

智能物料架管理系统

API 接口技术文档

/api/XR/upload

文档版本: V1.0

发布日期: 2026-06-17

文档密级: 内部使用

文档信息

文档名称	智能物料架管理系统 - XR 点料数据上传接口文档
接口路径	POST /api/XR/upload
文档版本	V1.0
发布日期	2026-06-17
密级	内部使用
接收方	供应商技术团队
编制单位	智能物料架管理系统项目组

修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
V1.0	2026-06	初始版本, 规范	—

接口概述

接口说明

本接口用于 XR 点料机（X-Ray Point Counter）完成点料后，将料盘数据上传至智能物料架管理系统。系统接收数据后，将创建 XR 批次记录，用于后续的库存匹配与回库操作。

接口基本信息

接口名称	XR 点料数据上传
接口路径	/api/XR/upload
请求方法	POST
Content-Type	application/json
接口版本	v1.0.0
所属模块	XR Point Counter（XR 点料管理）
接口描述	处理 XR 点料机数据上传，创建 XR 批次记录

接口 URL（IP 要求可被配置）

POST http://服务器 ID/api/XR/upload

认证方式

本接口不需要 Token 认证。

请求参数

请求头 (Request Headers)

Header 名称	类型	必填	说明
Content-Type	string	是	固定值: application/json
Authorization	string	是	Bearer Token 认证, 格式: Bearer <token>

请求体 (Request Body)

请求体采用 JSON 格式, Schema 定义如下:

字段名	类型	必填	说明
reel_id	string	是	料盘唯一标识 (Reel ID)
qty	number	是	点料数量

请求示例

```
http
POST /api/XR/upload HTTP/1.1
Host: [服务器 IP]
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbG...9...

{
  "reel_id": "R20240617001",
  "qty": 1500
}
```

响应参数

响应体 (Response Body)

成功响应 (HTTP 200) 采用 JSON 格式, Schema 定义如下:

字段名	类型	必填	说明
success	boolean	是	操作是否成功
code	integer	是	业务状态码
message	string	是	响应消息/提示信息

成功响应示例

```
http
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "XR 批次创建成功"
}
```

错误响应示例

```
http
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json

{
  "detail": [
    {
      "loc": ["body", "reel_id"],
      "msg": "field required",
      "type": "value_error.missing"
    }
  ]
}
```

状态码与错误码

HTTP 状态码

状态码	含义	说明
200	OK	请求成功，XR 批次数据已接收并处理
401	Unauthorized	未授权，Token 无效或已过期
422	Validation Error	请求参数校验失败，请检查请求体格式及字段
500	Internal Server Error	服务器内部错误，请联系系统管理员

业务错误码

错误码	场景	处理建议
200	成功	数据上传成功，XR 批次已创建
422	参数校验失败	检查 reel_id 和 qty 字段是否存在且格式正确
401	认证失败	检查 Authorization 请求头及 Token 有效性