

«Java-Klasse»  
C UserDto

id : int

firstName : String

lastName : String

passwordHash : String

passwordLostToken : String

emailAddress : String

isEmailVerified : boolean

role : Role

zipCode : int

city : String

street : String

streetNumber : String

lendingPeriod : int

accountStatus : AccountStatus

token : Token

getId ( )

setId ( )

getFirstName ( )

setFirstName ( )

getLastName ( )

setLastName ( )

getPasswordHash ( )

setPasswordHash ( )

getPasswordLostToken ( )

setPasswordLostToken ( )

getEmailAddress ( )

setEmailAddress ( )

isEmailVerified ( )

setEmailVerified ( )

getRole ( )

setRole ( )

getZipCode ( )

setZipCode ( )

getCity ( )

setCity ( )

getStreet ( )

setStreet ( )

getStreetNumber ( )

setStreetNumber ( )

getLendingPeriod ( )

setLendingPeriod ( )

getAccountStatus ( )

setAccountStatus ( )

getToken ( )

setToken ( )

«Java-Klasse»  
C ApplicationDto

name : String

siteNotice : String

privacyPolicy : String

contactInfo : String

logo : byte[]

emailRegEx : String

css : Theme

lendingStatus : String

warningPeriod : Duration

returnPeriod : Duration

pickupPeriod : Duration

registerStatus : RegisterStatus

getName ( )

setName ( )

getSiteNotice ( )

setSiteNotice ( )

getPrivacyPolicy ( )

setPrivacyPolicy ( )

getContactInfo ( )

setContactInfo ( )

getLogo ( )

setLogo ( )

getEmailRegEx ( )

setEmailRegEx ( )

getCss ( )

setCss ( )

getLendingStatus ( )

setLendingStatus ( )

getWarningPeriod ( )

setWarningPeriod ( )

getReturnPeriod ( )

setReturnPeriod ( )

getPickupPeriod ( )

setPickupPeriod ( )

getRegisterStatus ( )

setRegisterStatus ( )

«Java-Klasse»  
C MediumDto

id : Integer

attribute : Set<AttributeDto>

category : String

copies : MediumDto[]

getId ( )

setId ( )

getAttribute ( )

setAttribute ( )

getCategory ( )

setCategory ( )

«use»  
C AttributeDto

id : Integer

name : String

value : String

attributeType : String

getId ( )

setId ( )

getName ( )

setName ( )

getValue ( )

setValue ( )

getAttributeType ( )

setAttributeType ( )

«Java-Klasse»  
C CategoryDto

id : int

name : String

description : String

parent : CategoryDto

getId ( )

setId ( )

getName ( )

setName ( )

getDescription ( )

setDescription ( )

getParent ( )

setParent ( )

«Java-Klasse»  
C PaginationDto

serialVersionUID : long

filterCriteria : Map<String,String>

pageSize : int

page : int

totalAmountOfRows : int

sortBy : String

getPageSize ( )

setPageSize ( )

getTotalAmountOfRows ( )

setTotalAmountOfRows ( )

getSerialversionid ( )

getFilterCriteria ( )

getPage ( )

getPaginationDto ( )

nextPage ( )

setPage ( )

previousPage ( )

getCurrentPage ( )

setSortBy ( )

getSortBy ( )

«Java-Klasse»  
C CopyDto

location : String

signature : String

deadline : Date

availabilityStatus : AvailabilityStatus

mediumDto1 : MediumDtc

getLocation ( )

setLocation ( )

getSignature ( )

setSignature ( )

getDeadline ( )

setDeadline ( )

getAvailabilityStatus ( )

setAvailabilityStatus ( )

