

«Java-Klasse»

C

ConnectionPool

connections : Queue<Connection>

maxConnections : AtomicInteger

fetchConnection ( )

releseConnection ( )

createConnection ( )

closeConnection ( )

setupConnectionPool ( )

destroyConnectionPool ( )

«Java-Klasse»

C

Logger

className : String

level : Level

Logger ( )

info ( )

debug ( )

error ( )

log ( )

T : Class

«Java-Klasse»

C

Paginator

list : List<T>

sizeOfPage : int

sortBy : String

Paginator ( )

getPage ( )

getPageFromList ( )

«Java-Klasse»

C

ConfigReader

«Named»

«ApplicationScoped»

logger : Logger

configFile : Properties

maintenanceProcesse : MaintenanceProcesse

ConfigReader ( )

getInstance ( )

«Java-Klasse»

C

DataLayerInitializer

logger : Logger

connectionPool : ConnectionPool

setupDatabase ( )

createApplictionSettings ( )

execute ( )

«Java-Klasse»

C

ResourceBundleHelper

logger : Logger

RESOURCEFILE : String

local : LocalBundle

ResourceBundleHelper ( )

getValue ( )

«Java-Klasse»

C

LocaleBundle

«Named»

«SessionScoped»

local : Locale

dateTimeFormatter : DateTimeFormatter

«Java-Klasse»

C

TrespassListenei

«Override» getPhaseId ( )

«Override» beforePhase ( )

«Override» afterPhase ( )

«Java-Aufzählung»

E

LoggerLevel

DETAILED

DEVELOPMENT

SEVERE

«Java-Klasse»

C

CustomExceptionHandler

handleCheckedException ( )

«Override» handle ( )

«Java-Klasse»

C

PasswordHashingModule

PasswordHashingModule ( )

hashPassword ( )

«Java-Klasse»

C

JSFConfiguration

«FacesConfig»

«Java-Klasse»

C

EmailUtility

logger : Logger

sendEmail ( )

«Java-Klasse»

C

ExceptionHandler

handle ( )

«Java-Klasse»

C

RessourceBundleNotFoundException

RessourceBundleNotFoundException ( )

«Java-Klasse»

C

MaintenanceProcesse

logger : Logger

«Java-Klasse»

C

TokenGenerator

generateToken ( )

«Java-Klasse»

C

DataAcesesExeption

DataAcesesExeption ( )

«Java-Klasse»

C

MailException

MailException ( )

«Java-Klasse»

C

SystemStop

«Java-Klasse»

C

SystemStart

«Java-Klasse»

C

InitialAdminException