

sosoapi_demo

简介：该 demo 主要用于汇集常见的接口编辑事例。
接口测试过程中如果出现 ajax 跨域请求问题可参考"常见问题->线下部署"中的跨域请求相关资料。

技术交流群:957806743

HOST:

联系人:

Version:1.0.0

接口路径:

入门
新增用户

接口描述:新增用户信息
接口地址:/apidoc/mock/user/simple/add.htm
请求方式: POST

consumes:["application/json"]
produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
email	邮箱	formData	true	string	
nickName	昵称	formData	true	string	
age	年龄	formData	false	integer	

响应示例:

```
{
  "userId": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
userId	用户 id	integer(int64)	integer(int64)

响应状态:

状态码	说明	schema
404	无法找到对应服务	
default	默认响应	object

查询用户列表

接口描述:获取用户列表

接口地址:/apidoc/mock/user/simple/list.htm

请求方式: GET

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数: 暂无

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	

查询用户分页

接口描述:获取用户分页

接口地址:/apidoc/mock/user/simple/pager.htm

请求方式: GET

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
pageNumber		query	false	integer	
pageSize		query	false	integer	

响应示例:

```
{
  "totalCount": 0,
  "list": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
totalCount	总条数	integer(int32)	integer(int32)
list	分页数据	array	array

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	object

删除用户

接口描述:删除指定用户

接口地址:/apidoc/mock/user/simple/{userId}/del.htm

请求方式: DELETE

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userId	用户 id	path	true	integer	

响应示例:

```
{
  "errorCode": "",
  "errorMsg": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
errorCode	错误编码	string	
errorMsg	错误提示信息	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	ErrorCode

查询用户

接口描述:查询用户信息

接口地址:/apidoc/mock/user/simple/{userId}/info.htm

请求方式: GET

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userId	用户 id	path	true	integer	

响应示例:

```
{
  "nickName": "",
  "email": "",
  "age": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
nickName	昵称	string	
email	邮箱	string	
age	年龄	integer(int32)	integer(int32)

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	SimpleUserInfo

更新用户

接口描述:更新用户信息

接口地址:/apidoc/mock/user/simple/{userId}/update.htm

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userId	用户 id	path	true	integer	
nickName	昵称	query	true	string	

响应示例:

```
{
  "errorCode": "",
  "errorMsg": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
errorCode	错误编码	string	
errorMsg	错误提示信息	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	ErrorCode

上传图片

接口描述:上传

接口地址:/apidoc/mock/user/simple/{userId}/upload.htm

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userId		path	true	integer	
img		formData	true	file	

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

暂无

进阶

新增用户(自定义参数)

接口描述:新增用户(自定义参数)

接口地址:/apidoc/mock/user/complex/add.htm

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求示例:

""

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userInfo	用户信息	body	true	cust	

响应示例:

```
{
  "userId": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
userId	用户 id	integer(int64)	integer(int64)

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	object

查询用户列表(多层嵌套)

接口描述:查询用户列表(多层嵌套)

接口地址:/apidoc/mock/user/complex/list.htm

请求方式: GET

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数: 暂无

响应示例:

```
{
  "data": {},
}
```

```
        "errorCode": ""
    }
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
data	响应信息	object	
errorCode	错误码	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
default	默认响应	object

获取用户详情(多层嵌套)

接口描述:获取用户详情(多层嵌套)

接口地址:/apidoc/mock/user/complex/{userId}/info.htm

请求方式: GET

consumes:["application/json"]

produces:["application/json"]

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
userId	用户 id	path	true	integer	

001 响应示例:

```
{
    "admin": ""
}
```

001 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
admin	管理员信息	string	

default 响应示例:


```
{
  "addressList": "",
  "nickName": "",
  "userId": 0,
  "age": 0
}
```

default 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
addressList	地址列表	array	array
nickName	昵称	string	
userId	用户 id	integer(int64)	integer(int64)
age	年龄	integer(int32)	integer(int32)

error 响应示例:

```
{
  "errorCode": "",
  "errorMsg": ""
}
```

error 响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
errorCode	错误编码	string	
errorMsg	错误提示信息	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
001	管理员	object
default	默认响应	object
error	错误信息	ErrorCode