

Thought for a few seconds >

当然可以。我整理了这次 **Phase 13.4 系列** 从设计、开发、Review 到发布的完整任务记录，后续可以直接作为项目开发日志或 `PHASE_13_4_REPORT.md` 的基础。

Phase 13.4 — OpenClaw Provider Runtime Setting

总体目标

将 OpenClaw Bridge 从全局 Environment Variable 控制迁移到 **Provider Runtime Setting**。

实现：

```
OpenClaw Provider A
  Native Bridge

OpenClaw Provider B
  Legacy SSE
```



实现不同 OpenClaw Provider 独立运行模式。

一、Codex 开发任务

Phase 13.4

新建分支

```
feature/openclaw-provider-runtime-mode
```



实现内容

Provider UI

仅 OpenClaw Provider 增加：

```
OpenClaw execution mode

  ◦ Legacy SSE

  ◦ Native Bridge
```



其它 Provider：

- OpenAI
- Workers AI
- OpenRouter
- Anthropic
- Google

全部保持不变。

Provider Config

新增字段：

</> TypeScript



```
openclawExecutionMode:  
  "legacy"  
  | "bridge"
```

保存示例：

</> JSON



```
{  
  "provider": "openclaw",  
  "openclawExecutionMode": "bridge"  
}
```

Runtime

新增统一入口：

shouldUseOpenClawBridge(provider, env)



优先级：

Provider Setting

↓

OPENCLAW_BRIDGE_MODE

↓

Legacy SSE



以后 Runtime 不再直接读取：

OPENCLAW_BRIDGE_MODE



Commit

53231fba57fd9a2e57bd0cdc2c51c2f46bd83afc



二、Codex Review

Review 内容：

检查：

- Provider Config
- Runtime
- UI
- Provider 保存流程
- Bridge 分流
- Legacy SSE

Review 结果：

Safe to merge



唯一提示：

OpenClaw Provider 目前仍采用 substring heuristic 判断。

三、UI 修复任务

Phase 13.4.1

新建分支：

fix/openclaw-execution-mode-ui



目的：

修复：

Legacy SSE
Native Bridge



Radio 与文字错位。

修改：

```
src/frontend/page.js
```



重新布局：

- ☒ Legacy SSE
Compatible with all existing OpenClaw deployments.
- ☐ Native Bridge
Uses the native OpenClaw Bridge runtime.



Commit：

```
f77fa2e8e7eb61be65b6baf17ce4bb8b74d2ce83
```



验证：

```
vitest  
PASS  
  
wrangler dry-run  
PASS
```



四、Bridge Progress 修复

Phase 13.4.2

新建分支：

```
fix/openclaw-bridge-progress-normalization
```



问题：

Bridge：

```
completed  
  
progress:  
0%
```



实际上任务已经完成。

实现：

Bridge Status Normalize :

```
completed
```



```
↓
```

```
progress = 100%
```

规则 :

```
completed
```



```
done
```

```
success
```

```
↓
```

```
100%
```

failed :

保持已有 progress。

running :

保持远端 progress。

Commit :

```
ec3fe93c77a6a7e4ef66b59f0cb5b28c7552f248
```



验证 :

```
vitest
```



```
8 tests passed
```

```
wrangler dry-run
```



```
PASS
```

五、Git Flow

采用 :

```
feature/*
```



开发：

```
feature/openclaw-provider-runtime-mode
```



修复：

```
fix/openclaw-execution-mode-ui
```



```
fix/openclaw-bridge-progress-normalization
```



Merge：

```
--no-ff
```



全部 Merge 到：

```
main
```



确认：

```
git branch --merged main
```



结果：

```
feature/openclaw-provider-runtime-mode
```



```
fix/openclaw-execution-mode-ui
```

```
fix/openclaw-bridge-progress-normalization
```

```
main
```

全部已 Merge。

六、部署验证

Native Bridge：

验证成功。

OpenClaw 完成后：

Web AI Assistant :

直接显示 :

OpenClaw Chat 页面最终回答。

Task :

```
completed
```

```
progress:
100%
```



修复完成。

七、发布流程

建议 :

```
git push origin main
```



Tag :

```
stable-phase13.4-openclaw-provider-runtime-mode
```



推送 :

```
git push origin stable-phase13.4-openclaw-provider-runtime-mode
```



八、后续运行策略（已确定）

这是本次最重要的运行安排 :

Hetzner OpenClaw

```
Execution Mode
```

```
Native Bridge
```



作为 :

- 主开发环境
- Bridge 验证环境

- 新功能首先部署环境

Vultr OpenClaw

Execution Mode



Legacy SSE

保持现有稳定实现，不进行 Native Bridge 改造。

后续实施顺序（保持不变）

继续遵循此前确定的 rollout 策略：

所有新的 OpenClaw Bridge Phase，先在 Hetzner 上实现、验证和稳定运行；确认成熟后，再将相同方案迁移到 Vultr。

这样可以始终保留一个稳定的 SSE 环境作为备用，同时避免两套环境同时变更带来的风险。