



AI大模型原理与API使用



Self-introduction

和计算机、算法相关

(10岁，清华计算机博士，NOI，ACM比赛，ACM，IEEE，中国人工智能协会，阿里云MVP，CCF专委)

和培训、企业服务相关

(专栏付费订阅人数超过30万，企业客户包括：蚂蚁金服，美的，汽车之家，上汽大众，晶科能源，航天信息，中国银行，中国银联，花旗银行，汇丰银行，杭州银行，泰隆银行，中原银行，长沙银行，渤海银行，平安银行，平安保险，平安科技，阳光保险，兴业银行，兴业数金，上海银科，尚诚金融，嘉银金科，马上金融，中泰证券，富达基金，大恒集团，华润集团，中国外汇交易中心，联通软研院，梅赛德斯奔驰，雀巢，麦当劳，西门子等)



学习方法

- Thinking: behind the theory, original from the real problem
- Action: solve problems by tools, present the results

>> 今天的学习目标

AI大模型原理与API使用

- AI的分类
- LLM是如何训练的
- LLM中的Token
- Temperature与Top P 的作用
- AI Chat产品的超能力

联网搜索、读取文件、记忆功能

- 大模型API使用

系统提示词 与 用户提示词

LLM的输入与输出Token限制

CASE-情感分析-Qwen

CASE-天气Function-Qwen

CASE-表格提取-Qwen

CASE-运维事件处置-Qwen

什么是AI

AI的核心目标是让机器能够执行通常需要人类智能的任务，例如语言理解、图像识别、复杂问题解决等

- 早期阶段：以规则为基础的专家系统，依赖预设的逻辑和规则。
- 机器学习时代：通过数据训练模型，使机器能够从数据中学习规律。
- 深度学习时代：利用神经网络模拟人脑的复杂结构，处理更复杂的任务。
- 大模型时代：以大规模数据和算力为基础，构建通用性强、性能卓越的AI模型

AI的分类

分析式AI

- 也称为判别式AI，其核心任务是对已有数据进行分类、预测或决策。
- 优势在于其高精度和高效性，但其局限性在于仅能处理已有数据的模式，无法创造新内容。

生成式AI


- 专注于创造新内容，例如文本、图像、音频等。
- 突破在于其创造性和灵活性，但也面临数据隐私、版权保护等挑战

大语言模型

大语言模型是一种通用自然语言生成模型，使用大量预料数据训练，以实现生成文本、回答问题、对话生成等

基本能力

- 语言生成
- 上下文学习
- 世界知识



“超”能力

- 响应人类指令
- 泛化到没有见过的任务
- 代码生成和代码理解

ChatGPT是如何训练出来的？

步骤1：收集数据，微调监督模型


从问题库中选择问题

香蕉是什么？

人工编写答案

香蕉 (banana)
是芭蕉科、芭蕉属植物...

在GPT3.5
上做微调，
得到**监督学习模型**



步骤2：收集比较数据，训练奖励模型

从问题库中选择问题

香蕉是什么？

重复生成
4次回答

A: 一种酸
水果...

B: 装饰
品...


C: 一种猴
子爱吃的...

D: 香蕉是
一种黄色...

人工排序

D > C > A = B

利用排序
结果训练
奖励模型



步骤3：收集数据，强化学习优化模型

重新选一个
问题

写一个水獭的故事

强化学习
模型生成
回答



很久很久以前...

喂给奖励
模型打分



生成分数，
并**持续迭代**
模型

r_k

ChatGPT微调 (基于Reward Model)

ChatGPT是如何训练出来的？



用排序任务 代替打分任务，更容易让标注员给出统一的标注结果

Rank List 标注平台

用于生成模型生成 Rank List 的标注。

标注思路参考自 [InstructGPT](#)。

RLHF 更多介绍: [想训练ChatGPT? 得...](#)

Model Config

当前标注配置（可在源码中修改）：

```
{
  "model_name":
    "uer/gpt2-chinese-
    cluecorpusmall"
  "device" : "cuda:0"
  "dataset_file" :
    "data/human_labeled/total_dataset.t
  "rank_list_len" : 4
  "max_gen_seq_len" : 40
  "random_prompts" : [
    0 : "今天我去了"
    1 : "这部电影很"
    2 : "刚收到货, 感觉"
    3 : "这部电影很"
    4 : "说实话, 真的很"
    5 : "这次购物总的来说体验很"
  ]
}
```

Label Dataset

Setting Prompts

随机 prompt

prompt:

今天早晨我去了

Generate Results

句子1排名

4

今天早晨我去了，一大早出来时还是一位穿着灰蓝色t恤的老奶奶。这时门口一个白发苍苍

句子2排名

3

今天早晨我去了车站，等她下面等车，我看到她手里拎着小提着小箱子在走，大家都不会

句子3排名

1

今天早晨我去了教堂，那里是我的大学。你从我们学校走出走到我的课堂，我仿佛看到了我

句子4排名

2

今天早晨我去了美国，想和你出去玩。我先去了美国，想去了之后，又打电话问他的情况时

Rank Results

Rank 1:

今天早晨我去了教堂，那里是我的大学。你从我们学校走出走到我的课堂，我仿佛看到了我

Rank 2:

今天早晨我去了美国，想和你出去玩。我先去了美国，想去了之后，又打电话问他的情况时

Rank 3:

今天早晨我去了车站，等她下面等车，我看到她手里拎着小提着小箱子在走，大家都不会


Rank 4:

今天早晨我去了，一大早出来时还是一位穿着灰蓝色t恤的老奶奶。这时门口一个白发苍苍

存储当前排序


ChatGPT的优势

- 模型量级的提升
Boost in model magnitude



模型	发布时间	参数量	预训练数据量
GPT	2018 年 6 月	1.17 亿	约 5GB
GPT-2	2019 年 2 月	15 亿	40GB
GPT-3	2020 年 5 月	1,750 亿	45TB

- 基于人类反馈的强化学习 (RLHF)
Reinforcement Learning from Human Feedback



对用户真实意图的理解
Understanding of the user's true intent



上下文衔接能力
Ability to link context



对知识和逻辑的理解能力
Comprehension of knowledge and logic

不同语言模型的Token都是如何定义的

Thinking: 不同语言模型的Token是如何定义的?

Token是大型语言模型处理文本的最小单位。由于模型本身无法直接理解文字，因此需要将文本切分成一个个Token，再将Token转换为数字（向量）进行运算。不同的模型使用不同的“分词器”（Tokenizer）来定义Token。

例如，对于英文 Hello World：

GPT-4o 会切分为 ["Hello", "World"] => 对应的 token id = [13225, 5922]

对于中文“人工智能你好啊”：

DeepSeek-R1会切分为 ["人工智能", "你好", "啊"] => 对应的token id = [33574, 30594, 3266]

分词方式的不同会直接影响模型的效率和对语言细节的理解能力。

可以通过 <https://tiktokenizer.vercel.app/> 这个工具看到不同模型是如何切分你输入的文本的。

模型的常见特殊Token

为了让模型更好地理解文本的结构和指令，开发者会预设一些具有特殊功能的Token。

这些Token不代表具体词义，而是作为一种“标点”或“命令”存在。

- 分隔符 (Separator Token):

用于区分不同的文本段落或角色。比如，在对话中区分用户和AI的发言，可能会用 `<|user|>` 和 `<|assistant|>` 这样的Token。

- 结束符 (End-of-Sentence/End-of-Text Token):

告知模型文本已经结束，可以停止生成了。常见的如 `[EOS]` 或 `<|endoftext|>`。这对于确保模型生成完整且不冗长的回答至关重要。

- 起始符 (Start Token):

标记序列的开始，例如 `[CLS]` (Classification) 或 `[BOS]` (Beginning of Sentence)，帮助模型准备开始处理文本。

Temperature、Top P 的原理与作用

Thinking: 大模型中的Temperature, Top P的原理和作用是什么?

=> 控制LLM 生成文本的多样性, 但原理不同。

- Temperature (温度):

原理: 在模型计算出下一个Token所有可能的概率分布后, Temperature会调整这个分布的“平滑度”。

高Temperature (如 1.0+): 会让低概率的Token更容易被选中, 使生成结果更具创造性, 可能出现不连贯的词语。

低Temperature (如 0.2): 会让高概率的Token权重更大, 使生成结果更稳定、更符合训练数据, 但会更保守。

Temperature、Top P 的原理与作用

Top P (核采样):

原理: 它设定一个概率阈值 (P) , 然后从高到低累加所有Token的概率, 直到总和超过P为止。模型只会在这个累加出来的“核心”词汇表中选择下一个Token。

- 高Top P (如 0.9): 候选词汇表较大, 结果更多样。
- 低Top P (如 0.1): 候选词汇表非常小, 结果更具确定性。

假设模型要完成句子: “今天天气真...”

模型预测的下一个词可能是: 好(60%)、不错(30%)、糟(9%)、可乐(0.01%)。

高Temperature: 会提升所有词的概率, 使得“可乐”这个不相关的词也有机会被选中。

Top P (设为0.9): 会选择概率总和达到90%的词。这里 好(60%) + 不错(30%) = 90%, 所以模型只会从“好”和“不错”中选择, 直接排除了“可乐”这种离谱的选项。

相比Temperature, Top P能更动态地调整候选词的数量, 避免选到概率极低的离谱词汇 => 产生更高质量的文本。

AI大模型聊天产品的超能力

超能力1：联网搜索

弥补LLM训练数据截止日期的限制 => 获取外部信息

当用户提问涉及最新资讯时，系统会识别出这一需求，自动调用搜索Tool，并将问题转化为多个简洁的搜索关键词。接着，程序调用搜索引擎API（如Google搜索）获取信息。

最后，这些实时信息会作为上下文提供给模型，由模型进行总结和提炼，生成精准且与时俱进的回答。

例如，当你询问“黄金的涨跌和哪些因素有关？”

LLM会调用一个搜索工具，输入你刚才的问题，然后获取相关的信息

=> 整理到回答中。

AI大模型聊天产品的超能力

超能力2：读取文件

AI读取文件并非简单打开文档，而是将不同格式翻译成模型能理解的结构化数据：

- PDF/扫描件：先通过OCR提取文字，再进行版式分析——识别标题层级、段落边界、表格结构，甚至处理双栏混排和图文环绕，最终转化为带标记的文本或Markdown格式。
- Word/Excel：直接解析底层XML结构，保留文档大纲、表格数据、公式和样式信息，避免纯文本化导致格式混乱。
- 图片：调用多模态能力，通过视觉编码器（ViT）提取图像特征，与语言模型对齐，实现"看图说话"、图表理解甚至手写识别。
- 音频/视频：先经ASR转为文本，或提取关键帧按图像处理。

AI大模型聊天产品的超能力

超能力3：记忆功能（从 金鱼 到 伙伴）

LLM本身是无状态的，每次对话都是一次全新的互动，不记得之前的交流。

为了实现“记忆”，系统会在每次对话时，将最近的几轮问答作为背景信息一起发送给模型
=> 称为“短期记忆”或“上下文窗口”。

对于需要长期记住的关键信息，例如你的名字或偏好，系统会通过特定算法提取这些信息，
=> 将其存储在用户专属的数据库中。

=> 在后续的对话中，系统会先从数据库中读取，为模型提供更个性化的背景知识。

比如，你告诉AI“我喜欢简洁的回答风格”，系统会记录这一偏好。

下次你提问时，它就会倾向于给出更简练的答复。

大模型正广泛应用于各个行业中



保险

保险条款智能解析
文本处理效率提升30倍



金融

金融信贷智能风控
借贷风险判断准确率提升21.5%



医疗

医学病例自动化抽取
病例处理效率显著提升



人力资源

候选人信息智能分类
模型识别准确率达到99%



证券

行业新闻信息抽取
智能分析行业动态



通信

短信内容智能分类与审核
过滤效率显著提升



电商

电商评论观点分析
快速搭建评论数据分析系统



物流

快递单物流地址智能识别与处理

API使用

美国AI模型格局（2026）

美国：旗舰模型全面迭代，进入万亿参数时代（Claude Mythos 5泄露显示约10T参数规模）

- OpenAI, GPT-5.4 / GPT-5.3 Codex: 2026年3月/2月发布，上下文窗口1.05M/400K，OSWorld电脑操作准确率75%，GDPval-AA知识工作评分领先，支持自我改进智能体编程
- Anthropic, Claude Opus 4.7 / Claude Sonnet 4.6: Opus 4.7于2026年4月16日发布，SWE-bench Verified 87.6%，GDPval-AA Elo评分1753（领先GPT-5.4约79分），原生Agent能力，电脑操作准确率72.5%
- Google, Gemini 3.1 Pro / Gemini 3 Pro: 原生200万Token上下文，视频流原生理解，ARC-AGI-2得分77.1%，多模态能力最强
- Meta, Llama 4 Scout / Maverick: 2026年4月5日发布，开源MoE架构，Scout 10M上下文窗口，Maverick 400B总参数/1M上下文，性能超越GPT-4o
- xAI, Grok 4.2: 持续checkpoint迭代，实时知识更新

美国厂商全面转向后训练与强化学习，在算力优势基础上深耕Agent能力和多模态融合。

GPT-5.3 Codex作为首个自我改进编程智能体，标志着模型从 聊天工具 向 工作者转变

中国AI模型格局（2026）

中国：从追赶者到引领者，开源生态爆发

- DeepSeek, V4 (4月下旬发布) / V3.2: 万亿参数MoE, 全面适配华为昇腾芯片 (CUDA→CANN), 百万Token上下文, 推理速度较V3提升35倍, Apache 2.0开源, 性价比之王
- Moonshot, Kimi K2.6 (4月20日): 1T参数开源MoE, Agent Swarm (300子Agent并行), SWE-Bench Pro 58.6%超越GPT-5.4与Claude Opus 4.6, Kimi Claw浏览器智能体, \$0.60/\$3.00 per 1M tokens
- 智谱AI, GLM-5.1 (4月8日): 754B参数MoE (40B激活), 国产昇腾芯片训练, MIT开源, SWE-Bench Pro 58.4%开源第一, 国产替代标杆
- 阿里, Qwen 3.6 (4月11日) / Qwen3-Coder: 开源下载量6亿+超越Llama, LiveCodeBench 71.4%开源编码第一, CodeForces Elo 2056, \$0.20 per 1M tokens
- MiniMax, M2.7 (3月18日): 230B参数MoE, SWE-bench Verified 80.2%, API \$0.30/\$1.20 per 1M tokens, 迭代最快 (100天3版本)
- 字节, Doubao-Seed-2.0: 视觉推理提升, 春节AI互动19亿次, 流量入口优势

Summary

- 技术差距缩短至约3个月，相比两年前的1-2年差距大幅缩小
- 2026年2月，中国AI模型周调用量首次超越美国：5.16万亿Token vs 美国2.7万亿Token，标志着 规模渗透 阶段中国已跑在前面
- 独立技术栈成型：GLM-5基于华为昇腾芯片训练，证明中国可在无美国硬件条件下生产前沿级模型
- 生态竞争分化：

美国：Plugin生态、MCP协议、Google工具集成，强调生态整合

中国：两条路径并行——互联网大厂（字节、百度）依托流量入口+场景闭环提升C端渗透；AI初创公司（DeepSeek、Moonshot、智谱）聚焦B端和海外开发者市场加速货币化

CASE: 情感分析-Qwen

大模型API使用

Thinking: 使用大模型API, 我们需要在本地做什么?

- API调用的是部署在云端的远程模型, 而非自己电脑里的大模型。

就像点外卖——你不需要在厨房备菜, 而是向商家(服务器)发送订单(HTTP请求), 对方做好后配送(返回JSON)给你。

- 有些演示会用到Jupyter Notebook, 它支持代码分段运行、即时查看结果, 非常适合交互式学习。实际开发中, 你可以选择VS Code配合插件本地调试, 或使用Cursor、Trae等AI原生IDE

API Key是你的身份凭证, 相当于门禁卡, 需在代码中配置且不可泄露;
流式输出(Streaming)让回答像打字机逐字呈现, 优化用户体验

CASE：情感分析-Qwen

TO DO：对用户观点评论进行情感分析，即正向、负向

使用 dashscope中的Qwen-Turbo

针对提取的用户评论，可以进行批量化分析

	用户评论	情感
0	价格还可以，我是6768拿下的（用了一张500返20的券），第二天就涨回到6999了。送的正...	正向
1	非常好，有品质	正向
2	我是韶音忠实粉丝，从上一款AS800头戴旗舰到这一次OpenFit，从未让我失望，音质有了更...	正向
3	韶音的品质一直没问题。	正向
4	这款音效特别好 给你意想不到的音质。	正向
5	佩戴非常舒服，无感佩戴，随便运动不会掉	正向
6	预装的是Linux,不是xp，给客服打电话说不能换操作系统，要不就不保修了，哪有这样的道理	负向
7	牌子够老，够响亮，冲着牌子去的，结果让人很伤心！唉。。。。。。	负向
8	用了几天，结果系统崩溃了，到同方检测，发现30%坏道，已经退回换货了，不知道换来的如何	负向

商品评论观点.xlsx

CASE：情感分析-Qwen

```
import json
import os
import dashscope
from dashscope.api_entities.dashscope_response import Role
dashscope.api_key = "sk-XX"

# 封装模型响应函数
def get_response(messages):
    response = dashscope.Generation.call(
        model='qwen-turbo',
        messages=messages,
        result_format='message' # 将输出设置为message形式
    )
    return response
```

```
review = '这款音效特别好 给你意想不到的音质。'
messages=[
    {"role": "system", "content": "你是一名舆情分析师，帮我判断产品口碑的正负向，回复请用一个词语：正向 或者 负向"},
    {"role": "user", "content": review}
]

response = get_response(messages)
response.output.choices[0].message.content
```

运行结果：

'正向'

CASE：情感分析-Qwen

Thinking：什么是 DashScope API？

DashScope 是阿里云提供的模型即服务（Model-as-a-Service）平台 API。集合了多种AI大模型（比如这里使用的 deepseek-v3）

Thinking：如何使用这个 API？

首先，需要通过 `pip install dashscope` 安装函数库。

然后，设置API 密钥。再按照规定的格式准备输入消息（messages） ，

最后调用 `dashscope.Generation.call()` 函数，即可向指定的模型发送请求并获得回复。

CASE：情感分析-Qwen

Thinking：调用参数（call 函数）有哪些？

- model: 指定使用的模型，例如 'deepseek-v3'。
- messages: 传递给模型的对话内容，是一个包含多个字典的列表，每个字典代表一则消息。

messages 是一个列表，其中每个元素都是一个字典，包含 role 和 content 两个键。

role: 角色，可以是 'system' (系统指示)、'user' (用户提问) 或 'assistant' (AI回复)。

content: 该角色说的具体内容。

- result_format: 设定返回结果的格式。此处 'message' 表示标准化的消息对象格式。

Thinking：响应参数（response 对象）包含什么？

API 的响应是一个对象。我们主要关注 `response.output.choices[0].message.content`。这层层深入的路径，代表从模型众多可能的响应（choices）中，取出第一个（[0]），并读取其消息（message）中的实际文本内容

DashScope使用方法

1、基本设置：

```
import dashscope
from dashscope.api_entities.dashscope_response import Role

# 设置 API key
dashscope.api_key = "your-api-key"
```

2、模型调用：

```
# 基本调用格式
response = dashscope.Generation.call(
    model='模型名称', # 例如: 'qwen-turbo', 'deepseek-r1' 等
    messages=messages, # 消息列表
    result_format='message' # 输出格式
)
```

3、messages 格式：

```
messages = [
    {"role": "system", "content": "系统提示信息"},
    {"role": "user", "content": "用户输入"},
    # 如果有历史对话
    {"role": "assistant", "content": "助手回复"},
    {"role": "user", "content": "用户新的输入"}
]
```

DashScope使用方法

4、常用参数：

```
response = dashscope.Generation.call(  
    model='模型名称',  
    messages=messages,  
    result_format='message', # 输出格式  
    temperature=0.7,      # 温度参数，控制随机性  
    top_p=0.8,           # 控制输出的多样性  
    max_tokens=1500,     # 最大输出长度  
    stream=False         # 是否使用流式输出  
)
```

5、获取响应结果

```
# 获取生成的文本  
result = response.output.choices[0].message.content  
  
# 如果是流式输出  
for chunk in response:  
    print(chunk.output.choices[0].message.content, end='')
```

系统提示词 与 用户提示词

系统提示词 (System Prompt)

- 用于设定AI的角色、行为准则和输出格式，是贯穿对话的全局指令，为其提供了扮演的“人设”。
- 应在对话开始时设定，内容要清晰明确。
- 它会像普通问题一样消耗Token，不应在其中包含用户的具体问题。频繁更改可能导致AI行为不稳定。

Thinking: 如何要打造一个代码助手，如何设定系统提示词？

你是一个资深程序员，请直接提供代码，并用Markdown格式包裹。不要解释，不要说任何无关的话。

LLM的输入与输出Token限制

输入Token限制

- 模型单次API调用能处理的最大信息量，包含系统提示词、历史对话和当前用户输入的所有内容。
- 所有输入内容的总长度不能超过此限制，否则API会报错。
- 我们需自行管理历史对话长度，比如通过截断或总结旧消息来确保请求不超过上限。

假设某模型上限为4096 Token(Context Window)。如果此时系统提示词和历史对话已占用3500 Token

=> 那么用户提示词长度不能超过 $4096 - 3500 = 596$ Token。

LLM的输入与输出Token限制

输出Token限制

- 指模型在一次回复中能生成的最大内容长度。
- 我们通常可以在API请求中手动设置此参数（如 `max_output_tokens`）。
- 设置过低会导致回答不完整，内容被突然截断；
- 设置过高则可能增加API调用时间和费用。需要根据具体任务需求权衡。

如果你请求模型写一首诗，但将输出限制设为5 Token，那么可能只会得到诗的第一句，后面内容会被截断。

CASE: Function Call使用 (Qwen)

CASE: Function Call使用-Qwen

TO DO: 编写一个天气Function, 当LLM要查询天气的时候提供该服务, 比如当前不同城市的气温为:

北京: 35度

上海: 36度

深圳: 37度

天气均为晴天, 微风

1) 使用 model= "qwen-max"

2) 编写function get_current_weather

对于用户询问指定地点的天气, 可以获取该地当前天气



CASE: Function Call使用-Qwen

1. 模拟天气查询的函数

```
def get_current_weather(location, unit="摄氏度"):
    # 这是一个模拟的天气数据，实际应用中应该调用真实的天气 API
    temperature = -1
    if '大连' in location or 'Dalian' in location:
        temperature = 10
    if location=='上海':
        temperature = 36
    if location=='深圳':
        temperature = 37
    weather_info = {
        "location": location,
        "temperature": temperature,
        "unit": unit,
        "forecast": ["晴天", "微风"],
    }
    return json.dumps(weather_info)
```

2. 模型调用封装

```
def get_response(messages):
    try:
        response = dashscope.Generation.call(
            model='qwen-turbo',
            messages=messages,
            functions=functions, # 注册可用的函数
            result_format='message'
        )
        return response
    except Exception as e:
        print(f"API调用出错: {str(e)}")
        return None
```

CASE: Function Call使用-Qwen

3. 主要对话流程

步骤 1: 发送用户查询

query = "大连的天气怎样"

messages=[{"role": "user", "content": query}]

response = get_response(messages)

步骤 2: 检查模型是否需要调用函数

if hasattr(message, 'function_call') and message.function_call:

 # 获取函数调用信息

 function_call = message.function_call

 tool_name = function_call['name']

 arguments = json.loads(function_call['arguments'])

步骤 3: 执行函数调用

tool_response = get_current_weather(

 location=arguments.get('location'),

 unit=arguments.get('unit'),

)

步骤 4: 将函数返回结果添加到对话

tool_info = {"role": "function", "name": tool_name, "content":
tool_response}

messages.append(tool_info)

步骤 5: 让模型生成最终回答

response = get_response(messages)

CASE: Function Call使用-Qwen

4. 函数注册配置

```
functions = [  
  {  
    'name': 'get_current_weather', # 函数名称  
    'description': 'Get the current weather in a given location.', # 函数描述  
    'parameters': { # 函数参数定义  
      'type': 'object',  
      'properties': {  
        'location': {  
          'type': 'string',  
          'description': 'The city and state, e.g. San Francisco, CA'  
        },  
        'unit': {'type': 'string', 'enum': ['celsius', 'fahrenheit']}  
      },  
      'required': ['location'] # 必需参数  
    },  
  },  
]
```

整体工作流程:

- 用户输入查询天气的问题
- 模型理解问题, 决定需要调用天气查询函数
- 模型生成函数调用参数 (城市、温度单位)
- 程序执行函数调用, 获取天气数据
- 将天气数据返回给模型
- 模型生成最终的自然语言回答

CASE: 表格提取-Qwen

CASE: 表格提取-Qwen

TO DO: 表格提取与理解是工作中的场景任务，需要使用多模态模型，这里可以使用通义千问VL系列的模型

1) Qwen-VL (基础模型)

核心能力：支持图像描述、视觉问答（VQA）、OCR、文档理解和视觉定位

2) Qwen-VL-Chat (指令微调版)

基于Qwen-VL进行指令微调（SFT），优化对话交互能力

3) Qwen-VL-Plus / Qwen-VL-MAX (升级版)

性能更强，接近GPT-4V水平，但未完全开源

4) Qwen2.5-VL (最新旗舰版)

模型规模：提供3B、7B、72B版本，适应不同计算需求

客户名称		客诉日期			严重程度	☐ 一般 ☐ 重大	
联系方式		回复时间			紧急程度	☐ 一般 ☐ 紧急	
产品型号		生产日期	年	月	数量	1	使用年限
客户诉求					问题产品追综	☐ 客户处 ☐ 物流中 ☐ 已回厂	
					客户诉求点	☐ 退货 ☐ 换货 ☐ 维修	
描述人/提报人: 2018 年__月__日					图例说明		
问题 要 因 分 析	分析人: 2018 年__月__日						
原因归属: ☐ 设计 ☐ 可靠性 ☐ 品质部 ☐ 生产部 ☐ 仓储 ☐ 运输 ☐ 其它							
零 时 措 施	零时对策建议: 更换液压头, 更换阀盘。				对 策 方 法	☐ 库存产品再检验	
						☐ 退回二级供应商	
						☐ 生产停产纠正	
						☐ 其它	
改 善 措 施	1、防止发生对策:						
	建意人: 日期: 2018 年__月__日 要求完成时间: 2018 年__月__日 进程追踪: ☐按时完成 ☐延期完成 ☐未完成						
纠正归属: ☐ 设计部 ☐ 品质部 ☐ 装配车间 ☐ 压铸车间 ☐ 车床车间 ☐ 仓库 ☐ 运输 ☐ 其它							
备 注 说 明							

CASE：表格提取-Qwen

```
# 构建多模态输入
content = [
    # 图片输入：支持本地路径或URL
    {'image': 'https://aiwucai.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/pdf_table.jpg'},
    # 文本提示：要求提取表格内容并输出JSON格式
    {'text': '这是一个表格图片，帮我提取里面的内容，输出JSON格式'}
]

# 构建消息格式
messages=[{"role": "user", "content": content}]
```

整体工作流程：

- 使用了多模态模型（qwen-vl-plus），可以同时处理图片和文本
- 支持表格识别和内容提取
- 可以将非结构化的表格图片转换为结构化的JSON数据

CASE：表格提取-Qwen

好的，以下是整理后的生成 JSON 格式内容：

```
``json
{
  "客户名称": "",
  "联系方式": "",
  "产品型号": "",
  "生产日期": "",
  "数量": 0,
  "使用年限": null,
  "严重程度": "",
  "紧急程度": "",
  "问题点": [],
  "退货": false,
  "换货": false,
  "维修": false,
  "图例说明": "",
  "描述人/提报人": {
    "__DATE__": ""
```

```
},
  "分析人": {
    "__DATE__": ""
  },
  "原因归属": [
    ""
  ],
  "零时措施": {},
  "改善措施": {}
}
``
```

请注意这个 JSON 对象中的键值对可能需要根据实际的表单结构进行调整。例如，“联系方式”和“联系方法”的字段名应该是一致的；同样地，“严重程度”、“紧急程度”等也可能有误，请参照原图像自行修正。

另外，在处理文本信息（如日期）的时候需要注意它们的具体形式，并在转换为 JSON 值之前正确解析这些数据。如果存在缺失或错误的数项，则应相应地添加 `null` 或空字符串来表示该属性不存在或者没有提供具体的信息。

Qwen-VL擅长视觉理解和识别，而且可以私有化部署和微调

CASE: 运维事件处置-Qwen

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

场景描述：运维事件的分析和处置流程。包括告警内容理解，分析方法建议，分析内容自动提取，处置方法推荐和执行等环节。AI大模型可以加速了运维过程中的问题诊断、分析与处置，提高了响应速度和决策质量，降低故障对业务的影响。



运维事件的分析和处置流程。包括告警内容理解，分析方法建议，分析内容自动提取，处置方法推荐和执行等环节，其中：

- 1、告警内容理解。**根据输入的告警信息，结合第三方接口数据，判断当前的异常情况（告警对象、异常模式）；
- 2、分析方法建议。**根据当前告警内容，结合应急预案、运维文档和大语言模型自有知识，形成分析方法的建议；
- 3、分析内容自动提取。**根据用户输入的分析内容需求，调用多种第三方接口获取分析数据，并进行总结；
- 4、处置方法推荐和执行。**根据当前上下文的故障场景理解，结合应急预案和第三方接口，形成推荐处置方案，待用户确认后调用第三方接口进行执行。

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

1. 告警内容理解

假设我们有一个告警信息：

告警：数据库连接数超过设定阈值

时间：2024-08-03 15:30:00

根据这个告警信息，我们可以进行如下分析：

- **告警对象**：数据库服务器
- **异常模式**：连接数超过设定阈值

2. 分析方法建议

结合应急预案、运维文档和大语言模型自有知识，采用以下分析方法：

- **获取实时数据**：调用监控系统接口，获取当前数据库服务器的连接数、CPU 使用率、内存情况等性能指标。
- **对比历史数据**：分析历史数据，确定是否存在正常范围内的波动或者是异常的长期趋势。
- **识别潜在原因**：根据数据库连接数异常的时间点、相关日志和监控数据，尝试识别可能导致连接数增加的具体原因，如程序异常、大量查询请求等。

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

3. 分析内容自动提取

根据用户需求，自动调用多种第三方接口获取分析数据，并进行总结，比如：

- **查询性能监控系统接口**，获取当前数据库连接数和系统负载情况。
- **检索日志管理系统接口**，查看与数据库连接数相关的日志记录。
- **调用事件管理系统接口**，获取先前类似事件的解决方案和操作记录。

4. 处置方法推荐和执行

基于当前的故障场景理解，结合应急预案和第三方接口数据，可以形成以下处置方案：

优化数据库配置：根据实时监控数据，调整数据库连接池的大小和相关参数，以减少连接数超过阈值的风险。

排查异常会话：通过数据库管理工具，查找并终止占用大量连接资源的异常会话或查询。

系统重启或备份恢复：如果上述措施无效，考虑在非业务高峰时段进行系统重启或者从备份恢复数据库，以恢复正常操作。

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

```
# 通过第三方接口获取数据库服务器状态
```

```
def get_current_status():
```

```
    # 生成连接数数据
```

```
    connections = random.randint(10, 100)
```

```
    # 生成CPU使用率数据
```

```
    cpu_usage = round(random.uniform(1, 100), 1)
```

```
    # 生成内存使用率数据
```

```
    memory_usage = round(random.uniform(10, 100), 1)
```

```
    status_info = {
```

```
        "连接数": connections,
```

```
        "CPU使用率": f"{cpu_usage}%",
```

```
        "内存使用率": f"{memory_usage}%"
```

```
    }
```

```
    return json.dumps(status_info, ensure_ascii=False)
```

```
# 封装模型响应函数
```

```
def get_response(messages):
```

```
    response = dashscope.Generation.call(
```

```
        model='qwen-turbo',
```

```
        messages=messages,
```

```
        tools=tools,
```

```
        result_format='message' # 将输出设置为message形式
```

```
    )
```

```
    return response
```

```
current_locals = locals()
```

```
current_locals
```

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

```
tools = [  
  {  
    "type": "function",  
    "function": {  
      "name": "get_current_status",  
      "description": "调用监控系统接口，获取当前数据库服务器性能指标，包括：连接数、CPU使用率、内存使用率",  
      "parameters": {  
      },  
      "required": []  
    }  
  }  
]
```

query = ""告警：数据库连接数超过设定阈值

时间：2024-08-03 15:30:00

""

messages=[

{"role": "system", "content": "我是运维分析师，用户会告诉我们告警内容。我会基于告警内容，判断当前的异常情况（告警对象、异常模式）"},

{"role": "user", "content": query}]

CASE：运维事件处置中的大语言模型应用

```
while True:

    response = get_response(messages)

    message = response.output.choices[0].message

    messages.append(message)

if response.output.choices[0].finish_reason == 'stop':

    break

# 判断用户是否要call function

if message.tool_calls:

    # 获取fn_name, fn_arguments

    fn_name = message.tool_calls[0]['function']['name']

    fn_arguments = message.tool_calls[0]['function']['arguments']

    arguments_json = json.loads(fn_arguments)

    function = current_locals[fn_name]
```

```
tool_response = function(**arguments_json)

tool_info = {"name": "get_current_weather", "role": "tool",
"content": tool_response}

messages.append(tool_info)

print(messages)

[{'role': 'system',
  'content': '我是运维分析师，用户会告诉我们告警内容。我会基于告警内容，判断当前的异常情况（告警对象、异常模式）'},
 {'role': 'user', 'content': '告警：数据库连接数超过设定阈值\n时间：2024-08-03 15:30:00\n'},
  Message({'role': 'assistant', 'content': '收到您的告警信息，当前出现了数据库连接数超过设定阈值的情况。这可能表明数据库服务器正在承受超出预期的负载。为了进一步分析和解决这个问题，我们需要收集一些关键信息并执行以下步骤：\n\n1. **确认当前的数据库连接数**：通过调用监控系统接口来获取实时的数据库连接数，并检查它是否确实超过了预设的阈值。\n\n2. **分析连接峰值时间**：了解连接数增加的具体时间段，以便确定问题是在业务高峰期还是特定操作期间发生的。\n\n3. **检查资源使用情况**：查看CPU使用率、内存使用率等性能指标，以判断是否还有其他资源瓶颈影响了数据库性能。\n\n4. **排查异常请求**：检查是否有大量的并发查询、事务或者特定类型的操作导致连接数激增。\n\n5. **评估扩展需求**：如果频繁发生此类告警，可能需要考虑数据库横向扩展（如增加实例）或者优化现有配置。\n\n首先，让我们获取当前的数据库连接数和其他关键性能指标。', 'tool_calls': [{'function': {'name': 'get_current_status', 'arguments': '{}', 'index': 0, 'id': 'call_7c4deb3357c54299b89b4b', 'type': 'function'}}]},
 {'name': 'get_current_weather',
  'role': 'tool',
  'content': '{"连接数": 92, "CPU使用率": "93.5%", "内存使用率": "81.6%"}'},
  Message({'role': 'assistant', 'content': '获取到的数据如下：\n\n- 当前数据库连接数：92个\n- CPU使用率：93.5%\n- 内存使用率：81.6%\n\n根据这些数据，我们可以看到数据库连接数已接近其阈值，并且CPU和内存使用率都处于较高水平，这可能表明服务器正在承受较大负载。接下来，我们需要进一步分析连接峰值时间和是否存在任何异常操作，以确定问题的根本原因。同时，我们也要考虑可能的优化措施或扩展方案，以确保系统的稳定运行。'}])
```

Summary

都有哪些Function Tool需要编写，比如：

- **查询性能监控系统接口**，获取当前数据库连接数和系统负载情况。
- **检索日志管理系统接口**，查看与数据库连接数相关的日志记录。
- **调用事件管理系统接口**，获取先前类似事件的解决方案和操作记录。
- **对比历史数据**：分析历史数据，确定是否存在正常范围内的波动或者是异常的长期趋势。

TO DO：

- 1、都有哪些告警情况（可以使用AI模型）
- 2、编写Function Tool
- 3、AI会生成哪些处置方法推荐？
- 4、生成处置方法推荐的自动化执行 Function Tool

打卡：大模型API使用



结合你的业务场景，编写一个使用AI大模型API的示例，比如：

- 1) 对情感进行分类
- 2) 对文章进行总结
- 3) 使用Function Call完成复杂的业务逻辑

可以使用Qwen API，也可以使用DeepSeek，ChatGLM，文心一言，KIMI的API

- 完成的同学，请将大模型API使用的打卡截屏，发到微信群中！



Thank You
Using data to solve problems