

- 1) Gegeben sei die reguläre Sprache

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \text{die Anzahl der a's in } w \text{ ist ein Vielfaches von 4}\}$$

über dem Alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$ .

- a) Finden Sie eine Grammatik, welche diese Sprache erzeugt.
  - b) Konstruieren Sie einen Automaten, der diese Sprache akzeptiert.
- 2) Definieren Sie eine kontextfreie Grammatik  $G$  welche die Sprache  $A = \{a^n b^m \mid n > m \geq 0\}$  generiert und zeigen Sie dass  $L(G) = A$  gilt.

*Hinweis:* Betrachten Sie die Richtungen (i)  $L(G) \subseteq A$  und (ii)  $A \subseteq L(G)$  getrennt. Um so eine Inklusion  $A \subseteq B$  zu zeigen, wird gezeigt dass für ein beliebiges  $x \in A$  auch  $x \in B$  gilt. Für (i) bietet sich dann Induktion über die Ableitungslänge von Wörtern  $w \in L(G)$  an. Für (ii) kann etwa Induktion in Bezug auf  $n$  oder  $m$  verwendet werden.

- 3) Definition 4.7 des Skriptums definiert eine einfache Programmiersprache zur Steuerung von Registermaschinen. Definieren Sie die Grammatik solcher Programme, wobei Variablen  $x_i$  durch Alpha-Numerische Wörter, dessen erster Buchstabe keine Zahl ist, designiert werden.

Klassifizieren Sie die Sprache der Programme in der Chomsky Hierarchie.

**Zusatzübung.** – Gegeben sei eine beliebige kontextfreie Grammatik  $G = (V, \Sigma, R, S)$ . Gilt die Gleichung

$$\{x \in \Sigma^* \mid A \xrightarrow[\ell]{*} x\} = \{x \in \Sigma^* \mid A \xrightarrow[r]{*} x\}$$

für alle  $A \in V$ ?

Formulieren Sie entweder einen Beweis, ansonsten geben Sie ein Gegenbeispiel.