



EMMET

WEB PROGRAMMING

2021752038 조현창



EMMET이란?



▶ 에밋(EMMET)

Emmet(에밋)은 HTML과 CSS 등의 문서를 편집할 때 보다 빠르게 작업할 수 있도록 도와주는 텍스트 편집기용 플러그인입니다.

원래는 Zen Coding(젠코딩)으로 부르다가 Emmet으로 이름을 변경했습니다. 간단한 몇 가지 문법과 약어를 입력하면, 자동으로 완전한 코드를 생성해 줍니다.

VSCode는 emmet을 내장하고 있기에 따로 설치할 필요 없이 단축어 입력 후 Tab키를 통해 사용할 수 있습니다.

▶ HTML5 BOILERPLATE (표준문서) 단축키

가장 처음 접하게 되는 Emmet 단축어는 !로 아래와 같은 HTML의 기본 뼈대인 코드를 자동으로 생성해 줍니다.

```
index.html
1  !|
```

Tab ⇌

```
index.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      |
10 </body>
11 </html>
```

EMMET 문법

태그 단축어

>

자식 요소 생성

[예]
header>ul>li

+

형제 요소 생성

[예]
div>p+span

*

반복하기

[예]
div>ul>li*3

()

그룹화

[예]
div>(header>ul>li*2)+footer

>
자식 요소 생성

```
index.html  
1  div>ul>li
```

Tab ⇌

```
index.html > div > ul > li  
1  <div>  
2    <ul>  
3      <li></li>  
4    </ul>  
5  </div>
```

+

형제 요소 생성

```
index.html  
1  div>p+span
```

Tab ⇌

```
index.html > div > p  
1  <div>  
2    <p></p>  
3    <span></span>  
4  </div>
```

✱
반복하기

```
index.html  
1  div>ul>li*3
```

Tab ⇄

```
index.html > div
```

```
1  <div>  
2      <ul>  
3          <li></li>  
4          <li></li>  
5          <li></li>  
6      </ul>  
7  </div>
```

EMMET 문법

속성 단축어

.

클래스

[예]
div.container

#

ID

[예]
span#hello

\$

항목 번호 매기기

[예]
ul>li.item\$*5

}

텍스트

[예]
.fruit{banana}

• / #

클래스 / ID

```
<> index.html  
1  div.container
```

Tab ⇌

```
<> index.html > div.container  
1  <div class="container"></div>
```

```
<> index.html  
1  span#hello
```

Tab ⇌

```
<> index.html > span#hello  
1  <span id="hello"></span>
```


\$

넘버링

```
<> index.html  
1  ul>li.item$*5
```

Tab ⇌

```
<> index.html > ul  
1  <ul>  
2      <li class="item1"></li>  
3      <li class="item2"></li>  
4      <li class="item3"></li>  
5      <li class="item4"></li>  
6      <li class="item5"></li>  
7  </ul>
```



텍스트

```
<> index.html  
1  .fruit{banana}
```

Tab ⇌

```
<> index.html > div.fruit  
1  <div class="fruit">banana</div>
```



참고사항

NOTES



공백을 추가하면 에뮬러는 약어 구문 분석을 중지합니다.

약어는 빈 줄에만 사용하는 것이 아니라 텍스트 어디에
서든 사용 가능합니다.

소스에서 에뮬러로 새로운 구문을 추가하고자 하면 어
디에서든 바로 입력하고 단축키를 눌러주면 됩니다.



감사합니다