SAFETY-HAZARD-ANALYSIS

SW 안전성·FTA·FMEA·HAZOP·STPA

연관 기출 · 128-3-3, 131-3-4

한눈에 이해

부품이 모두 정상이어도 잘못된 제어와 상호작용으로 사고가 날 수 있어 시스템 관점의 분석이 필요합니다.

정의와 핵심 원리

안전 분석은 허용할 수 없는 손실과 위험 상태를 식별하고 이를 막을 제약·설계·검증을 도출하는 활동입니다. 소프트웨어에서는 내부 결함뿐 아니라 명세·제어·인간·환경의 상호작용을 함께 검토합니다.

• FTA는 최상위 사건(Top Event)에서 원인을 AND/OR 게이트로 내려가는 연역적 분석으로 사고 조합·최소 컷셋을 찾습니다. FMEA는 각 구성요소의 고장모드→영향→원인·검출·대책을 올라가는 귀납적 분석이며, 중요도/위험순위는 평가척도와 한계를 밝혀 사용합니다.

• HAZOP은 유량·압력·온도·시간 같은 매개변수에 없음·과다·부족·역전 등의 가이드워드를 적용해 설계 의도에서 벗어나는 편차와 원인·결과·보호조치를 찾는 협업 분석입니다. 정상 설계 의도와 분석 노드를 명확히 해야 합니다.

• 전통 기법은 개별 고장·사건 연쇄에는 유용하지만 복잡한 SW·조직·인간의 비고장 상호작용이나 제어의 불충분함을 놓칠 수 있습니다. 이는 기법을 버릴 이유가 아니라 분석 모델을 보완할 이유입니다.

• STPA는 분석 목적(손실·위험·시스템 제약) 정의→컨트롤러·제어행동·제어대상·피드백의 제어구조 모델→안전하지 않은 제어행동(UCA)→이를 일으키는 손실 시나리오를 식별합니다. UCA는 필요한 행동 미제공, 위험한 제공, 너무 이르거나 늦음/순서 오류, 너무 오래 또는 일찍 중단으로 분석합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
FTA	사고에서 원인 조합으로	연역·AND/OR
FMEA/HAZOP	고장모드 / 의도 편차	귀납·체계적 검토
STPA	안전 제어의 제약과 상호작용	고장이 없는 위험도 분석

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 자동문 제어 안전성

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사람이 통로에 있는데 문이 닫히면 충돌 손실이 발생합니다.

1. FTA는 센서 고장과 제동 실패의 조합을 검토합니다.

2. HAZOP은 닫힘 명령이 너무 이르거나 오래 지속되는 편차를 찾습니다.

3. STPA는 오래된 피드백으로 통로가 비었다고 믿는 제어기의 UCA와 제약을 도출합니다.

결과·해석: 부품 고장과 정상 부품의 잘못된 상호작용을 함께 다룹니다.

전제·주의: 안전 검증 완료나 인증 적합성을 이 예시만으로 선언하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

안전 분석 필요성 → 3전통기법 원리·한계 비교 → STPA 절차·UCA·제어구조 사례

- FTA 정상 사건을 분석 절차의 시작 정상 상태로 오해하지 않습니다.
- RPN만으로 모든 치명 위험의 우선순위를 정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. FTA와 FMEA의 추론 방향은 어떻게 다릅니까?

2. STPA UCA 네 범주를 말하십시오.

3. 고장 없이 사고가 날 수 있는 예를 드십시오.

적용 기준과 근거

MIT의 STPA 단계·대상은 확인했습니다. FTA/FMEA/HAZOP 규범적 절차와 위험평가 척도는 해당 산업 표준 전체 원문 추가 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Books and Handbooks: STPA Handbook - Nancy Leveson, John Thomas / MIT; 2018-03; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.