EQUIVALENCE-BOUNDARY-CLASSIFICATION-TESTS

동등분할·경계값·분류트리 테스트케이스

연관 기출 · 137-2-5, 139-3-4

한눈에 이해

같은 결과가 나와야 하는 입력은 한 집합으로 묶습니다. 결과가 바뀌는 경계에서는 바로 양쪽 값을 시험합니다.

정의와 핵심 원리

동등분할은 동일한 처리 결과가 기대되는 입력 집합을 나누어 대표값을 선정하고, 경계값 분석은 순서가 있는 분할의 경계와 인접값을 시험합니다. 분류트리는 입력 특성을 계층적으로 분류하고 유효 조합을 선택하는 기법입니다.

• 139회 학점 명세의 정수 분할은 x<0→ERROR, 0~59→F, 60~69→D, 70~79→C, 80~89→B, 90~100→A, x>100→ERROR입니다. 대표값 -1,30,65,75,85,95,101은 각 분할을 한 번씩 검증합니다.

• 전이 경계의 바로 전/후를 포함하는 집합은 {-1,0,59,60,69,70,79,80,89,90,100,101}입니다. 더 엄격한 3값 BVA를 쓰면 각 분할 끝점 양 이웃까지 포함하므로 {-1,0,1,58,59,60,61,68,69,70,71,78,79,80,81,88,89,90,91,99,100,101}처럼 선택하고 어떤 규칙을 썼는지 밝힙니다.

• 137회 명세는 정수 여부→정수이면 범위를 분류합니다. {비정수}, {정수<10}, {10≤정수≤100}, {정수>100} 네 분할의 대표값은 1.5→Invalid Input,9→Fail,50→Pass,101→Fail입니다. 유효 경계는 9/10과 100/101이며 10·100은 Pass입니다.

• 분류트리는 루트 입력 아래 타입(정수/비정수), 정수의 범위(10미만/10~100/100초과)를 놓고 불가능한 조합을 제외합니다. 비정수의 범위 판단은 하지 않습니다. 입력창의 문자열 파싱·공백 처리는 명세에 없으면 가정 또는 확인사항으로 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
동등분할	각 분할 대표값	분할 누락과 유효/무효 입력 점검
경계값	전이 주변의 인접값	<와≤ 등의 경계 결함 탐지
분류트리	입력 특성·클래스·조합	불가능 조합과 조합 범위를 명시

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 137회 입력값 실행표

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 입력은 9,10,50,100,101,1.5입니다.

1. 기대값을 각각 Fail,Pass,Pass,Pass,Fail,Invalid Input으로 적습니다.
2. 각 테스트 케이스가 어떤 입력 유형과 범위를 확인하는지 표시합니다.
3. 기대와 실제 결과가 다르면 입력값, 두 결과, 시험한 버전을 함께 기록합니다.

결과·해석: 대표값과 경계 검증을 구분한 재현 가능한 테스트가 됩니다.

전제·주의: 139회는 정수형만 명시하므로 비정수의 ERROR 처리까지 공식 요구로 추가하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

입력 조건과 분할·기대값 표 → 139회 7분할·경계 집합 → 137회 타입 우선 분류트리와 테스트

- 60은 F가 아닌 D,90은 A입니다.
- 3값 BVA를 적어 놓고 끝점 인접값을 빠뜨리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 139회 x=59,60,100,101의 출력은 무엇입니까?
2. 137회 비정수 입력을 먼저 구분해야 하는 이유는 무엇입니까?
3. 동등분할 100%가 모든 값 시험을 뜻합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.