

# Chức năng chính

---

Số lượng hiện tại: 4

## Điểm danh

---

### Cấu hình file điểm danh

- File danhsachlop.xlsx được mặc định là file điểm danh
- Trong đó sheet 1 (type\_of\_class) dùng để quản lý các Chuyên ngành khoa học
  - Mỗi cột dòng 1 là tên chuyên ngành
  - Mỗi dòng tiếp theo là tên lớp thuộc chuyên ngành đó
- Các sheet tiếp theo được hiểu là: mỗi sheet là đại diện cho một chuyên ngành
  - Tên sheet phải là tên chuyên ngành trùng với tên cột của sheet 1 (type\_of\_class)
  - Mỗi cột trong sheet chuyên ngành, là một lớp, tên lớp được đặt ở dòng 1 của cột
  - Mỗi dòng tiếp theo là danh sách học viên lớp

### Sử dụng

`/diem_danh`

### Input

Chỉ cần gõ lệnh ở kênh muốn điểm danh

### Output

1. Chương trình sẽ điểm danh 5p/ lần. in ra danh sách học viên vắng và có mặt
2. Chương trình sẽ không dừng lại nếu còn học viên vắng mặt. Để dừng điểm danh --> xem phần chức năng "Dừng điểm danh"
3. Lưu ý: Sau 200 giây, tin nhắn của bot sẽ tự động xóa.

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Có mặt:

- cheaterdxd

Chưa có mặt:

- lethanhtuan
- anhTan
- meme

Sau mỗi khoảng thời gian kiểm tra thì

## Dừng điểm danh

---

Câu lệnh được dùng để dừng điểm danh

```
/dung_diem_danh
```

## Gán role cho mọi user trong Voice chat

---

Câu lệnh được dùng để gán Role cho mọi user đang tham gia kênh Voice Chat (CHỈ VOICE CHAT)

```
/role_set_all [tên role muốn gán]
```

## Gán role cho một số user

---

Câu lệnh được dùng để gán Role cho một hoặc một số user (KHÔNG HẠN CHẾ CÓ ON/OFF, tham gia hay không tham gia chat voice)

```
/role_set_for [tên user muốn gán] [tên role muốn gán]
```

- Tên user muốn gán: có thể là 1 list các user, phân biệt nhau bằng dấu ",", ví dụ: tuần,tân,tod

