

1.题目

263A. Beautiful Matrix

思路：

数学思维，计算中心元素和待处理元素x坐标和y坐标之差。

代码

```
x_i = 0
y_j = 0

for i in range(5):
    line = [int(x) for x in input().split()]
    for j in range(5):
        if line[j] != 0:
            x_i = i
            y_j = j
            break
print( abs(x_i-2) + abs(y_j-2) )
```

代码运行截图：

By zhishijufan, contest: Codeforces Round 161 (Div. 2), problem: (A) Beautiful Matrix, **Accepted**, #, [Copy](#)

```
x_i = 0
y_j = 0

for i in range(5):
    line = [int(x) for x in input().split()]
    for j in range(5):
        if line[j] != 0:
            x_i = i
            y_j = j
            break
print( abs(x_i-2) + abs(y_j-2) )
```

用时：120ms

1328A. Divisibility Problem

思路：

数学思维，先计算两个数之间的余数，由此可以直接得到步数

代码

```
n = int(input())
answers = n * [0]
for i in range(n):
    a, b = map(int, input().split())
    if a % b == 0:
        answers[i] = 0
    else:
        answers[i] = (b - (a%b))
for answer in answers:
    print(answer)
```

代码运行截图：

By zhishijufan, contest: Codeforces Round 629 (Div. 3), problem: (A) Divisibility Problem, **Accepted**, #, [Copy](#)

```
n = int(input())
answers = n * [0]
for i in range(n):
    a, b = map(int, input().split())
    if a % b == 0:
        answers[i] = 0
    else:
        answers[i] = (b - (a%b))
for answer in answers:
    print(answer)
```

用时：50ms

427A.Police Recruits

思路：

计算机思维，逐次加上个数字，如果犯罪案件导致计数为负，另外计数。

代码

```
t = int(input())
m = 0
n = 0
k = map(int, input().split())
for i in k:
    m += i
    if m < 0 and i < 0:
        n -= i
        m -= i
print(n)
```

代码运行截图：

```
t = int(input())
m = 0
n = 0
k = map(int, input().split())
for i in k:
    m += i
    if m < 0 and i < 0:
        n -= i
        m -= i
print(n)
```

用时: 45ms

02808: 校门外的树

思路:

计算机思维, 构造和路上的树类似的集合

代码

```
l, m = map(int, input().split())
region = (l+1)*[1]
for i in range(m):
    x, y = map(int, input().split())
    for j in range(x-1, y):
        region[j] = 0
print(sum(region))
```

代码运行截图:

状态: **Accepted**

源代码

```
l, m = map(int, input().split())
region = (l+1)*[1]
for i in range(m):
    x, y = map(int, input().split())
    for j in range(x-1, y):
        region[j] = 0
print(sum(region))
```

基本信息

#: 46041316

题目: 02808

提交人: wangs

内存: 3632kB

时间: 46ms

语言: Python3

提交时间: 2024-09-10 16:46:55

用时: 46ms

sy60: 水仙花数II

思路:

计算机思维, 将数字转化为字符串来使用每一位的数字, 一个个判断是否是水仙花数。

代码

```
def check(m):
    if m == sum(int(x)**3 for x in str(m)):
        return True
    return False
```

```
a,b = map(int,input().split())
num = []
while a<=b:
    if check(a):
        num.append(a)
    a+=1
if len(num) !=0:
    print(*num)
else:
    print('NO')
```

代码运行截图：

代码书写 Python

```
1  def check(m):
2      if m == sum(int(x)**3 for x in str(m)):
3          return True
4      return False
5
6  a,b = map(int,input().split())
7  num = []
8  while a<=b:
9      if check(a):
10         num.append(a)
11     a+=1
12 if len(num) !=0:
13     print(*num)
14 else:
15     print('NO')
```

测试输入 提交结果 历史提交

完美通过

[查看题解](#)

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

用时: 0ms (请问显示的。。。)

01922:Ride to school

思路：考虑到骑手的速度恒定，这意味着Charley最后会跟着最先到达的骑手（只要骑手出发时间非负）

代码

```
import math

while True:
    N = int(input())
    K = []
    if N == 0:
        break
    for i in range(N):
        a,b = map(int,input().split('\t'))
        if b >=0:
            K.append(math.ceil( (4500/a) * 3.6 +b))
    print(min(K))
```

代码运行截图：

状态: Accepted

源代码

```
import math

while True:
    N = int(input())
    K = []
    if N == 0:
        break
    for i in range(N):
        a,b = map(int,input().split('\t'))
        if b >=0:
            K.append(math.ceil( (4500/a) * 3.6 +b))
    print(min(K))
```

基本信息

#:	46308246
题目:	01922
提交人:	wangsj
内存:	3756kB
时间:	48ms
语言:	Python3
提交时间:	2024-10-04 17:16:17

用时: 48ms

2.学习总结和收获

随着代码难度提高，我感觉题目对数学思维的要求越来越高，同时计算机思维的解题思路变得越来越繁琐。在练习许多题目后，我感觉自己思考问题都比以前严谨了许多。

题目难度上升，开始出现许多全新的代码，我开始用AI辅助学习，当我想实现某个我不知道对应代码的功能时，我会问AI对应的代码；当我在题目解答中遇到没见过的代码时，我也会让AI给我讲解相应的知识点。我发现把解题和AI结合起来的的学习方式非常高效，可谓是“AI训练人类大模型”。