

1. 题目

E28674: 《黑神话：悟空》之加密

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28674/>

思路：先判断字母大小写，在偏移定值后，保证偏移后还在字母表内。

代码

```
k = int(input())
s = input()
ss = []
m=0
while k >26:
    k-=26
for i in range(len(s)):
    m = ord(s[i]) - k
    if ord(s[i])>90:
        while m <97 :
            m+=26
    else:
        while m < 65:
            m+=26
    ss.append(chr(m))
print(''.join(ss))
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
k = int(input())
s = input()
ss = []
m=0
while k >26:
    k-=26
for i in range(len(s)):
    m = ord(s[i]) - k
    if ord(s[i])>90:
        while m <97 :
            m+=26
    else:
        while m < 65:
            m+=26
    ss.append(chr(m))
print(''.join(ss))
```

基本信息

#: 46400685
题目: E28674
提交人: 24n2400011491
内存: 3600kB
时间: 19ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-10 15:44:38

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

E28691: 字符串中的整数求和

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28691/>

思路：提取文本输入数据的前两位，再转化为整数。

代码

```
a,b = input().split()
n = int(a[:2])
m = int(b[:2])
print(m+n)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
a,b = input().split()
n = int(a[:2])
m = int(b[:2])
print(m+n)
```

基本信息

#: 46399474

题目: E28691

提交人: 24n2400011491

内存: 3584kB

时间: 21ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-10 15:18:28

English 帮助 关于

M28664: 验证身份证号

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28664/>

思路: 通过创建一个列表

代码

```
n = int(input())
quanzhong = [7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2]
last = ['1','0','x','9','8','7','6','5','4','3','2']
for i in range(n):
    number = input()
    s = 0
    for j in range(17):
        s += quanzhong[j]*int(number[j])
    s = s%11
    if str(number[17]) == last[s]:
        print('YES')
    else:
        print('NO')
```

代码运行截图 (AC 代码截图, 至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n = int(input())
quanzhong = [7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2]
last = ['1','0','x','9','8','7','6','5','4','3','2']
for i in range(n):
    number = input()
    s = 0
    for j in range(17):
        s += quanzhong[j]*int(number[j])
    s = s%11
    if str(number[17]) == last[s]:
        print('YES')
    else:
        print('NO')
```

基本信息

#: 46399987

题目: M28664

提交人: 24n2400011491

内存: 3564kB

时间: 19ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-10 15:27:41

English 帮助 关于

M28678: 角谷猜想

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28678/>

思路: 按照题意, 每步操作的同时输出字符串和数学式

代码

```

n = int(input())
m = n
while m != 1:
    if m % 2 == 0:
        m = m // 2
        print(f'{2*m}/2={m}')
    else:
        print(f'{m}*3+1={3*m+1}')
        m = 3*m+1
print('End')

```

代码运行截图 (AC 代码截图, 至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```

n = int(input())
m = n
while m != 1:
    if m % 2 == 0:
        m = m // 2
        print(f'{2*m}/2={m}')
    else:
        print(f'{m}*3+1={3*m+1}')
        m = 3*m+1
print('End')

```

基本信息

#: 46400185
 题目: M28678
 提交人: 24n2400011491
 内存: 3600kB
 时间: 20ms
 语言: Python3
 提交时间: 2024-10-10 15:31:33

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

M28700: 罗马数字与整数的转换

<http://cs101.openjudge.cn/practice/28700/>

思路: 用字典来检索每个字符对应的数值, 用列表的顺序性依次减去每个数值并输出对应字符

代码

```

a = input()

int_to_str = [(1000, 'M'), (900, 'CM'), (500, 'D'), (400, 'CD'), (100, 'C'), (90, 'XC'),
              (50, 'L'), (40, 'XL'), (10, 'X'), (9, 'IX'), (5, 'V'), (4, 'IV'), (1, 'I')]

str_to_int = {'I': 1, 'V': 5, 'X': 10, 'L': 50, 'C': 100, 'D': 500, 'M': 1000}

number = 0
message = []

if 'A' <= a[0] <= 'Z':
    v = 0
    pre_v = 0
    for l in a:
        v = str_to_int[l]
        if v > pre_v:
            number += v - 2 * pre_v
        else:
            number += v
        pre_v = v
    print(number)
else:
    a = int(a)
    for i in range(13):

```

```
if a >= int_to_str[i][0]:
    message.append(int_to_str[i][1]*(a//int_to_str[i][0]))
    a = a % int_to_str[i][0]
print(''.join(message))
```

代码运行截图 (AC 代码截图, 至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

基

源代码

```
a = input()

int_to_str = [(1000, 'M'), (900, 'CM'), (500, 'D'), (400, 'CD'), (100, 'C'), (90, 'XC'),
              (50, 'L'), (40, 'XL'), (10, 'X'), (9, 'IX'), (5, 'V'), (4, 'IV'), (1, 'I')]

str_to_int = {'I': 1, 'V': 5, 'X': 10, 'L': 50, 'C': 100, 'D': 500, 'M': 1000}

number = 0
message = []

if 'A' <= a[0] <= 'Z':
    v = 0
    pre_v = 0
    for l in a:
        v = str_to_int[l]
        if v > pre_v:
            number += v - 2 * pre_v
        else:
            number += v
        pre_v = v
    print(number)
else:
    a = int(a)
    for i in range(13):
        if a >= int_to_str[i][0]:
            message.append(int_to_str[i][1]*(a//int_to_str[i][0]))
            a = a % int_to_str[i][0]
    print(''.join(message))
```

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

*T25353: 排队 (选做)

<http://cs101.openjudge.cn/practice/25353/>

思路:

代码

代码运行截图 (AC 代码截图, 至少包含有"Accepted")

2. 学习总结和收获

我发现平时注意学习答案可以学会很多精练且高效的代码方式, 而这些很多是我自己难以想到的。在这次月考中, 我发现很多思路其实并不来源于自己的灵光一闪, 而是平时做题积累的经验带来的。

我发现开始能够要求自己去写出尽量简洁的代码实现目标，太好啦。