이게 어디가 웃긴데? — Where's the Joke?

ComedyGym은 종교 풍자 속 모순을 다룬 AI 농담 후보를 관객이 블라인드로 비교하고, 웃음과 사회 비평의 경계에 대해 생각해 보는 실험형 웹 작품입니다.

Question

AI는 논리적으로 모순된 상황을 발견할 수 있어도, 어떤 모순이 실제로 웃기고 어떤 모순은 사회 비판에 그치는지 구별할 수 있을까?

Background & Motivation

저는 컴퓨터공학을 공부하고 개그동아리에서 코미디를 기획하고 공연을 준비하고 있습니다. AI와 코미디에 대한 관심에서 시작해, 모순과 반전의 구조를 알아보는 것만으로 실제 웃음을 만들 수 있는지 탐구합니다. 이번 WIP에서는 종교인 개인을 비웃기보다 신앙의 논리와 사람이 만든 종교 제도 사이의 모순을 소재로 삼았습니다. 종교 풍자는 관객의 신앙과 경험, 공연 장소에 따라 웃음과 불편함이 달라질 수 있어, 청중의 맥락을 함께 살피는 실험이기도 합니다.

Research

아래 요약은 논문 페이지와 공개 초록에서 확인한 범위입니다. 마지막 열은 이 프로젝트가 가져온 질문입니다.

연구	무엇을 살펴봤나	내 프로젝트에 남긴 질문
Multi-Agent Comedy Club: Investigating Community Discussion Effects on LLM Humor Generation (Hong et al., Findings of ACL 2026)	통제된 다중 에이전트 환경에서 커뮤니티 토론을 생성에 반영하는 조건과 기준선을 비교하고, 전문가의 쌍별 선호와 루브릭으로 평가했다.	비평과 토론은 어떤 모순을 웃음으로 만드는 데 도움을 줄까?
SemEval-2026 Task 1: MWAHAHA — Models Write Automatic Humor And Humans Annotate (Castro et al.)	여러 언어의 짧은 농담 및 GIF 캡션 생성 과제를 제시하고, 사람의 쌍별 선호 평가를 사용한다.	사람의 선호를 농담의 성공으로 볼 때 청중의 맥락은 어떻게 반영해야 할까?
“Not Human, Funnier”: How Machine Identity Shapes Humor Perception in Online AI Stand-Up Comedy (Huang et al., CHI 2026)	AI의 기계 정체성을 활용한 온라인 스탠드업 에이전트를 설계하고 인간 청중을 평가한 연구라고 초록에서 보고한다.	AI가 인간을 흉내 내는 대신 자기만의 시선으로 말할 때 풍자의 판단은 달라질까?

Experiment

이번 버전은 초안과 수정본 비교가 아닙니다. 종교의 논리와 제도적 관행 사이의 모순을 다룬 서로 다른 원라이너 8개를 무작위 순서로 섞고, 매 라운드 두 개씩 블라인드로 보여줍니다. 관객은 A, B, 또는 둘 다 재미없음을 고릅니다. 선택 후 농담 제목, 의도한 장치, 풍자 대상을 공개합니다. 이유와 메모는 선택 사항입니다.

후보는 전지전능과 헌금 회계, 출석 문화, CCTV, 기도의 사후 해석, 템플스테이 굿즈, 고해성사와 회사, 종교 단체의 회계 감사, 종교와 전쟁을 다룹니다. 후보 간 비교는 통제된 같은 농담의 변형 실험이 아니므로, 어느 후보가 “더 잘 쓴 농담”인지 인과적으로 증명하지 않습니다. 종교 풍자에서 관객의 맥락이 판단에 미치는 영향을 생각해 보는 탐색적 비교입니다.

AI USE NOTE

- **AI 활용:** 종교 제도와 신앙 논리의 모순을 소재로 한 원라이너 초안과 각 농담의 장치/풍자 대상 정리를 돕는 데 AI를 활용했습니다. 이번 웹 MVP의 구현에도 AI를 사용했습니다.
- **인간의 역할:** 프로젝트의 질문과 풍자 방향, 종교인 개인을 공격하지 않겠다는 기준, 최종적으로 다룰 농담 후보와 실제 사용 여부를 인간이 판단합니다. 실제 무대 반응이나 관객 선호는 아직 확인되지 않았습니다.
- **선택하지 않은 확장:** 실시간 LLM 생성, 다중 에이전트, 서버 기반 투표 집계는 이번 MVP에 포함하지 않았습니다.
- **한계:** 논리적 모순을 짚거나 농담의 장치를 붙이는 AI의 분석이 실제 웃음의 증거는 아닙니다. 종교 풍자의 수용은 청중의 경험과 장소에 민감할 수 있습니다.
- **웹 개발 협업:** 정적 HTML/CSS/JavaScript, 무작위 블라인드 비교, 개인 로컬 기록과 JSON 내보내기, 발표 자료를 구현했습니다. 브라우저별 실제 사용성 관찰은 [실제 작업 후 작성]으로 남겨 둡니다.

Failures & Learnings

현재까지의 판단: 논리적으로 정리된 모순이 모두 웃음으로 이어지는 것은 아닙니다. 어떤 후보는 풍자적 관찰이나 사회 비평에 더 가까울 수 있습니다. 이는 원고에 대한 창작자의 분석이며, 실제 관객 평가 결과는 아닙니다.

아직 검증하지 않은 가설: 흥미로운 발상을 찾는 단계와 문장/펀치라인을 다듬는 단계는 다른 창작 판단일 수 있습니다. 종교 풍자는 관객 맥락에 따라 웃음과 불쾌감이 달라질 수 있습니다. 실제 관객 반응을 수집하기 전에는 두 가설 모두 결론 낼 수 없습니다.

Future Work

- 관객 맥락과 풍자 대상에 대한 Premise Discovery 실험
- Comedy Writer / Critic / Rewriter 역할 비교
- 동의와 안내를 갖춘 실제 인간 반응 수집
- Human Preference Ranking Model 탐색
- Hugging Face 모델 또는 데이터셋 공개 가능성 검토
- 종교 및 코미디 창작물의 저작권과 윤리적 사용 기준 수립

실행 및 배포

`index.html`을 열면 사이트가 작동합니다. 브라우저가 `file://`에서 저장을 제한하면 프로젝트 폴더에서 아래 로컬 서버를 사용하세요.

```
python3 -m http.server 8000
```

`http://localhost:8000`에 접속합니다. GitHub Pages에서는 저장소 **Settings → Pages**에서 배포 브랜치와 루트(`/`)를 선택합니다. 빌드 단계나 API가 없고 상대 경로를 사용합니다. 웹폰트는 Google Fonts에서 불러오며 오프라인에서는 시스템 글꼴이 적용됩니다.

조작 및 데이터

- 평가 시작 후 8개 후보가 무작위로 섞여 네 번의 A/B 비교를 진행합니다.
- 매 라운드 A/B 중 하나 또는 '둘 다 재미없다'를 선택할 수 있습니다.
- 응답 후 농담 제목, 의도한 장치와 풍자 대상을 확인합니다.
- 선택과 선택적 이유/메모는 개인 브라우저에 저장하고, JSON으로 내보낼 수 있습니다.

- 미구현: 서버 저장/공유, 전체 관객 통계, 실제 사용자 연구, 실시간 LLM 생성.