BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 09 · FROID & FERMENTATION

BFC

La fermentation à l'échelle d'une chambre, construite autour du projet.



BFC EVO — chambre de fermentation



Chariot de pâtons à l'entrée de la chambre



Pâtons sur grille, prêts pour la chambre

1 · Ce que c'est

La BFC est une **chambre de fermentation contrôlée** configurée pour recevoir les produits et les chariots du fournil. Elle produit froid, chaleur et humidité pour piloter le procédé choisi. La gamme actuelle est **BFC EVO** ; **BFE EVO** est une chambre étuve pour la pousse directe.

2 · Fonctionnement simple

FONCTION	EXPLICATION
Production de froid	Un circuit frigorifique prélève la chaleur de l'enceinte via l'évaporateur.
Production de chaleur	Une résistance permet la remontée en température selon le cycle.
Humidité	Pulvérisation d'eau et régulation de l'hygrométrie.
Circulation d'air	Ventilateur, gaines et déflecteurs répartissent le flux autour des chariots (flux d'air indirect).
Commande	SENSITIV'2 (brochure EVO) ; le support historique décrit aussi Opticom et une version électromécanique.

4 · Caractéristiques essentielles (BFC EVO rev03)

Plage de température	−7 °C à +35 °C (+40 °C avec option chaud)
Blocs évaporateur	800 (BFC EVO) et 1000 (BFE EVO) ; 1 ou 2 ventilateurs
Kits d'utilisation	Standard (série) ; Paneotrad (option gratuite) ; Mixte Standard + Paneotrad (option payante, permet le blocage au froid)
Panneaux	Sandwich lisses de 60 mm
Modularité	Largeur et profondeur par pas de 200 mm ; hauteur de chambre 2 225 mm avec groupe à distance
Groupe froid	Tropicalisé jusqu'à 8 m de série (ambiance 43 °C) ; renforcé de 8 à 20 m, silencieux, sans groupe ou centrale (options)

Électricité	400 V triphasé + N + T, 50-60 Hz

Source : brochure rev03 du Drive, à confirmer sur le plan de la chambre commandée.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	EXPLICATION TECHNIQUE	INTÉRÊT CLIENT
Maîtrise du dessèchement	Ventilation adaptée régulée, faible écart thermique, apport d'humidité indépendant.	Limiter le croûtage, préserver la surface de la pâte.
Homogénéité	Flux d'air indirect, déflecteur, sonde d'humidité.	Produits traités de façon plus uniforme.
Remontée progressive	Régulation par paliers présentée dans le support.	Éviter une réchauffe trop brutale.
Construction	Panneaux de 60 mm ; protections selon options.	Isolation, entretien, protection des parois au quotidien.
Implantation	Modularité par pas de 200 mm, évaporateur sur trois parois.	Adapter chambre et flux à certaines contraintes du local.

8 · Bénéfices concrets

- Une chambre dimensionnée sur vos chariots, pas sur un catalogue de formats.
- Une pousse plus régulière en climat chaud, groupe confirmé au projet.
- Une fermentation programmée qui limite le travail de nuit.

10 · Questions de découverte et relevé technique

- Procédé de fermentation, type de pâte, quantité par cycle ?
- Nombre, dimensions et circulation des chariots ; ouvertures et dégagements ?
- Températures de pâte à l'entrée, heure de sortie souhaitée ?
- Hauteur sous plafond, nature du sol, possibilité d'isolation ?
- Emplacement du groupe, ambiance, longueur de liaison, eau et évacuations ?

11 · Objections et réponses

« C'est juste une chambre froide plus chère. »

Le besoin à comparer est le pilotage de la fermentation : chaleur, humidité, ventilation et programmation s'ajoutent au froid. Voyons le cycle dont vos produits ont besoin.

12 · Limites et vérifications

- Ne pas transférer d'une gamme à l'autre : groupe BFC historique (38 °C) ≠ BFC EVO (43 °C) ≠ HERA.
- Pousse lente, pré-poussé bloqué : exigences spécifiques de dimensionnement ou de réglage.
- Fluide, disponibilité et exigences applicables : dans l'offre technique actualisée.
- La conception ne dispense pas du nettoyage, du contrôle d'écoulement, du suivi du froid et de la maintenance.

13 · À retenir

- BFC = chambre construite autour du projet ; HERA = armoire à formats définis.
- Froid + chaleur + humidité + ventilation.
- Kits Standard / Paneotrad / Mixte.
- Dater les revendications anciennes.

PITCH D'UNE MINUTE

« La BFC EVO est une chambre de fermentation dimensionnée sur vos chariots et votre local. Elle combine froid, chaleur, humidité et ventilation pour piloter la pousse. Nous choisissons le kit selon votre procédé et validons l'implantation lors du relevé technique. »

Mémo

- Chambre modulable par pas de 200 mm.
- Kits Standard / Paneotrad / Mixte.
- Panneaux 60 mm ; évaporateur sur trois parois.
- Ancien support : groupe 38 °C ; EVO : tropicalisé de série.

Points à confirmer

- Climat chaud : l'ARGUMAT historique (V00) décrit un groupe standard jusqu'à 38 °C avec tropicalisé en option ; la brochure BFC EVO rev03 du Drive annonce un groupe tropicalisé de série, ambiance jusqu'à 43 °C. Utiliser la brochure EVO pour la gamme actuelle, et confirmer le groupe au projet.
- Matériaux : le support historique décrit mousse polyuréthane, parements aluminium et film PVC alimentaire ; la brochure EVO indique intérieur inox 304 et extérieur PVC de série, inox intérieur + extérieur en option.
- Revendication d'« exclusivité » de circulation d'air et formulations environnementales du support ancien : non reprises comme arguments actuels. Fluide de la brochure EVO : R448A ; disponibilité et exigences applicables à confirmer dans l'offre.

Sources : ARGUMAT BFC V00 (S08, support historique, campagne 2013–2014) ; brochure « BFC EVO / BFE EVO » rev03 du Drive (consultée). · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.