BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 12 · FROID & FERMENTATION

Di-vAin

Cuve de fermentation de levain liquide : produire, conserver et distribuer son levain, week-end compris.



Di-vAin — cuve de levain, commande EL



Di-vAin — cuve de levain, commande TOUCH



Pain au levain naturel



Outil de brassage (racleur + agitateur) dans la cuve inox

1 · Ce que c'est

Di-vAin est une **cuve de fermentation pour levain liquide** (levain naturel à parts égales d'eau et de farine). Elle prépare le levain, le **brasse**, le **fait fermenter** à la bonne température, puis le **conserve au froid** et le **distribue** par une vanne. Quatre modèles : **Di-vAin 30, 80, 120 et 320**.

2 · Contexte : levure, levain, pourquoi liquide

La levure est un organisme vivant (famille des champignons) qui se nourrit de sucres ; cette fermentation renforce la pâte, augmente le volume, apporte goût et arômes. Les agents de levée courants :

- **Levure** : prête à l'emploi, simple, mais demande souvent des additifs ; pâte plus développée, mie plus serrée.
- **Poolish** : pré-ferment à la levure ; demande un pétrin (indisponible pour d'autres tâches).
- **Levain dur** : deux fois plus de farine que d'eau ; fermentation acétique (goût acide) ; demande aussi un pétrin ; désignation réglementée (décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993).
- **Levain liquide** (levain naturel) : parts égales d'eau et de farine ; fermentation lactique ; pâte moins développée et **mie plus alvéolée**.

Repère : acétique = vinaigre ; lactique = yaourt.

3 · Comment fonctionne un levain liquide

1. **Le levain-mère** : le boulanger le fabrique (farine de seigle, miel et eau, nourri ensuite à la farine blanche), le reçoit d'un confrère ou l'achète prêt (levain déshydraté).
2. **Préparer le levain** : mélanger levain-mère, eau et farine blanche à parts égales en poids (1:1:1) ; laisser fermenter à **28 °C pendant 3,5 à 7 h** selon l'acidité voulue ; refroidir et conserver à 10–12 °C.
3. **Rafraîchir** : mélanger le levain restant avec eau et farine blanche en 1:1:1.

Le levain liquide n'est pas affecté par l'humidité ambiante. Fermentation courte : levain plus crémeux et plus doux ; fermentation longue : levain plus acide et plus liquide.

Avec Di-vAin, ces gestes (brassage, montée à 28 °C, refroidissement, maintien) sont **automatisés** dans la cuve.

5 · Caractéristiques essentielles

MODÈLE	FARINE	EAU	CAPACITÉ UTILE*	CAPACITÉ DE PRODUCTION**	CAPACITÉ TOTALE
Di-vAin 30	10 kg	10 L	20 kg	25 kg	30 kg
Di-vAin 80	30 kg	30 L	60 kg	75 kg	80 kg
Di-vAin 120	40 kg	40 L	80 kg	100 kg	120 kg
Di-vAin 320	110 kg	110 L	220 kg	270 kg	320 kg

* Capacité utile : quantité disponible chaque jour pour les recettes. ** Capacité de production : capacité utile + levain-mère réservé (calcul avec 20 % de levain-mère).

DIMENSIONS (MM)	HAUTEUR	HAUTEUR COUVERCLE OUVERT	HAUTEUR DE LA VANNE	HAUTEUR DE REMPLISSAGE	PROFONDEUR	LARGEUR
Di-vAin 30	1241	1664	720	1025	750	706
Di-vAin 80	1419	2040	810	1205	955	895
Di-vAin 120	1589	2188	800	1370	935	892
Di-vAin 320	1647	2170	670	1395	1300	1111

Hauteur des roulettes : 154 mm (30, 80, 120) ; 165 mm (320). Profondeur couvercle ouvert : 785 / 1045 / 1024 / 1300 mm. Poids annoncés au benchmark : 107 kg (30), 208 kg (80), 252 kg (120). Les modèles 30, 80 et 120 sont **plug-and-play** (monophasé 220 V) ; le 320 est en triphasé 400 V.

7 · Commande TOUCH : modes et programmes

- **Écran principal** : phases de fermentation, brassage, conservation, pourcentage de levain restant dans la cuve, température du levain ; vert = phase en cours.
- **Mode manuel** : réglage de la durée et de la vitesse de brassage, de la durée et de la température de fermentation, de la température de conservation. Le brassage manuel (30 % de vitesse) sert surtout à vider le levain ou à nettoyer la cuve.
- **Mode programme** : 3 programmes (P1 à P3) à phases brassage, fermentation et conservation. Programmation réservée à l'administrateur (écran verrouillé par mot de passe).
- **Mode week-end** : le programme permet de **conserver le levain jusqu'à 72 heures** ; les réglages du dimanche peuvent être dupliqués sur tous les jours de la semaine.
- **Chauffe supplémentaire** : sert à fluidifier le levain liquide ou à ajouter un levain plus chaud à la pâte ; elle se programme (heure de début, de fin, température, 2e chauffe par jour) puis s'active sur l'écran principal. Elle ne démarre qu'à l'heure prévue, une fois la fermentation terminée ; pendant la chauffe, la conservation est grisée et un soleil remplace le flocon.
- **Calculateur** : convertit litres et kilogrammes, affiche le levain soutiré et le levain restant (standard sur les modèles TOUCH uniquement), avec remise à zéro du « levain soutiré ».
- **Modèles EL** : boutons Brassage, Fermentation, Conservation, Week-end / Réglages, touches +/−, voyants de fonctionnement (brassage, chauffage, refroidissement).

9 · Arguments phares

ARGUMENT	CARACTÉRISTIQUE	BÉNÉFICE CLIENT
Robuste et maniable	4 roulettes, 2 poignées, inox.	Déplacer la cuve pour le nettoyage et l'implantation.
Nettoyage simple	Outil de brassage et vanne démontables sans outil.	Hygiène facilitée.
Silencieuse, sonde protégée	Capteur de température protégé.	Fiabilité de la mesure.
Prête à brancher	Plug-and-play sauf le 320.	Mise en service simple.

ARGUMENT	CARACTÉRISTIQUE	BÉNÉFICE CLIENT
Week-end	Programme de conservation jusqu'à 72 h.	Un levain prêt le lundi sans présence le week-end.
Choix de commande	EL ou TOUCH 7 pouces.	Du simple au complet selon l'utilisateur.
Chauffe supplémentaire	Programmation de la température, de la date et de l'heure.	Levain fluide ou chaud au moment du pétrissage.
Suivi du stock de levain	Levain soutiré et pourcentage restant (TOUCH, standard).	Savoir à tout moment ce qu'il reste.

10 · Bénéfices concrets et logique de rentabilité

- Une gamme de pains au levain plus régulière : le levain est produit dans une cuve, pas dans un seau.
- Un pétrin libéré : poolish et levain dur en occupent un.
- Pains à mie plus alvéolée, plus de saveur, naturels (3 ingrédients), plus frais plus longtemps, plus digestes, croûte naturellement plus épaisse, plus économiques pour le boulanger : arguments du support commercial.

> **Logique de rentabilité (à refaire avec les factures du client).** Le levain liquide augmente d'au moins 10 % la quantité de pâte crue traitée par pétrin (gain de temps et d'énergie) et réduit les achats de levure, d'améliorants, d'anti-cloques et autres additifs. *Exemple de l'ARGUMAT* : boulangerie de Schiltigheim (67), 50 q de farine blanche par mois, 3 % de levure, 4 % d'améliorants, hydratation 68 %, baguette crue de 350 g, 26 jours par mois : coût mensuel de production 6 786 € avec levure et améliorants contre 4 882 € avec Di-vAin (20 % de levain, 0,2 % de levure), soit 1 904 € d'écart par mois d'après l'exemple. Demandez les factures du client.

11 · Dimensionner selon la farine

1. Quel type de gamme veut développer le client ?
2. Combien de quintaux de farine utilise-t-il par mois ? (1 q = 100 kg ; une boulangerie moyenne utilise 40 à 45 q par mois, environ deux tiers de pains blancs et un tiers de pains spéciaux.)
3. Utiliser le configurateur Bongard pour choisir le modèle.

Repère de dosage : environ **200 g de levain par kg de farine** pour les pains blancs, **300 à 400 g** pour les pains spéciaux. La quantité de levain ajoutée au pétrin est calculée sur la farine initiale de la recette.

> **Exemple de l'ARGUMAT** : 40 q de farine par mois (30 q blanche + 10 q autres), 26 jours travaillés. Farine blanche : 115 kg/jour, hydratation 70 %, levain 20 % → 23 kg de levain par jour ; autres farines : 38 kg/jour, hydratation 70 %, levain 40 % → 15 kg par jour. Total de levain : 38 kg par jour environ, avec une capacité de production à choisir en conséquence parmi les quatre modèles.

13 · Questions de découverte

- Quelle gamme de pains voulez-vous développer (pain au levain, pains spéciaux, bio) ?
- Comment produisez-vous votre levain aujourd'hui (seau, pétrin) ? Quelles contraintes de temps et de régularité ?
- Combien de quintaux de farine par mois, quelle part de pains blancs et de pains spéciaux, quel dosage de levain ?
- Quels jours travaillés ? Besoin de conserver le levain le week-end ?
- Qui s'en occupe ? Commande simple (EL) ou programmable (TOUCH) ?
- Place disponible (hauteur couvercle ouvert jusqu'à 2,19 m), alimentation (monophasé ou triphasé), eau et nettoyage ?
- Pouvez-vous me montrer vos factures de levure, d'améliorants et de farine ?

14 · Objections et réponses

« Mon seau de levain fonctionne très bien. »

Le seau demande un suivi, une température maîtrisée et des gestes répétés. La cuve automatise brassage, fermentation et conservation, y compris le week-end. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dépend de la présence de quelqu'un ?

« C'est trop cher. »

Comparons avec vos achats de levure, d'améliorants et d'additifs, et le temps de pétrin. L'ARGUMAT propose un calcul sur facture ; le résultat dépend de vos chiffres, pas d'une moyenne.

« Quelle taille choisir ? »

On part de la farine mensuelle et du dosage de levain (environ 200 g par kg de farine pour les pains blancs, 300 à 400 g pour les spéciaux), puis on choisit la capacité de production dans le tableau.

15 · Limites et vérifications

- Édition Rev01 (12/2022) : vérifier gamme et options à jour.
- Exemples de rentabilité : illustratifs, à refaire avec les factures du client.
- Bénéfices du levain liquide (digestibilité, fraîcheur) : arguments commerciaux, à ne pas formuler comme allégation de santé.
- Le 320 est en triphasé 400 V et uniquement TOUCH ; il n'est pas plug-and-play.
- Hauteur couvercle ouvert jusqu'à 2 188 mm : vérifier le plafond.

16 · À retenir

- Cuve de levain liquide : brassage, fermentation à 28 °C, conservation au froid, distribution.
- Quatre modèles : 30, 80, 120, 320 (capacité de production 25 à 270 kg).
- Week-end : conservation jusqu'à 72 h.
- Dimensionner sur les quintaux de farine : environ 200 g de levain par kg (blanc), 300–400 g (spéciaux).
- Rentabilité : toujours sur les factures du client.

PITCH D'UNE MINUTE

« Di-vAin est une cuve qui prépare, fait fermenter, conserve et distribue votre levain liquide. Elle automatise ce que le seau demande de surveiller, y compris le week-end, et libère le pétrin. Nous la dimensionnons sur votre consommation de farine et nous calculons l'intérêt avec vos factures. »

Mémo

- Cuve de levain liquide : 30, 80, 120, 320.
- Capacité de production de 25 à 270 kg.
- Week-end : jusqu'à 72 h de conservation.
- Dimensionner : ~200 g de levain / kg de farine (blanc).

Points à confirmer

- Document de décembre 2022 : vérifier gamme, options et références dans une offre actuelle avant de s'engager.
- Exemples chiffrés (client de Schiltigheim : 1 904 € d'économie par mois ; boulangerie de 40 q de farine par mois) : exemples illustratifs de l'ARGUMAT, à refaire avec les factures réelles du client. Les prix de matières (farine, levure, améliorants) sont ceux de l'exemple, pas des prix actuels.

- Benchmark BPU, VMI, JAC : données issues de l'ARGUMAT, non vérifiées indépendamment ; axes de comparaison seulement. Prix et remises revendeurs (France) non repris dans ce site.
- Deux vidéos de nettoyage / entretien (liens YouTube) sont citées dans l'ARGUMAT ; liens non ouverts, à vérifier avant de les transmettre.
- Allégations de santé du levain liquide (digestibilité, conservation) : arguments du support commercial, pas des allégations réglementaires. Ne pas les promettre telles quelles.

Sources : ARGUMAT Di-vAin Rev01 (12/2022). Prix de vente conseillés et remises revendeurs du benchmark volontairement non repris. · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.