BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 08 · FROID & FERMENTATION

HERA

Piloter la fermentation dans le temps : armoires à plaques et à chariots.



HERA-P — armoire à plaques



HERA-P — porte ouverte, glissières à plaques



Chargement d'une armoire HERA



Plaque de pâtisseries prête à entrer

1 · Ce que c'est

HERA est une **gamme d'armoires de fermentation contrôlée** : **HERA-P** pour les plaques (1 ou 2 portes), **HERA-C** pour les chariots. Elle permet d'accélérer, de ralentir ou de bloquer la pousse pour préparer les produits *au moment voulu*.

2 · Fonctionnement simple

PHASE	RÔLE
Prérefroidissement	Préparer l'enceinte avant l'introduction des produits ou le cycle prévu.
Blocage	Maintenir une température basse pour ralentir fortement l'activité fermentaire.
Fermentation	Faire évoluer température et humidité pour la pousse attendue.
Dormillon	Revenir à une température de maintien après la pousse pour limiter la poursuite de la fermentation.

Le blocage maintient une température constante basse (2 à 5 °C) ; le prérefroidissement peut descendre jusqu'à −15 °C pour décongeler en douceur ou refroidir vite une pâte fraîche ; la durée du blocage est ajustée automatiquement par l'armoire selon l'heure de fin de cycle souhaitée ; la phase de fermentation accepte jusqu'à 20 phases entièrement personnalisées ; après un temps réglé, le dormillon ramène l'armoire à la température voulue. La levure est à son maximum vers 28–30 °C et bloquée vers 2 °C.

La **température** règle la vitesse de fermentation ; l'**humidité** aide à éviter le croûtage ; la **ventilation**, régulée automatiquement pendant le cycle, répartit les conditions sans agresser les produits. Le résultat dépend aussi de la recette, de la levure ou du levain, de la température initiale et du chargement.

4 · Caractéristiques essentielles

Plage de température	−15 °C à +40 °C
Commande	SENSITIV'2 Fermentation, écran tactile 7 pouces, centre à 1,50 m du sol ; jusqu'à 20 phases personnalisables ; mode manuel ou programme
HERA-P	Plaques 400×600, 400×800, 460×800, 600×800 ; 1 cellule / 1 porte, 2 cellules / 2 portes, ou 1 cellule / 2 vantaux (jusqu'à 1115×800)

HERA-C	Chariots 400×600, 460×800, 600×800, 800×1000 (le 800×1000 n'est livré que non monté, en double vantail)
Niveaux	24 niveaux (espacement 63 mm) ; crémaillères réglables tous les 32 mm ; sol plat facile à nettoyer, inox en option
Groupe	Tropicalisé monté de série, ambiance jusqu'à 43 °C ; groupes montés ou à distance
Électricité	230 V monophasé 50 Hz de série ; 208-220 V 60 Hz en option

Source : ARGUMAT HERA Rev01 (03/2025) et brochure rev02. Configuration exacte à confirmer sur la référence choisie.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	ÉLÉMENT DU SUPPORT	BÉNÉFICE
Capacité	24 niveaux (63 mm) contre 20 auparavant, crémaillères tous les 32 mm.	Plus de plaques par armoire à encombrement comparable.
Durabilité	Évaporateur traité par cataphorèse.	Meilleure tenue à la corrosion.
Régularité	Sonde électronique, ventilation à vitesse régulée, capteur de porte.	Mieux piloter les conditions du cycle et la répartition autour des produits.
Confort thermique local	Groupe tropicalisé de série, ambiance jusqu'à 43 °C.	Critère pertinent pour un local chaud ; emplacement du groupe à étudier.
Commande lisible	Écran 7 pouces, centre à 1,50 m du sol.	Suivre le cycle et accéder aux informations.
Qualité des produits	Vitesse du ventilateur régulée automatiquement : à l'ouverture de la porte (capteur) et pendant le cycle quand l'armoire ne produit ni chaud ni froid.	Produits moins agressés : pâtes douces, lisses, de belle présentation.
Ergonomie	Porte réversible sur site, pivot assisté, maintien au-delà de 95°.	Adapter le sens de circulation, faciliter les gestes.

8 · Bénéfices concrets

- Une fournée prête à l'heure voulue, avec moins de travail de nuit.
- Des programmes protégés par profils d'accès.
- Une armoire qui s'adapte à une évolution d'implantation (porte réversible).

> **Retours de boulangers cités par Bongard (par rapport à la BFA).** Résultats plus réguliers (pousse régulière dans l'armoire) ; humidité mieux retenue, pas de dessèchement de la pâte ; gain de temps (programmation plus simple et plus rapide) ; plus de fiabilité grâce à la commande SENSITIV'2.

Avant / après. Ce qui reste : quatre phases de fermentation. Ce qui change : meilleure structure, évaporateur à cataphorèse, groupe tropicalisé désormais de série, commande tactile fluide avec gestion de profils, hygrostat électronique et capteur de porte, design aux couleurs Bongard. Objectif du lancement : renouveler la gamme vieillissante, répondre aux besoins clients, simplifier l'utilisation, standardiser la gamme.

10 · Questions de découverte

- Quels pains et viennoiseries ? Frais, surgelés ou pré-poussés ?
- Horaires de cuisson et volumes par fournée ?
- Formats de plaques, hauteurs de produits, chariots (roues et freins compris) ?
- Température du laboratoire, emplacement du groupe ?
- Problèmes actuels : croûtage, irrégularité, surpousse, programmation ?
- Combien d'opérateurs interviennent sur le cycle, quels réglages protéger ?

11 · Objections et réponses

« Une chambre froide suffit. »

Une chambre froide conserve au froid. HERA pilote un cycle de fermentation avec température, humidité et phases programmées. Cherchez-vous du stockage ou une préparation à la cuisson à une heure donnée ?

« Je veux remplir tous les niveaux. »

Le nombre de niveaux est une possibilité d'aménagement. Hauteur des produits, pas des glissières, circulation de l'air et charge autorisée déterminent l'usage réel.

12 · Limites et vérifications

- Formats de plaques, dimensions réelles des chariots, nombre de cellules, sens de porte, sol, rampe éventuelle.
- Températures du support : repères, pas des recettes universelles.
- Édition Rev01 (03/2025) ; vérifier toute évolution d'options.
- Ne pas transférer d'une gamme à l'autre : HERA (groupe tropicalisé 43 °C) ≠ BFC historique (38 °C).

Démonstration utile. Le tutoriel vidéo SENSITIV'2 (fermentation) est cité dans l'ARGUMAT ; lien non vérifié. Partir d'une heure de cuisson, construire le cycle, montrer paramètres et droits d'accès, comparer les produits à plusieurs hauteurs avec le chargement et la recette du client.

13 · À retenir

- HERA-P = plaques ; HERA-C = chariots.
- Quatre phases : prérefroidissement, blocage, fermentation, dormillon.
- Température, humidité, ventilation : trois leviers.
- Chambre froide ≠ cycle de fermentation.

PITCH D'UNE MINUTE

« HERA organise la fermentation pour préparer vos fournées au moment voulu. Elle combine les phases froides, la montée en température, l'humidité et une ventilation adaptée. Nous choisissons la version à plaques ou à chariots à partir de votre production et de votre implantation. »

Mémo

- HERA-P plaques, HERA-C chariots.
- −15 °C à +40 °C ; 20 phases ; écran 7 pouces à 1,50 m.
- 24 niveaux (63 mm) contre 20 auparavant.
- Groupe tropicalisé de série (43 °C).
- Finition PVC, inox en option.

Points à confirmer

- Benchmark CFI, HENGEL, PANEM, PANIMATIC : valeurs issues de l'ARGUMAT Rev01, non vérifiées indépendamment ; axes de comparaison seulement, aucun classement repris.
- Cabinet HERA-C 460×800 : plus étroit que le chariot 600×800 standard ; Bongard recommande fortement le 600×800 (voir rubrique 5). Le tutoriel vidéo SENSITIV'2 cité n'a pas été ouvert : lien non vérifié.

Sources : ARGUMAT HERA Rev01 (03/2025) — édition de référence ; ancien ARGUMAT HERA (S07, non daté) ; brochure « HERA » rev02 du Drive (consultée). · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.