BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 10 · FROID & FERMENTATION

KRYO

Surgeler vite, puis conserver : deux fonctions, deux compartiments, un seul équipement.



KRYO — surgélateur-conservateur, porte de conservation ouverte



KRYO — vue de face



Commande de surgélation : cycle à -40 °C



Commande de conservation : -18 °C

1 · Ce que c'est

KRYO est une gamme de **surgélateurs-conservateurs** et de **conservateurs à plaques**. Un même appareil peut refroidir, surgeler et conserver les produits de boulangerie-pâtisserie.

La **surgélation** consiste à refroidir un produit jusqu'à **-18 °C à cœur**. La **conservation négative** consiste à stocker un produit déjà surgelé, pour une durée définie, à -18 °C ambiants.

2 · Fonctionnement simple

FONCTION	PLAGE INDIQUÉE DANS LE SUPPORT
Refroidir	Compartiment de surgélation : de +65 °C à +10 °C à cœur.
Surgeler	De +25 °C à -18 °C à cœur.
Conserver	Stockage à -18 °C à cœur, dans le compartiment de conservation.

Pourquoi surgeler d'abord ? Dans l'exemple du support (produit pâtissier en cellule à -35/-40 °C), le produit est « saisi » après 45 min, ses molécules d'eau sont cristallisées après 1 h, puis il est stabilisé après 1 h 30 et peut aller en conservation. Placé directement dans un conservateur à -18/-22 °C, il descend trop lentement en température : le support décrit un produit qui s'assèche en surface, perd du volume, du moelleux et de la couleur.

4 · Caractéristiques essentielles

Surgélateurs-conservateurs : KRYO 31, 51 et 71. **Conservateurs négatifs seuls :** KRYO 20, 40, 60 et 80.

MODÈLE	PLAQUES 400×600 EN CONSERVATION	PLAQUES 600×800 EN CONSERVATION	LARGEUR DE FAÇADE
KRYO 31	48	24	1 700 mm
KRYO 51	88	44	2 500 mm
KRYO 71	128	64	3 300 mm

CONSERVATEUR SEUL	PLAQUES 400×600	ÉTAGES 600×800
KRYO 20	28	14
KRYO 40	68	34
KRYO 60	108	54
KRYO 80	148	74

Hauteur de façade 2 230 mm sans groupe ; profondeur intérieure 800 mm ; hauteur mini du fournil avec groupe monté : 2 700 mm.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	CE QUE DIT LE SUPPORT
Indépendance des cellules	Deux groupes frigorifiques par appareil : un pour la conservation, un pour la surgélation. Par la trappe qui sépare les deux espaces, le groupe de surgélation peut aussi fournir du froid à la conservation, d'où une plus grande sûreté.
Capacité évolutive	Pour certains modèles, évoluer implique de changer le groupe de conservation (51 vers 71 ; 20 vers 40 ; 60 vers 80). Pour d'autres, pas de changement de groupe.
Ergonomie	Poignée pleine hauteur, crémaillères démontables, portillons réversibles, glissières réglables.
Nouveau design, commande connectée	Commande électronique, suivi à distance (courbe de température, alerte porte laissée ouverte, suivi HACCP).
Montage facilité	Cache de l'évaporateur démontable sans outil ; panneaux arrière des modules de conservation à crochets, pour un montage contre un mur.

8 · Bénéfices concrets

- Produire à l'avance sans perdre en qualité : le froid rapide limite le dessèchement.
- Une continuité de service plus sûre grâce aux deux groupes indépendants.
- Un parc qui peut grandir avec l'activité, avec les réserves de groupe ci-dessus.
- Un suivi de température et d'alertes pour l'hygiène (HACCP), selon la disponibilité du service.

10 · Questions de découverte

- Quels produits à surgeler : viennoiseries, pâtisseries, pâtons, pains ? Quels formats de plaques ?
- Quel volume à surgeler par jour, et pendant combien de temps conserver ?
- Quelle place et quelle hauteur disponibles (2 700 mm mini avec groupe) ? Évacuation de condensation prévue ?
- Le client veut-il pouvoir agrandir plus tard ?
- Besoin de suivi HACCP et d'alertes à distance ?

11 · Objections et réponses

« Mon congélateur fait déjà l'affaire. »

Rappelons l'exemple du support : un produit placé directement en conservation descend trop lentement en température et s'assèche. Mesurons les produits concernés chez lui.

« Pourquoi deux compartiments ? »

Une fonction rapide de surgélation et une fonction de stockage, avec chacune son groupe frigorifique.

12 · Limites et vérifications

- Document de 2018 : confirmer les modèles, la commande et le service connecté en vigueur.
- Les durées de l'exemple sont illustratives, pas une garantie de cycle.
- Dimensionner selon les produits, les plaques et le local ; ne pas déduire une capacité en kilogrammes d'un nombre de plaques.

13 · À retenir

- Surgeler (-18 °C à cœur), puis conserver : deux étapes distinctes.
- Deux groupes frigorifiques indépendants par appareil.
- Gammes : 31/51/71 (surgélateur-conservateur) et 20/40/60/80 (conservateur).
- Évolutivité parfois avec changement de groupe.

PITCH D'UNE MINUTE

« KRYO surgèle d'abord pour figer la qualité du produit, puis le conserve à -18 °C dans un compartiment dédié. Deux groupes frigorifiques indépendants rendent le froid plus sûr, et la gamme grandit avec votre production. »

Mémo

- Surgélation : -18 °C à cœur. Conservation : stockage à -18 °C.
- Mise directe en conservation : le produit s'assèche (exemple du support).
- KRYO 31/51/71 et 20/40/60/80.
- Document 2018 : confirmer commande connectée et modèles.

Points à confirmer

- Document de 2018 : la commande connectée y est annoncée avec un service « dans les mois suivant la commercialisation ». Vérifier ce qui est disponible aujourd'hui avant de le promettre.
- Le document mentionne « environ 18 kg » à surgeler, sans que la durée de cycle et le modèle concernés soient lisibles dans le support : à confirmer avant de citer ce chiffre.
- Les durées de l'exemple (45 min, 1 h, 1 h 30) décrivent un produit pâtissier en cellule à -35/-40 °C : exemple illustratif, pas une durée de cycle garantie.

Sources : ARGUMAT NOUVEAU KRYO, 09/2018 (S14). Aucun comparatif de marques concurrentes fourni. · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.