BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 06 · DIVISION & FORMAGE

RHEA MANU et AUTO

Laminer avec régularité : du manuel de table à l'automatique tactile.



RHEA AUTO — laminoir automatique à écran tactile



RHEA MANU — laminoir sur châssis



Abaisse de pâte sur le tapis



Croissants crus à laminage régulier

1 · Ce que c'est

RHEA est une **famille de laminoirs** : elle abaisse la pâte progressivement, du petit modèle manuel de table aux modèles automatiques à commande tactile. Les versions **SC** intègrent une station de découpe, avec des outils choisis selon le produit. Elle laminage et tourage tous types de pâtes (feuilletée, feuilletée levée, sucrée, brisée, pâte d'amande, pâte à sucre).

2 · Fonctionnement simple

Laminage : réduire l'épaisseur. **Tourage** : abaisse et pliages pour constituer le feuilletage. **Enroulement** : récupération de l'abaisse sur un rouleau. La machine *ne roule pas* automatiquement les croissants.

Trois modes sur AUTO : **automatique** (programme enregistré), **semi-automatique** (épaisseurs initiale et finale et nombre d'étapes saisis, la machine calcule la progression), **manuel** (réglage direct, passage par passage).

4 · Caractéristiques essentielles

MODÈLE	POIDS DU PÂTON	CYLINDRES	LARGEUR TOTALE EN TRAVAIL
MANU-T 500 / 500 L	0,5 – 4 kg	Ø 80 mm · 1–47 mm	1 470 / 2 070 mm
MANU-S 500 à 600 L	0,5 – 6 kg (500) · 0,5 – 8 kg (600)	Ø 80 mm · 1–47 mm	de 2 300 à 3 250 mm
MANU-SC 600 L	0,5 – 8 kg	Ø 80 mm · 1–47 mm	3 250 mm
AUTO-S 650	**3 – 13 kg**	Ø 80 mm · 1–50 mm	3 960 mm
AUTO-SC 650 L	**3 – 13 kg**	Ø 80 mm · 1–50 mm	4 160 mm

Source : brochure rev04-c du Drive, à confirmer sur la fiche de la référence proposée. AUTO : profondeur 1 180 mm, hauteur de travail 920 mm ; tables non repliables comme celles des MANU. Les MANU sur socle à table(s) rabattable(s) libèrent de l'espace une fois le laminage terminé.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	FONCTION CONCRÈTE	INTÉRÊT CLIENT
Régularité	Programmes : écartement des cylindres, vitesse, farinage.	Reproduire la méthode validée entre opérateurs.

ARGUMENT	FONCTION CONCRÈTE	INTÉRÊT CLIENT
Respect de la pâte	Progression des passages ; rouleaux Easy Pass.	Limiter les déchirures, rechercher une épaisseur homogène.
Moins de gestes répétitifs	Farinage et enroulement automatiques ; découpe sur SC.	Réduire certaines manipulations, organiser le poste.
Farinage maîtrisé	Largeur et intensité réglables, détection de pâte.	Ajuster la farine, limiter les poussières.
Entretien	Tablettes et racleurs démontables, tapis Smartblue.	Faciliter le nettoyage selon les consignes constructeur.
Utilisation encadrée	Profils et accès aux programmes (multi-utilisateurs).	Limiter les changements de réglages non souhaités.

8 · Bénéfices concrets

- Épaisseur plus constante d'un opérateur à l'autre.
- Moins de manipulations pendant que la machine travaille.
- Station de découpe : jusqu'à **30 %** de temps en moins par rapport au travail manuel — *à vérifier sur vos produits, méthodes et effectifs*.

> **Chiffres avec leurs conditions.** 920 croissants/h : deux personnes, pâtons de 13 kg, croissants de 100 g, outil 2 croissants B85 × H270. 640 croissants/h pour MANU-SC : deux personnes, pâtons de 8 kg. Ces scénarios ne démontrent pas un gain identique dans tous les ateliers.

10 · Questions de découverte

- Produits, poids de pâtons, grammages et épaisseurs finales ?
- Volume quotidien et volume de pointe ? Temps passé au laminage et à la découpe ?
- Nombre d'opérateurs, écarts de résultat constatés ?
- Formats de découpe et outils nécessaires ? Place de travail et accès ?

11 · Objections et réponses

« Mon pâtissier sait déjà laminer. »

Son savoir-faire sert à *définir* les programmes. L'objectif est de reproduire sa méthode et de réduire certaines manipulations ; mesurons le gain sur vos fabrications.

« Le manuel me suffit. »

C'est possible : tout dépend du volume et du poste réellement limitant. Voyons combien de temps vous passez au laminage et quelle régularité vous recherchez.

12 · Limites et vérifications

- Charge minimale exacte pour la référence proposée (3 kg AUTO ? voir contrôle croisé).
- Matière grasse, repos et procédé : les conseils de température et recettes du support ne sont pas des réglages universels.
- Montage des outils et nettoyage : suivre la notice.
- Tension et fréquence locales ; disjoncteur de type B obligatoire pour MANU-SC et AUTO.

13 · À retenir

- AUTO régularise le laminage ; SC ajoute la découpe.
- Laminage ≠ tourage ≠ enroulement.

- La machine n'enroule pas les croissants : elle enroule l'abaisse.
- Chaque chiffre de cadence vient avec ses conditions.

PITCH D'UNE MINUTE

« RHEA AUTO régularise les opérations de laminage. AUTO-SC intègre la découpe. Le choix se fait sur la pâte, le volume, le besoin d'automatisation et l'encombrement réel. »

Mémo

- MANU-T / S / SC et AUTO-S / SC.
- AUTO : 3–13 kg (brochure rev04-c) ; MANU : 0,5–8 kg.
- 920 et 640 croissants/h : avec leurs conditions.
- Savoir-faire = définir les programmes.

Points à confirmer

- Charge minimale des AUTO : l'ARGUMAT 2023 annonce 3 à 13 kg ; le dossier préparé cite aussi une brochure à 0,5–13 kg. La brochure rev04-c du Drive indique 0,5 kg pour les MANU (0,5–4, 0,5–6, 0,5–8 kg) et 3 à 13 kg pour les AUTO. Le 0,5 kg semble donc venir des MANU. Maximum commun : 13 kg. Minimum à confirmer sur la référence et la pâte.
- Alimentation : MANU-T/S en triphasé 400 V 50 Hz de série (380 V 60 Hz de série également) ; AUTO en 208-230 V 50-60 Hz en option payante. Tension et fréquence locales à confirmer pour la référence proposée.

Sources : ARGUMAT RHEA AUTO Rev01 05/2023 (S06) ; brochure RHEA (S12) ; brochure « RHEA+ MANU / RHEA AUTO » rev04-c du Drive (consultée). · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.