BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 12 · CUISSON

Fours à chariot rotatif (SÉRIE 4 / SÉRIE 3)

Cuire un chariot entier de façon homogène, en enchaînant les fournées.



SÉRIE 4 — four à chariot rotatif



SÉRIE 4 — fours installés en batterie



Chariot chargé de pâtons



Viennoiseries sur plaques

1 · Ce que c'est

Les fours à **chariot rotatif** Bongard cuisent un chariot complet chargé de plaques, qui tourne dans la chambre. La brochure SÉRIE 4 les présente en version électrique ou mazout/gaz, « polyvalents et compacts pour une surface de cuisson maximum ».

2 · Fonctionnement simple

- Le chariot tourne dans la chambre : la brochure parle de **rotation unidirectionnelle**.
- Une ventilation sur toute la hauteur du chariot, associée à cette rotation, vise une cuisson homogène du premier au dernier étage.
- La technologie « Soft flow » assure une ventilation douce pour les produits légers et délicats (meringues, garnitures, chouquettes).
- Un générateur de buée prévu pour chauffer vite et donner une buée de qualité sur des cuissons successives.

4 · Caractéristiques essentielles

Repères de la brochure SÉRIE 3 (édition 2012), à confirmer :

	8.43 FE	8.43 E	8.43 MG	10.83 E	10.83 MG
Baguettes de 250 g par chariot	90 (15 étages)	108 (15 étages)	108 (15 étages)	180-216 (18 étages)	180-216 (18 étages)
Surface au sol	1,50 m²	2,30 m²	2,70 m²	3,9 m²	3,9 m²
Puissance de chauffe	36 kW	36 kW	60 kW	65 kW	110 kW

Température maximale d'utilisation : 280 °C ; montée en température moyenne de 10 à 12 °C/min (SÉRIE 3). Les modèles SÉRIE 4 (6.44, 8.64, 8.84…) : se référer à la fiche technique actuelle.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	BÉNÉFICE À VÉRIFIER CHEZ LE CLIENT
Cuisson uniforme	Ventilation sur toute la hauteur et rotation unidirectionnelle ; air chaud montant qui donne de la sole au pain.
Fournées successives	Échangeur et générateur de buée pensés pour enchaîner les cuissons.

ARGUMENT	BÉNÉFICE À VÉRIFIER CHEZ LE CLIENT
Compacité	Implantation en batterie, en angle ou encastrée selon le modèle.
Nettoyage et hygiène	Chambre inox sans soudure apparente, plancher à bords relevés, accès facilité entre les vitres.
Commande et connectivité	INTUITIV'2 et Bongard Connect en option.
Sécurité	Produits audités par un organisme extérieur indépendant, d'après la brochure.

8 · Bénéfices concrets

- Une qualité de cuisson régulière d'une fournée à l'autre.
- Un four adaptable aux produits délicats comme aux pains.
- Une implantation qui économise de la place.
- Un nettoyage et une maintenance facilités.

10 · Questions de découverte

- Quels produits, quel format de plaques, quel nombre de chariots à cuire par heure ?
- Énergie disponible : électricité, gaz ou mazout ?
- Place au sol, hauteur sous plafond, passage de porte pour la livraison ?
- Installation en batterie ou en angle ? Besoin de commande connectée ?

11 · Objections et réponses

« Un four à soles suffit. »

Cela dépend des volumes et des produits : comparons le nombre de produits par fournée, la place occupée et le temps de manutention.

« Combien de baguettes par heure ? »

La brochure donne une capacité par chariot ; la cadence horaire dépend du temps de cuisson, du produit et des reprises. À calculer avec le client.

12 · Limites et vérifications

- Module provisoire, basé sur des brochures commerciales.
- Capacités SÉRIE 3 : édition 2012.
- Une capacité par chariot n'est pas un débit horaire.

13 · À retenir

- Chariot rotatif : cuisson homogène sur toute la hauteur.
- Électrique ou mazout/gaz.
- Compact et installable en batterie ou en angle.
- À compléter avec l'argumentaire rotatif.

PITCH D'UNE MINUTE

« Le four à chariot rotatif cuit un chariot complet avec une ventilation sur toute la hauteur et une rotation régulière. Il enchaîne les fournées, existe en électrique ou gaz/mazout et s'installe en batterie ou en angle pour gagner de la place. »

Mémo

- Rotation unidirectionnelle + ventilation sur toute la hauteur.
- Électrique ou mazout/gaz ; SÉRIE 4 compacte.
- Capacité par chariot ≠ débit horaire.
- Module provisoire : argumentaire à fournir.

Points à confirmer

- Module provisoire, écrit à partir de brochures commerciales. À remplacer ou compléter dès réception de l'argumentaire rotatif.
- La brochure SÉRIE 3 date de 01/2012 : ses capacités et ses modèles sont à confirmer avant tout devis.

Sources : Brochure SÉRIE 4 (S15, nouvelle gamme) et brochure SÉRIE 3 (S16, édition 01/2012). Module PROVISOIRE : l'argumentaire rotatif n'a pas encore été fourni. · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.