BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 11 · CUISSON

SOLEO EVO

Un four à soles électrique modulaire : bouche pâtissière ou boulangère, de 1 à 5 étages, de 0,25 à 1,98 m² par étage.



SOLEO EVO — trois étages sur piètement avec étuve



SOLEO EVO — trois étages, élévateur sorti



Enfournement par le chargeur à barre d'angle



SOLEO EVO avec étuve : chargement de plaques

1 · Ce que c'est

SOLEO EVO est une **gamme de fours à soles électriques modulaires**, très étendue : de **1 à 5 étages**, de **0,25 à 1,98 m² par étage** selon le modèle, avec deux types de bouches (pâtissière ou boulangère). Son intérêt : adapter surface, étages, chargement et accessoires au laboratoire et à la diversité des produits.

2 · Fonctionnement simple

Chaque étage est une enceinte de cuisson à sole, chauffée électriquement, avec son **générateur de buée** et un **compteur d'eau par étage** : la quantité de buée est dosée avec précision. La vapeur circule naturellement de l'arrière de l'enceinte vers la soupape de décompression à l'avant. Le four est piloté par un écran tactile SENSITIV'2 de 7 pouces (standard).

4 · Caractéristiques essentielles

Bouche pâtissière

MODÈLE	SURFACE / ÉTAGE	LARGEUR × PROFONDEUR UTILES	PLAQUES 400×600	BAGUETTES 60 CM	FOUR L × P (BANDEAU)
M1 SHOP	0,25 m²	405 × 610 mm	1	4	936 × 856 mm
M2 SHOP	0,50 m²	815 × 610 mm	2	8	1344 × 856 mm
M4 SHOP	0,98 m²	803 × 1220 mm	4	16	1344 × 1471 mm
M2 EVO	0,72 m²	935 × 770 mm	2	9	1510 × 1022 mm
M3 EVO	0,94 m²	1400 × 670 mm	3	14	1978 × 921 mm
M4 EVO	1,31 m²	1400 × 935 mm	4	17	1978 × 1186 mm
M6 EVO	1,98 m²	1400 × 1415 mm	6	28	1978 × 1666 mm

Bouche boulangère (profondeur sans / avec élévateur)

MODÈLE	SURFACE / ÉTAGE	BAGUETTES 60 CM	FOUR L (MM)	PROFONDEUR BANDEAU SANS ÉLÉVATEUR	PROFONDEUR AVEC ÉLÉVATEUR
M4 SHOP	0,98 m²	16	1344	1651 mm	3910 mm
M2 EVO	0,72 m²	9	1510	1202 mm	3000 mm
M3 EVO	0,94 m²	14	1978	1101 mm	2810 mm
M4 EVO	1,31 m²	17	1978	1366 mm	3345 mm
M6 EVO	1,98 m²	28	1978	1846 mm	4325 mm

Avec hotte, la profondeur du four augmente (ex. M4 EVO pâtissière : 1601 mm ; bouche boulangère : 1781 mm sans élévateur). L'élévateur ajoute 200 mm en largeur. Le nombre de plaques 400 × 600 est celui des schémas de l'argumentaire ; pains sur sole, moules et pizzas : autre calcul. Surface totale = surface par étage × nombre d'étages, à relier au temps de cuisson.

Hauteur utile : bouche pâtissière 180 mm (étage « Low ») ou 240 mm (« High ») ; bouche boulangère 180 mm (« Low ») ou 225 mm (« High »). Hauteur totale de la voûte : 280 mm (« Low ») ou 340 mm (« High »).

6 · Commande SENSITIV'2

Standard sur toute la gamme : écran tactile 7 pouces qui pilote tous les étages. Il offre :

- cuisson en mode manuel ou en mode recette (température, durée, injection de buée, fonctionnement des ouïes OURA) ;
- départs différés programmables par étage et par jour ;
- droits d'accès selon le profil utilisateur (modifier ou non les recettes, accéder aux réglages…) ;
- **Bongard Connect** : accès à distance pour la maintenance par les techniciens ;
- personnalisation du four et fonction « Économie d'énergie » ; statistiques de production et d'énergie.

Option : **une commande SENSITIV'2 par étage**. Moins de possibilités que la commande centralisée : sur les fours à 4 et 5 étages, la commande du 1er étage est très basse ; les recettes, les départs différés et les profils doivent être recréés sur chaque commande. Avec ERGOCOM, la buée reste gérée en secondes ; avec SENSITIV'2, en millilitres.

8 · Arguments phares

ARGUMENT	CARACTÉRISTIQUE	BÉNÉFICE CLIENT
Polyvalence	Pâtisserie, viennoiserie, pâte fraîche ou froide, surgelé ou précuit cru, snacking (tartes salées, pizza).	Une seule gamme pour des productions variées, avec recettes et configuration appropriées.
Performance	18 kg de pâte crue par m² et par heure en standard sur les modèles EVO ; 15 kg sur les modèles SHOP.	Un four compact ET performant ; cadence à toujours lire avec son unité.
Ergonomie	Élévateur intégré (bouche boulangère), plaques côte à côte, poignée et commande du même côté.	Moins de manutention devant le four, chargement et défournement facilités.
Nettoyage	Sole lisse (brevet), vitre démontable sans outil sur bouche boulangère.	Entretien plus simple.
Compacité	M1 SHOP et M2 SHOP adaptés au HORECA.	Pains, brioches et desserts du restaurant, sans laboratoire dédié.
Économie	Excellente étanchéité de porte, fonction « Économie d'énergie », isolation plus épaisse que la concurrence citée.	Limiter pertes et chauffes inutiles selon l'organisation.
Modularité	1 à 5 étages, « High » / « Low », commande centralisée ou par étage.	Dimensionner le four sur les produits et la place disponible.

9 · Bénéfices concrets

- Un poste de cuisson dimensionné sur vos produits et votre place.
- Des cuissons simultanées avec des paramètres différents, par étage.
- Une buée dosée en millilitres, reproductible d'une fournée à l'autre.
- Un chargement et un nettoyage plus simples.

> **Lire la cadence avec son unité.** « 18 kg de pâte crue par m² de cuisson et par heure » n'est ni une capacité par plaque, ni une garantie pour tous les produits. Nombre d'étages, pâte, poids, cuisson, chargement et temps de reprise déterminent le débit.

11 · Questions de découverte

- Produits, poids de pièces, nombre de fournées au créneau de pointe ?
- Cuisson sur sole, plaques ou moules ? Formats utilisés (400 × 600, 460 × 660 export) ?
- Besoin de buée, hauteur utile (étage « High » ?), produits pizza / snacking ?
- Bouche pâtissière ou boulangère ? Élévateur ? Place derrière le four pour la profondeur avec élévateur ?
- Cuissons simultanées, paramètres différents à gérer ? Commande centralisée ou par étage ?
- Puissance disponible, tension et fréquence, eau, extraction, accès ?

12 · Objections et réponses

« Je rajouterai un étage plus tard. »

L'évolutivité se prépare : raccordement, hauteur, puissance et type de commande (centralisée ou par étage). Dans l'ancien support 2018, l'étage ajouté avait sa propre commande ; faisons confirmer le principe pour la version vendue.

« Il suffit de mesurer la largeur du four. »

L'implantation inclut la profondeur, la hotte, l'élévateur (profondeur totale jusqu'à plus de 4 m sur le M6 EVO), les accès techniques et les raccordements. Surface utile de cuisson et surface occupée sont deux notions différentes.

« Une commande par étage, c'est plus simple. »

C'est une option : mais recettes, départs différés et profils sont à recréer sur chaque commande, et la commande du 1er étage est très basse sur 4–5 étages. La commande centralisée offre plus de possibilités.

13 · Limites et vérifications

- Édition v.10 (07/2024) : toute performance se rapporte à cette édition ; vérifier toute évolution.
- Les valeurs de benchmark sont celles de Bongard, non vérifiées indépendamment.
- Ajout d'étage : validation de configuration et d'alimentation.
- Le M1 SHOP est limité à 4 étages ; les modèles SHOP à bouche pâtissière n'ont pas d'étage « High ».

14 · À retenir

- Four à soles électrique modulaire, 1 à 5 étages, 0,25 à 1,98 m² par étage.
- Bouche pâtissière (tirante) ≠ boulangère (poussante, élévateur intégré).
- 18 kg/m²/h (EVO) ; 15 kg/m²/h (SHOP) : toujours avec l'unité.
- SENSITIV'2 : buée en millilitres, recettes, départs différés, Bongard Connect.
- Surface de cuisson ≠ surface occupée (élévateur compris).

PITCH D'UNE MINUTE

« SOLEO EVO est un four à soles électrique modulaire, de 1 à 5 étages. Nous choisissons la bouche, la surface, la hauteur des étages, le chargement et la commande selon vos produits et votre place, avec une buée dosée au millilitre et un nettoyage simplifié. »

Mémo

- De M1 SHOP à M6 EVO : 0,25 à 1,98 m² par étage.
- Bouche pâtissière (tirante) ≠ boulangère (poussante, élévateur).
- 18 kg/m²/h (EVO), 15 (SHOP) : toujours avec l'unité.
- Étages « High » / « Low » à choisir un par un.

Points à confirmer

- Nombre de plaques 460 × 660 par étage : lu sur les schémas de l'argumentaire (pas de tableau chiffré) ; confirmer sur offre.
- Isolation comparée à MIWE : valeurs données par Bongard dans son argumentaire ; à citer comme telles, avec la date.
- Benchmarks (MAP, Pavailler, Fringand, Sveba Dahlen, Salva, MIWE, Wiesheu) : axes de comparaison seulement, valeurs non vérifiées indépendamment, pas de classement repris.

Sources : ARGUMAT SOLEO EVO v.10 (07/2024) — édition de référence ; ancienne édition 09/2018 (S09) remplacée ; présentation 02/2025 (S01 p. 11). · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.