

— OUIDOU

Service Référentiel

Document de cadrage soumis à validation métier

Code service : **SVC-REF**

Couche : Fonctionnelle — Transversale

Version : 3.1

Date : 7 mai 2026

Statut : **Brouillon — à valider en atelier métier**

Table des matières

Note au métier.....	32
1. Contexte et objectif.....	43
2. Périmètre	54
2.1 Dans le scope	55
2.2 Hors scope	55
3. Acteurs	65
4. Hiérarchie organisationnelle.....	76
4.1 Structure logique.....	77
4.2 Modélisation cible.....	77
5. Référentiels — catalogue et modèle de données	87
5.1 Vue synthétique	88
5.2 Socle commun	99
5.3 Détail par référentiel.....	109
5.3.1 Organisation (P1 + P2).....	109
5.3.2 Programme (P2).....	111
5.3.3 Compte (P2).....	131
5.3.4 Source_Finance (P2).....	131
5.3.5 Nature (P1).....	141
5.3.6 Localisation (P1).....	151
5.3.7 Période (P1).....	161
5.3.8 Phase (P1).....	171
5.3.9 Catégorie (P1)	191
5.3.10 Indicateur (P1).....	201
5.3.11 Indicateurs (P1)	211
5.3.12 Objectifs (P1) Déplacé dans le micro service Cadre Performance	221
5.3.13 Livrable (P1).....	222
5.3.14 Genre (P1)	242
5.3.15 Currency (P1) – A Arbitrer.....	Error! Bookmark not defined.22
5.3.16 Etat (P1) voir la pertinence	262
5.3.17 Fréquence (P1)	262
5.3.18 Version (P1)	272
5.3.19 Complement (P1).....	272
5.3.20 Indicateur_Actor (P1)	282
5.3.21 Phase_Actor (P1)	292
5.3.22 VersionArbre (interne)	302

5.4	Versionnage de l'arbre organisationnel	3027
5.5	Contraintes d'intégrité globales.....	3027
6.	Cas d'utilisation	3127
6.5.1	UC-REF-01 — Consulter un référentiel.....	3128
6.5.2	UC-REF-02 — Consulter l'arbre hiérarchique organisationnel	3128
6.5.3	UC-REF-03 — Créer un élément de référentiel (admin)	3128
6.5.4	UC-REF-04 — Modifier un élément de référentiel (admin).....	3229
6.5.5	UC-REF-05 — Gérer les réorganisations organisationnelles	3229
6.5.6	UC-REF-06 — Charger les données d'initialisation.....	3329
7.	Règles de gestion	3430
8.	API et interfaces inter-services (proposition).....	3531
8.1	Convention d'endpoints.....	3532
8.2	Consommateurs internes	3532
8.3	Synchronisation amont — zone d'échanges SAP	3532
9.	IHM	3632
9.1	Écran 1 — Administration des référentiels	3633
9.2	Écran 2 — Vue arbre organisationnel	3633
9.3	Écran 3 — Import de données de référence.....	3633
9.4	Écran 4 — Gestion des réorganisations.....	3633
10.	Migration depuis SIGIF	3733
10.1	Distinction P1 / P2	3734
10.2	Considérations de chargement initial	3734
11.	Questions ouvertes (fonctionnelles).....	3834
11.1	Périmètre fonctionnel et MVP.....	3835
	Backlog RPROG — Epic & User Stories	4035
	Epic RPROG-REF — Gestion des référentiels.....	4036

Note au métier

Le document est en statut **Brouillon** : il consigne notre compréhension du périmètre, des règles de gestion et du modèle de données cible, mais conserve **plusieurs décisions ouvertes** qui ne peuvent être tranchées que par la maîtrise d'ouvrage. Le chapitre 14 recense ces points en les classant par niveau d'impact (bloquant pour démarrer, bloquant pour le go-live, pré-V2).

1. Contexte et objectif

Le Service Référentiel est la **source unique de vérité** pour toutes les données de référence transversales du système : structures organisationnelles, nomenclature budgétaire, natures de dépenses, sources de financement, etc. Ces données sont stables, rarement modifiées, et consommées en lecture par tous les autres services.

Objectif : fournir à l'ensemble des services fonctionnels et au frontend un accès fiable et cohérent à toutes les données de référence du processus budgétaire.

Le système hérite des nomenclatures du SIGIF SAP BPC (Dossier de Paramétrage MP1 v2.0 — 22/11/2017), qui s'appuie sur quatre modèles de données : **CADRAGE** (MP1.1), **CAMPAGNES_BUDGET** (MP1.2), **BUDGETAIRE** (MP1.3 — DPPD/PAP/LFI) e_t **PERFORMANCE** (MP1.3).

2. Périmètre

2.1 Dans le scope

- Stocker et exposer les 21 tables de référence héritées de SIGIF (cf. chapitre 5).
- Distinguer les référentiels selon leur environnement d'origine : **P2 (Centre financier, Domaine fonctionnel, Compte budgétaire, Fond (source de financement)** synchronisés depuis l'existant SAP (zone d'échanges), et **P1 (référentiel cadre de performance et le reste)** créés et administrés localement.
- Gérer les hiérarchies organisationnelles versionnées.
- Permettre la création et modification (admin DPB) des référentiels P1 et la synchronisation amont pour les référentiels P2.
- Exposer les arbres hiérarchiques (organisations, programmes, actions, activités, comptes, localisations, etc...).
- Gérer le cycle de vie des éléments : dates de validité, statut, obsolescence sans suppression.

2.2 Hors scope

Hors périmètre	Service responsable
Données budgétaires transactionnelles	Service Crédit, Service Enveloppes
Marquage thématique (ODD, GENRE...) et valeurs de marqueurs	Service Marquage
Utilisateurs et habilitations	Service IAM
Rôles métier (RPROG, RACTION...) en tant qu'objets RBAC	Service IAM
Étapes de workflow par type de document	Workflow
Types de documents générés (PAP, LFI...)	Service Document
Corps de la fonction publique	À statuer — externe SIGRHP ou import (cf. §14, PO-REF-06)

3. Acteurs

Le service expose ses fonctions à plusieurs profils d'acteurs, dont les droits sont strictement différenciés.


Profil	Actions possibles
DPB / Admin	Créer et modifier les éléments de référentiel P1 ; déclencher des imports massifs ; gérer les réorganisations.
Tous les profils utilisateurs	Consultation en lecture seule. (a confirmer)
Services fonctionnels (Crédit, Enveloppes, DPPD, PAP, LFI, Performance)	Lecture et écriture pour certains

4. Hiérarchie organisationnelle

Le référentiel organisationnel est **commun aux trois périmètres SIGIF (P1 / P2 / P3)** et constitue l'épine dorsale de toutes les saisies budgétaires. Toute réorganisation (fusion ou fission de ministère, déplacement de programme) génère une **nouvelle version** du référentiel (REF-02) ; les versions précédentes sont conservées pour permettre la comparaison inter-exercices.

4.1 Structure logique

La hiérarchie cible reproduit la structure héritée de la nomenclature budgétaire de l'État.



Niveau	Rôle	Porteur P1	Porteur P2
Ministère/Institution	Entité administrative principale	Coordinateur / DAGE	Ordonnateur
Programme/Dotation	Unité de politique publique (NBE 2020)	RPROG	Gestionnaire de crédits
Action	Déclinaison opérationnelle du programme	RACTION	—
Activité	Unité d'exécution de l'action	RACTIVITE	—
Service	Entité de saisie terminale	Opérateur	Centre de coût

4.2 Modélisation cible

Cette hiérarchie est portée par **deux tables BPC fidèles au SIGIF existant**.

- **Organisation** porte les niveaux Ministère (aussi appelé section) + Programme (même code que ceux du ref programme) + Service (code chapitre) (table hiérarchique unique avec parent_id et enfants multiples).
- **Programme** (Réf Budgétaire) porte les niveaux Programme (peut être une dotation, équivalent de programme) + Action + Activité (table hiérarchique unique ; le champ typeProgramme distingue les sous-types NBE 2020).

5. Référentiels — catalogue et modèle de données

Ce chapitre consolide pour chaque référentiel l'ensemble des informations utiles : périmètre fonctionnel, environnement d'origine, structure visuelle si applicable, modèle de données détaillé, relations, contraintes et règles de gestion spécifiques. Le service expose au total **21 tables de référentiel** héritées du modèle BPC, complétées par une table interne de versionnage de l'arbre organisationnel.

5.1 Vue synthétique

Le tableau ci-dessous récapitule les 21 tables avec leur environnement (P1 / P2), leur caractère hiérarchique, leur source amont et leur mode de gestion.

#	Table	Env	Source	Mode	Description courte	Observation
1	Organisation	P2 + P1	Échanges SAP (P2) / saisie (P1)	Lecture P2 / CRUD P1	Ministère + RPROG + Service. id_externe distingue P2 / P1	
2	Programme	P2	Échanges SAP	Lecture	Programme + Action + Activité (NBE 2020)	
3	Compte	P2	Échanges SAP	Lecture	Plan comptable (5 familles)	
4	Source_Finance	P2	Échanges SAP	Lecture	Sources de financement	
5	Nature	P1	Saisie BPC	CRUD	Natures de dépenses pour cadrage macro	
6	Localisation	P1	Saisie BPC	CRUD	Région + Département + Commune	
7	Periode	P1	Saisie BPC	CRUD	Exercices budgétaires (alias Exercice)	
8	Phase	P1	Saisie BPC	CRUD	Phases du cycle (CADRAGE, LFI, EXE, PROV...)	
9	Categorie	P1	Saisie BPC	CRUD	Types de crédits (AE, CP, échéanciers)	
10	Indicateur	P1	Saisie	CRUD	Indicateurs de performance	
11	Indicateurs	P1	Saisie	CRUD	Collection d'indicateurs (cf. PO-REF-10)	
12	Objectifs	P1	Saisie	CRUD	Objectifs de performance	
13	Livable	P1	Saisie	CRUD	Livrables des programmes	Arbitrer l'interet de ce référentiel <u>Voir Document de paramétrage du P1, paragraphe 2.2.2.3 pour justifier de sa pertinence dans le nouveau modèle.</u>
14	Genre	P1	Saisie	CRUD	Classification supplémentaire des opérations	Arbitrer l'interet de ce référentiel <u>oir Document de paramétrage du P1, paragraphe 2.2.3.1 pour</u>

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt, Bold

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: Bold

#	Table	Env	Source	Mode	Description courte	Observation
						jusier de sa pertinence dans le nouveau modèle.
15	Currency	P1	Saisie	CRUD	Devises (XOF, EUR, USD...)	Arbitrer l'interet de ce référentiel oir Document de paramétrage du P1, paragraphe 2.2.5.2 pour jusier de sa pertinence dans le nouveau modèle.
16	Etat	P1	Saisie	CRUD	États possibles dans le système	Arbitrer l'interet de ce référentiel oir Document de paramétrage du P1, paragraphe 2.2.5.3 pour jusier de sa pertinence dans le nouveau modèle.
17	Frequence	P1	Saisie	CRUD	Fréquences de reporting	Arbitrer l'interet de ce référentiel oir Document de paramétrage du P1, paragraphe 2.2.2.2 pour jusier de sa pertinence dans le nouveau modèle.
18	Version	P1	Saisie	CRUD	Versions des documents budgétaires	
19	Complement	P1	Saisie	CRUD	Compléments d'information	

Formatted: Font: Bold

5.2 Socle commun

Toutes les tables de référentiel partagent un socle de colonnes assurant unicité, cycle de vie et traçabilité. Les fiches détaillées qui suivent ne reprennent pas systématiquement ces colonnes mais précisent les attributs spécifiques à chaque entité.

Remarques :

- Il faut avoir la notion de createur / modificateur pour tous les refs
- Executant / reviewer présent dans les référentiels voir si garder ou pas en fonction de la gestion de rôles
- Rajouter un champs libellé qui serait l'élément afficher aux utilisateurs

Colonne	Type	Description
id_*	Identifiant technique	Clé primaire interne.
code_*	Texte	Code métier unique, immuable après création (REF-03).
description ou libelle_*	Texte	Libellé complet et descriptif.
date_debut	Date	Date à partir de laquelle l'entité est active.
date_fin	Date (nullable)	Date jusqu'à laquelle l'entité est valide.
statut	Énum	actif, inactif, clôturé, obsolète.
parent_*_id	FK	Référence vers l'entité parente (si table hiérarchique).
id_externe	Texte (nullable)	Identifiant amont pour synchronisation (zone d'échanges SAP ou autre application externe).

Formatted Table

5.3 Détail par référentiel

Chaque fiche présente : rôle métier, structure visuelle (le cas échéant), colonnes spécifiques, relations vers les autres tables, contraintes métier et règles de gestion. Toutes les entités héritent du socle commun ci-dessus.

5.3.1 Organisation (P1 + P2)

Rôle métier : structure organisationnelle de l'État (ministères, institutions, sections, entités responsables, chapitres). Identifie qui est responsable de quels programmes et dotations budgétaires.

État du Sénégal (ETAT)
└─ Ministère (XX, ex. "07")
 └─ Programme / PROG (RP_XXXX)
 └─ Service (XXXXXXXXXX, 11 digits)

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_entite	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_entite	Texte	Oui	Code unique de l'organisation	MIN001, SEC002
libelle_entite	Texte	Oui	Nom complet	Ministère de l'Économie
type_entite	Texte	Oui	Type d'organisation	Section, Entité responsable, Chapitre
classe_fonctionnelle	Texte	Non	Classe fonctionnelle de rattachement	Pour chaque service, pour les regrouper.
parent_entite_id	FK → id_entite	Non	Organisation parente	—
date_creation	Date	Oui	Date de création	2020-01-15
date_debut	Date	Oui	Date de début de validité	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin de validité	2025-12-31
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif, clôturé
autre_administration	Texte	Non	Information sur autre administration	— identifier les orga qui n'ont pas de code chapitre
type_autre_admin	Texte	Non	Type d'autre administration	— le metier reviendra
obsolete	Booléen / date	Oui	Indicateur d'obsolescence	Remplacer par le statut + date à garder
perimetre_financier	Texte	Non	Périmètre financier	Budget Général, CST, Budget Annexe

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_externe	Texte	Non	Identifiant externe de synchronisation. null = origine P1	EXT123, null

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_entite_id → id_entite.
- Référencée par Programme.ministere_entite_id.
- Référencée par Indicateur_Actor.actor_code et Phase_Actor.actor_code (via code_entite).

Contraintes métier :

- 1. code_entite unique dans la table.
- 2. Pas de cycle hiérarchique (parent_entite_id).
- 3. date_fin > date_debut si renseignée.
- 4. Statuts autorisés : actif, inactif, clôturé.
- 5. Le membre « 00 — Etat Bis » est exclu (cf. chapitre 12.3). Ne pas reprendre tous les BIS car héritage de BPC
- Un service ne peut être rattaché qu'à un seul programme

Règles de gestion spécifiques :

- Organisations P2 : créées / modifiées dans l'environnement P2 du SIGIF (Centre financier), récupérées via la zone d'échanges (cf. chapitre 9.3). + prévoir import manuel
- Organisations P1 (équipes de saisie locales) : créées et administrées localement. (le métier doit revenir : des éléments sont-ils propre à P1 ?), de plus il faut garder une modif local au moins pour le lancement, prévoir une synchro pour éviter les doublons
- Marqueur P1 / P2 : id_externe = null implique P1, id_externe ≠ null implique P2.

5.3.2 Programme (P2)

Rôle métier : programmes budgétaires selon la classification par programme et dotation (NBE 2020). Un programme est rattaché à un ministère et peut être décomposé en Actions (6 caractères) puis en Activités (8 caractères).

```
Tous les programmes (P_0)
├─ Programmes (P_X)
│   └─ Programme (P_XXXX)
│       └─ Action (P_XXXX-XX)
│           └─ Activité (P_XXXX-XX-XX)
```

Sous-types NBE 2020 (champ typeProgramme) :

typeProgramme	Code	Description
0	Dotation	Dotation budgétaire
1	Programme support	Programme de support
2	Programme métier	Programme métier principal
3	Programme CST	Programme Compte Spécial du Trésor

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_programme	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_programme	Texte	Oui	Code unique du programme	P_1001 (Dans P2 pas de '_')
description	Texte	Oui	Description complète	Programme d'investissement public
subdivision	Texte	Non	Subdivision du programme	ACTIVITE, PROGRAMME, ACTION, DOTATION,
cst_regroupement_code	Texte	Non	Code de regroupement CST	—
rprog_code	Texte	Non	Code RPROG	—
type_programme	Énum	Oui	Type NBE 2020	0 = Dotation, 1 = Support, 2 = Métier, 3 = CST
perimetre_financier	Texte	Non	Périmètre financier	— null dans l'export, default SNBG, ...
attribut_projet_flag	Booléen	Oui	Indicateur d'attribut projet	true, false
annee_obsolete	Entier	Non	Année d'obsolescence	2024
ministere_entite_id	FK → Organisation	Oui	Ministère responsable	—
parent_programme_id	FK → id_programme	Non	Programme parent	—
date_debut	Date	Oui	Date de début de validité	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin de validité	2025-12-31
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif, clôturé

Relations :

- ministere_entite_id → Organisation.id_entite.
- Auto-référence hiérarchique : parent_programme_id → id_programme.

Contraintes métier :

- 1. code_programme unique.
- 2. Ministère responsable obligatoire.
- 3. type_programme appartient à {0, 1, 2, 3}.
- 4. Pas de cycle hiérarchique.
- 5. date_fin > date_debut si renseignée.
- 6. Statuts autorisés : actif, inactif, clôturé.

Règles de gestion spécifiques :

- La colonne bis historique du SIGIF doit être retirée du système (cf. chapitre 11.1, PO-REF-11). (Question métier, quel était l'intérêt fonctionnel des colonnes BIS ? Uniquement pour BPC - [Oui astuce technique](#))
- Statut actif / inactif à gérer explicitement (programmes clôturés conservés mais marqués).

5.3.3 Compte (P2)

Rôle métier : plan comptable budgétaire avec structure hiérarchique (5 familles : dépenses D_*, emplois E_*, recettes R_*, trésorerie TR_* / TD_*).

Cinq familles du plan comptable :

Famille	Racine BPC	Usage
Dépenses	D_0	Natures de dépenses (MP1.3 — DPPD / PAP / LFI)
Emplois	E_0	Effectifs
Recettes de trésorerie	TR_1	Tableau prévisionnel de trésorerie
Dépenses de trésorerie	TD_2	Tableau prévisionnel de trésorerie
Recettes	R_Sous_total9	Recettes budgétaires (MP1.2 — Voies et Moyens)

Hiérarchie des dépenses (la plus utilisée) : Nature (D_X) → Article (D_XX) → Paragraphe (D_XXX) → Ligne (D_XXXX).

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_compte	Entier	Oui	Identifiant technique unique	—
code_compte	Texte	Oui	Code unique du compte	D_X, D_XX, E_0, R_Sous_total9
description	Texte	Oui	Description du compte	—
parent_compte_id	FK → id_compte	Non	Compte parent	—
date_debut	Date	Oui	Date de début de validité	—
date_fin	Date	Non	Date de fin de validité	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif
niveau	Enum		Niveau du compte	Nature, Ligne, Paragraphe, ...
type				Famille
Visibilité			Qui peut saisir la colonne	DGCPT / DGD / DGID

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_compte_id → id_compte.

Contraintes métier :

- 1. code_compte unique.
- 2. Pas de cycle hiérarchique.
- 3. date_fin > date_debut si renseignée.

Règles de gestion spécifiques :

- Récupéré en lecture seule depuis la zone d'échanges SAP (cf. chapitre 9.3). La hiérarchie des dépenses (Nature → Article → Paragraphe → Ligne) est décrite en chapitre 5.2.3.

5.3.4 Source_Finance (P2)

Commented [MD1]: il y a deux notions à ajouter dans cette table :
- la notion de propriété du compte budgétaire
- la notion d'autorisation d'écriture / visibilité

Rôle métier : sources de financement avec structure hiérarchique (Ressources Propres / Ressources Externes — Emprunts / Subventions).

```

Total des fonds
├─ Ressources Propres      ← Origine NATIONAL
└─ Ressources Externes
   ├─ Emprunts             ← Origine EMPRUNT
   └─ Subventions          ← Origine BAILLEUR / DON
  
```

Conventions de codification : les membres « Autres Administrations Publiques » sont préfixés SA_. Une formule $S_RP_AUCUN = S_RP + S_AUCUN$ est utilisée pour la saisie agrégée.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_source_finance	Entier	Oui	Identifiant technique unique	—
code_source_finance	Texte	Oui	Code unique	S_RP, S_AUCUN, SA_*
description	Texte	Oui	Description	Ressources Propres, Emprunts, Subventions
parent_source_finance_id	FK → id_source_finance	Non	Source parente	—
date_debut	Date	Oui	Date de début de validité	—
date_fin	Date	Non	Date de fin de validité	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_source_finance_id → id_source_finance.

Contraintes métier :

- 1. code_source_finance unique.
- 2. Pas de cycle hiérarchique.

5.3.5 Nature (P1)

Rôle métier : dimension Nature avec structure hiérarchique permettant de classifier les opérations budgétaires selon leur nature économique (cadre macro).

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_nature	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_nature	Texte	Oui	Code unique	NAT001
description	Texte	Oui	Description de la nature	Dépenses de personnel
parent_nature_id	FK → id_nature	Non	Nature parente	—
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01

Commented [MD2]: pour revenir à la remarque de la CAGES sur la complétion / modification de code, on peut envisager un libelle à ajouter dans les différentes tables de référentiel qui serait initialisé à partir du code partagé avec le P2, mais sur lequel le P1 aurait la main

C'est ce libelle qui serait affiché à l'écran pour les différents utilisateurs @Bilal BEN YAHIA

Point valable pour les autres tables du référentiel

Commented [MD3]: @Bilal BEN YAHIA pourquoi est-il indiqué qu'il n'y a pas de cycle hiérarchique alors qu'il y a la relation parent-enfant

Commented [MD4]: A priori certaines propriétés actuellement présentes dans BPC seraient utiles ici.

Lister l'ensemble des propriétés dont on suggère la suppression pour qu'il y ait un échange sur l'intérêt fonctionnel avec comme options :

- de les maintenir
- de les supprimer
- de les remplacer en répondant mieux au besoin fonctionnel si pertinent

@Bilal BEN YAHIA

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif
Niveau	Enum	Oui		NATURE, SOCLE,...

Champs non gardé : non utilisé dans cette dimension

- Contributeur
- OWNER
- PERFORMER
- RATETYPE
- REVIEWER
- SCALING

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_nature_id → id_nature.

Contraintes métier :

- 1. code_nature unique.
- 2. niveau cohérent avec la position hiérarchique.
- 3. Pas de cycle hiérarchique.
- 4. date_fin > date_debut si renseignée.

5.3.6 Localisation (P1)

Rôle métier : localisations géographiques (Sénégal ou étranger) codifiées selon la NBE. Permet de géolocaliser les opérations budgétaires et les projets.

```

SENEGAL
└─ Région      (REGION_XXXX)
   └─ Département (DEPARTEMENT_XXXX)
      └─ Commune   (COM_XXXX)

```

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_localisation	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_localisation	Texte	Oui	Code unique	REGION_001, COM_003
description	Texte	Oui	Description	Dakar
niveau	Entier	Oui	Niveau dans la hiérarchie	1 Sénégal, 2 Région, 3 Département, 4 Commune

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
zone	Texte	Non	Zone / milieu	Région / Urbain / Rural
parent_localisation_id	FK → id_localisation	Non	Parente	—
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

Champs non gardé : non utilisé dans cette dimension

- Scaling

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_localisation_id → id_localisation.

Contraintes métier :

- 1. code_localisation unique.
- 2. niveau cohérent.
- 3. Pas de cycle hiérarchique.

Règles de gestion spécifiques :

- Utilisé dans le micro-service cadrage
- P2 consomme le ref localisation (voir avec le métier comme c’est géré dans P2)

Commented [BBY5]: Localisation P1 et P2 indépendant et P2 ne consomme pas le ref localisation de P1

5.3.7 Periode (P1)

Rôle métier : périodes / exercices budgétaires avec gestion des années de recensement et chaînage temporel.

Chaînage temporel des exercices : chaque période pointe vers la précédente et la suivante via apres_periode_id et avant_periode_id. Le flag recensement_flag permet d'identifier les années de recensement.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_periode	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_periode	Texte	Oui	Code unique	2024
description	Texte	Oui	Description	Année 2024
annee	Entier	Oui	Année	2024
recensement_flag	Booléen	Oui	Année de recensement ?	true, false
apres_periode_id	FK → id_periode	Non	Période suivante	—
avant_periode_id	FK → id_periode	Non	Période précédente	—
date_debut	Date	Oui	Date de début	2024-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	2024-12-31
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

Champs non gardé : Métier doit revoir l'utilité de ces colonnes La dimension PERIODE est commune à l'ensemble des modèles. Elle définit l'exercice sur lequel est réalisé l'élaboration budgétaire. Voir maintenant s'il est pertinent de le garder dans le nouveau modèle avec les mêmes champs.

- BASE_Period (toujours 12)
- Level (toujours Year)
- Mounthnum (toujours 12)
- Period (Toujours total)
- TimeID (toujours null)

Relations :

- Chaînage temporel via apres_periode_id et avant_periode_id.

Contraintes métier :

- 1. code_periode unique.
- 2. Chaînage cohérent : si A est avant B, alors B doit être après A.
- 3. annee doit correspondre à la période.

5.3.8 Phase (P1)

Rôle métier : phases du processus budgétaire avec gestion des versions. Utilisée par les scripts de versionning (VERSION_CADRAGE, VERSION_CME). La dimension PHASE est commune à l'ensemble des modèles. Elle permet de distinguer les phases budgétaires : Travaille-t-on sur des chiffres prévisionnels, ou réalisés ? Des crédits LFI, LFR ou exécuté ? etc... Cf document de paramétrage paragraphe 2.2.2.6

Formatted: Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,07 li, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Commented [BBY6]: Voir plus tard en fonction des besoins, si nécessaire d'avoir un découpage par mois / trimestre ?

Formatted: Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,07 li, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

ID	Description	CALCUL	EXECUTANT	REVIEWER	YEAR	PARENTH1	
EXE	Exécution	Y			SOCLE		
LFR	Loi des Finances Rectificative				LFR		
PREV	Prévisionnel	Y					
PREV3	Prévisionnel n+3						
POSITIF3	Mesures qui ont un impact positif n+3	Y			POSITIF	PREV3	
NEGATIF3	Mesures qui ont un impact négatif n+3	Y			NEGATIF	PREV3	
PREV2	Prévisionnel n+2					PREV3	
POSITIF2	Mesures qui ont un impact positif n+2	Y			POSITIF	PREV2	
NEGATIF2	Mesures qui ont un impact négatif n+2	Y			NEGATIF	PREV2	
PREV1	Prévisionnel n+1					PREV2	
POSITIF1	Mesures qui ont un impact positif n+1	Y			POSITIF	PREV1	
NEGATIF1	Mesures qui ont un impact négatif n+1	Y			NEGATIF	PREV1	
BASE_AJU						PREV1	
BASE		Y			SOCLE	BASE_AJU	
NEGATIF	Mesures qui ont un impact négatif	Y			NEGATIF	BASE_AJU	
POSITIF	Mesures qui ont un impact positif	Y			POSITIF	BASE_AJU	
PROV	Provisoire	Y					
REEL	Réalisé						
LFR3	Loi des Finances Rectificative 3		[DB]	[DGF]	LFR		
LFR2	Loi des Finances Rectificative 2		[DB]	[DGF]	LFR	LFR3	
LFR1	Loi des Finances Rectificative 1		[DB]	[DGF]	LFR	LFR2	
LFI	Loi des Finances initiale				SOCLE	LFR1	
LFR1_ACT	Actes reglementaires LFR 1					LFR1	
LFR1_MVT	Mouvements crédits LFR 1					LFR1	
LFR2_ACT	Actes reglementaires LFR 2					LFR2	
LFR2_MVT	Mouvements crédits LFR 2					LFR2	
LFR3_ACT	Actes reglementaires LFR 3					LFR3	

Au-delà des phases fonctionnelles SIGIF (CADRAGE, CAMPAGNE, PREPARATION, EXECUTION, PILOTAGE), la dimension PHASE BPC porte des codes plus granulaires.

Statique pas forçement d’édition sur ce référentiel

Code	Description	Phase fonctionnelle
EXE	Exécuté (crédits réels — alimentation depuis BW)	EXECUTION / PILOTAGE
REEL	Réalisé	PILOTAGE
PROV	Provisoire	PILOTAGE
LFI	Loi de Finances Initiale	EXECUTION
LFR1 / LFR2 / LFR3	Lois de Finances Rectificatives	EXECUTION
PREVN1 / N2 / N3	Prévisions N+1, N+2, N+3	CADRAGE / CAMPAGNE

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_phase	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_phase	Texte	Oui	Code unique	PHASE001, LFI, EXE, PROV
description	Texte	Oui	Description	Phase de cadrage

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
year_type	Texte	Non	Type d'année	Métier doit revenir sur cette colonne
parent_phase_id	FK → id_phase	Non	Phase parente	—
calcul	Texte	Non	Indicateur pour scripts de versionning. Permet d'identifier les phases à prendre en compte dans le versionning	VERSION_CADRAGE, VERSION_CME
version	Texte	Non	Version interne à la dimension	v1.0
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif
Acteur	Enum			DB, DGF

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_phase_id → id_phase.
- Référencée par Phase_Actor.id_phase.

Contraintes métier :

- 1. code_phase unique.
- 2. Pas de cycle hiérarchique.

5.3.9 Catégorie (P1)

Rôle métier : catégories de crédits budgétaires (AE, CP, CP_AE_ANT, CP_AE_NVL, Effectifs, Masse salariale) avec structure hiérarchique.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_categorie	Entier	Oui	Identifiant technique unique	—
code_categorie	Texte	Oui	Code unique	AE, CP, CP_AE_ANT, CP_AE_NVL
description	Texte	Oui	Description	—
parent_categorie_id	FK → id_categorie	Non	Catégorie parente	—
date_debut	Date	Oui	Date de début	—
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif
TYPE	Énum		Permet de récupérer les valeurs pour construire les échéanciers	Echéancier, null

Champs non gardé :

- Scaling

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_categorie_id → id_categorie.

Contraintes métier :

- 1. code_categorie unique.
- 2. Pas de cycle hiérarchique.

5.3.10 Indicateur (P1) (renommé en indicateur de cadrage macro ?)

Rôle métier : indicateurs macro-économiques avec structure hiérarchique et gestion des acteurs intervenant dans les workflows de validation. Utilisé dans le cadrage (cadrage budgétaire et cadrage macro-economique). Cf document de paramétrage paragraphe 2.2.3.2 ; [\(pas lié au cadre de performance\)](#)

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_indicateur	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_indicateur	Texte	Oui	Code unique	IND001
description	Texte	Oui	Description	Taux de réalisation
parent_indicateur_id	FK → id_indicateur	Non	Indicateur parent	—
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, obsolète
Calcul	Boolean		Structure PIB script identifier les lignes. Dans le cadrage	

A		B		C
ID	Description			CALCUL
ID	Description			CALCUL
010_020	010 020 agriculture			
10	010 agriculture vivriere			Y
100	100 Fabrication de produits alimentaires céréaliers			Y
110	110 fabrication de sucre, transformation			Y
120	120 fabrication de produits alimentaires n.c.a			Y
130	130 fabrication de boissons			Y
140	140 fabrication de produits à base de tabac			Y
150	150 egrenage de coton et fabrication des textiles			Y
160	160 fabrication du cuir			
170	170 travail du bois et fabrication d'articles			Y
180	180 fabrication de papier, carton,			Y
190	190 raffinage petrole, cokefaction,			Y
20	020 agriculture industrielle ou d'exportation			Y
200	200 fabrication de produits chimiques			Y
210	210 fabrication de produits en caoutchouc			Y
220	220 fabrication de verre, poterie			Y
230	230 metallurgie, fonderie, fabrication			Y
240	240 fabrication de machines			Y
250	250 fabrication d'equipements, d'appareils			Y

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_indicateur_id → id_indicateur.
- Référencée par Indicateur_Actor.id_indicateur.

Contraintes métier :

- 1. code_indicateur unique.
- 2. Statuts autorisés : actif, obsolète.
- 3. Un indicateur peut devenir obsolète sans être supprimé.

Règles de gestion spécifiques :

- Acteurs gérés via Indicateur_Actor (cf. chapitre 8.2.20).

5.3.11 Indicateurs (P1)

Rôle métier : collection d'indicateurs avec structure hiérarchique. Coexiste avec Indicateur ; rôle distinct à clarifier (cf. chapitre 11.4 et 14.2 PO-REF-10). La dimension indicateurs (financiers) contient les membres des Tableaux d'Equilibre et de Financement, annexes des Lois des Finances (LFI ou LFR). Cf document de paramétrage paragraphe 2.2.5.4. (pas lié au cadre de performance)

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_indicateurs	Entier	Oui	Identifiant technique unique
code_indicateurs	Texte	Oui	Code unique
description	Texte	Oui	Description
parent_indicateurs_id	FK → id_indicateurs	Non	Parent dans la hiérarchie
date_debut	Date	Oui	Date de début
date_fin	Date	Non	Date de fin
statut	Énum	Oui	État
Type	Énum		FIN ou EQ

ID	Description	SCALING	TYPE	PARENTH1
Ress	Ressources		FIN	
T-EI	Tirages Emprunts Intérieurs		FIN	Ress
T-EI-BT	Tirages Bons du Trésor		FIN	T-EI
T-EI-OT	Tirages Obligation du Trésor		FIN	T-EI
T-EI-AUT	Tirages Autres emprunts intérieurs		FIN	T-EI
T-EE	Tirages Emprunts Extérieurs		FIN	Ress
T-EE-EPJ	Tirages Emprunts Projets		FIN	T-EE
T-EE-EPG	Tirages Emprunts Programmes		FIN	T-EE
DEPOT	Dépôts sur comptes de correspondants		FIN	Ress
RBS-P	Remboursement de prêts		FIN	Ress
RBS-AV	Remboursement d'avances		FIN	Ress
C-ACT	Cessions d'actifs		FIN	Ress
Char	Charges		FIN	
R-EI	Remboursement Emprunts Intérieurs		FIN	Char
R-EI-BT	Remboursement Bons du Trésor		FIN	R-EI
R-EI-OT	Remboursement Obligation du Trésor		FIN	R-EI
R-EI-AUT	Remboursement Autres emprunts intérieurs		FIN	R-EI

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_indicateurs_id → id_indicateurs.

Contraintes métier :

- 1. code_indicateurs unique ; pas de cycle.

5.3.12 Objectifs (P1) Déplacé dans le micro service Cadre Performance

Rôle métier : objectifs hiérarchisés des programmes (alias ObjectifPerformance). Cadre de Performance

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_objectifs	Entier	Oui	Identifiant technique unique
code_objectifs	Texte	Oui	Code unique
description	Texte	Oui	Description
parent_objectifs_id	FK → id_objectifs	Non	Parent
date_debut	Date	Oui	Date de début
date_fin	Date	Non	Date de fin
statut	Énum	Oui	État
Action			
Format			
Objectif			

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_objectifs_id → id_objectifs.

Contraintes métier :

- 1. code_objectifs unique ; pas de cycle.

5.3.13 Livrable (P1)

Rôle métier : livrables hiérarchisés des programmes. [La dimension livrable définit les livrables officiels portant le budget de l'Etat, et est la dimension du responsable des statuts de travail pour les cubes Budgétaire et Performance. Cf document de paramétrage paragraphe 2.2.2.3](#)

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_livrable	Entier	Oui	Identifiant technique unique
code_livrable	Texte	Oui	Code unique
description	Texte	Oui	Description
parent_livrable_id	FK → id_livrable	Non	Parent
date_debut	Date	Oui	Date de début
date_fin	Date	Non	Date de fin

Commented [BBY7]: colonne Owner supprimé porté par la gestion de role et de permission

Commented [BBY7]: colonne Owner supprimé porté par la gestion de role et de permission

Colonne	Type	Oblig.	Description
statut	Énum	Oui	État

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_livable_id → id_livable.

Contraintes métier :

- 1. code_livable unique ; pas de cycle.

A voir l'utilité de ce référentiel

ID	Description	OWNER	SCALING
DPPD	Document de Programmation Pluriannuel des Dépenses	[DAGE_10],[DAGE_21],[DAGE_22],[DAGE_23],[DAGE_24],[DAGE_25],[DAGE_27],[DAGE_28],[DAGE_29],[DAGE_30],[DAGE_31],[DAGE_32],[DAGE_33],[DAGE_34],[DAGE_35],[DAGE_37],[DAGE_38],[DAGE_40],[DAGE_41],[DAGE_42],[DAGE_43],[DAGE_44],[DAGE_45],[DAGE_46],[DAGE_47],[DAGE_49],[DAGE_50],[DAGE_52],[DAGE_53],[DAGE_54],[DAGE_55],[DAGE_56],[DAGE_58],[DAGE_59],[DAGE_60],[DAGE_61],[DAGE_62],[DAGE_63],[DAGE_65],[DAGE_68],[DAGE_75],[DAGE_80],[DAGE_81],[DAGE_82]	
		[DAGE_10],[DAGE_21],[DAGE_22],[DAGE_23],[DAGE_24],[DAGE_25],[DAGE_27],[DAGE_28],[DAGE_29],[DAGE_30],[DAGE_31],[DAGE_32],[DAGE_33],[DAGE_34],[DAGE_35],[DAGE_37],[DAGE_	

« DPPD Document de Programmation Pluriannuel des Dépenses

GEST_DAGE_DB DAGE & DB Gestionnaire

GEST_DB DB Gestionnaire

L_LFI Annexes LFI

L_LFR1 LFR 1

L_LFR2 LFR 2

L_LFR3 LFR 3

LIV_0 AUCUN

- NEB Notifications des enveloppes budgétaires
- PAP Projet Annuel de Performance
- RAP Rapport Annuel de Performance »

5.3.14 Genre (P1)

Rôle métier : dimension Genre avec structure hiérarchique pour classification supplémentaire des opérations budgétaires. Dans le cadrage, La dimension genre sert dans le cadrage budgétaire détaillé par section pour représenter le niveau « sous mesure ». Elle est également utilisée dans le MP1.1 pour les tableaux relatifs aux comptes nationaux et les indicateurs démographiques (SP 1-1-2-3 Tableaux de source ANSD). Cf document de paramétrage paragraphe 2.2.3.1

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_genre	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_genre	Texte	Oui	Code unique	GEN001
description	Texte	Oui	Description	—
parent_genre_id	FK → id_genre	Non	Parent	—
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif
Type	ENUM			Sexe, PIB, Type Mesure

Relations :

- Auto-référence hiérarchique : parent_genre_id → id_genre.

Contraintes métier :

- 1. code_genre unique ; pas de cycle.

- TOTAL Les deux sexes
- FEM Femme
- HOM Homme
- AUTRE Autres
- PIB_COURANT PIB courant
- PIB_CONSTANT PIB constant
- PIB_DEFLATEURDéflateur
- PIB_EVOLUTION Evolution PIB
- PIB_STRUCTURE Structure du PIB
- 0 Total des sous-mesures
- 1 Sous-mesure 1
- 2 Sous-mesure 2
- 3 Sous-mesure 3
- 4 Sous-mesure 4

5	Sous-mesure 5
6	Sous-mesure 6
7	Sous-mesure 7
8	Sous-mesure 8
9	Sous-mesure 9
10	Sous-mesure 10
11	Sous-mesure 11
12	Sous-mesure 12
13	Sous-mesure 13
14	Sous-mesure 14
15	Sous-mesure 15
16	Sous-mesure 16
17	Sous-mesure 17
18	Sous-mesure 18
19	Sous-mesure 19
20	Sous-mesure 20

Proposition de séparer en 3

Commented [BBY8]: Proposition de séparer en différentes tables :
- Genres
- Mesures (PIB + sous mesures)

5.3.15-Currency (P1) – A ArbitrerSupprimer

5.3.15 Rôle métier : devises utilisées dans le système. Métier voir l'intérêt

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_currency	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_currency	Texte	Oui	Code unique de la devise	XOF, EUR, USD
description	Texte	Oui	Description	Franç CFA, Euro, Dollar
symbole	Texte	Oui	Symbole	FCFA, €, \$
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

ID	Description	CURRENCY	TYPE	ENTITY	REPORTING
CTRL	Devise de contrôle pour DPPD LFI	L			Y
CTRL	PAP	Devise de contrôle pour PAP	L		Y
XOF	FCFA	L			Y

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Line spacing: single

Contraintes métier :

- 1. code_currency unique.

5.3.16 Etat (P1) voir la pertinence

Commented [BBY9]: pas réutilisé dans la nouvelle app

Rôle métier : états ou statuts possibles dans le système (catalogue de référence transverse). **Structure de la table :**

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_etat	Entier	Oui	Identifiant technique unique
code_etat	Texte	Oui	Code unique de l'état
description	Texte	Oui	Description
date_debut	Date	Oui	Date de début
date_fin	Date	Non	Date de fin
statut	Énum	Oui	État du référentiel lui-même

Contraintes métier :

- 1. code_etat unique.

ID Description
 INIT Données initialisées
 MODIF Données modifiées
 ND Aucun

5.3.17 Frequence (P1)

Rôle métier : fréquences de reporting ou de mise à jour.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_frequence	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
code_frequence	Texte	Oui	Code unique	MEN, TRI, ANN
description	Texte	Oui	Description	Mensuel, Trimestriel, Annuel
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

Contraintes métier :

- 1. code_frequence unique.

AOU nom MOIS
 AVR Avril MOIS
 DEC Decembre MOIS
 FEV Février MOIS
 JAN Janvier MOIS
 JUIL Juillet MOIS

JUIN	Juin	MOIS	
MAI	Mai	MOIS	
MARS	Mars	MOIS	
N	N	EN_COURS	
N-1	N-1	ANTERIEUR	
N-2	N-2	ANTERIEUR	
N-3	N-3	ANTERIEUR	
N1	N+1	POSTERIEUR	
N2	N+2	POSTERIEUR	
N3	N+3	POSTERIEUR	
N4	N+4	POSTERIEUR	
N5	N+5	POSTERIEUR	
NOV	Novembre	MOIS	
OCT	Octobre	MOIS	
SEPT	Septembre	MOIS	
T1	Trimestre 1	TRIMESTRE	TRI
T2	Trimestre 2	TRIMESTRE	TRI
T3	Trimestre 3	TRIMESTRE	TRI
T4	Trimestre 4	TRIMESTRE	TRI
TRI	Trimestres	TRIMESTRE	

Commented [BBY10]: version intermédiaire sont parler par les MS de doc et les version majeures sous forme d'enum

5.3.18 Version (P1)

Rôle métier : versions du système ou des documents budgétaires.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_version	Entier	Oui	Identifiant technique unique
code_version	Texte	Oui	Code unique
description	Texte	Oui	Description
date_debut	Date	Oui	Date de début
date_fin	Date	Non	Date de fin
statut	Énum	Oui	État

Contraintes métier :

- 1. code_version unique.

Cette dimension reste interne au processus d'élaboration et n'est pas exposée comme référentiel métier (cf. chapitre 12.2).

5.3.19 Complement (P1)

Rôle métier : compléments d'information sur les indicateurs de performance (mode de collecte, méthode de calcul, ...). Utiliser dans le cadre de performance

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_complement	Entier	Oui	Identifiant technique unique
code_complement	Texte	Oui	Code unique
description	Texte	Oui	Description
date_debut	Date	Oui	Date de début
date_fin	Date	Non	Date de fin
Type	Énum	Oui	État

Contraintes métier :

- 1. code_complement unique.

ID Description ACCTYPE

CAL Mode de calcul INC

COLL Methode de collecte INC

CPLT_0 Aucun INC

PSE Axe du PSE et Secteur INC

SOURCE Source de donnees INC

5.3.20 Indicateur_Actor (P1)

Rôle métier : table de liaison entre les indicateurs et les acteurs (organisations) avec leurs rôles dans les workflows de validation.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_indicateur_actor	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
id_indicateur	FK → Indicateur	Oui	Indicateur concerné	—
actor_code	FK → Organisation.code_entite	Oui	Code de l'organisation acteur	—
role	Texte	Non	Rôle dans le workflow	Valideur, Approbateur
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

Relations :

- id_indicateur → Indicateur.id_indicateur.
- actor_code → Organisation.code_entite.

Contraintes métier :

- 1. La combinaison id_indicateur + actor_code est unique.

- 2. actor_code doit référencer une organisation existante.
- 3. id_indicateur doit référencer un indicateur existant.

Règles de gestion spécifiques :

- Centralisation des acteurs dans Organisation ; les valeurs autorisées du champ role nécessitent une validation métier.

5.3.21 Phase_Actor (P1)

Rôle métier : table de liaison entre les phases et les acteurs (organisations) avec leurs rôles dans les workflows de validation.

Au-delà des phases fonctionnelles SIGIF (CADRAGE, CAMPAGNE, PREPARATION, EXECUTION, PILOTAGE), la dimension PHASE BPC porte des codes plus granulaires.

Code	Description	Phase fonctionnelle
EXE	Exécuté (crédits réels — alimentation depuis BW)	EXECUTION / PILOTAGE
REEL	Réalisé	PILOTAGE
PROV	Provisoire	PILOTAGE
LFI	Loi de Finances Initiale	EXECUTION
LFR1 / LFR2 / LFR3	Lois de Finances Rectificatives	EXECUTION
PREVN1 / N2 / N3	Prévisions N+1, N+2, N+3	CADRAGE / CAMPAGNE

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description	Exemple
id_phase_actor	Entier	Oui	Identifiant technique unique	1, 2, 3
id_phase	FK → Phase	Oui	Phase concernée	—
actor_code	FK → Organisation.code_entite	Oui	Code de l'organisation acteur	—
role	Texte	Non	Rôle dans le workflow	Valideur, Approbateur
date_debut	Date	Oui	Date de début	2020-01-01
date_fin	Date	Non	Date de fin	—
statut	Énum	Oui	État	actif, inactif

Relations :

- id_phase → Phase.id_phase.
- actor_code → Organisation.code_entite.

Contraintes métier :

- 1. La combinaison id_phase + actor_code est unique.
- 2. actor_code doit référencer une organisation existante.
- 3. id_phase doit référencer une phase existante.

Règles de gestion spécifiques :

- Centralisation des acteurs dans Organisation.

5.3.22 VersionArbre (interne)

Rôle métier : version logique de l'arbre organisationnel (REF-02). Chaque réorganisation (fusion, fission, déplacement) crée une nouvelle entrée. Table de contrôle interne, non exposée comme référentiel métier.

Structure de la table :

Colonne	Type	Oblig.	Description
id_version_arbre	Entier	Oui	Identifiant technique unique
date_creation	Date	Oui	Date de création de la version
motif	Texte	Non	Motif de la réorganisation
statut	Énum	Oui	Actif (version courante) ou Archive

Relations :

- Référencée par Organisation.versionArbre.

Contraintes métier :

- 1. Une seule version Actif à la fois.
- 2. Les versions précédentes sont conservées avec statut Archive (REF-02).

5.4 Versionnage de l'arbre organisationnel

Toute modification structurelle de l'arbre (renommage, fusion, fission, déplacement) génère une **nouvelle version** matérialisée par une entrée VersionArbre. Les versions antérieures sont conservées pour permettre la comparaison inter-exercices.

Règle de stabilité (REF-04) : le code d'un élément (par exemple PRG-0042) est immuable après création. Si un programme est fusionné avec un autre, **les deux codes coexistent** — l'un est marqué inactif avec une date_fin renseignée. Les crédits et enveloppes référencent les identifiants techniques (stables), pas les codes.

5.5 Contraintes d'intégrité globales

Six contraintes transverses s'appliquent à l'ensemble des référentiels.

- **Unicité des codes :** tous les code_* sont uniques dans leur table respective.
- **Intégrité référentielle :** toutes les clés étrangères pointent vers des entités existantes.
- **Pas de cycle hiérarchique :** une entité ne peut pas être son propre ancêtre.
- **Cohérence des dates :** date_fin > date_debut si renseignée.
- **Statuts contrôlés :** liste de valeurs imposée par type d'entité.
- **Centralisation des acteurs :** les rôles workflow (Indicateur_Actor, Phase_Actor) référencent toujours une Organisation existante via actor_code.

6. Cas d'utilisation

Six cas d'utilisation couvrent l'intégralité du périmètre fonctionnel.

6.1.1 UC-REF-01 — Consulter un référentiel

Acteur principal : tous profils / tous services

Déclencheur : affichage d'une liste déroulante, validation d'une dimension, navigation dans une hiérarchie.

Préconditions : le référentiel existe et est chargé.

Scénario nominal :

- 1. L'appelant (frontend ou service) appelle l'endpoint de lecture du référentiel.
- 2. Le service lit la donnée en base.
- 3. La liste est retournée avec code, libellé, statut et hiérarchie si applicable.

Postconditions : données de référence retournées.

Règles associées : REF-01.

6.1.2 UC-REF-02 — Consulter l'arbre hiérarchique organisationnel

Acteur principal : tous profils / tous services

Déclencheur : affichage de la hiérarchie complète pour sélection ou validation.

Préconditions : l'arbre organisationnel est chargé.

Scénario nominal :

- 1. L'appelant demande l'arbre organisationnel (optionnellement à une date donnée).
- 2. Le service retourne l'arbre complet : Ministère → Programme → Service (exemple).
- 3. Chaque nœud inclut id, code, libellé, niveau, parent, statut, version active.

Postconditions : arbre hiérarchique retourné.

Règles associées : REF-02.

6.1.3 UC-REF-03 — Créer un élément de référentiel (admin)

Acteur principal : DPB / Admin

Déclencheur : une nouvelle valeur d'un référentiel P1 est à intégrer.

Préconditions : utilisateur authentifié avec profil DPB ou Admin.

Scénario nominal :

- 1. L'administrateur accède à l'écran « Administration des référentiels ».
- 2. Il sélectionne le type de référentiel à modifier.
- 3. Il clique « Ajouter » et saisit code, libellé, parent (si hiérarchique), statut, paramètres spécifiques.
- 4. Le système valide l'unicité du code.
- 5. L'élément est créé et disponible immédiatement.

Scénarios alternatifs :

- SA-1 — Code déjà existant : erreur bloquante avec suggestion de code disponible.
- SA-2 — Parent inexistant (élément hiérarchique) : erreur bloquante.

Postconditions : élément disponible dans le référentiel.

Règles associées : REF-03.

6.1.4 UC-REF-04 — Modifier un élément de référentiel (admin)

Acteur principal : DPB / Admin

Déclencheur : correction d'un libellé ou mise à jour d'un paramètre.

Préconditions : l'élément existe.

Scénario nominal :

- 1. L'administrateur accède à l'élément.
- 2. Il modifie les champs autorisés (libellé, statut, paramètres).
- 3. Le code reste immuable (REF-03).
- 4. La modification est enregistrée.

Scénarios alternatifs :

- SA-1 — Élément référencé dans des données actives : avertissement avant modification du libellé ; le code et l'identifiant restent stables.

Postconditions : élément mis à jour.

Règles associées : REF-03.

6.1.5 UC-REF-05 — Gérer les réorganisations organisationnelles

Acteur principal : DPB / Admin

Déclencheur : fusion de ministères, fission de programmes, déplacement d'action d'un programme à un autre.

Préconditions : l'arbre organisationnel actuel existe.

Scénario nominal :

- 1. L'administrateur accède à « Réorganisation ».
- 2. Il sélectionne l'opération (fusion, fission, déplacement).
- 3. Il configure la transformation (source → cible).
- 4. Le système prévisualise l'impact (programmes, crédits, enveloppes affectés).
- 5. Après validation, une nouvelle version de l'arbre est créée.
- 6. Les identifiants stables sont préservés (REF-04) — les crédits et enveloppes continuent de référencer les mêmes IDs.
- 7. Une opération de transfert de crédits est proposée au service Crédit.

Scénarios alternatifs :

- SA-1 — Crédits ou enveloppes actifs attachés : le système liste les impacts et exige une validation explicite.

Postconditions : nouvelle version de l'arbre active, intégrité des données préservée.

Règles associées : REF-02, REF-04.

6.1.6 UC-REF-06 — Charger les données d'initialisation

Acteur principal : DPB / Admin

Déclencheur : première mise en service ou mise à jour massive (début de campagne).

Préconditions : aucun référentiel n'existe (premier chargement) ou mise à jour massive requise.

Scénario nominal :

- 1. L'administrateur importe un fichier CSV / XLSX par type de référentiel.
- 2. Le système valide la structure (colonnes, codes, hiérarchies).
- 3. Les données sont chargées en masse.
- 4. Un rapport de chargement est disponible (créés, erreurs).

Scénarios alternatifs :

- SA-1 — Erreurs structurelles dans le fichier : rapport d'erreurs, aucun chargement partiel (REF-05).

Postconditions : données disponibles pour l'ensemble des services.

Commented [KB11]: Ajouter un autre cas pour mettre à jour les données (charger les modifications)

7. Règles de gestion

Cinq règles de gestion structurent la cohérence du service.

Code	Règle	Type	Gravité
REF-01	Les données de référence sont en lecture seule pour tous les profils sauf Admin / DPB.	Habilitation	Bloquant
REF-02	L'arbre organisationnel est versionné : chaque réorganisation crée une nouvelle version (les versions précédentes sont conservées).	Versionnage	Systématique
REF-03	Le code d'un élément est immuable après création (seul le libellé est modifiable).	Intégrité	Bloquant
REF-04	Les identifiants des entités organisationnelles sont stables à travers les réorganisations — crédits et enveloppes les référencent par ID, non par code.	Intégrité	Systématique
REF-05	Le chargement massif est tout-ou-rien : en cas d'erreur, aucune donnée n'est importée.	Atomicité	Systématique

8. API et interfaces inter-services (proposition)

8.1 Convention d'endpoints

Le service expose une API REST sous le préfixe /api/v1/referentiels/.

Endpoint	Usage
GET /api/v1/referentiels/{type}	Lecture d'un référentiel (avec pagination, filtrage).
GET /api/v1/referentiels/organisations/arbre	Lecture de l'arbre organisationnel (option ?versionAt=).
POST /api/v1/referentiels/{type}	Création (DPB / Admin).
PUT /api/v1/referentiels/{type}/{id}	Modification (DPB / Admin).
POST /api/v1/referentiels/imports	Chargement massif CSV / XLSX.
POST /api/v1/referentiels/organisations/reorganisations	Réorganisations (fusion / fission / déplacement).

8.2 Consommateurs internes

Service appelant	Endpoint principal	Motif
Service Crédit	GET /referentiels/{type}	Validation des dimensions à la création de ligne.
Service Enveloppes	GET /referentiels/organisations/arbre	Vérification des entités lors de la ventilation.
Services DPPD / PAP / LFI	GET /referentiels/{type}	Alimentation des listes déroulantes.
Frontend	GET /referentiels/{type}	Listes déroulantes et filtres.

8.3 Synchronisation amont — zone d'échanges SAP

Les référentiels P2 (Organisation partie P2, Programme, Compte, Source_Finance) sont **récupérés depuis la zone d'échanges SAP** de l'existant SIGIF. Le Service Référentiel les rapatrie en **lecture seule** côté P1 ; toute modification de ces référentiels reste pilotée côté SAP. Enrichissement dans la zone d'échange (libellés complétés)

Référentiel P2	Source amont	Direction
Organisation (partie P2)	SAP ECC → BW → Zone d'échanges	Amont uniquement
Programme	SAP ECC → BW → Zone d'échanges	Amont uniquement
Compte	SAP ECC → BW → Zone d'échanges	Amont uniquement
Source_Finance	SAP ECC → BW → Zone d'échanges	Amont uniquement

9. IHM

Quatre écrans couvrent l'administration des référentiels et la gestion des réorganisations.

9.1 Écran 1 — Administration des référentiels

Profils : DPB / Admin.

Accès : menu Administration → Référentiels.

- Liste des types de référentiels disponibles.
- Pour chaque type : tableau des éléments avec actions Ajouter, Modifier, Désactiver.
- Formulaire de création / modification inline ou en modal.
- Historique des modifications (audit).

9.2 Écran 2 — Vue arbre organisationnel

Profils : DPB / Admin / Coordinateur.

Accès : Administration → Organisation → Vue arbre.

- Arbre interactif Ministère → Programme → Action → Activité → Service.
- Chaque nœud cliquable (détail, modification).
- Bouton Réorganiser (DPB uniquement).
- Sélecteur de version d'arbre pour comparer les versions.

9.3 Écran 3 — Import de données de référence

Profils : DPB / Admin.

Accès : Administration → Import.

- Sélecteur de type de référentiel.
- Zone de dépose de fichier CSV / XLSX.
- Rapport de prévisualisation avant import (lignes, erreurs).
- Bouton Valider l'import.
- Rapport post-import (créés, mis à jour, erreurs).

9.4 Écran 4 — Gestion des réorganisations

Profils : DPB / Admin.

Accès : Administration → Organisation → Réorganiser.

- Sélecteur d'opération (fusion / fission / déplacement).
- Formulaire de configuration de la transformation (source → cible).
- Prévisualisation de l'impact (entités affectées, crédits concernés).
- Bouton Valider la réorganisation.

10. Migration depuis SIGIF

10.1 Distinction P1 / P2

Environnement	Rôle	Source des données	Mode de gestion CRUD
P2 — Centre financier	Gestion budgétaire et financière (existant SAP)	Zone d'échanges SAP	Mises à jour côté P2 ; lecture seule en P1
P1 — Domaine fonctionnel	Élaboration budgétaire (DPPD, PAP, LFI...)	Administration manuelle dans BPC	CRUD complet en P1

Marquage technique : la colonne id_externe de Organisation distingue les organisations P2 (id_externe ≠ null) des organisations P1 (id_externe = null, par exemple les équipes de saisie locales).

Commented [KB12]: C'est les programmes, actions et activités. Proviennent de P2

10.2 Considérations de chargement initial

Lors de la migration depuis SIGIF, sept points d'attention doivent être traités.

- **Données obsolètes :** programmes et organisations historiques conservés avec statut obsolète et date_fin renseignée plutôt que supprimés (préservation des données budgétaires antérieures).
- **Membre « 00 — Etat Bis » :** à exclure du système.
- **Différenciation P1 / P2 :** id_externe correctement valorisé à l'import pour distinguer P2 (avec id externe SAP) et P1 (créées localement).
- **Codes BPC :** les codes BPC utilisent des préfixes (P_, RP_, D_, R_, REGION...). Les codes métier (sans préfixe) sont conservés dans le champ code pour la correspondance fonctionnelle.

Commented [KB13]: Harmoniser avec la codification du P2

11. Questions ouvertes (fonctionnelles)

11.1 Périmètre fonctionnel et MVP

#	Question	Réponse
ATL-01	Organisation — type_autre_admin : typologie attendue des « autres administrations publiques » (établissement public, agence, autorité indépendante...) ?	Le métier reviendra avec la liste de valeurs. <u>Etablissement Public, Agence, Fonds.</u>
ATL-02	Organisation — conserver la modification locale P1 au lancement et prévoir une synchronisation P1 ⇔ P2 anti-doublons : décision atelier à formaliser dans le contrat de sync.	Principe acté. Détail technique à arrêter.
ATL-03	Programme — quel était l'intérêt fonctionnel historique des colonnes BIS dans le SIGIF ? Uniquement contrainte BPC, ou besoin métier persistant à conserver autrement ? (lié à PO-REF-11)	Investigation à mener par le métier. <u>Unique contrainte BPC</u> <u>CF Document de paramétrage du P1</u>
ATL-04	Localisation — comment cette dimension est-elle gérée côté P2 (structure, codification, mise à jour) ? Toute divergence avec P1 doit être identifiée avant figeage du modèle.	Le métier doit revenir.  <u>Cette dimension est spécifique au P1 pour les 1.1.2.3 Tableaux de source ANSD.</u> <u>CF Document de paramétrage du P1</u>
ATL-05	Phase — year_type (Texte, non obligatoire) : usage, valeurs autorisées, alimentation et consommation par les agrégations.	Le métier doit revenir. <u>La propriété YEAR est utilisée pour de la présentation (onglet format de rapports / formulaires). Utilisation technique.</u> <u>CF Document de paramétrage du P1</u>
ATL-06	Currency — confirmer l'intérêt : multi-devises réellement attendu ? Suppression possible ?	Le métier doit voir l'intérêt. <u>La dimension CURRENCY est une dimension obligatoire du modèle Budgétaire car celui-ci est de type financier. Ce type a été choisi afin de pouvoir utiliser le moniteur de contrôle.</u> <u>Valeurs :</u> <u>Le membre classique « XOF » = Franc CFA ;</u> <u>Le membre « CTRL », qui est utilisé pour la mise en place et l'exécution des contrôles sur l'Etat et les ministères. (Cf. le paragraphe CONTRÔLES).</u> <u>Le membre « CTRL PAP », qui est utilisé pour la mise en place et l'exécution des contrôles sur les RPROG. (Cf. le paragraphe CONTRÔLES).</u> <u>CF Document de paramétrage du P1</u>
ATL-07	Etat — confirmer l'intérêt : les colonnes statut de chaque référentiel suffisent-elles, rendant ce catalogue transverse redondant ?	Le métier doit voir l'intérêt. <u>Non, il ne gère pas le statut des données.</u> <u>« La dimension état représente l'état des données. On distingue les données</u>

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: 8 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: 8 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: (Default) Calibri, 8 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri, 8 pt, Font color:

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: (Default) Calibri, 8 pt, Font color: Blue

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: 8 pt, Font color: Blue

Formatted: Space After: 8 pt, Line spacing: Multiple 1,07 li, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

#	Question	Réponse
		<u>initialisées, servant de base à l'utilisateur pour sa budgétisation, des données modifiées par l'utilisateur.CF Document de paramétrage du P1 »</u>

Backlog RPROG — Epic & User Stories

Ce chapitre traduit le périmètre fonctionnel du Service Référentiel (SVC-REF) en un backlog agile structuré côté RPROG : une epic globale couvrant la gestion des 21 référentiels (P1 administrés localement, P2 synchronisés depuis SAP), déclinée en user stories détaillées avec critères d'acceptation, règles de gestion référencées (REF-01 à REF-05), endpoints API (§8.1) et écrans IHM (§9). Le backlog est priorisé selon une logique MVP : socle de consultation, puis administration P1, puis arbre organisationnel et réorganisations, puis imports massifs et synchronisation P2.

Epic RPROG-REF — Gestion des référentiels

Identifiant : RPROG-EPIC-REF-01

Titre : Gestion complète des référentiels P1 et synchronisation des référentiels P2 pour le Service Référentiel (SVC-REF)

Objectif métier : Doter RPROG d'un référentiel unique, versionné, cohérent et exposé via API REST, couvrant les 21 dimensions du modèle (4 P2 en lecture seule depuis SAP + 17 P1 administrées localement), afin de garantir l'intégrité des données budgétaires consommées par les services Crédit, Enveloppes, DPPD, PAP, LFI et le frontend.

Valeur métier : (1) Source de vérité unique pour les dimensions budgétaires ; (2) Traçabilité des réorganisations sans perte d'historique ; (3) Réduction des erreurs de saisie par validation centralisée ; (4) Découplage de la dépendance directe au système SIGIF / BPC.

Acteurs : Admin / DPB (CRUD P1, réorganisations, imports) — Tous profils & services (consultation, API).

Périmètre : Référentiels P1 (17) — Nature, Localisation, Periode, Phase, Categorie, Indicateur, Indicateurs, Objectifs (déplacé Cadre Performance — à confirmer), Livrable, Genre, Currency, Etat, Frequence, Version, Complement, Indicateur_Actor, Phase_Actor. Référentiels P2 (4) en lecture seule — Organisation (partie P2), Programme, Compte, Source_Finance. Arbre organisationnel versionné. Imports massifs CSV/XLSX. Réorganisations (fusion, fission, déplacement).

Hors périmètre : Cadre de performance (objectifs déplacés vers le micro-service dédié). Saisie des crédits / enveloppes (Services dédiés). Authentification (SSO transverse).

Critères de succès de l'Epic :

Les 17 référentiels P1 sont CRUD-administrables via l'IHM (§9.1) et l'API REST (§8.1).

Les 4 référentiels P2 sont synchronisés depuis la zone d'échanges SAP avec une fréquence et une stratégie de conflit arrêtées (§8.3).

L'arbre organisationnel est consultable à une date donnée et chaque réorganisation crée une nouvelle version (REF-02).

Le code de tout élément est immuable après création (REF-03) ; les IDs sont stables à travers les réorganisations (REF-04).

Les imports massifs sont atomiques (REF-05) : un échec partiel annule l'opération complète.

Les services consommateurs (Crédit, Enveloppes, DPPD/PAP/LFI, Frontend) accèdent aux données via les endpoints documentés (§8.2).

#	Question	Réponse	Retour Métier
ATL-01	Organisation — type_autre_admin : typologie attendue des « autres administrations publiques » (établissement public, agence, autorité indépendante...) ?	Le métier reviendra avec la liste de valeurs.	
ATL-02	Organisation — conserver la modification locale P1 au lancement et prévoir une synchronisation P1 ↔ P2 anti-doublons : décision atelier à formaliser dans le contrat de sync.	Principe acté. Détail technique à arrêter.	RAS
ATL-03	Programme — quel était l'intérêt fonctionnel historique des colonnes BIS dans le SIGIF ? Uniquement contrainte BPC, ou besoin métier persistant à conserver autrement ? (lié à PO-REF-11)	Investigation à mener par le métier.	
ATL-04	Localisation — comment cette dimension est-elle gérée côté P2 (structure, codification, mise à jour) ? Toute divergence avec P1 doit être identifiée avant figeage du modèle.	Le métier doit revenir.	
ATL-05	Phase — year_type (Texte, non obligatoire) : usage, valeurs autorisées, alimentation et consommation par les agrégations.	Le métier doit revenir.	
ATL-06	Currency — confirmer l'intérêt : multi-devises réellement attendu ? Suppression possible ?	Le métier doit voir l'intérêt.	

OUIDOU

ATL-07	Etat — confirmer l'intérêt : les colonnes statut de chaque référentiel suffisent-elles, rendant ce catalogue transverse redondant ?	Le métier doit voir l'intérêt.	
--------	---	--------------------------------	--