Унифицированный JSON
Правила фильтрации
FW
name — Название правила — string
description — Описание правила — string — <= 1024
is_enabled — Признак включенного правила — bool
true — Правило включено
false — Правило выключено
src — Список отправителей — list: object
is_inverse_src — Признак инверсии отправителей — bool
true — Список отправителей инвертирован
false — Список отправителей как есть
dst — Список получателей — list: object
is_inverese_dst — Признак инверсии получателей — bool
true — Список получателей инвертирован
false — Список получателей как есть
service — Список сервисов — list: object
rule_applications — Протоколы / Приложения — list: object — empty list — Любой протокол / приложение
rule_action — Действие — string
pass — Пропустить
block — Отбросить
passips — Признак использования СОВ — bool
true — Проверка на СОВ для правила включена
false — Проверка на СОВ для правила выключена
params — Интервалы — list: object
empty list — Всегда
logging — Признак логирования — bool
true — Логирование для правила включено
false — Логирование для правила выключено
install_on — Установить — list: object — empty list — Все узлы
Правила трансляции
NAT
name — Название правила — string
description — Описание правила — string — <= 1024
is_enabled — Признак включенного правила — bool
true — Правило включено
false — Правило выключено
src — Список отправителей (оригинальный пакет) — list: object
dst — Список получателей (оригинальный пакет) — list: object
service — Список сервисов (оригинальный пакет) — object
Не транслировать
Скрыть
Транслировать отправителя
Транслировать получателя
Отобразить
nat_type — Тип трансляции — string
original — Не транслировать
masquerade — Скрыть
dynamic — Транслировать отправителя
dnat — Транслировать получателя
static — Отобразить
address_type — Тип отправителя / получателя (преобразованный пакет)
string — netobject
list: object — empty list
value — Отправитель / получатель (преобразованный пакет) — list: object
port_type — Тип сервиса (преобразованный пакет)
string — service
list: object — empty list
port_value — Сервис (преобразованный пакет) — list: object
interface — Интерфейс узла — null — Автоматически
install_on — Установить — list: object — empty list — Все узлы
Легенда
field — Название поля
type — Тип данных
value — Возможные значения
[*..*] — Множественность значений
● Метка зависимости значений (для правил NAT)