

SONDA DE SUELO

Datos del suelo en tiempo real para decisiones más inteligentes

Mide la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica del suelo con precisión y confiabilidad. Optimiza el riego, mejora los rendimientos y toma decisiones basadas en datos.



PRECISA

Mediciones de alta precisión para datos confiables.



EN TIEMPO REAL

Datos instantáneos desde la palma de tu mano.



CONECTADA

Integración perfecta y acceso remoto.



DURADERA

Diseñada para rendir en condiciones reales de campo.



¿QUÉ MIDE?

La Sonda de Suelo de Teralytic proporciona información continua y en tiempo real sobre las condiciones del suelo.



HUMEDAD DEL SUELO

Contenido volumétrico de agua (VWC%)



TEMPERATURA DEL SUELO

Temperatura (°C / °F)



CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE)

Salinidad (mS/cm)

APLICACIONES



Agricultura de precisión



Manejo de riego



Invernaderos y viveros



Investigación y educación



Césped y paisajismo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Medición simultánea de humedad, temperatura y CE
- ✓ Alta precisión y respuesta rápida
- ✓ Diseño robusto para todo tipo de suelos
- ✓ Fácil instalación y uso
- ✓ Compatible con las soluciones de conectividad de Teralytic

CONECTIVIDAD

Se conecta fácilmente con el Registrador de Datos y el Portal de Teralytic para monitoreo en tiempo real y análisis histórico.



DISEÑADA PARA RENDIR

Ingeniería enfocada en la precisión.

Diseñada para el campo.

Confiable para productores, agrónomos e investigadores en todo el mundo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros medidos	Humedad del suelo (VWC%), Temperatura (°C/°F), CE (mS/cm)
Rango de humedad	0 - 100% VWC
Rango de temperatura	-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Rango de CE	0 - 20 mS/cm
Precisión	±2% VWC, ±0.5°C, ±2% CE
Longitud de la sonda	57 cm (estándar)
Voltaje de operación	3.6 - 15 V DC
Comunicación	SDI-12 / Modbus (con registrador compatible)
Protección	IP68
Garantía	2 años

