




CONEXIONES - PRE-DISEÑO (A VERIFICAR EN CYRÉ)


CONEXION VIGA-COLUMNA (PORTICOS INF): DATADRAMAS EXTERIORES




CONEXION VIGA-COLUMNA: EJE 1-1

VIGA SEGUNDA PRINCIPAL (ARTICULADA)


CONEXION VIGA-COLUMNA: EJE 1-1



PLANTA DEL NUDO DEL DATADRAMA: EJE 1-1



PLANTA DEL NUDO DEL DATADRAMA: PRINCIPAL: EJE 1-1



PLANTA: EJE 1-1

CUADRO DE CONEXIONES VIGA-COLUMNA

CONEXION	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

CONEXION SECUNDARIA PRINCIPAL (R = 6.7)

CONEXION	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA	NO. DE VIGA	NO. DE COLUMNA
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

NOTAS: 1. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 2. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 3. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 4. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 5. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 6. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 7. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 8. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 9. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 10. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place).

NOTAS: 1. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 2. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 3. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 4. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 5. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 6. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 7. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 8. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 9. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 10. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place).

CASA H-8

DATOS GENERALES			
PROYECTO: CASA H-8			
PROYECTISTA: [Nombre]		FECHA: [Fecha]	
CLIENTE: [Nombre]		LUGAR: [Lugar]	
OBJETO: [Objeto]		Escala: [Escala]	
AUTOR: [Nombre]		REVISOR: [Nombre]	
APROBADO: [Nombre]		FECHA: [Fecha]	

NOTAS: 1. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 2. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 3. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 4. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 5. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 6. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 7. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 8. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 9. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place). 10. Las conexiones de acero de refuerzo en las columnas y vigas de concreto armado deben ser de tipo "B" (Bolted) o "C" (Cast in place).