

AI43V8W05

数拓一体机



数拓一体机

43裸机尺寸：969.9mm×84.8mm×558.3mm

背光类型

LED屏，低压电源，能量消耗低
适用于易变的环境



产品颜色

黑色外壳

外观屏显

分辨率：1920×1080，画面细腻无锯齿。
安全性外观设计，钣金面框，四角圆滑





接口

HDMI 输出接口
支持 1080P

驱动板

数拓3288驱动板



应用场景



产品信息

43寸规格参数

参数表

		43"
基本信息	产品名称	43"显示器整机
	尺寸	43寸
面板	LCD 尺寸	42.51"
	LCD 供应商	LG OC, KTC Module
	背光类型	D-LED
	分辨率	1920 x1080
	屏亮度	500cd/m²
	屏对比度	1000:1
	响应时间	6ms
	像素点距	0.4902(H) mmx 0.4902(V)mm
	帧频	60 Hz
	视角	178°(H) / 178°(V)
	寿命	50,000 hrs
	色彩饱和度	65%
	可视面积	941.184(H)x529.461(V)
	色彩度	16.7M(8bit)
系统属性	主板	RK3288
	架构	ARM Cortex A9
	核心数	四核Cortex-A17
	内部缓存容量	2GB DDR3
	内部存储容量	8GB
	系统版本	Android 5.1
电源	电压	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
	最大功率	85W
	待机功率	<0.5W
	电源(AC)输入	x1
环境	工作温度	0℃~40℃
	储藏温度	-10℃~60℃
	储藏湿度	10%~90% RH Non-Condensing
	工作湿度	20%~85% RH Non-Condensing
	图像模式	标准, 柔和, 用户, 亮丽
	最长使用时间	24 小时(24 Hours)x7 天(7 days)
输出输入接口	耳机麦克风	3.5mm 耳机麦克风二合一 CTIA 接口标准 (左/右/地/MIC)
	RS-232	RS-232 接口 3 路, 可选
	UART	UART 接口, 1 路, 对外提供 3.3 或 5V 电源
	USB Host	Type A 接口, 2 路 4 脚连接器接口, 4 路
	HDMI输出接口	HDMI Type A 接口, 支持 1080P
结构	净重	10.4Kg±1.5Kg
	毛重	12.9Kg±1.5Kg
	裸机外形尺寸	969.9mm×84.8mm×558.3mm
	包装尺寸	1070mm×153mm×663mm
	外壳材料	钣金
	外壳颜色	黑色
	VESA 孔位	4-M6 螺丝孔 400mm×200mm
语言	OSD	英语/简中
附件	遥控器	x1
	电源线	x1
	合格证	x1
	说明书	x1
	保修卡	x1
	挂架	x1