辽宁省网上政务服务平台 事项办理数据同步规范

变更说明

编号	修改内容	修改日期
1	1、修改 3.1"办件受理信息表"为"办件基本信息表"。 2、修改 3.1 表"申请时间"、"受理时间"为非必填,修改"受理时间"说明。 3、3.1 表增加"办理状态"、"入库时间"。 4、增加 4.11 办理状态代码集。 5、增加 3.9 补正日志信息表。	2018. 11. 16
2	修改 3.6、3.8 表中 blob 类型为 longblob	2018. 12. 14
3	1、删除 3.1 表的"跨地区办理目标部门",修改 3.1 表"申请人证件类型"、"申请人证件号码"数据类型长度及说明、增加"地方基本编码"、"地方实施编码"字段。 2、修改 3.3 表的"是否快递递送结果"改为必填字段。增加"结果证照名称"字段,修改"结果证照编号"说明。 3、修改 3.4 表"特别程序启动理由或依据"、"特别程序结果"、"特别程序办理意见"字段长度。 4、修改 4.1 表"其他"代码值为 9。 5、删除 4.2 表中"02"至"06"代码集。	2019. 3. 11
4	3.1-3.9 表中增加字段"数据更新时间"。	2019. 4. 23
5	3.1 表调整"受理部门行政区划代码"、"决定机构行政区划代码"说明。	2019. 9. 5
6	更改 3.1 表"承诺办结时间"改为必填,因辽宁省政务服务大数据分析平台可视化分析需用到。执行时间 2020 年 3 月 1 日。	2020. 2. 12
7	1、修改对接方式描述。 2、更新"事项办件信息要素规范",添加 3.10-3.14表。	2020. 2. 12
8	1、3.1 表增加"是否市涉事项"字段。 2、3.1 表和 3.2 表修改"记录唯一标识"说明描述。修改 2.2.3"交换过程及交换频率"章节内容。	2020. 05. 18
9	更改 3.1 表"事项版本"数据类型为 Int 类型。	2020. 07. 15

1.	概述	1
2.	接入规范	2
	2.1 编制范围	2
	2.2 对接标准	2
3.	事项办件信息要素规范	4
	3.1 办件基本信息表(TAB_PRO_ACCEPT)	5
	3.2 办件过程信息表(TAB_PRO_PROCSS)	7
	3.3 办件结果信息表(TAB_PRO_RESULT)	8
	3.4 特别程序信息表(TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE)	9
	3.5 材料目录信息表(TAB_PRO_MATERIAL)	10
	3.6 目录附件信息表(TAB_MATERIAL_DOC_INFO)	10
	3.7 批复基本信息表(TAB_PRO_REPLY)	11
	3.8 批复附件信息表(TAB_PRO_REPLY_DOC)	12
	3.9 补正日志信息表(TAB_SUPPLY_LOG)	13
	3.10 办件基本信息表(TAB_PRO_ACCEPT_SEND)	14
	3.11 办件过程信息表(TAB_PRO_PROCSS_SEND)	16
	3. 12 办件结果信息表(TAB_PRO_RESULT_SEND)	17
	3. 13 特别程序信息表(TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE_SEND)	18
	3.14 材料目录信息表(TAB_PRO_MATERIAL_SEND)	20
4.	数据代码集	21
	4.1业务动作	21
	4. 2 证件类型	21
	4.3服务对象	22
	4.4 办件类型	23
	4.5 办理形式	23
	4.6是否	23
	4.7 办理结果	23
	4.8满意度	23
	4.9 特别程序种类	24
	4. 10 收取方式	24

4.11 办理状态		 	24
4.12 中央业务指导	(实施)部门代码	 	25

1. 概述

辽宁省网上政务服务平台事项办理数据同步规范的编制,是为了更好的对接事项办理数据,对用户进行更友好的展示用户事项信息,需要以提供前置库的方式对事项办理数据信息进行对接。

2. 接入规范

2.1 编制范围

所有历史业务办理数据信息以及用户新申请办理业务数据信息的流转记录。

2.2 对接标准

编写目的是通过制定此标准规范,实现省、市、县(区、市)事项办理数据对接。

2.2.1 对接方式

通过共享交换平台实现政务服务事项办理数据的上报,需各地市共享交换平台与省 共享交换平台进行对接,打通办理数据上报通道并按照标准增量上报。(参照《省、市 级共享交换平台支撑省级政务服务平台数据汇聚推送实施方案》)

2.2.2 数据库类型

MySQL 数据库

2.2.3 交互过程及交换频率

省、市、县(区、市)所有的事项办理数据以增量方式推送至省前置库中,事项办理数据新增、修改或删除时,均向前置库中写入一条记录,删除时把对应表的有效标识 ValidityFlag 置 0 (受理之后的业务数据不允许删除)。

省办件库读取数据时采用 UpdateSign、UpdateDate 字段标识数据读取情况。数据未进行读取时(即办件数据初始进入前置库中该字段默认值)UpdateSign 字段为 0;数据读取成功后变更 UpdateSign 字段为 1, UpdateDate 字段为读取时间。

省办件库所有表以"记录唯一标识"为主键更新办件记录,不允许两条办件记录共 用一个"记录唯一标识",不允许一条办件记录生成多个"记录唯一标识"。

所有交换数据的频率暂定为10分钟/次。

3. 事项办件信息要素规范

汇聚事项办件信息至省办件库需要:

- 1) 办件基本理信息表(TAB PRO ACCEPT)
- 2) 办件过程信息表(TAB PRO PROCSS)
- 3) 办件结果信息表(TAB PRO RESULT)
- 4) 特别程序信息表(TAB PRO SPECIALPROCEDURE)
- 5) 材料目录信息表(TAB PRO MATERIAL)
- 6) 目录附件信息表(TAB MATERIAL DOC INFO)
- 7) 批复基本信息表(TAB_PRO_REPLY)
- 8) 批复附件信息表 (TAB APPROVE DOC INFO)
- 9) 补正日志信息表(TAB_SUPPLY_LOG)

省办件库共享事项办件信息需要:

- 10) 办件基本信息表(TAB PRO ACCEPT SEND)
- 11) 办件过程信息表 (TAB_PRO_PROCSS_SEND)
- 12) 办件结果信息表 (TAB PRO RESULT SEND)
- 13) 特别程序信息表(TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE_SEND)
- 14) 材料目录信息表 (TAB PRO MATERIAL SEND)

注: 业务办理系统如有特殊字段信息,在对接时需要双方进行标注及专属说明。

3.1 办件基本信息表(TAB_PRO_ACCEPT)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值为UUID,符合 GB/T17969.8-2010的规定,且该值与"办件编号"生命周期一致,不允许一条办件生成两个"记录唯一标识"。
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码 (6)-地方基本目录编码(12)- 年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000-0100001001-20180323155 259002。
3	基本编码	CatalogCode	varchar (50)	是	事项的基本目录编码,关联全省事项库有效的国家基本编码。
4	地方基本编码	LocalCatalogCode	varchar(50)	是	事项的地方基本目录编码,关联全 省事项库有效的地方基本目录编 码。
5	实施编码	TaskCode	varchar (50)	是	该办件申请的实施编码,关联全省 事项库有效的国家实施编码。
6	地方实施编码	LocalTaskCode	varchar(50)	是	该办件申请的地方实施编码,用以 关联事项信息,关联全省事项库有 效的实施编码。
7	业务办理项编码	TaskHandleItem	varchar(50)		如果有业务办理项,该项必填,关 联全省事项库有效的业务办理项 编码
8	事项名称	TaskName	varchar (1000)	是	事项清单名称
9	事项版本	TaskVersion	int (10)	是	该办件申请的事项版本,需要同事 项编码一起来确定唯一的事项信 息(前置库下发的版本号)。
10	业务名称	itemNameYw	varchar(1000)	是	根据不同服务业务类型,具体办理时的名称。可以理解为事项别名
11	法定办理时限	limitDay	int	是	审批事项的法定办理时限(工作 日)。例如: 20
12	申请人名称	ApplyerName	varchar(100)	是	填写申请人的名称,如为个人,则 填写姓名;如为法人,则填写单位 名称
13	申请人类型	ApplyerType	varchar(2)	是	判断是企业用户还是个人用户。具体值参照代码集"服务对象"
14	申请人证件类型	ApplyerPageType	varchar(70)	是	申请人证件类型可多个证件类型 组合,用符号" ["] 隔开。代码集 为"证件类型"

15	序号 数据采	集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
16	15 申请人证何	牛号码	ApplyerPageCode	varchar (500)	是	申请人证件号码可多个号码组合, 用符号 " [^] "隔开
17	16 申请时间		ApplyDate	datetime		申请人提交事项申请的时间,格 式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18 法定代表人 Legal varchar(100)	17 申请类型		ApplyType	varchar(2)	是	标识办件的申请源头,具体值参照 代码集"办理形式"
19 名	18 法定代表	Λ	Legal	varchar(100)		申请人证件类型为营业执照或申 请人类型为企业法人、事业法人、 社会组织法人时,则该要素必填。
20 件类型 ContactType varchar(6) 具体参照代码集"证件类型 21 联系人/代理人证件号码 ContactCode varchar(50) 提供的有效证件的识别号。证号码 22 联系人手机号码 ContactMobile varchar(11) 联系人手机号码 23 邮編 ZipCode varchar(6) 申请人联系地址对应的邮运 24 通讯地址 Address varchar(1000) 是 25 受理部门 OrgName varchar(100) 是 26 受理部门编码 OrgCode varchar(18) 是 区划內实施主体统一社会码码 27 受理分员 HandleUserName varchar(100) 力件受理时间,如果力件被字段必填,格式: yyyy-Mill:mm:ss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 如外件额型 ProjectName varchar(1000) 31 办件类型 ProjectName varchar(2) 是 具体值参照代码集"力件资金的工程"的证据,格式: yyyy-Milled III:mm:ss。 32 承诺办结时间 ProjectType varchar(2) 是 其体值参照代码集"力件资金的工程"的证据,在这个分分的政域或是现金的工程"的证据,在这个分分的政域或是现金的工程"的证据,在这个分价码》其写。大途市: 210200000000; 没有证据,在这个分价码》其写。大途市: 2102000000000; 没有证据,在这个分价码》其写。大途市: 21020000000000。 34 决定机构 DecisionDep varchar(100) 是<	19	(理人姓	ContactName	varchar(100)		如果无代理人, 联系人就是申请人
21 件号码 ContactCode varchar(50) 证号码 22 联系人手机号码 ContactMobile varchar(11) 联系人手机号码 23 邮编 ZipCode varchar(6) 申请人联系地址对应的邮理 24 通讯地址 Address varchar(1000) 是 25 受理部门 OrgName varchar(100) 是 26 受理部门编码 OrgCode varchar(18) 是 区划内实施主体统一社会码码 27 受理人员 HandleUserName varchar(100) 力件受理时间,如果办件被字段必填,格式: yyyy-MMHH:mm:ss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 少年债额 30 办件摘要 ProjectName varchar(1000) 是 具体值参照代码集"办件多不分件多级必填,格式: yyyy-MM-dd HI:mm:ss。 31 办件类型 ProjectType varchar(2) 是 具体值参照代码集"办件多项分析资政域变更型数据, 家统计局《2018 年统计用编系分析设施、分析资域域、有限的、有限域域、有限的、有限域域、有限的、有限域域、有限的、有限域域、有限的、有限域域、有限的、有限域域、有限的、有限域域、有限域域	20	理人证	ContactType	varchar (6)		具体参照代码集"证件类型"
23 邮編	21	理人证	ContactCode	varchar (50)		提供的有效证件的识别号。如身份证号码
24 通讯地址 Address varchar(1000) 申请人的联系地址 25 受理部门 OrgName varchar(100) 是 26 受理部门编码 OrgCode varchar(18) 是 区划内实施主体统一社会码码 27 受理人员 HandleUserName varchar(100) 力件受理时间,如果办件被字段必填,格式: yyyy-MMH:mill:mm:ss。 28 受理时间 AcceptDate datetime 少件受理时间,如果办件被字段必填,格式: yyyy-MMH:mill:mm:ss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 少年清報码 少年清報码 少年清晰:misss。 30 办件簿要 ProjectName varchar(1000) 是 具体值参照代码集"办件3 31 办件类型 PromiseDate datetime 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HI:mm:ss。 32 承诺办结时间 PromiseDate 如在time 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HI:mm:ss。 33 型代码 AreaNum varchar(50) 是 可知域的划分代码》填写。	22 联系人手机	几号码	ContactMobile	varchar(11)		联系人手机号码
25 受理部门	23 邮编		ZipCode	varchar(6)		申请人联系地址对应的邮政编码
26 受理部门编码 OrgCode varchar(18) 是 区划内实施主体统一社会码码 27 受理人员 HandleUserName varchar(100) 办件受理时间,如果办件被字段必填,格式: yyyy-MMH:nm:sss。 28 受理的间 AcceptDate datetime 字段必填,格式: yyyy-MMH:nm:sss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 30 办件摘要 ProjectName varchar(1000) 31 办件类型 ProjectType varchar(2) 是 具体值参照代码集"办件3 32 承诺办结时间 PromiseDate 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HI:mm:sss。 公分各行政区域受理数据, 家统计局《2018 年统计用 码和城乡划分代码》填写。大连市: 2102000000000; 就平区 2101020000000。 大连市: 2102000000000000。 34 决定机构 DecisionDep varchar(100) 是 决定机构名称	24 通讯地址		Address	varchar(1000)		申请人的联系地址
26 受理部门编码 OrgCode varchar(18) 是 码 27 受理人员 HandleUserName varchar(100) 办件受理时间,如果办件被字段必填,格式: yyyy-MM HH:mm:ss。 28 受理时间 AcceptDate datetime 字段必填,格式: yyyy-MM HH:mm:ss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 30 办件摘要 ProjectName varchar(1000) 31 办件类型 ProjectType varchar(2) 是 具体值参照代码集"办件》 32 承诺办结时间 PromiseDate datetime 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 33 受理部门行政区划代码 人工作品的区域受理数据,家统计局《2018 年统计用码和域乡划分代码》填写。大连市: 210200000000; 决定机均名称 大连市: 2102000000000; 决定机均名称 34 决定机构 DecisionDep varchar(100) 是 决定机构名称	25 受理部门		OrgName	varchar(100)	是	
28 受理时间 AcceptDate datetime 办件受理时间,如果办件被字段必填,格式: yyyy-MM HI:mm:ss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 30 办件摘要 ProjectName varchar(1000) 31 办件类型 ProjectType varchar(2) 是 具体值参照代码集"办件参加,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 32 承诺办结时间 PromiseDate datetime 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 33 受理部门行政区划代码 AreaNum varchar(50) 是 四和城乡划分代码》填写。大连市: 2102000000000; 法平区 21010200000000。 34 决定机构 DecisionDep varchar(100) 是 决定机构名称区分各行政区域办结数据,区分各行政区域办结数据,	26 受理部门约	扁码	OrgCode	varchar(18)	是	区划内实施主体统一社会信用代 码
28 受理时间 AcceptDate datetime 字段必填,格式: yyyy-MM HH:mm:ss。 29 受理文书编码 AcceptDocNo varchar(30) 30 办件摘要 ProjectName varchar(1000) 31 办件类型 ProjectType varchar(2) 是 具体值参照代码集"办件差别,格式: yyyy-MM-dd 用:mm:ss。 32 承诺办结时间 PromiseDate datetime 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd 用:mm:ss。 33 受理部门行政区划分行政区域受理数据,家统计局《2018 年统计用码和城乡划分代码》填写。大连市: 2102000000000; 法平区 21010200000000000000000000000000000000	27 受理人员		HandleUserName	varchar (100)		
30 办件摘要	28 受理时间		AcceptDate	datetime		办件受理时间,如果办件被受理该字段必填,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
31 办件类型 ProjectType varchar(2) 是 具体值参照代码集"办件多对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 32 承诺办结时间 PromiseDate 是 对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 区分各行政区域受理数据,家统计局《2018 年统计用码和城乡划分代码》填写。大连市: 2102000000000; 次平区 21010200000000; 次平区 21010200000000。 34 决定机构 DecisionDep varchar(100) 是 决定机构名称区分各行政区域办结数据,区分各行政区域办结数据,	29 受理文书组	扁码	AcceptDocNo	varchar (30)		
32 承诺办结时间	30 办件摘要		ProjectName	varchar (1000)		
32 承诺办结时间 PromiseDate datetime 是 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 33 受理部门行政区划代码 区分各行政区域受理数据,家统计局《2018 年统计用码和城乡划分代码》填写。大连市: 21020000000000; 决定市: 21020000000000000000000000000000000000	31 办件类型		ProjectType	varchar(2)	是	具体值参照代码集"办件类型"
33 受理部门行政区划代码 AreaNum varchar(50) 是 家统计局《2018 年统计用码和城乡划分代码》填写。大连市: 21020000000000; 决平区 21010200000000。 34 决定机构 DecisionDep varchar(100) 是 决定机构名称区分各行政区域办结数据,	32 承诺办结时	寸间	PromiseDate	datetime	是	
区分各行政区域办结数据,	l 33 l	行政区	AreaNum	varchar(50)	是	区分各行政区域受理数据,按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如:大连市:2102000000000;沈阳市和平区2101020000000。
	34 决定机构		DecisionDep	varchar (100)	是	决定机构名称
35 決定机构行政区	35	行政区	EndAreaNum	varchar(50)	是	区分各行政区域办结数据,按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如:大连市:210200000000;沈阳市和平区210102000000。
	36 办理状态		HandleState	varchar(5)	是	办件申请当前办理状态,具体值参

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					照代码集"办理状态"
37	入库时间	CreateTime	datetime	是	数据保存到数据库的时间
38	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识:0无效;1有效。
					是否获取前置机数据完成标识。0
39	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		表示未获取,1表示已获取。默认
					0
40	取数据时间	UpdateDate	datetime		从前置机获取数据的时间
41	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
					0 非市涉事项办件, 1 市涉事项办
					件,默认值0。如果该字段值为1
42	是否市涉事项	IsCityInvolve	varchar(1)	是	时且该办件为依申请六类时,省平
					台数据质检时不对国家相关编码
					进行质检。

3.2 办件过程信息表(TAB_PRO_PROCSS)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar (50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一 标识,本记录的唯一标识,取值为 UUID,符合 GB/T 17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar (50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码 (6)-地方基本目录编码(12)- 年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000-0100001001-20180323155 259002。
3	业务动作	EventName	varchar(2)	是	代码集为"业务动作"
4	办理环节名称	ProcessName	varchar(1000)	是	
5	办理处室名称	HandleDeptName	varchar(100)		办理人所在处室
6	办理人姓名	HandleUserName	varchar(100)	是	
7	办理意见	HandleExplain	varchar(1000)	是	
8	环节时限	nodeLimitTime	int		该环节的办理时限,单位:天。值分三种情况: (1)正常填写时限具体值; (2)0:该环节不计时; (3)-1:当前环节计时且无时限。
9	环节开始时间	EventStartTime	datetime	是	该环节办理开始时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
10	环节结束时间	EventEndTime	datetime	是	该环节办理结束时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
11	备注	Remark	varchar (1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
13	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取,1表示已获取。默认 0
14	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
15	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.3 办件结果信息表(TAB_PRO_RESULT)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值为UUID,符合 GB/T17969.8-2010的规定,且该值与"办件编号"生命周期一致,不允许一条办件生成两个"记录唯一标识"。
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码 (6)-地方基本目录编码(12)- 年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000-0100001001-20180323155 259002。
3	办结人员姓名	HandleUserName	varchar(100)		
4	办结时间	ResultDate	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
5	办理结果	ResultType	varchar(2)	是	代码集为"办理结果"
6	结果证照名称	ResultCetrName	text		结果证照名称可填入多个结果证 照名称,用符号 "^"隔开
7	结果证照编号	ResultCertNo	varchar(50)		结果证照编号可以多个组合,用符号"^"隔开。
8	办件结果描述	ResultExplain	varchar(1000)		
9	是否快递递送结 果	IsDeliveryResults	varchar(2)	是	代码集为"是否"
10	满意度	Satisfaction	varchar(2)		代码集为"满意度"
11	备注	Remark	varchar(1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
13	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取, 1表示已获取。默认 0
14	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
15	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.4 特别程序信息表(TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar (50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一 标识,本记录的唯一标识,取值为 UUID,符合 GB/T 17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码 (6)-地方基本目录编码(12)- 年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000-0100001001-20180323155 259002。
3	特别程序种类	SpecialType	varchar(2)	是	种类包括延长审批和除延长审批 之外的情况(如书面审查、实地核 查、招标与拍卖、检验、检测、检 疫、鉴定、考试、考核;专家评审、 技术审查、听证、听取利害关系人 意见、集体审查、法律法规或规章 规定的其他审查方式等)。代码集 为"特别程序种类"
4	特别程序种类名 称	SpecialName	varchar(1000)	是	
5	特别程序开始时间	SpecialTime	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
6	特别程序启动理 由或依据	SpecialReason	varchar(2000)	是	
7	申请人	ApplyerUserName	varchar (100)		
8	特别程序结束时 间	EndTime	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
9	特别程序结果	Result	varchar(2000)		
10	特别程序办理意 见	SpecialExplain	varchar (2000)		
11	办理人	HandleUser	varchar(100)		
12	备注	Remark	varchar(1000)		
13	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
14	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取,1表示已获取。默认 0
15	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
16	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.5 材料目录信息表 (TAB_PRO_MATERIAL)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值为UUID,符合 GB/T17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码 (6)-地方基本目录编码(12)- 年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000-0100001001-20180323155 259002。
3	材料名称	MaterialName	varchar (200)	是	
4	收取方式	GetType	varchar(2)	是	代码集为"收取方式"
5	收取数量	GetNum	varchar(5)	是	记录所收取申请材料的数量
6	收取时间	CollectTime	datetime		时间格式: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
7	附件名称	MaterialAttachName	varchar (200)		
8	备注	Remark	varchar (1000)		
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
10	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取, 1表示已获取。默认 0
11	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
12	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.6 目录附件信息表(TAB_MATERIAL_DOC_INFO)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					记录唯一标识是该表的记录唯一
1	 记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	标识,本记录的唯一标识,取值为
	心水唯一你以	ROWGUIG	varchar (50)	疋	UUID,符合 GB/T
					17969.8-2010 的规定
		件编号 ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码
					(6)-地方基本目录编码(12)-
2	办件编号				年月日时分秒毫秒(17)。例如:
					210000-0100001001-20180323155
					259002。
3	材料目录信息表	Re_RowGuid	varchar (50)	是	关联"材料目录信息表"中 RowGuid

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
	ID				字段
4	附件名称	AttachmentName	varchar (512)	是	附件的文件名
5	附件类型	AttachmentType	varchar (64)	是	附件的文件类型,如:jpg,pdf
6	四州方边合里	A++C+ ama na Da+h	varchar(2)	B	0,数据库存储
0	附件存储位置 	AttStoragePath	varchar (2)	是	1,其他存储系统
7	附件内容	AttachmentContent	longblob		附件存储位置为0时,此项必填。
					如果没有附件实体,可以上传附件
8	附件下载地址	AttachmentPath	varchar (2000)		互联网下载地址。附件存储位置为
					1时,此项必填。
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
					是否获取前置机数据完成标识。0
10	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		表示未获取,1表示已获取。默认
					0
11	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
12	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.7 批复基本信息表(TAB_PRO_REPLY)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一 标识,本记录的唯一标识,取值为 UUID,符合 GB/T 17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。行政区划代码 (6)-地方基本目录编码(12)- 年月日时分秒毫秒(17)。例如: 210000-0100001001-20180323155 259002。
3	结果文件类型	CertType	varchar(2)	是	"01":证照 "02":批复文件
4	批复日期或证书 生效日期	ApprovalDate	date	是	事项办结(通过)时必填。格式为: yyyy-mm-dd
5	批复文号或证书 编号	ApprovalNumber	varchar(64)	是	事项办结(通过)时必填
6	批复文件标题或 证书名称	ApprovalTitle	varchar(256)	是	事项办结(通过)时必填
7	批复文件有效期 限或证书失效日 期	ValidityDate	date	是	事项办结(通过),并且有期限的 事项时必填。格式为:yyyy-MM-dd, 如果无有效期,请填写 9999-01-01。
8	备注	Remark	varchar (4000)		办理结果意见等

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明	
当证书类型为"证照"时,需上传以下字段						
9	证书级别	CertLevel	varchar (20)			
10	发证机关	ConferDept	varchar (50)	是		
11	发证日期	ConferDate	date	是	格式为 "yyyy-MM-dd"	
12	持证单位或个人 身份识别码类型	CardType	varchar(6)	是	具体参照代码集"证件类型"	
13	持证单位或个人 身份识别码	AppPersonCard	varchar(20)	是	根据选择的身份识别码类型填写 对应的识别码	
14	持证单位或个人 名称	AppPersonName	varchar(60)	是	申请人姓名	
15	证照照面信息描述	CertDescribe	varchar (4000)	是	证照照面信息描述,格式为 json 字符串。例如: { "证照名称":"生产许可证", "证照编号":"20171012001", "企业名称":"XX 公司", "企业地址":"沈阳市皇姑区崇山东路 19 号", "生产范围":"饲料添加剂", }	
16	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识:0无效;1有效。	
17	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		是否获取前置机数据完成标识。 0 表示未获取, 1表示已获取。默认 0	
18	取数据时间	UpdateDate	datetime		从前置机获取数据的时间	
19	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间	

3.8 批复附件信息表 (TAB_PRO_REPLY_DOC)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					记录唯一标识是该表的记录唯一
1	 记录唯一标识	RowGuid	varchar (50)	是	标识,本记录的唯一标识,取值为
	心水性 你你	KOWGUIU	varchar (50)	定	UUID,符合 GB/T
					17969.8-2010 的规定
					申报事项唯一标识。行政区划代码
			varchar(50)	是	(6)-地方基本目录编码(12)-
2	办件编号	ProjectNo			年月日时分秒毫秒(17)。例如:
					210000-0100001001-20180323155
					259002。
3	批复基本信息 ID	Re_RowGuid	varchar (50)	是	关联"批复基本信息表"中 RowGuid

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					字段
4	附件名称	AttachmentName	varchar (512)	是	附件的文件名
5	附件类型	AttachmentType	varchar (64)	是	附件的文件类型,如:jpg,pdf
6	四州方边合里	A++C+ one = Do+h	varchar(2)	是	0,数据库存储
0	附件存储位置 	AttStoragePath	varchar (2)	产	1,其他存储系统
7	附件内容	AttachmentContent	longblob		附件存储位置为0时,此项必填。
					如果没有附件实体,可以上传附件
8	附件下载地址	AttachmentPath	varchar (2000)		互联网下载地址。附件存储位置为
					1时,此项必填。
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
					是否获取前置机数据完成标识。0
10	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		表示未获取,1表示已获取。默认
					0
11	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间
12	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.9 补正日志信息表 (TAB_SUPPLY_LOG)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					记录唯一标识是该表的记录唯一
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar (50)	是	标识,本记录的唯一标识,取值为
					UUID, 符合 GB/T
					17969. 8-2010 的规定
					申报事项唯一标识。行政区划代码
					(6)-地方基本目录编码(12)-
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50) 是	年月日时分秒毫秒(17)。例如:	
					210000-0100001001-20180323155
					259002。
3	办理环节名称	ProcessName	varchar(1000)	是	
4	办理处室名称	HandleDeptName	varchar(100)		办理人所在处室
5	办理人姓名	HandleUserName	varchar(100)	是	
6	办理意见	HandleExplain	varchar(1000)	是	
7	环节开始时间	EventStartTime	datetime	Ħ	该环节办理开始时间。格式:
1	2007 900 100	Eventstartilme	datetime	是是是	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.
8	环节结束时间	EventEndTime	datetime	Ħ	该环节办理结束时间。格式:
0	环 1	Eventendiime	datetime	疋	yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
9	备注	Remark	varchar(1000)		
10	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
					是否获取前置机数据完成标识。0
11	取数据标识	UpdateSign	varchar(1)		表示未获取,1表示已获取。默认
					0
12	取数据时间	UpdateDate	dateTime		从前置机获取数据的时间

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
13	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间

3.10 共享办件基本信息表(TAB_PRO_ACCEPT_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一 标识,本记录的唯一标识,取值为 UUID,符合 GB/T 17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar (50)	是	申报事项唯一标识。
3	基本编码	CatalogCode	varchar (50)	是	国家基本编码。
4	地方基本编码	LocalCatalogCode	varchar (50)		地方基本目录基本编码。
5	实施编码	TaskCode	varchar(50)	是	国家实施编码。
6	地方实施编码	LocalTaskCode	varchar (50)		地方实施编码。
7	业务办理项编码	TaskHandleItem	varchar (50)		业务办理项编码。
8	事项名称	TaskName	varchar (1000)	是	政务服务事项的具体名称
9	事项版本	TaskVersion	varchar(10)	是	
10	业务名称	itemNameYw	varchar(1000)		根据不同服务业务类型,具体办理时的名称。可以理解为事项别名
11	法定办理时限	limitDay	int		审批事项的法定办理时限(工作日)。例如:20
12	申请人名称	ApplyerName	varchar (100)	是	
13	申请人类型	ApplyerType	varchar(2)	是	具体值参照代码集"服务对象"
14	申请人证件类型	ApplyerPageType	varchar(70)	是	申请人证件类型可多个证件类型 组合,用符号" [^] "隔开。代码集 为"证件类型"
15	申请人证件号码	ApplyerPageCode	varchar (500)	是	申请人证件号码可多个号码组合, 用符号 "^"隔开
16	申请时间	ApplyDate	datetime		申请人提交事项申请的时间,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
17	申请类型	ApplyType	varchar(2)	是	标识办件的申请源头,具体值参照 代码集"办理形式"
18	法定代表人	Legal	varchar(100)		申请人证件类型为营业执照或申 请人类型为企业法人、事业法人、 社会组织法人时,则该要素必填。
19	联系人/代理人姓 名	ContactName	varchar(100)		
20	联系人/代理人证 件类型	ContactType	varchar(6)		具体参照代码集"证件类型"
21	联系人/代理人证 件号码	ContactCode	varchar (50)		

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
22	联系人手机号码	ContactMobile	varchar(11)		
23	邮编	ZipCode	varchar(6)		
24	通讯地址	Address	varchar(1000)		
25	受理部门	OrgName	varchar(100)	是	
26	受理部门编码	OrgCode	varchar(18)	是	区划内实施主体统一社会信用代 码
27	受理人员	HandleUserName	varchar(100)		
28	受理时间	AcceptDate	datetime		办件受理时间,如果办件被受理该字段必填,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
29	受理文书编码	AcceptDocNo	varchar(30)		
30	办件摘要	ProjectName	varchar(1000)		
31	办件类型	ProjectType	varchar(2)	是	具体值参照代码集"办件类型"
32	承诺办结时间	PromiseDate	datetime		对外承诺办结时限,格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
33	受理部门行政区 划代码	AreaNum	varchar(50)		区分各行政区域受理数据,按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如:大连市:2102000000000;沈阳市和平区2101020000000。
34	决定机构	DecisionDep	varchar(100)		决定机构名称
35	决定机构行政区 划代码	EndAreaNum	varchar(50)		区分各行政区域办结数据,按照国家统计局《2018年统计用区划代码和城乡划分代码》填写。例如:大连市:2102000000000;沈阳市和平区2101020000000。
36	办理状态	HandleState	varchar(5)		办件申请当前办理状态,具体值参 照代码集"办理状态"
37	入库时间	CreateTime	datetime		数据保存到数据库的时间
38	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效, 默认值 1。
39	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
40	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
41	同步时间	Cd_time	datetime		
42	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一,用于数据对账
43	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中, 第1位填写:0或者1,0代表中 央业务指导(实施)部门,1代表 地方。当第1位填写0时,第2、
	3X41/N/A	Davidson co	, arenar (c)		

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					部门代码"代码集中对应的代码;
					当第1位填写1时,第2、3位填
					写 "行政区划代码"代码集中对
					应的代码
44	垂管业务系统代	SystemNo	varchar (5)	是	垂管业务系统代码由2位中央业
44	码	Systemno	varchar (5)	是	务指导部门代码+3 位流水号组成
			varchar(500)		用于查询办件进度信息的地址,需
45	状态查询地址	StatusUrl			与国家政务服务平台实现用户信
					息互认
46	行政区划代码	AreaNo	1 (C)		数据产生地区的6位行政区划代
40	11 以区划111円	Areano	varchar(6)		码(省市县)
47	备用字段1	Reserve01	varchar (100)		
48	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
49	备用字段3	Reserve03	varchar (500)		
50	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.11 共享办件过程信息表(TAB_PRO_PROCSS_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值为UUID,符合 GB/T17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar (50)	是	申报事项唯一标识。
3	业务动作	EventName	varchar (2)	是	代码集为"业务动作"
4	办理环节名称	ProcessName	varchar (1000)	是	14.42/674 = 12.377411
5	办理处室名称	HandleDeptName	varchar (100)		
6	办理人姓名	HandleUserName	varchar(100)	是	
7	办理意见	HandleExplain	varchar (1000)	是	
8	环节时限	nodeLimitTime	int		该环节的办理时限,单位:天。值分三种情况: (1)正常填写时限具体值; (2)0:该环节不计时; (3)-1:当前环节计时且无时限。
9	环节开始时间	EventStartTime	datetime	是	该环节办理开始时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
10	环节结束时间	EventEndTime	datetime	是	该环节办理结束时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
11	备注	Remark	varchar (1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
13	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
					I-插入
14	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		U-更新
					D-删除
15	同步时间	Cd_time	datetime		
16	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一,用于数据对账
17	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中,第1位填写:0或者1,0代表中央业务指导(实施)部门,1代表地方。当第1位填写0时,第2、3位填写"中央业务指导(实施)部门代码"代码集中对应的代码;当第1位填写1时,第2、3位填写"行政区划代码"代码集中对应的代码
18	垂管业务系统代 码	SystemNo	varchar (5)	是	垂管业务系统代码由 2 位中央业 务指导部门代码+3 位流水号组成
19	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的6位行政区划代
19	11以区划代码	ALEGINO	varchar (0)		码(省市县)
20	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
21	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
22	备用字段 3	Reserve03	varchar(500)		
23	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.12 共享办件结果信息表(TAB_PRO_RESULT_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					记录唯一标识是该表的记录唯一
1	 记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	标识,本记录的唯一标识,取值为
	心水性 你以	KOWGUIU	varchar (50)	是	UUID, 符合 GB/T
					17969. 8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
3	办结人员姓名	HandleUserName	varchar(100)		
4	办结时间	ResultDate	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
5	办理结果	ResultType	varchar(2)	是	代码集为"办理结果"
6	结果证照名称	ResultCetrName	text		结果证照名称可填入多个结果证
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ResultCetIName	text		照名称,用符号"^"隔开
7	佐田江昭 紀巳	ResultCetrNo	(E0)		结果证照编号可以多个组合,用符
	结果证照编号 	ResultCetrNO	varchar (50)		号 "^"隔开。
8	办件结果描述	ResultExplain	varchar(1000)		

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
9	是否快递递送结 果	IsDeliveryResults	varchar(2)	是	代码集为"是否"
10	满意度	Satisfaction	varchar(2)		代码集为"满意度"
11	备注	Remark	varchar (1000)		
12	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
13	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
14	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
15	同步时间	Cd_time	datetime		
16	批次号	Cd_batch	varchar(32)		每次交换应唯一,用于数据对账
17	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中,第1位填写:0或者1,0代表中央业务指导(实施)部门,1代表地方。当第1位填写0时,第2、3位填写"中央业务指导(实施)部门代码"代码集中对应的代码;当第1位填写1时,第2、3位填写"行政区划代码"代码集中对应的代码
18	垂管业务系统代 码	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由 2 位中央业 务指导部门代码+3 位流水号组成
19	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的 6 位行政区划代码(省市县)
20	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
21	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
22	备用字段3	Reserve03	varchar (500)		
23	备用字段 4	Reserve04	varchar(1000)		

3.13 共享特别程序信息表(TAB_PRO_SPECIALPROCEDURE_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
		RowGui d	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一
1	 记录唯一标识				标识, 本记录的唯一标识, 取值为
	心水性 你你	KOWGUIU			UUID,符合 GB/T
					17969.8-2010 的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar(50)	是	申报事项唯一标识。
					种类包括延长审批和除延长审批
			varchar(2)	是	之外的情况(如书面审查、实地核
3	特别程序种类 SpecialType	SpecialType			查、招标与拍卖、检验、检测、检
					疫、鉴定、考试、考核; 专家评审、
					技术审查、听证、听取利害关系人

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
					意见、集体审查、法律法规或规章 规定的其他审查方式等)。代码集 为"特别程序种类"
4	特别程序种类名称	SpecialName	varchar(1000)	是	
5	特别程序开始时 间	SpecialTime	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
6	特别程序启动理 由或依据	SpecialReason	varchar(2000)	是	
7	申请人	ApplyerUserName	varchar (100)		
8	特别程序结束时 间	EndTime	datetime	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
9	特别程序结果	Result	varchar (2000)		
10	特别程序办理意 见	SpecialExplain	varchar(2000)		
11	办理人	HandleUser	varchar (100)		
12	备注	Remark	varchar (1000)		
13	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
14	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
15	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
16	同步时间	Cd_time	datetime		
17	批次号	Cd_batch	varchar (32)		每次交换应唯一,用于数据对账
18	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中,第1位填写:0或者1,0代表中央业务指导(实施)部门,1代表地方。当第1位填写0时,第2、3位填写"中央业务指导(实施)部门代码"代码集中对应的代码;当第1位填写1时,第2、3位填写"行政区划代码"代码集中对应的代码
19	垂管业务系统代 码	SystemNo	varchar(5)	是	垂管业务系统代码由 2 位中央业 务指导部门代码+3 位流水号组成
20	行政区划代码	AreaNo	varchar(6)		数据产生地区的 6 位行政区划代 码(省市县)
21	备用字段 1	Reserve01	varchar(100)		
22	备用字段 2	Reserve02	varchar(100)		
23	备用字段 3	Reserve03	varchar (500)		
24	备用字段 4	Reserve04	varchar (1000)		

3.14 共享材料目录信息表(TAB_PRO_MATERIAL_SEND)

序号	数据采集项	字段名	数据类型	是否必填	说明
1	记录唯一标识	RowGuid	varchar(50)	是	记录唯一标识是该表的记录唯一标识,本记录的唯一标识,取值为UUID,符合 GB/T17969.8-2010的规定
2	办件编号	ProjectNo	varchar (50)	是	申报事项唯一标识。
3	材料名称	MaterialName	varchar (200)	是	
4	收取方式	GetType	varchar(2)	是	代码集为"收取方式"
5	收取数量	GetNum	varchar(5)		记录所收取申请材料的数量
6	收取时间	CollectTime	datetime		时间格式: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss
7	附件名称	MaterialAttachName	varchar (200)		
8	备注	Remark	varchar (1000)		
9	有效标识	ValidityFlag	varchar(2)	是	数据有效标识: 0 无效; 1 有效。
10	数据更新时间	ExchangeTime	datetime	是	数据更新的时间
11	同步类型	Cd_operation	varchar(2)		I-插入 U-更新 D-删除
12	同步时间	Cd_time	datetime		
13	批次号	Cd_batch	varchar (32)		每次交换应唯一,用于数据对账
14	数据来源	DataSource	varchar(3)	是	数据来源由三位数字组成。其中,第1位填写:0或者1,0代表中央业务指导(实施)部门,1代表地方。当第1位填写0时,第2、3位填写"中央业务指导(实施)部门代码"代码集中对应的代码;当第1位填写1时,第2、3位填写"行政区划代码"代码集中对应的代码
15	垂管业务系统代 码	SystemNo	varchar (5)	是	垂管业务系统代码由 2 位中央业 务指导部门代码+3 位流水号组成
16	行政区划代码	AreaNo	varchar (6)		数据产生地区的 6 位行政区划代码(省市县)
17	备用字段 1	Reserve01	varchar (100)		
18	备用字段 2	Reserve02	varchar (100)		
19	备用字段3	Reserve03	varchar (500)		
20	备用字段 4	Reserve04	varchar (1000)		

4. 数据代码集

4.1 业务动作

代码	标识
1	通过
2	退回
9	其他

4.2 证件类型

代码	标识
001	统一社会信用代码证
099	其他法人或者其他组织有效证件
111	居民身份证
112	临时居民身份证
113	户口簿
114	中国人民解放军军官证
115	中国人民武装警察部队警官证
117	出生医学证明
118	中国人民解放军士兵证
119	中国人民武装警察部队士兵证
120	中国人民解放军文职人员证

122	中国人民武装警察部队文职人员证
154	居住证
411	外交护照
412	公务护照
413	公务普通护照
414	普通护照
415	旅行证
418	外国人旅行证
511	台湾居民来往大陆通行证
516	港澳居民来往内地通行证
553	外国人永久居留身份证
554	外国人居留证或居留许可
555	外国人临时居留证
791	外交人员身份证明
792	境外人员身份证明
813	驻华机构证明
821	营业执照
830	律师事务所执业许可证
999	其他

4.3 服务对象

代码	标识
1	自然人
2	企业法人
3	事业法人
4	社会组织法人
5	非法人企业
6	行政机关

9	其他组织	
---	------	--

4.4 办件类型

代码	标识
1	即办件
2	承诺件

4.5 办理形式

代码	标识
1	窗口办理
2	网上办理
3	快递申请

4.6 是否

代码	标识
1	是
0	否

4.7 办理结果

代码	标识
0	不予批准
1	批准
2	转报
3	终止办件

4.8 满意度

代码标识

1	很不满意
2	不满意
3	基本满意
4	满意
5	很满意

4.9 特别程序种类

代码	标识
1	延长审批
2	除延长审批之外的情况

4.10 收取方式

代码	标识
1	收取纸质材料
2	上传电子文件
3	证照库引用

4.11 办理状态

代码	标识
A0000	未提交
A0100	待审核
A0200	办理中(部门做出受理决定)
A0300	不予受理
A0501	办结 (通过)
A0502	办结(不通过)
A0503	办结 (其他)

4.12 中央业务指导(实施)部门代码

代码	标识
02	中华人民共和国外交部
03	中华人民共和国国防部
04	中华人民共和国国家发展和改革委员会
05	中华人民共和国教育部
06	中华人民共和国科学技术部
07	中华人民共和国工业和信息化部
08	中华人民共和国国家民族事务委员会
09	中华人民共和国公安部
10	中华人民共和国国家安全部
11	中华人民共和国民政部
12	中华人民共和国司法部
13	中华人民共和国财政部
14	中华人民共和国人力资源和社会保障部
15	中华人民共和国自然资源部
16	中华人民共和国生态环境部
17	中华人民共和国住房和城乡建设部
18	中华人民共和国交通运输部
19	中华人民共和国水利部
20	中华人民共和国农业农村部
21	中华人民共和国商务部
22	中华人民共和国文化和旅游部
23	中华人民共和国国家卫生健康委员会
24	中华人民共和国退役军人事务部
25	中华人民共和国应急管理部
26	中国人民银行
27	中华人民共和国审计署
28	国务院国有资产监督管理委员会
29	中华人民共和国海关总署
30	国家税务总局
31	国家市场监督管理总局
32	国家广播电视总局
33	国家体育总局
34	国家统计局
35	国家国际发展合作署
36	国家医疗保障局
38	国家机关事务管理局
39	国家新闻出版署
40	国家版权局
41	国家宗教事务局

42	国务院港澳事务办公室
44	国务院侨务办公室
45	国务院台湾事务办公室
46	国家互联网信息办公室
47	国务院新闻办公室
54	中国气象局
55	中国银行保险监督管理委员会
56	中国证券监督管理委员会
59	国家粮食和物资储备局
60	国家能源局
61	国家国防科技工业局
62	国家烟草专卖局
63	国家移民管理局
64	国家林业和草原局
65	国家铁路局
66	中国民用航空局
67	国家邮政局
68	国家文物局
69	国家中医药管理局
70	国家煤矿安全监察局
71	国家外汇管理局
72	国家药品监督管理局
73	国家知识产权局
74	国家公务员局
75	国家档案局
76	国家保密局
77	国家密码管理局
79	中央机构编制委员会办公室