

2 问题二：缺失场景下的多模态情感预测模型

2.1 问题分析与总体方案

针对问题二，附件 2 已经提供对齐到 50 个时间位置的文本、语音和视觉特征，本文因此直接从三模态序列的情感建模开始，不再进行原始特征提取与跨模态时序对齐。按照题目要求，本问同时完成情感极性分类和连续情感强度回归，并比较完整输入与局部连续缺失条件下的预测表现。缺失所涉及的模态、位置和持续长度会改变可利用的信息，因此需要在统一输入条件下建立预测模型，再系统考察不同缺失形式的影响。

为建立结构简单、便于分析缺失影响的比较参照，本文首先采用掩码均值池化 (Masked Mean Pooling, MMP)，聚合各模态有效时间位置上的特征，再进行融合并输出分类与回归结果。这一路径能够处理不同有效长度的序列，但对同一模态内所有有效位置等权处理，局部缺失后仍难以区分剩余位置的重要程度。

针对这一限制，本文在均值表示之外引入内容驱动的时间加权残差分支，构成轻量时间注意力残差池化 (Lightweight Temporal Attention Residual Pooling, LTARP)。均值分支保留整体统计信息，新增分支根据当前样本内容调整时间位置权重，为突出剩余序列中更有判别力的信息提供补充。后续在固定连续缺失场景中评价这一补充的实际收益，整体结构见图 8。




图 8 LTARP 三模态池化与双任务预测流程。

2.2 数据表示与预测任务

为使后续比较主要反映聚合方式与缺失场景带来的差异，本文在统一的数据划分和标签定义下使用附件 2 的对齐输入。对齐特征文件为 `aligned-50.pkl`，训练、验证和测试划分分别含 3395、728 和 727 条样本。训练集用于学习参数，验证集用于结构选择与评价；测试划分和无标签附件 3 不参与选模。

统一最大长度为 $T = 50$ ，样本 i 的三模态输入为

$$\mathbf{X}_i^{(T)} \in \mathbb{R}^{50 \times 768}, \quad \mathbf{X}_i^{(A)} \in \mathbb{R}^{50 \times 74}, \quad \mathbf{X}_i^{(V)} \in \mathbb{R}^{50 \times 35}. \quad (1)$$

样本有效长度为 L_i ($3 \leq L_i \leq 50$), 由随附注意力掩码确定。定义有效槽位指示变量

$$p_{it} = \begin{cases} 1, & t \in \{1, 2, \dots, L_i\}, \\ 0, & t \in \{L_i + 1, \dots, 50\}. \end{cases} \quad (2)$$

缺失实验仅作用于原本有效的时间位置。附件 2 中已有的零值输入保持原始状态, 并与后续人为构造的连续缺失分别记录。填充后缀由掩码排除, 原始有效范围在遮挡前后保持一致。人工置零的位置仍位于有效前缀中, 均值聚合的分母继续使用原有效长度, 模型因而接收相同长度、局部内容受损的序列。

连续情感强度标签记为 $y_i \in [-3.0, +3.0]$, 三类极性由其符号确定:

$$c_i = \begin{cases} 0 & (\text{消极 Negative}), & y_i < 0, \\ 1 & (\text{中性 Neutral}), & y_i = 0, \\ 2 & (\text{积极 Positive}), & y_i > 0. \end{cases} \quad (3)$$

其中 $y_i = 0$ 对应中性类, 分类与回归分别描述极性类别和连续情感强度。

训练集与验证集均以积极样本为最多, 中性样本相对较少, 类别比例呈现不均衡; 连续情感强度集中于零附近, 两侧分布覆盖不同程度的极性。有效序列长度也有明显差异, 训练与验证的中位数分别为 22 和 23.5, 小于统一长度 50。因此, 类别权重和有效位掩码分别进入损失计算与特征聚合 (图 9)。

2.3 掩码均值池化基线

在上述输入与任务定义基础上, 本文首先建立掩码均值池化基线 MMP, 作为后续改进结构的比较参照。有效位掩码使填充后缀不参与聚合, 各模态由此得到固定维度的均值向量, 再接入共同的融合与双任务输出路径。对模态 $m \in \{T, A, V\}$, 其均值为

$$\boldsymbol{\mu}_i^{(m)} = \frac{\sum_{t=1}^{50} p_{it} \mathbf{x}_{it}^{(m)}}{\sum_{t=1}^{50} p_{it}}. \quad (4)$$

均值向量通过模态专属映射 $P_m(\cdot)$ 得到 128 维表示:

$$\mathbf{h}_{i,0}^{(m)} = P_m(\boldsymbol{\mu}_i^{(m)}) = \text{Dropout} \left(\text{GELU} \left(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}_m \boldsymbol{\mu}_i^{(m)} + \mathbf{b}_m) \right) \right). \quad (5)$$

三路表示拼接为 384 维向量 $\mathbf{h}_i^{\text{concat}} = [\mathbf{h}_{i,0}^{(T)}; \mathbf{h}_{i,0}^{(A)}; \mathbf{h}_{i,0}^{(V)}]$, 再经 128 维融合层得到

$$\mathbf{z}_i = \text{Dropout} \left(\text{GELU} \left(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}_f \mathbf{h}_i^{\text{concat}} + \mathbf{b}_f) \right) \right). \quad (6)$$

联合表征分别连接三分类与强度回归输出:

$$\hat{\mathbf{p}}_i = \text{Softmax}(\mathbf{W}_c \mathbf{z}_i + \mathbf{b}_c) \in \mathbb{R}^3, \quad \hat{y}_i = \mathbf{W}_r \mathbf{z}_i + b_r \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

预测类别取 $\hat{c}_i = \arg \max_{k \in \{0,1,2\}} \hat{p}_{ik}$ 。

训练集的消极、中性和积极样本数分别为 967、758 和 1670。采用类别频数逆加权交




图9 附件2的样本、情感标签与有效序列长度分布。

叉熵，使三类在分类目标中获得相应权重：

$$w_c = \frac{N_{\text{train}}}{3 \cdot N_c}, \quad \mathcal{L}_{\text{WCE}} = -\frac{\sum_{i=1}^N w_{c_i} \log \hat{p}_{ic_i}}{\sum_{i=1}^N w_{c_i}}. \quad (8)$$

其中分类损失按当前批次标签权重之和归一化， N 为批次样本数。回归采用 SmoothL1 损失：

$$\mathcal{L}_{\text{SmoothL1}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell_{\text{smooth}}(\hat{y}_i - y_i), \quad \ell_{\text{smooth}}(u) = \begin{cases} 0.5u^2, & |u| < 1, \\ |u| - 0.5, & |u| \geq 1. \end{cases} \quad (9)$$

两项任务以相同权重联合优化：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{WCE}} + \lambda_r \mathcal{L}_{\text{SmoothL1}}, \quad \lambda_r = 1.0. \quad (10)$$

MMP 共含 163460 个参数，直接使用附件 2 的原始数值特征，不额外标准化。采用 AdamW，学习率 10^{-3} 、权重衰减 10^{-4} 、批量大小 128、随机失活率 0.1；最多训练 80 轮，提前停止耐心轮数为 12 轮。基线在完整输入上训练。

2.4 轻量时间注意力残差池化模型

当局部连续缺失移除一段信息后，剩余有效位置所包含的情感信息并不均等。MMP 仍采用等权聚合，难以突出更有判别力的位置。为使聚合权重能够随当前样本内容变化，LTARP 在均值分支之外增加逐槽位内容打分，并将加权表示作为残差补充。每个模态使用一个线性标量打分器，其打分记为

$$e_{it}^{(m)} = f_m(\mathbf{x}_{it}^{(m)}) = \mathbf{w}_m^\top \mathbf{x}_{it}^{(m)} + b_m. \quad (11)$$

权重在原始有效槽位内归一化，并形成内容加权表示：

$$\alpha_{it}^{(m)} = \frac{p_{it} \exp(e_{it}^{(m)})}{\sum_{s:p_{is}=1} \exp(e_{is}^{(m)})}, \quad \mathbf{a}_i^{(m)} = \sum_{t=1}^{50} \alpha_{it}^{(m)} \mathbf{x}_{it}^{(m)}. \quad (12)$$

填充位的 $\alpha_{it}^{(m)}$ 恒为 0。人工遮挡后的零值仍按原有效指示参与打分与聚合，权重变化由当前输入内容决定。

内容加权表示作为均值表示的补充，两路共享模态映射 P_m ，以可学习系数 γ_m 进行残差组合：

$$\mathbf{h}_i^{(m)} = P_m(\boldsymbol{\mu}_i^{(m)}) + \gamma_m \cdot P_m(\mathbf{a}_i^{(m)}), \quad m \in \{T, A, V\}. \quad (13)$$

该表示继续进入原有融合层与双任务输出，新增分支只改变模态内的聚合方式。共享映射使两路表示具有相同维度，均值路径保留整体信息，内容加权路径提供随样本变化的补充；残差系数控制补充分支进入预测的程度。

训练首先完成 MMP 的模态映射、融合与双任务输出学习，再以其参数初始化 LTARP。第二阶段保持这些已有参数不变，仅学习三个模态打分器及三个残差系数。令 γ_m 初值为 0，初始模态输出为

$$\mathbf{h}_i^{(m)} = P_m(\boldsymbol{\mu}_i^{(m)}), \quad (14)$$

与 MMP 保持一致。随后，内容加权分支通过残差系数逐步参与预测。新增可训练参数为 883 个，总参数量增至 164343，从而以较小的参数增量补充时间位置的内容差异。

2.5 连续缺失场景与评价协议

为系统比较不同连续缺失形式对预测的影响，并在相同受损条件下观察 MMP 与 LTARP 的表现，本文从缺失模态、缺失比例和缺失位置三个维度构造固定场景。单模态场景沿比例变化考察各输入的敏感程度，双模态场景在同一比例下考察信息同时受损的影响；前段、中段和后段遮挡则用于区分缺失发生位置。三个维度组合形成 54 种场景，使模型比较与缺失规律分析共享同一组受损输入。

- 单模态场景集 $\mathcal{C}_1$: $m \in \{T, A, V\}$, 目标缺失比例 $\rho_{\text{target}} \in \mathcal{R} = \{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5\}$, 位置 $\mathcal{P} = \{\text{前段}, \text{中段}, \text{后段}\}$, 共 $3 \times 5 \times 3 = 45$ 种。
- 双模态场景集 $\mathcal{C}_2$: 模态对为 $\{T, A\}$ 、 $\{T, V\}$ 、 $\{A, V\}$, 固定 $\rho_{\text{target}} = 0.3$, 分别取三个位置, 共 $3 \times 1 \times 3 = 9$ 种。

对有效长度 L_i , 遮挡槽位数与实际比例为

$$\ell_i = \max(1, \text{round}(\rho_{\text{target}} \cdot L_i)), \quad \rho_{\text{actual}, i} = \frac{\ell_i}{L_i}. \quad (15)$$

槽位数必须取整数，短序列的实际比例会偏离目标比例；验证集中，目标比例 0.1 的实际范围为 0.0714–0.3333，目标比例 0.5 为 0.4000–0.6667，对应均值为 0.1040 和 0.5009。图表横轴用目标比例标识场景，实际比例逐样本记录。

前段、中段、后段的起点 s_i 分别为 0、 $\lfloor (L_i - \ell_i)/2 \rfloor$ 和 $L_i - \ell_i$ 。遮挡将指定模态在 $[s_i, s_i + \ell_i - 1]$ 内的特征置零，该遮挡区间采用零起始槽位索引；其余模态和填充掩码保持原样。每个场景都在完整的 728 条验证样本上评价，各样本按自身有效长度计算区间。

分类评价同时采用准确率与宏平均 F1，分别观察总体识别与类别均衡表现；回归采用 MAE 和皮尔逊相关系数，分别观察绝对误差与变化趋势。四项指标定义为：

- 准确率 (Accuracy, $\uparrow$): $\text{Acc} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\hat{c}_i = c_i)$;
- 宏平均 F1 (Macro-F1, $\uparrow$): $\text{MacroF1} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \frac{2 \cdot \text{Precision}_k \cdot \text{Recall}_k}{\text{Precision}_k + \text{Recall}_k}$;
- 平均绝对误差 (MAE, $\downarrow$): $\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{y}_i - y_i|$;
- 皮尔逊相关系数 (Pearson, r , $\uparrow$): $\text{Pearson} = \frac{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}}$.

分类与回归分别反映极性识别和连续情感强度预测，单项指标不能同时概括两项任务。为在参数选择时兼顾二者，本文将四项评价指标组合为得分 S ：

$$S = \frac{1}{4} \text{Acc} + \frac{1}{4} \text{MacroF1} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{\text{MAE}}{6} \right) + \frac{1}{8} (\text{Pearson} + 1). \quad (16)$$

连续情感强度标签位于 $[-3, 3]$, 跨度为 6, 因此以 MAE/6 缩放误差量级, 并通过 $1 - \text{MAE}/6$ 统一为越大越好的方向。Pearson 的取值范围为 $[-1, 1]$, $(\text{Pearson} + 1)/2$ 将其映射至 $[0, 1]$, 故式 (16) 中的最后一项等价于给该映射值赋予 1/4 权重。两项分类指标合计占 1/2, 两项回归指标合计占 1/2, 兼顾极性识别与连续情感强度预测。回归输出不作截断, 6 作为标签尺度使用, 而非预测误差的上界。

完整输入得分只能描述正常观测下的表现，连续缺失后的保持程度还需结合受损场景评价。本文将完整输入对应的得分记为 S_{clean} , 并以其与 54 种缺失场景的平均得分共同定义综合鲁棒得分 R ：

$$R = \frac{1}{2} \left(S_{\text{clean}} + \frac{1}{54} \sum_{j=1}^{54} S_j \right). \quad (17)$$

完整输入得分占 1/2，54 种缺失场景的等权平均占 1/2。这一组合同时考虑正常输入与受损输入下的表现，使配置选择兼顾完整输入能力和缺失后的保持程度。

结构比较表 8 以及公开方法表 11、12，均按完整输入验证得分 S_{clean} 选择参数；选定后同时评价完整输入与全部 54 种缺失场景，保证两张公开方法结果表使用同一套参数。缺失敏感性与鲁棒诊断图 10–13 则沿用按 R 选定的 LTARP 配置，MMP 仍使用对应初始化的完整输入最优基线。前者比较统一完整输入标准下的结构表现，后者分析最终配置在固定缺失场景集合中的响应与波动；在每类实验内，每次初始化均固定一套参数，不按缺失模态、比例或位置重新选择。

场景统计先在种子内汇总，再计算种子间均值与样本标准差。设第 s 个种子在场景 j 的指标为 $M_{s,j}$ ，其缺失场景均值为

$$\bar{M}_s = \frac{1}{54} \sum_{j=1}^{54} M_{s,j}, \quad s \in \{42, 43, 44\}. \quad (18)$$

三次初始化是统计重复单位，54 个场景在各自初始化内等权平均。这样，场景平均表示模型在固定受损条件集合中的总体表现，种子间标准差则描述同一训练设置的初始化波动。算法 1 概括执行步骤。

算法 1 连续缺失场景评价

输入：验证集三模态特征、有效掩码与已选模型。

输出：完整输入及 54 场景指标、 S_{clean} 与 R 。

1. 预测完整输入，计算四项指标及 S_{clean} 。
 2. 遍历场景配置 ($\mathcal{M}_{\text{target}}, \rho_{\text{target}}, \text{pos}$)。
 3. 对各样本读取 L_i ，按式 (15) 计算 ℓ_i 并确定 s_i 。
 4. 在原输入副本中置零目标模态的连续区间，保持有效掩码。
 5. 预测当前场景，记录四项指标与 S_j 。
 6. 汇总 54 场景结果，按式 (17) 计算 R 。
-

2.6 基线与 LTARP 的结构比较

首先在统一完整输入选模标准下直接比较 MMP 与 LTARP，以观察聚合结构改变后的分类与回归表现。LTARP 在宏平均 F1、MAE 和 Pearson 的三种子均值上均优于 MMP，准确率变化较小。对相同模型参数施加 54 种缺失后，三项指标的平均改善仍保留，准确率则略有下降（表 8）。MAE 与 Pearson 的改善分别对应连续情感强度绝对误差的减少和预测趋势的一致性提高。

验证集中积极样本最多，准确率按样本汇总，受多数类别识别情况的影响较大；宏平均 F1 对三类等权，能够反映整体准确率之外的类别差异。当前改善更多体现在宏平均 F1，说明评价两种池化结构时需要同时观察总体识别和类别均衡表现。中性类的混淆仍然明显，其具体错误分布在后续分析中结合混淆矩阵观察。

表 8 统一完整输入选模规则下的 MMP 与 LTARP 比较（三随机种子均值 $\pm$ 样本标准差）

条件	模型	准确率 $\uparrow$	宏平均 F1 $\uparrow$	MAE $\downarrow$	相关系数 $\uparrow$
完整输入	MMP	0.6401 $\pm$ 0.0048	0.6139 $\pm$ 0.0091	0.6079 $\pm$ 0.0103	0.6409 $\pm$ 0.0043
完整输入	LTARP	0.6415 $\pm$ 0.0050	0.6243 $\pm$ 0.0026	0.6052 $\pm$ 0.0063	0.6475 $\pm$ 0.0024
54 场景平均	MMP	0.6349 $\pm$ 0.0062	0.6092 $\pm$ 0.0075	0.6111 $\pm$ 0.0098	0.6359 $\pm$ 0.0038
54 场景平均	LTARP	0.6334 $\pm$ 0.0038	0.6163 $\pm$ 0.0013	0.6086 $\pm$ 0.0059	0.6417 $\pm$ 0.0024

以跨场景综合得分考察三次初始化，种子 42 和 43 呈正增益，种子 44 近乎持平；配对差 $\Delta R = R_{\text{LTARP}} - R_{\text{MMP}}$ 分别为 +0.005600、+0.003791 和 -0.000090，平均为 $+0.003100 \pm 0.002907$ 。总体收益较小，同时存在初始化敏感性。

2.7 缺失类型、位置与比例分析

表 8 给出了完整输入与 54 种缺失场景的总体平均，但平均值不能呈现不同缺失模态、比例和位置的差异。为进一步辨别这些差异，以下分解考察最终鲁棒配置的缺失响应。图 10 中，文本随遮挡比例增大退化最明显，语音和视觉变化较平缓；分类与回归对输入损失的响应程度也不同。文本遮挡由 0.1 增至 0.5 时，宏平均 F1 从 0.6163 降至 0.5933，显示语言内容在这组样本中的较强作用。




图 10 单模态缺失比例与验证集性能。阴影为三随机种子的样本标准差，虚线为完整输入均值。

固定目标缺失比例 $\rho_{\text{target}} = 0.3$ 后，缺失位置仍会改变模型表现。文本前段与后段遮挡对宏平均 F1 的影响大于中段；包含文本的双模态缺失也呈相近规律，语音、视觉及语音-视觉组合的影响较小。分类与回归的位置响应并不完全一致，例如文本中段遮挡降低宏平均 F1，却使 MAE 略有下降（图 11）。




图 11 不同模态与位置相对完整输入的性能变化。各指标使用独立色标。

在比例与位置规律之外，图 12 进一步比较最终鲁棒配置与 MMP 基线在相同受损场景下的响应差异。此处 LTARP 采用按 R 选定的配置，分析目的在于观察最终配置的场景收益；统一完整输入选模标准下的直接结构比较仍以表 8 为准。宏平均 F1 和 Pearson 的改善更为一致，在语音、视觉及语音-视觉缺失条件下较明显；准确率随位置与模态组合出现正负波动。内容加权补充有助于保持部分剩余信息，其效果仍随受损输入而变化。包含文本的受损场景影响较大，而仅语音或视觉受损时仍有文本输入；配对差和相对完整输入的退化分别描述结构收益与信息损失，两者共同刻画缺失规律。




图 12 LTARP 相对 MMP 的配对改善。MAE 取 MMP 减 LTARP，其余指标取 LTARP 减 MMP；正值表示改善。

2.8 稳定性、错误分布与消融分析

2.8.1 随机初始化稳定性与验证集错误分布

前述分析给出了不同缺失场景的平均响应，下面进一步从随机初始化、类别混淆和特殊输入三个方面观察这些结果的保持程度。三次初始化的配对收益较小，结合完整输入分类错误与原生视觉全零样本，可以识别总体平均之外的差异（图 13）。




图 13 随机初始化稳定性与误差分析。(a) 配对综合分数; (b) 混淆矩阵; (c) 场景分组; (d) 原生视觉全零子集。

三次初始化中有两次提高, 一次近乎持平, 场景分组后的平均差也较小。完整输入下, 消极与积极类的召回相对较高, 中性类最低, 为 43.48%; 中性样本更容易被分到两侧极性类别, 弱极性与类别边界仍是主要混淆位置。

验证集另有 15 条原生视觉特征整段全零样本。该子集中, 部分初始化的 LTARP 分类表现低于 MMP, 呈现与总体平均趋势不同的结果; 样本量较少, 其表现结合三次初始化单独观察。

2.8.2 候选结构与训练策略消融

在考察最终配置的稳定性与错误分布后, 进一步比较不同结构和训练调整能否带来类似收益。本文保留时间编码、训练期连续遮挡和均值-最大值残差池化三种候选, 与 MMP 及 LTARP 并列 (表 9)。

表 9 候选结构与训练策略消融。均值-最大值残差池化仅有一次初始化。

方案	初始化次数	总参数量	综合分数 R
MMP (基线)	3	163460	0.7417 ± 0.0015
单模态时间编码	3	957572	0.7351 ± 0.0020
训练期连续遮挡	3	163460	0.7385 ± 0.0025
均值-最大值残差池化	1	163463	0.7443
LTARP (本文方案)	3	164343	0.7448 ± 0.0015

单模态时间编码在聚合前加入顺序建模, 参数量明显增加, 综合得分却低于 MMP。训练期连续遮挡保持网络不变: 每条样本以 0.5 概率保留完整输入, 其余样本中 75% 遮

挡一个模态、25% 遮挡两个模态，比例从 $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5\}$ 选择，起点在有效范围内随机确定，掩码保持原值。这种缺失增强也未带来综合得分改善。

均值-最大值残差池化沿用式 (4) 的掩码均值表示，并增加有效槽位上的逐特征维最大值，再经残差组合接入原有网络。其得分接近 LTARP，但仅保留一次初始化结果，主要作为结构探索参考，不与三随机种子结果作精细统计比较。LTARP 的三种子综合均值在本组最高，同时只增加 883 个参数，在本组候选中提供了较好的综合表现。

2.9 公开方法适配与对比

完成 MMP 与 LTARP 的内部比较及候选结构分析后，为考察 LTARP 与其他多模态建模路线的相对表现，本文进一步选取 11 种公开方法进行统一适配比较。各方法使用附件 2 的 aligned-50 输入与分类、回归双任务接口，三模态维度、数据划分、指标和完整输入选模标准保持一致，并按既有适配配置训练。表 10 概括适配中的机制与规模。

表 10 公开方法的统一接口适配概览

方法	类型	本文适配中的核心机制	参数量
TFN[1]	张量融合	三路表示增广后的外积融合	4,840,670
LMF[2]	低秩融合	模态专属低秩因子融合	323,276
MFN[3]	时序记忆融合	三路递归编码、记忆注意力与门控记忆	261,764
MuT[4]	跨模态注意力	六路定向跨模态注意力与模态内记忆	624,094
MISA[5]	表征解耦	共享/特有表示、重构与差异约束	1,118,852
Self-MM[6]	多任务辅助学习	融合预测与单模态伪目标辅助监督	82,119
MMIM[7]	互信息约束	模态间及融合-单模态的 InfoNCE 约束	163,204
TFR-Net[8]	缺失重构	连续遮挡、时序上下文与潜在表示重构	415,620
MissModal[9]	缺失表征对齐	几何对比、分布与情感语义对齐	163,204
M3S[10]	缺失元采样	低秩骨干、完整支持/缺失查询的一步一阶元更新	323,276
MMIN[11]	缺失模态推断	潜在表示推断、残差细化与循环约束	292,164

这些方法分别通过张量交互、时序记忆、表征约束或辅助任务组织多模态信息，缺失增强方法还引入重构、表征对齐、元采样及潜在表示推断。比较同时考察完整输入预测能力、连续缺失后的表现和参数规模：前两项反映同一配置在不同输入条件下的结果，参数量补充表示模型复杂度。各方法接入统一特征与双任务接口，以下结果均限定在本文统一适配与评价设置下。

在本文统一适配与评价设置下，LTARP 在完整输入的四项指标上均取得表 11 中最优的三随机种子均值。部分轻量方法及缺失增强方法的表现接近 LTARP，而更复杂的融合结构未呈现同等的平均优势。Self-MM 和 MMIM 借助辅助任务或信息约束，在较小规模下也保留了较强预测信息；TFR-Net 的宏平均 F1 接近 LTARP，但回归指标有所差异。因此，分类均衡性和回归结果需要结合观察。

表 11 公开方法与 LTARP 的完整输入验证集结果（三随机种子均值 $\pm$ 样本标准差）

模型	方法类别	参数量	准确率 $\uparrow$	宏平均 F1 $\uparrow$	MAE $\downarrow$	相关系数 $\uparrow$
TFN	常规融合	4,840,670	0.6099 $\pm$ 0.0076	0.5872 $\pm$ 0.0083	0.6336 $\pm$ 0.0102	0.6056 $\pm$ 0.0098
LMF	常规融合	323,276	0.5925 $\pm$ 0.0114	0.5719 $\pm$ 0.0090	0.6682 $\pm$ 0.0196	0.5807 $\pm$ 0.0188
MFN	常规融合	261,764	0.5966 $\pm$ 0.0080	0.5824 $\pm$ 0.0062	0.6418 $\pm$ 0.0124	0.5908 $\pm$ 0.0125
MuT	常规融合	624,094	0.6172 $\pm$ 0.0148	0.5891 $\pm$ 0.0236	0.6221 $\pm$ 0.0260	0.6369 $\pm$ 0.0115
MISA	常规融合	1,118,852	0.6131 $\pm$ 0.0083	0.6010 $\pm$ 0.0060	0.9175 $\pm$ 0.1005	0.6269 $\pm$ 0.0087
Self-MM	常规融合	82,119	0.6355 $\pm$ 0.0052	0.6107 $\pm$ 0.0084	0.6099 $\pm$ 0.0066	0.6423 $\pm$ 0.0042
MMIM	常规融合	163,204	0.6360 $\pm$ 0.0048	0.6110 $\pm$ 0.0007	0.6102 $\pm$ 0.0098	0.6375 $\pm$ 0.0054
TFR-Net	缺失增强	415,620	0.6374 $\pm$ 0.0071	0.6230 $\pm$ 0.0080	0.6145 $\pm$ 0.0118	0.6267 $\pm$ 0.0142
MissModal	缺失增强	163,204	0.6305 $\pm$ 0.0071	0.6108 $\pm$ 0.0069	0.6084 $\pm$ 0.0113	0.6431 $\pm$ 0.0006
M3S	缺失增强	323,276	0.6035 $\pm$ 0.0063	0.5775 $\pm$ 0.0169	0.6706 $\pm$ 0.0173	0.5793 $\pm$ 0.0171
MMIN	缺失增强	292,164	0.6383 $\pm$ 0.0062	0.6117 $\pm$ 0.0079	0.6279 $\pm$ 0.0247	0.6401 $\pm$ 0.0027
LTARP	本文模型	164,343	0.6415 $\pm$ 0.0050	0.6243 $\pm$ 0.0026	0.6052 $\pm$ 0.0063	0.6475 $\pm$ 0.0024

在本文统一适配与评价设置下，54 种连续缺失等权平均后，LTARP 的宏平均 F1 和 Pearson 在表 12 中最高，MAE 最低，准确率与 TFR-Net、MMIN 接近。完整输入表现与缺失后保持程度共同决定跨场景结果；缺失增强方法之间也存在差异。

表 12 公开方法与 LTARP 的 54 种连续缺失场景平均结果（三随机种子均值 $\pm$ 样本标准差）

模型	训练方式	参数量	准确率 $\uparrow$	宏平均 F1 $\uparrow$	MAE $\downarrow$	相关系数 $\uparrow$
TFN	完整输入训练	4,840,670	0.5767 $\pm$ 0.0197	0.5582 $\pm$ 0.0127	0.6451 $\pm$ 0.0101	0.5784 $\pm$ 0.0070
LMF	完整输入训练	323,276	0.5616 $\pm$ 0.0054	0.5392 $\pm$ 0.0066	0.6630 $\pm$ 0.0123	0.5539 $\pm$ 0.0185
MFN	完整输入训练	261,764	0.5657 $\pm$ 0.0070	0.5532 $\pm$ 0.0081	0.6559 $\pm$ 0.0097	0.5540 $\pm$ 0.0092
MuT	完整输入训练	624,094	0.6000 $\pm$ 0.0209	0.5749 $\pm$ 0.0230	0.6309 $\pm$ 0.0189	0.6232 $\pm$ 0.0057
MISA	完整输入训练	1,118,852	0.6079 $\pm$ 0.0095	0.5958 $\pm$ 0.0080	0.9247 $\pm$ 0.1025	0.6198 $\pm$ 0.0077
Self-MM	完整输入训练	82,119	0.6302 $\pm$ 0.0016	0.6053 $\pm$ 0.0042	0.6131 $\pm$ 0.0068	0.6371 $\pm$ 0.0040
MMIM	完整输入训练	163,204	0.6302 $\pm$ 0.0041	0.6059 $\pm$ 0.0004	0.6135 $\pm$ 0.0101	0.6332 $\pm$ 0.0051
TFR-Net	缺失增强训练	415,620	0.6336 $\pm$ 0.0099	0.6154 $\pm$ 0.0098	0.6232 $\pm$ 0.0146	0.6220 $\pm$ 0.0143
MissModal	缺失增强训练	163,204	0.6260 $\pm$ 0.0096	0.6068 $\pm$ 0.0048	0.6111 $\pm$ 0.0112	0.6381 $\pm$ 0.0013
M3S	缺失增强训练	323,276	0.5733 $\pm$ 0.0056	0.5493 $\pm$ 0.0102	0.6620 $\pm$ 0.0071	0.5581 $\pm$ 0.0192
MMIN	缺失增强训练	292,164	0.6341 $\pm$ 0.0049	0.6072 $\pm$ 0.0039	0.6318 $\pm$ 0.0259	0.6346 $\pm$ 0.0037
LTARP	完整输入训练	164,343	0.6334 $\pm$ 0.0038	0.6163 $\pm$ 0.0013	0.6086 $\pm$ 0.0059	0.6417 $\pm$ 0.0024

参数规模进一步体现性能与复杂度的折中。LTARP 总参数量为 164343，约 16.4 万，明显小于 TFN、MuT 和 MISA 等结构，与 MMIM 和 MissModal 处于相近量级。在表 11–12 所列模型中，其完整输入和缺失平均宏平均 F1 均保持较高水平。图 14 分别对照这两类输入条件；不同方法的参数规模跨越一个数量级以上，横轴采用对数尺度，使轻量结构和较大融合网络能够在同一坐标中比较。这组结果体现了 LTARP 在当前接口下的性能与规模平衡，结构复杂度本身不足以决定预测表现。




图 14 公开多模态模型的参数规模与宏平均 F1 比较。(a) 完整输入验证集；(b) 54 种连续缺失场景平均。横轴为总参数量（对数尺度），误差线为三随机种子的样本标准差。

2.10 附件 3 预测

2.10.1 文本特征重构与核验

完成上述验证与模型选择后，将 LTARP 用于附件 3 的 30 条无标签样本。对齐版提供 text_bert 词元输入，以及 audio 和 vision 数值特征。单样本的 text_bert 形状为 3×50 ，三行依次为词元编号、有效位掩码和词元类型编号，并非模型所需的 50×768 连续文本表示。因此，使用已验证的 bert-base-uncased 接口编码有效词元前缀，取最后隐层逐词元表示，再在填充后缀补零至 50×768 ；语音、视觉特征及有效位掩码保持原样。

已有接口检查使用附件 4 中 20 条同时包含 text_bert 和预计算 text 的无标签样本，逐行比较全部 604 个有效槽位；604/604 个重构行的最大余弦相似度位置均为同索引，特征最大绝对差为 3.0041×10^{-5} 、RMSE 为 8.3977×10^{-7} 。输入同一固定参数模型后，分类 logits 最大绝对差为 2.44×10^{-6} ，回归为 1.12×10^{-6} 。该数值检查支持词元编码与既有文本特征接口的衔接，附件 3 随后沿此固定路径完成推理。

2.10.2 预测结果汇总

30 条样本预测为消极、中性和积极的数量分别为 7、11 和 12，对应 23.33%、36.67% 和 40.00%。连续情感强度均值为 +0.123114、样本标准差为 0.611792，范围为 $[-1.642545, +1.539758]$ ；平均分类置信度为 0.624599。类别与连续情感强度由两个输出头独立预测，推理阶段不使用回归值符号对分类结果进行二次修正。逐样本类别、连续情感强度和置信度见表 13，与独立 CSV 保存的同批结果对应。附件 3 不提供真实标签，因此本节仅报告预测结果，不计算 Accuracy、Macro-F1、MAE 等监督评价指标。

表 13 附件 3 全部 30 条无标签样本的最终预测

样本 ID	预测类别	连续情感强度	分类置信度
附件 3_01	消极	-0.405876	0.7460
附件 3_02	中性	-0.144469	0.6501
附件 3_03	中性	-0.128127	0.6101
附件 3_04	积极	+0.514640	0.6097
附件 3_05	消极	-1.642545	0.9405
附件 3_06	积极	+0.765383	0.7435
附件 3_07	中性	+0.249776	0.4401
附件 3_08	消极	-0.337494	0.5324
附件 3_09	积极	+1.076601	0.8747
附件 3_10	中性	-0.178815	0.7725
附件 3_11	中性	+0.010376	0.5348
附件 3_12	积极	+0.922382	0.6466
附件 3_13	积极	+0.237651	0.4991
附件 3_14	消极	-0.550781	0.7443
附件 3_15	积极	+0.684222	0.7227
附件 3_16	积极	+1.539758	0.9228
附件 3_17	消极	-0.589950	0.4977
附件 3_18	积极	+0.246677	0.4397
附件 3_19	消极	-0.320886	0.4778
附件 3_20	中性	-0.246796	0.6422
附件 3_21	积极	+0.667961	0.7211
附件 3_22	中性	+0.186271	0.4059
附件 3_23	中性	+0.138655	0.6286
附件 3_24	消极	-0.458430	0.5284
附件 3_25	中性	+0.048311	0.5231
附件 3_26	积极	+0.574989	0.7292
附件 3_27	积极	+0.567220	0.6708
附件 3_28	积极	+0.397136	0.4846
附件 3_29	中性	+0.071600	0.4322
附件 3_30	中性	-0.202034	0.5667

2.11 本问小结

本问以附件 2 已对齐的三模态特征为起点，建立 MMP 双任务基线，并通过 LTARP 内容加权残差分支补充时间位置的信息差异。在共用融合与输出路径的基础上，第二阶段仅新增 883 个参数，形成完整输入和连续缺失输入下可直接评价的预测模型。

围绕 54 种连续缺失场景的比较表明，文本局部缺失的影响最明显，分类与回归对位置的响应有所不同。LTARP 在宏平均 F1、MAE 和 Pearson 上总体优于 MMP，但提升幅度较小，不同随机初始化下仍存在一定波动。与公开方法的统一适配比较进一步体现了其性能与参数规模的折中。在此基础上，本问完成附件 3 全部 30 条无标签样本的预测，并为问题三的解释分析固定预测模型。

参考文献

- [1] Zadeh A, Chen M, Poria S, et al. Tensor Fusion Network for Multimodal Sentiment Analysis[C]//Proceedings of EMNLP. 2017: 1103–1114. DOI: 10.18653/v1/D17-1115.
- [2] Liu Z, Shen Y, Lakshminarasimhan V B, et al. Efficient Low-rank Multimodal Fusion With Modality-Specific Factors[C]//Proceedings of ACL, Volume 1. 2018: 2247–2256. DOI: 10.18653/v1/P18-1209.
- [3] Zadeh A, Liang P P, Mazumder N, et al. Memory Fusion Network for Multi-view Sequential Learning[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018, 32(1): 5634–5641. DOI: 10.1609/aaai.v32i1.12021.
- [4] Tsai Y H H, Bai S, Liang P P, et al. Multimodal Transformer for Unaligned Multimodal Language Sequences[C]//Proceedings of ACL. 2019: 6558–6569. DOI: 10.18653/v1/P19-1656.
- [5] Hazarika D, Zimmermann R, Poria S. MISA: Modality-Invariant and -Specific Representations for Multimodal Sentiment Analysis[C]//Proceedings of ACM Multimedia. 2020: 1122–1131. DOI: 10.1145/3394171.3413678.
- [6] Yu W, Xu H, Yuan Z, et al. Learning Modality-Specific Representations with Self-Supervised Multi-Task Learning for Multimodal Sentiment Analysis[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2021, 35(12): 10790–10797. DOI: 10.1609/aaai.v35i12.17289.
- [7] Han W, Chen H, Poria S. Improving Multimodal Fusion with Hierarchical Mutual Information Maximization for Multimodal Sentiment Analysis[C]//Proceedings of EMNLP. 2021: 9180–9192. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.723.
- [8] Yuan Z, Li W, Xu H, et al. Transformer-based Feature Reconstruction Network for Robust Multimodal Sentiment Analysis[C]//Proceedings of ACM Multimedia. 2021: 4400–4407. DOI: 10.1145/3474085.3475585.
- [9] Lin R, Hu H. MissModal: Increasing Robustness to Missing Modality in Multimodal Sentiment Analysis[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics. 2023, 11: 1686–1702. DOI: 10.1162/tac1_a_00628.
- [10] Chi H, Yang M, Zhu J, et al. Missing Modality meets Meta Sampling (M3S): An Efficient Universal Approach for Multimodal Sentiment Analysis with Missing Modality[C]//Proceedings of AACL-IJCNLP, Volume 1. 2022: 121–130. DOI: 10.18653/v1/2022.aacl-main.10.
- [11] Zhao J, Li R, Jin Q. Missing Modality Imagination Network for Emotion Recognition with Uncertain Missing Modalities[C]//Proceedings of ACL-IJCNLP, Volume 1. 2021: 2608–2618. DOI: 10.18653/v1/2021.acl-long.203.