

区块与区块链

#「笔耕不辍」-生命不止，写作不息#

目录

- 一.区块头与区块体
 - 区块
 - 创世区块
 - 区块头
 - 区块体
 - 例子
 - 区块链如何连接成区块链?
 - 区块的核心代码
 - 1. 区块中的核心常量定义
 - 2. 区块中的核心变量定义
 - 3. 解析区块二进制数据
 - 4. 解析区块内的交易数据
- 二.区块链数据结构
 - 存证
 - 第一种上链方式
 - 第二种上链方式
 - Hash指针
 - 默克尔树
 - 数据区块：区块头&区块体
- 三.默克尔树

一.区块头与区块体

区块是区块链的核心单元。区块链由区块互相连接而成。




图1：来自网络

区块

区块由区块头和区块体两部分组成。其中区块的大小被限制在1M以内(为了防止资源浪费和DOS攻击)，区块头的大小被固定为80个字节。但目前随发展，交易数量持续增加，1M的大小能存储的交易数量有限，导致大量的交易积压。因此目前正在考虑扩容方案。

创世区块

比特币里的第一个区块创建于2009年，被称为创世区块。它是区块链里所有区块的共同祖先，这意味着你从任意区块，循链向后回溯，最终都会到达创世区块被编入到比特币客户端软件里，所以每一个节点都始于至少包含一个区块的区块链，这能确保创世区块不会被改变。每一个节点都“知道”希值、结构、被创建的时间和里面的一个交易。因此，每一个节点都把该区块作为区块链的首区块，从而创建了一个安全的、可信的区块链的根。

区块头



LEVI_104

0 0 0

区块头由三组区块元数据组成。第一组：引用父区块哈希值的数据，这组元数据用于该区块与区块链中前一区块相连接。第二组：难度、时间戳、nonce竞争相关。第三组：merkle树根，一种用来有效地总结区块中所有交易的数据结构。一共80个字节。

区块哈希值可以唯一、明确地标识一个区块，任何节点通过简单地对区块头进行哈希计算都可以独立地获取该区块哈希值。

对于区块的哈希值，请注意：区块哈希值实际上并不包含在区块的数据结构里，不管是该区块在网络传输时，或者是它作为区块链的一部分被存储在永久性设备上时。相反，区块哈希值是当该区块从网络被接受时由每个节点计算出来的。区块的哈希值可能会作为区块元数据的一部分被存储在一个独里，以便于索引和更快地从磁盘检索区块

字段	大小	描述
version	4字节	版本号，用于跟踪软件/协议的更新
prevBlockHash	32字节	上一个区块的Hash地址
merkleRoot	32字节	该区块中交易的merkle树根的哈希值
time	4字节	该区块的创建时间戳
difficultyTarget	4字节	该区块链工作量证明难度目标
nonce	4字节	用于证明工作量的计算参数

区块体

区块体中记录了该区块存储的交易数量以及交易数据。

平均每个交易至少是250个字节，平均每个区块至少包含超过500个交易信息。因此，一个包含所有交易的完整区块比区块头大1000倍不止。

字段	大小	描述
numTransactionsBytes	1字节	交易数量占用的字节数
numTransactions	0-8个字节	区块内存储的交易数量
transactions	不确定	区块内存的多个交易数据

字段	大小	描述
区块大小	4字节	用字节表示的该字段之后的区块大小
区块头	80字节	组成区块头的几个字段
1-9（可变整数）	交易计数器	交易的数量
交易	可变的	记录在区块里的交易数量

为了节约区块的存储空间，区块内的交易数量字段采用了压缩存储。在读取交易数量之前，会先读取numTransactionsBytes字段值。

- 如果该值小于253，则用直接将该值作为交易数量
- 如果该值等于253，则读取之后的两个字节作为交易数量
- 如果该值等于254，则读取之后的4个字节作为交易数量
- 否则，读取之后的8个字节作为交易数量

例子

比特币



图4：来自网络

区块的核心代码

1. 区块中的核心常量定义

```
1 /** How many bytes are required to represent a block header WITHOUT the trailing 00 length byte. */
2 //区块头的大小，当前为80个字节
3 public static final int HEADER_SIZE = 80;
4
5 static final long ALLOWED_TIME_DRIFT = 2 * 60 * 60; // Same value as Bitcoin Core.
6
7 /**
8  * A constant shared by the entire network: how large in bytes a block is allowed to be. One day we may have to
9  * upgrade everyone to change this, so Bitcoin can continue to grow. For now it exists as an anti-DoS measure to
10  * avoid somebody creating a titanically huge but valid block and forcing everyone to download/store it forever.
11  */
12 //全网共享的常量，用于表示区块的最大字节数。随着比特币会持续的发展，日后升级网络时可能会变更该数字。
13 //目前该值作为解决拒绝攻击的一种措施，避免有人创建巨量的区块，造成整个网络的资源浪费。
14 public static final int MAX_BLOCK_SIZE = 1 * 1000 * 1000;
15 /**
16  * A "sigop" is a signature verification operation. Because they're expensive we also impose a separate limit on
17  * the number in a block to prevent somebody mining a huge block that has way more sigops than normal, so is very
18  * expensive/slow to verify.
19  */
20 //sigop是签名校验操作，因此这个操作需要大量的资源，因此需要限制大小，防止资源浪费或降低网络性能
21 public static final int MAX_BLOCK_SIGOPS = 10000;
22
```



LEVI_104

0 0 0

```
//工作量的难度目标25 public static final long EASIEST_DIFFICULTY_TARGET = 0x207fffffL;
```

2. 区块中的核心变量定义

```

1 private long version;           //区块链的版本号
2 private Sha256Hash prevBlockHash; //前一个区块的hash地址
3 private Sha256Hash merkleRoot;   //交易标识的merkle根
4 private long time;                //区块创建时间戳
5 private long difficultyTarget; // "nBits"    //区块工作难度目标
6 private long nonce;               //用于证明区块工作量的参数
7
8 // TODO: Get rid of all the direct accesses to this field. It's a long-since unnecessary holdover from the Dalvik
9 /** If null, it means this object holds only the headers. */
10 //区块中存储的交易数据
11 @Nullable List<Transaction> transactions;
12
13 /** Stores the hash of the block. If null, getHash() will recalculate it. */
14 //当前区块的hash地址
15 private Sha256Hash hash;

```

3. 解析区块二进制数据

```

1 //从原始字节数据中构造区块对象
2 @Override
3 protected void parse() throws ProtocolException {
4     // header
5     cursor = offset;
6     version = readUint32(); //读取4个字节的版本号
7     prevBlockHash = readHash(); //读取前一个区块的hash地址
8     merkleRoot = readHash(); //读取merkle交易树的根值
9     time = readUint32(); //读取区块的创建时间戳
10    difficultyTarget = readUint32(); //读取区块的难度目标
11    nonce = readUint32(); //读取区块用于计算难度的随机数
12    //通过区块头计算当前区块的hash地址
13    hash = Sha256Hash.wrapReversed(Sha256Hash.hashTwice(payload, offset, cursor - offset));
14    headerBytesValid = serializer.isParseRetainMode(); //是否缓存区块的hash地址
15
16    // transactions
17    //解析区块内的交易数据
18    parseTransactions(offset + HEADER_SIZE);
19
20    //计算区块的字节数
21    length = cursor - offset;
22 }

```

4. 解析区块内的交易数据

```

1 //解析区块内的交易数据
2     protected void parseTransactions(final int transactionsOffset) throws ProtocolException {
3         cursor = transactionsOffset;           //设置读取数据的起始偏移地址
4
5         optimalEncodingMessageSize = HEADER_SIZE;    //初始化编码后的区块大小
6         if (payload.length == cursor) {
7             // This message is just a header, it has no transactions.
8             transactionBytesValid = false;
9             return;
10        }
11
12        int numTransactions = (int) readVarInt();    //获取区块内的交易数据量
13
14        //累加编码后的区块大小，不同的整数经过编码后，占用的存储空间不一样，因此需要通过VarInt进行计算
15        optimalEncodingMessageSize += VarInt.sizeOf(numTransactions);
16
17        transactions = new ArrayList<Transaction>();
18    }

```



0 0 0

```

19 //逐一构造区块内的交易数据
20         for (int i = 0; i < numTransactions; i++) {
21             //构造区块内的交易数据
22             Transaction tx = new Transaction(params, payload, cursor, this, serializer, UNKNOWN_LENGTH);
23             // Label the transaction as coming from the P2P network, so code that cares where we first saw it knows.
24             tx.getConfidence().setSource(TransactionConfidence.Source.NETWORK);
25             transactions.add(tx);
26             cursor += tx.getMessageSize();
27             optimalEncodingMessageSize += tx.getOptimalEncodingMessageSize();
28         }
29         transactionBytesValid = serializer.isParseRetainMode();
30     }

```

二.区块链数据结构




图0：来自网络

存证

存证，就是保存证据，保存在哪里？保存在区块链。

第一种上链方式

数据如何保存在区块链，目前主要的方式是“哈希上链”，我们也可以称之为**间接存证技术**。简要说这种方式的原理是这样的：

默克尔树

看我的以前的文章：Merkle树_LEVI_104的博客-CSDN博客

数据区块：区块头&区块体




见本文中第一部分

三.默克尔树

看我的以前的文章：Merkle树_LEVI_104的博客-CSDN博客

“相关推荐”对你有帮助么？

-  非常没帮助
-  没帮助
-  一般
-  有帮助
-  非常有帮助

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道  400-660-0108  kefu@csdn.net  在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 ©1999-2022北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照



LEVI_104

 0   0  0