

问题三模型建立与求解（论文手工作稿）

VLSI 布图规划设计 — 最小可行死区比例的二分搜索

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

目录

1	问题重述与模型建立	2
1.1	问题重述	2
1.2	问题分析	3
1.2.1	判定可靠性：启发式的假阴性问题	3
2	求解算法设计	4
2.1	总体框架	4
2.2	可行性判定（-feas-only）	4
2.3	并行多种子判定	4
2.4	双向确认（正确性关键）	4
2.5	d* 处完整求解	5
2.6	参数调优	5
2.7	复杂度分析	5
3	结果与验证	6
3.1	求解结果	6
3.2	判定可靠性讨论	6
3.3	独立合法性复核	6
4	正确性保障与可复现性	6
4.1	工程保障	6
4.2	运行命令与产物	7

1 问题重述与模型建立

1.1 问题重述

背景与意义

死区比例 (dead-space ratio) d 刻画轮廓面积相对模块总面积的富余程度: $d = 0$ 表示轮廓面积恰好等于模块总面积 (理论最紧), d 越大轮廓越宽松、布图越容易。给定 d , 正方形轮廓边长按题面公式确定; 由 $\eta = 1/(1 + d)$ 可知, 死区比例直接决定面积利用率上界—— d 越小、轮廓越紧, 芯片面积利用率越高, 但布图可行难度越大。问题 3 的实质是寻找”可行与不可行”的临界点: **轮廓最多能压到多紧, 仍能放下全部模块**。这是典型的”单调判定问题的二分求解”结构。

题目重述

问题 3 要求: 在固定正方形轮廓 (边长由死区比例 d 决定) 下, 求**最小可行死区比例 d^*** ——即存在合法无重叠布图的 d 的最小值; 并在 d^* 处给出 HPWL 最优的完整布局。

轮廓边长:

$$\text{side}(d) = \left\lceil \sqrt{\Sigma A(1 + d)} \right\rceil, \quad d \in [0, 0.15], \quad (1)$$

其中 $d = 0.15$ 即问题 2 的基准轮廓 (已由问题 2 验证可行), 因此 d^* 必落在 $[0, 0.15]$ 内, 可作为二分搜索的上界起点。

输入数据

输入与问题 2 完全相同: `.blocks` (模块尺寸)、`.nets` (线网连接)、`.pl` (端子坐标)。三组芯片规模与轮廓对照如下:

表 1: 三组芯片数据规模

芯片	模块数 n	端子数	线网数	基准 $\text{side}(d=0.15)$
n100	100	334	885	455
n200	200	564	1585	450
n300	300	569	1893	561

数学形式化

定义可行性判定: 对任意死区比例 d ,

$$\text{feasible}(d) \iff \exists \text{ 合法布图于 } \text{side}(d) \text{ 轮廓内}, \quad (2)$$

其中”合法”定义为无重叠、尺寸保持且不越界：

$$\text{合法} \equiv \text{无重叠} \wedge \text{尺寸保持} \wedge W \leq \text{side}(d) \wedge H \leq \text{side}(d). \quad (3)$$

则问题 3 的形式化表述为

$$d^* = \min \{d \in [0, 0.15] : \text{feasible}(d)\}, \quad (4)$$

并在 d^* 处求解 $\min H$ (HPWL 最优的完整布局)。

单调性 (二分适用性的数学依据)： $\text{side}(d)$ 随 d 单调不减 $\Rightarrow$ 轮廓内可行区域单调扩大 $\Rightarrow \text{feasible}(d)$ 为**单调布尔函数**： $d \geq d^*$ 可行、 $d < d^*$ 不可行，0/1 边界唯一。因此求 d^* 等价于在单调函数上定位阈值，二分搜索在 $\lceil \log_2(0.15/\varepsilon) \rceil$ 次判定内收敛。

目标与问题性质

两级目标：主目标 $\min d^*$ (可行临界点，反映布局的紧凑能力)；次目标在 d^* 处 $\min H$ (给出实际可用布局)。本问与问题 2 的关键差异在于**目标从优化变为判定**：每次可行性判定由启发式模拟退火完成，”找不到可行解”可能是**搜索不足** (假阴性) 而非真不可行——判定可靠性成为求解质量的决定性因素，需要**并行多种子判定 + 双向确认**两级防护 (详见求解算法节)。

1.2 问题分析

1.2.1 判定可靠性：启发式的假阴性问题

可行性判定由模拟退火完成：”找不到可行解”可能是**搜索不足** (假阴性) 而非真不可行。若把单次判定结果当真， d^* 会被**系统性推高** (早期单种子版本 n300 达 0.142)。为此采用两级防护：

1. **并行多种子判定**：每比例并行 K 个独立种子，任一可行即可行，假阴性概率按种子数指数下降：

$$\text{feasible}(d) = \bigvee_{s=1}^K \text{feasible}_s(d), \quad P(\text{假阴性}) \approx \prod_{s=1}^K P(\text{假阴性}_s); \quad (5)$$

2. **双向确认**：收敛后确认 d^* 本身可行、且 $d^* - \varepsilon$ 处多种子全不可行，保证 d^* 是”验证过的最小稳定点”而非搜索运气。

另外，面积下界 $\text{side}(d)^2 \geq \Sigma A$ 恒成立，全程断言保证轮廓定义的合法性。

2 求解算法设计

2.1 总体框架

算法流程

1. 二分区间 $[0, 0.15]$ (0.15 即问题 2 基准, 已知可行);
2. 每步取 $mid = (lo + hi)/2$, 并行多种子判定可行性: 任一可行 $\Rightarrow hi = mid$, 否则 $lo = mid$;
3. 终止: $hi - lo < \varepsilon = 10^{-4}$ (约 11 次迭代);
4. 双向确认: d^* 可行且 $d^* - \varepsilon$ 全不可行 (否则上移/下移重验, 最多 12 步);
5. 在 d^* 处完整求解: 多起点并行取 HPWL 最优。

2.2 可行性判定 (–feas-only)

共享 C++ 核心提供判定模式:

```
./bin/main q2 0.5 <blocks> <nets> <pl> <rpt> <dead> --feas-only --seed <s>  
# 输出 3 行: feasible(0/1) / bbox W H / hpwl
```

- 只跑可行性阶段 (run), 找到首个可行解即早停返回;
- 温度重置上限保证单次判定时间有界;
- 固定种子 $\Rightarrow$ 判定可复现。

2.3 并行多种子判定

- 种子确定性与互异: $seed = BASE + chip_idx * 10000 + tag * 100 + i$;
- 粗区间 ($hi - lo \geq 0.01$) 用少量种子、精区间用更多种子 (交付: 粗 2 / 精 3; 参数扫描后增强至 5–15, 见 2.6);
- 判定为 OR 语义: 任一种子找到可行解即可行。

2.4 双向确认 (正确性关键)

二分收敛的 $d_{bisection}$ 仍可能受判定波动影响, 做双向确认:

1. 在 d 处做 K_{verify} 种子判定, 必须可行; 若不可行 $\Rightarrow$ 上移 $d += \varepsilon$ 重验;
2. 在 $d - \varepsilon$ 处做 K_{verify} 种子判定, 必须全不可行; 若有可行 $\Rightarrow$ 下移 $d -= \varepsilon$ 重验;

3. 循环直至两点同时满足（最多 12 步），每步记录 `confirm_steps`（可审计）。

最终 d^* 满足 `d_feas=True` 且 `below_infeas=True` ($d^* - \varepsilon$ 处如 `[False,False,False]`)，即验证过的最小稳定点。

2.5 d^* 处完整求解

在 d^* 处调用完整 Q2 求解 (`run + run2`)，多起点并行取 HPWL 最优，只接受可行轮次 (`bbox ≤ side`)，保留 best 的 `rpt/log` 与独立复核。

2.6 参数调优

判定种子数是 d^* 精度的**决定性参数**：种子越多，假阴性越低， d^* 越小。参数扫描 (`scan/results/q3`, `n100`) 显示：

表 2: 判定种子数对 d^* 的影响 (`n100`, TODO: 定稿后更新)

判定种子	3	5	7	10	15
d^*	0.134811	0.117161	0.082131	0.081931	0.076072
确认	否	是	是	是	是

- d^* 随种子数**持续下降** ($3 \rightarrow 15$ 改善约 44%)，说明判定强度直接决定”验证过的最小值”；
- 论文表述必须注明**搜索强度相关**：“ d^* 是在当前搜索强度（种子数）下验证过的最小可行死区比例”；
- 交付值取中等强度（判定 3 / 确认 3），定稿建议升级至判定 15 / 确认 15。

2.7 复杂度分析

- 二分迭代次数： $\lceil \log_2(0.15/\varepsilon) \rceil \approx 11$ ；
- 每次判定： K 个种子 $\times$ 单次可行搜索（有界）；
- 总成本约 $11 \times K \times T_{\text{feas}}$ ， K 与 T_{feas} 随芯片规模增长（`n300` 为最重实例）。

3 结果与验证

3.1 求解结果

表 3: Q3 最小可行死区比例（冻结交付，判定 3 / 确认 3 种子）

芯片	d^*	轮廓 side	HPWL	确认	合法性
n100	0.117307	448	293671.5	是	合法
n200	0.108977	442	544534.5	是	合法
n300	0.124885	555	826685.0	是	合法

表 4: Q3增强判定种子结果（判定 15 / 确认 15，TODO: 定稿后并入上表）

芯片	d^*	较冻结改善	状态
n100	0.076072	-35.2%	已完成
n200	0.084141	-22.8%	已完成
n300	待定	待定	扫描中

3.2 判定可靠性讨论

- **为什么需要并行多种子：**早期单种子判定下，同一比例不同种子的判定结果可相互矛盾（如 0.14209 判不可行、0.14206 判可行）， d^* 被推高（n300 达 0.142）；并行多种子将假阴性概率按指数下降，n300 的 d^* 从 0.142 改善到 0.125；
- **为什么需要双向确认：**二分收敛点可能恰在判定波动区间内，双向确认保证 d^* 是“可行且下方不可行”的稳定点，`confirm_steps` 全程可审计；
- **稳定性：** d^* 对搜索强度敏感（见 2.6），论文需如实标注“搜索强度相关”，并采用定稿的判定种子协议。

3.3 独立合法性复核

二分轨迹（iter/lo/hi/mid/side/bbox/耗时）全程记录至 `q3_<chip>_bisect.csv`； d^* 处布局经独立 Python 复核（无重叠 / 尺寸保持 / 不越界），三芯片全部通过。

4 正确性保障与可复现性

4.1 工程保障

- 判定复用共享核心（1135 断言 + ASan/UBSan 双轨验证）；

- 面积下界全程断言: $\text{side}^2 \geq \Sigma A$ 恒成立;
- 种子确定性: 判定与确认种子由固定公式生成, 可复现;
- `confirm_steps` 与二分轨迹 CSV 可审计 (论文附录可直接引用)。

4.2 运行命令与产物

```
cd cpp_solver && make && make test
```

```
conda activate math
```

```
python q3/q3_solver.py --repeats 8    # 二分 + d* 求解 + 汇总 + 出图
```

- `q3/output/q3_metrics.csv`: d^* /side/HPWL/确认记录;
- `q3/output/q3_<chip>_bisect.csv`: 二分轨迹;
- `q3/output/q3_<chip>.rpt/log`: d^* 处最优布局。

参考文献

- [1] Chang Y C, Chang Y W, Wu G M, et al. B*-Trees: a new representation for non-slicing floorplans[C]// Proceedings of the 37th Annual Design Automation Conference (DAC). 2000: 458–463.
- [2] Chen T C, Chang Y W. Modern floorplanning based on B*-tree and fast simulated annealing[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2006, 25(4): 637–650.