

bootstrap

bootstrap是一个前端框架。在这个框架中别人已经将很多样式写好了，我们只需要拿标签选择使用类型即可。

使用步骤：

下载：<https://v3.bootcss.com/>

引入包：`<link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">`

使用：写标签，加类名

初体验：

按钮

```
<span class="btn btn-primary btn-sm">按钮</span>
<a href="javascript:;" class="btn btn-danger btn-md">按钮</a>
<div class="btn btn-warning btn-lg">按钮</div>
```

显示效果：

按钮效果



表格

```
<table class="table table-bordered">
  <tr class="success">
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr class="info">
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

访问效果：

响应式表格

字体图标

```
<span class="glyphicon glyphicon-heart"></span>  
<i class="glyphicon glyphicon-refresh"></i>
```

访问效果：

字体图标



bootstrap栅格布局：

container类名：响应式容器 - 版心 - 会随着屏幕大小的改变而改变 - 左右各有padding:15px;

row类名：表示行，可以让容器的文件靠左对齐，左右各有margin:-15px;

col类名：表示列，表示在什么样的屏幕下占据父元素宽度的12分支几

col-lg-数字

col-md-数字

col-sm-数字

col-sx-数字

案例

bootstrap+ajax+php+mysql