

深空 · 顶部项目标签


深蓝灰表面、顶部项目标签；代码区横向展开，辅助工具通过侧面板出现。




73 个页面与状态 · 密度：标准 · 主题默认：深色 · 设计原型



无需登录，先打开本地项目；AI 与插件不进入首次启动必填流程。




工作区分组、项目搜索、固定项目、最近访问与后台休眠状态。




工作区是项目集合，创建不会搬动磁盘文件。


添加本地项目




选择目录、显示名与所属工作区；已有项目去重后直接打开。




仓库地址、目标目录、克隆进度、取消与完成后的打开操作。




固定、重命名显示名、在新窗口打开、休眠、从工作区移除；移除不删除磁盘文件。




项目导航、文件树与代码区常驻；AI 和终端关闭；标签属于当前项目。



新建文件或目录、重命名、复制路径、系统中显示与移到废纸篓。




统一入口搜索文件，使用 > 进入命令；键盘导航并显示快捷键。




按文件分组结果，显示匹配上下文；范围与大小写选项保留在搜索区域。


搜索无结果




保留查询，提供取消限制与修改搜索范围；不清空用户输入。




未保存使用标签圆点；Git 修改使用 M。磁盘变化和未保存状态分别表达。




Markdown 源码与预览并列；预览是可选插件，可单独关闭。




保存、放弃本次编辑、取消；取消返回原上下文。




显示文件大小与当前加载范围，允许继续加载或用系统应用打开。




结构导航复用侧栏；基础标题结构可用，语义符号由语言插件提供。




未暂存与已暂存分组；点击不同组展示对应差异。



提交范围明确显示已暂存文件；提交信息为空或没有暂存时禁用提交。




紧凑历史列表与提交详情；按提交查看文件差异。




当前分支、搜索、新建分支、上游状态、拉取与推送。


合并冲突处理



当前版本、传入版本与结果区域；逐处解决后标记完成。




明确受影响文件与操作后果，危险动作不设为默认聚焦按钮。




保留当前更改，展示失败原因与可执行下一步；凭据从系统流程获取。


并排差异



前后版本并排；窄窗口自动使用行内差异，避免压缩代码到无法阅读。




说明可接入能力，连接入口进入设置；不阻断文件或 Git 使用。




当前项目、所选上下文、模型与发送状态可见；聊天默认不执行写入。

上下文选择




显式选择文件、选区或 Git 差异，展示将发送的范围和移除入口。


任务执行中




任务模式单独启用；显示当前步骤、修改文件与停止操作。



命令、工作目录与本次影响明确列出；允许一次或拒绝，不默认永久放行。



文件列表与 diff 联动，可按文件接受或撤回；不自动提交 Git。



保留草稿与上下文；可重试、切换连接或打开连接设置。

Horizon 个人工作区 搜索文件或命令 ⌘ K 插件

A Aurora Web K UI Kit D Horizon Docs +

Aurora Web

文件 Git 2

src

TS workspace.ts M

theme.css M

TS index.ts

{} package.json

M↓ README.md

aurora-web

TS workspace.ts × # theme.css ×

aurora-web > src > workspace.ts

```ts
import { createStore } from "./store";
import type { Project } from "./types";

export const workspace = createStore({
  activeProject: "aurora",
  projects: new Map<string, Project>(),
});

export async function switchProject(id: string) {
  const current = workspace.activeProject;


  // 保存当前项目的标签与阅读位置
  await saveSession(current);
  const session = await restoreSession(id);
```

终端 输出 问题 zsh · aurora-web


```
❯ pnpm test
RUN v3.0.0 /Projects/aurora-web
✓ src/workspace.test.ts (4 tests)
Test Files  1 passed (1)
❯ _
```

main 2 个更改 TypeScript UTF-8 设计原型


底部终端绑定项目目录；关闭面板和结束进程是不同操作。




固定入口；分类发现能力，区分已安装、已启用与按需运行。



完整详情页展示来源、版本、权限、激活条件和界面贡献点。



显示具体失败与日志，可重试或在当前项目停用。



查看已安装扩展，按作用域筛选；启用、停用与配置就近操作。




选择扩展包，查看来源、兼容性和安装后启用范围。




检查、授权、安装与注册入口分步展示；取消不启用半成品。



在所选范围内授予声明的能力；未同意时不能继续安装。




插件独立配置；全局默认、项目覆盖与恢复继承。



按插件展示版本变化；区分原权限内更新与新增权限。



对比原有与新增能力；暂不更新时保留当前版本。




区分运行中、已休眠、待激活、已停用和无需进程；可停止与唤醒。




明确停用范围、入口变化和服务停止；安装文件与配置保留。



卸载前说明影响，允许保留配置以便重新安装。



全部功能扩展卸载后，宿主管理仍可用；可重新安装所需默认扩展。



加载本地目录、查看清单、重新加载与运行日志；命令、视图、编辑器、主题和设置贡献点。



布局、主题、尺寸、背景与自定义颜色分别选择，支持全局默认和项目覆盖。



八个预装布局均为插件；选择结构不改变主题、文档与任务。




字体、字号、缩进、换行、自动保存与可选语言服务。



会话恢复、后台休眠与缓存策略；显示状态，不填入未经测量的性能数字。




管理兼容 API、本地模型与 Agent 连接，设置全局默认和项目覆盖。



名称、类型、地址、模型、凭据与测试连接；凭据交给系统安全存储。



Git 可用状态、自动刷新与差异形式；提交身份沿用仓库配置。



按操作查找、录入新键位，发现冲突时提供替换或取消。



本地配置、凭据管理、日志与导出；导出默认不包含密钥。



侧栏、顶部、文件页签、辅助与底部面板分别调整；保存首选值，窄窗口临时适配。



上传本地静态图片，设置显示区域、适应方式、可见度和表面遮罩。



浅深模式分别覆盖语义色；主题与布局独立，提供对比度提示和单项恢复。




保存、应用、导入导出自己的布局、主题、尺寸和背景组合。




布局启用失败保留上次有效布局、未保存内容和任务，可进入插件管理恢复。


G01 工作区加载中



先显示窗口和项目结构；局部渐进加载，取消操作始终可用。



区分权限不足与路径失效，提供重试、重新定位和关闭标签。



保留会话与未保存文档，停止可恢复的后台服务；切回时恢复。

Horizon 个人工作区 搜索文件或命令 ⌘ K 退出专注 插件

A Aurora Web K UI Kit D Horizon Docs +

TS workspace.ts × # theme.css ×

aurora-web › src › workspace.ts

```ts
import { createStore } from "./store";
import type { Project } from "./types";

export const workspace = createStore({
  activeProject: "aurora",
  projects: new Map<string, Project>(),
});


export async function switchProject(id: string) {
  const current = workspace.activeProject;

  // 保存当前项目的标签与阅读位置
  await saveSession(current);
  const session = await restoreSession(id);


  workspace.set({ activeProject: id });
  editor.restore(session.tabs);
  panels.restore(session.layout);
}

// 独立项目，各自保持上下文。
```


一次收起辅助区域，退出后恢复原布局。



保持语义色、层级与对比度；不通过简单反色生成。



侧栏变为可关闭浮层，AI 使用覆盖式面板；核心操作保留。



使用 Windows 窗口控制和 Ctrl 系快捷键，功能结构与 macOS 一致。

HORIZON / H01

深空 · 顶部项目标签

信息架构

工作区、项目、文件、工具与全局设置之间的关系。



层级	拥有的数据	切换行为
应用	全局主题、连接定义、安装的扩展、键位	对所有工作区生效，项目可覆盖部分偏好
插件系统	清单、贡献点、授权、配置与运行状态	全局安装与项目覆盖；按能力触发加载
工作区	项目引用、固定顺序、最近激活项目	恢复上次项目；不搬动或复制磁盘文件
项目	标签、滚动、未保存文档、Git 与 AI 上下文	先保存会话再切换；后台服务按策略休眠
文件	阅读位置、编辑缓冲、磁盘版本、预览	未保存的编辑在关闭前明确处理

工作区、项目、文件、工具与全局设置之间的关系。



颜色、字体、间距、圆角、层级与图标规范。



按钮、输入、开关、标签、菜单、通知及加载、禁用、错误状态。

HORIZON / H04

深空 · 顶部项目标签

响应式布局规则

固定尺寸、可拖动边界、面板最小宽度与收起优先级。



区域	默认 / 约束	空间不足时
项目导航	按风格 55–150 px；或顶部 / 底部项目栏	缩写、项目总览、命令入口保持可用
文件侧栏	默认 195–260 px；可拖动，建议 180–320 px	改为可关闭的浮层
AI 面板	默认 318 px；宽窗口建议 280–420 px	覆盖式面板，不继续挤压代码
终端	底部按需打开；保留独立结束进程操作	允许最大化面板与收起
模态设置	最大宽 790 px；内容可滚动	分类切为横向导航，表单单列

固定尺寸、可拖动边界、面板最小宽度与收起优先级。



打开项目、审查改动、AI 协作、扩展启用四条主路径。