

# 记事本api

## 用户端

### 注册登录

请求路径 /login

请求方法 POST

请求参数

```
{email : "email",  
password : "password",  
createTime: "createTime"  
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
    "message": "登录成功", "email": email, "isVip": user.get("isVip")  
}}
```

### 用户信息相关

请求路径 /operatorUser

请求方法 POST

### 新增用户

请求参数

```
body={  
    type: "add" ,  
    email: "注册邮箱",  
    password: "密码"  
}
```

返回示例

```
    {"code": 200, "data": {  
      "message": "成功", "folder": result.get("folder")  
    }}
```

## 删除用户

请求参数

```
body={  
  type:"del",  
  id:"用户ID"  
}
```

返回示例

```
    {"code": 200, "data": {  
      "message": "操作成功"  
    }}
```

## 获取所有用户

请求参数

```
body={  
  type:"getAll",  
}
```

返回示例

```
    {"code": 200, "data": {  
      "message": "成功", "list": list  
    }}
```

## 设置Vip权限

请求参数

```
body={
  type:"updateVip",
  isVip:"0",//0表示设置为Vip 1表示取消ViP
  id:"用户Id"
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {
  "message": "操作成功"
}}
```

## 新增记事本

请求路径 /addnote

请求方法 POST

请求参数

```
body={
{
  "email":"email",
  "isShare": 0,
  "folder": "folder",
  "createTime":"createTime",
  "content": {"title": "title",
    "tags": "tags",
    "text": "text",
    "imgs": "imgs",
    "video": "video"
  }
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {
  "message": "删除笔记成功"
}}
```

## 导出笔记到word

请求路径 /word

请求方法 POST

请求参数

```
body={
  type:"export",
  data:"笔记数据Json"
}
```

返回示例

```
{ "code": 200,
  "message": "操作成功", "file": name
}
```

## 获取分享的笔记

请求路径 /getsharenote

请求方法 POST

请求参数

无

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {
  "message": "获取成功", "list": list
}}
```

## 获取所有笔记内容

请求路径 /getnote

请求方法 POST

请求参数

无

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {
  "message": "获取笔记成功", "note": list
}}
```

## 更新笔记内容

请求路径 /updatenote

请求方法 POST

请求参数

```
body={_id: ,  
      isShare,  
      folder,  
      content,  
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
  "message": "操作成功"  
}}
```

## 删除笔记内容

请求路径 /delnote

请求方法 POST

请求参数

```
body={_id:"用户ID"}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
  "message": "删除笔记成功"  
}}
```

## 反馈相关

请求路径 /feedback

请求方法 POST

### 新增反馈

请求参数

```
body={type:"add",  
email:"用户邮箱",  
createTime:"反馈时间",  
content:"内容"  
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
  "message": "成功"  
}}
```

## 删除反馈

请求参数

```
body={type:"del",  
id:"用户id"  
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
  "message": "删除成功"  
}}
```

## 回复反馈

请求参数

```
body={type:"replay",  
reply:"回复内容"  
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
    "message": "成功"  
}}
```

## 获取我的所有反馈

请求参数

```
body={email:"email",  
reply:"回复内容"  
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {  
    "message": "成功", "list": list,  
}}
```

## 版本管理

请求路径 /version

请求方法 POST

请求参数

```
body={  
type,  
version,  
createTime,  
description,  
url,  
}
```

返回示例

```
if type == "get":
    return {"code": 200, "data": {
        "message": "成功", "list": list
    }}
if type=="add":
    return {"code": 200, "message": "操作成功"}

if type=="update":
    return {"code": 200, "data": { "message": "操作成功" }}
```

# 管理端

## 管理员登录

请求路径 /adminlogin

请求方法 POST

请求参数

```
user = data.get("email")
password = data.get("password")
```

返回示例

```
{"code": 200, "data": {"message": "登录成功" }}
```

## 用户管理

请求路径 /adminuser

请求方法 POST

### 新增用户

请求参数

```
body={
    type:"add",
    email:"email",
    password:"password"
}
```

返回示例



```
{ "code": 200, "data": { "message": "操作成功" } }
```

## 删除用户

请求参数

```
body={
  type:"del",
  id:"id",
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": { "message": "操作成功" } }
```

## 获取所有用户信息

请求参数

```
body={
  type:"getAll",
}
```

返回示例

```
{ "code": 200, "data": {
  "message": "成功", "list": list
} }
```

## 设置用户VIP权限

请求参数

```
body={
  type:"updateVip",
  isVip:"0", //0表示设置为Vip 1表示取消ViP
  id:"用户Id"
}
```

返回示例

```
{"code": 200, "data": {  
    "message": "操作成功"  
}}
```

## 获取所有反馈

请求路径 /feedback

请求方法 POST

请求参数

```
body={  
    type:"getAll",  
    isVip:"0",//0表示设置为Vip 1表示取消Vip  
    id:"userId"  
}
```

返回示例

```
{"code": 200, "data": {  
    "message": "成功", "list": list  
}}
```