

单次爬取的命令如下：

- 爬取项目列表中的简介信息 `scrapy crawl lejuansnapshots -o lejuan_snapshot.csv`
- 爬取项目详细信息 `scrapy crawl lejuandetails -o lejuan_details.jsonl`
- 爬取项目的资助统计信息 `scrapy crawl lejuandonations -o lejuan_donations.csv`
- 爬取项目的更新信息 `scrapy crawl lejuanupdates -o lejuan_updates.csv`

也可以设置好脚本，定时爬取构建面板数据库

设置定时任务 (Crontab) 在 macOS 或 Linux 系统中，crontab 是最常用的定时工具。

在终端输入 `crontab -e` 进入编辑模式。

在文件末尾添加以下一行（假设你想在每月 1 号的凌晨 2 点执行）：

代码段 `0 2 1 * * /Users/chendongyu/tencent_lejuan_20260324/run_monthly_crawl.sh >> /Users/chendongyu/tencent_lejuan_20260324/cron_log.log 2>&1` Cron 表达式说明：

`0 2 1 * *`：分别代表 分、时、日、月、周。1 表示每月 1 号。

... `2>&1`：将爬虫的运行日志保存到 `cron_log.log` 中，方便你检查是否执行成功。说明：此处的路径为绝对路径，在不同的电脑上执行路径需要做相应修改。