

# AI 求职工作台 PRD 摘要

面向实习和校招求职学生的 AI 产品 Demo，用结构化 workflow 支持 JD 解析、简历匹配、PRD 初稿、竞品分析和面试准备。

JD 解析

简历匹配

面试准备

Token 成本

输出质检

6

核心模块

8

PRD 页

1

完整 workflow

目标：把“看不懂岗位要求”转成“知道差距、能改简历、能准备面试”的结构化求职方案。

**岗位信息难理解**

学生常把 JD 当关键词列表，难判断真实筛选标准和隐性能力要求。

**简历修改缺方向**

经历与岗位之间缺少映射，容易写成泛泛描述，缺少成果指标。

**面试准备不闭环**

JD、简历、项目材料和面试题分散，准备过程不可追踪。

**产品机会：**把岗位、背景、输出质量和下一步行动放入同一个工作台，形成可复用的求职准备流程。

目标用户

正在找实习或校招的学生，方向包括产品、运营、数据分析等。

核心场景

看到 JD 后，需要快速判断匹配度、修改简历并准备面试。

| 场景  | 用户动作      | 系统输出         |
|-----|-----------|--------------|
| 投递前 | 粘贴 JD 和背景 | 岗位要求、匹配度、短板  |
| 改简历 | 选择简历匹配    | 改写建议、项目表达    |
| 面试前 | 选择面试问题    | 高频问题、追问、准备清单 |

围绕投递前、改简历、面试前三个高频节点设计。

| 优先级 | 模块     | 说明            | 验收点        |
|-----|--------|---------------|------------|
| P0  | JD 解析  | 提取职责、关键词、隐性要求 | 输出结构完整，可复制 |
| P0  | 简历匹配   | 分析优势、短板、修改方向  | 建议具体到经历表达  |
| P0  | 面试问题   | 基于 JD 和背景生成问题 | 覆盖行为题和项目追问 |
| P1  | 竞品分析   | 生成分析框架和对比维度   | 能用于作品集补充   |
| P1  | PRD 初稿 | 生成页面、字段、状态、异常 | 可作为文档初稿    |
| P1  | 输出质检   | 检查空泛、缺项、不可执行  | 给出修正建议     |

左侧任务导航

六类求职任务

JD 解析、简历匹配、竞品分析、PRD 初稿、面试问题、输出质检。

中间工作区

输入与结构化输出

保留原 API 表单，增加任务上下文、示例结果和卡片化输出。

右侧洞察

看板与成本

展示已分析岗位、待优化项、模型成本和本地历史。

Toolbar

保留 Demo、GitHub、示例入口。

Tabs / Sidebar

让用户在任务之间快速切换。

Result Cards

输出按评分、关键词、优势、短板和行动拆分。

| 区域   | 默认状态      | 交互反馈          | 展示价值      |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 任务导航 | JD 解析选中   | 点击切换标题、标签和说明  | 证明不是静态说明页 |
| 输入表单 | 保留 API 字段 | focus 高亮、示例填充 | 保证原逻辑可用   |
| 结果洞察 | 结构化示例     | 生成后替换为 API 输出 | 截图不再空白    |

**Input****JD + 背景 + 目标岗位**

统一输入字段，降低自由 Prompt 的不稳定性。

**Process****模板库 + Agent + 质检**

按任务组织提示词，并在输出后检查结构和可执行性。

**Output****报告 + 简历建议 + 面试题**

形成可复制、可保存、可继续完善的求职资产。

**流程设计重点：不是只生成答案，而是把求职准备拆成可追踪的工作流。**

| 类型 | 异常       | 处理方式               | 验收标准     |
|----|----------|--------------------|----------|
| 输入 | JD 或背景为空 | 前端 required + 错误提示 | 用户知道缺少什么 |
| 接口 | API 返回失败 | 展示失败原因，不清空输入       | 可重试      |
| 输出 | 内容空泛     | 质检模块提示缺少证据         | 建议可执行    |
| 保存 | 无结果时保存   | 提示暂无可保存结果          | 不写入空记录   |

复制

有结果时一键复制，便于粘贴到简历或文档。

保存

localStorage 保存历史，便于按岗位归档。

清空

只重置输入和结果，不影响接口逻辑。

60s

完成初步岗位理解

3+

每次输出可执行建议

10

本地历史保存上限

| 阶段 | 目标       | 重点               |
|----|----------|------------------|
| P0 | 完成可演示闭环  | 工作台、结构化输出、示例结果   |
| P1 | 提升作品集说服力 | PDF 模板、成本测算、截图展示 |
| P2 | 接近真实产品   | 账号、项目看板、批量 JD、导出 |