

PostgreSQL 基数估计实验报告

成员 B 实验实施与数据采集 成员 C 误差分析与困难场景

实验日期：2026 年 10 月 2 日。研究主题：SQL 与 AI 协同优化。

实验目的与主要发现

本实验承接已有调研中“基数估计与属性相关性”的问题，按照本学期成员分工，完成 PostgreSQL 原生优化器的实证分析。成员 B 建立 TPC-H SF=1 环境，执行 20 条代表性查询并保存节点级原始计划；成员 C 构造独立、强相关、倾斜和跨表相关场景，计算 Q-error，并增加扩展统计对照。

实测表明，简单查询通常估计较准，但相关性能够造成明显误差。相同边际分布下，独立属性查询 S15 的 Q-error 为 1，强相关查询 S16 为 100。加入扩展统计后 S16 降至 1，而跨表相关查询 S20 仍为 100。TPC-H 三表查询 T09 的 Q-error 为 10.371，其余多表查询未全部出现大误差。本轮未训练或评测 AI 模型，结果用于解释学习联合分布等研究方向的动机。

实验环境与数据

项目	本次配置
数据库	PostgreSQL 17.6, Docker Linux 容器
宿主环境	Windows 11, Python 3.12.14
TPC-H 数据生成	DuckDB 1.5.6 官方 core tpch 扩展, CALL dbgen(sf=1)
查询集	12 条 TPC-H 派生 SPJ 查询, 8 条合成数据查询
数据库参数	shared_buffers 256 MB, work_mem 64 MB, JIT 关闭
并行与统计	并行查询关闭; TPC-H 默认统计目标 100
合成表统计	相关列统计目标 1000, 样本容量覆盖 300000 行
重复采集	每个查询及配置预热 1 次, 正式测量 3 次

TPC-H 八表规模分别为 region 5、nation 25、supplier 10000、customer 150000、part 200000、partsupp 800000、orders 1500000、lineitem 6001215 行。CSV 导出经过行数和整行散列回读校验，导入 PostgreSQL 后再次核对行数。数据建有主外键及 orders 客户键、lineitem 零件供应商键索引，完整定义见 sql/01_constraints.sql。

这些查询为教学目的设计，保留选择、投影与连接，不是官方 TPC-H Q1 至 Q22，也不产生 TPC-H 性能评分。合成数据与 TPC-H 使用独立 schema，原始 TPC-H 数据未被改写。


成员 B 数据采集与计量口径

所有查询执行 EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, SETTINGS, VERBOSE, FORMAT JSON)。采集根节点与所有子节点的 Plan Rows、Actual Rows、Actual Loops、Total Cost、Actual Total Time、Node Type，同时保存查询级 Planning Time 与 Execution Time。每条记录包含 SQL 哈希及原始计划路径，能够回溯到具体 SQL 和 JSON。

查询集包含 5 条单表过滤、3 条两表连接、4 条三至六表连接，以及 8 条合成对照。每轮用固定随机种子打乱执行顺序。基线执行全部 20 条，重新 ANALYZE 和扩展统计阶段各执行 8 条合成查询，共得到 36 个查询配置组合、144 份计划，其中 36 份预热、108 份正式测量，包含 364 条节点记录。

主分析使用无聚合、无 LIMIT 查询的根节点输出基数，避免把 COUNT(*) 的 1 行结果误当被扫描数据量。每次执行的 Plan Rows 与 Actual Rows 直接比较；多循环子节点按每次循环口径比较，Actual Rows 乘 Actual Loops 仅另列为近似总工作量，不与单次 Plan Rows 混算。关闭并行避免 worker 与 Gather 口径混淆。


对正基数， $Q\text{-error} = \max(\text{估计行数} / \text{实际行数}, \text{实际行数} / \text{估计行数})$ 。数值越接近 1，估计越准确。零实际行数单独标记，不纳入正基数分位数。另保留 `q_error_safe`，先将两个行数各自下限截为 1 再计算，只作为工程性诊断。



图中每个点代表一个查询，斜线表示估计等于实际。三次正式测量的基数相同，因此每个查询只绘制一个点；零行负控不放入对数散点图。

成员 B TPC-H 基础结果

查询	场景	估计行数	实际行数	Q-error
T01	单表状态	731600	729413	1.003
T02	单表日期	20654	19472	1.061
T03	单表发货日期	907803	909455	1.002
T04	品牌和尺寸	1552	1620	1.044
T05	客户类别	30095	30142	1.002
T06	客户订单连接	300950	303959	1.010
T07	订单明细连接	64271	61850	1.039
T08	国家供应商连接	400	396	1.010
T09	客户订单明细	316503	30519	10.371
T10	零件供应关系	105	118	1.124
T11	地域到订单明细五表	182589	184082	1.008
T12	六表连接	7304	7243	1.008




单表组 Q-error 中位数为 1.003，两表组为 1.010，多表组为 1.066。多表组最大值 10.371 来自 T09。连接表数增加会带来表达相关性和传播误差的挑战，但本次结果不支持“连接越多必然误差越大”的说法。

成员 C 强相关属性的受控实验

我们构造两个各有 300000 行的表，city 和 zipcode 各有 100 种取值，每个单列取值都恰好出现 3000 次。独立表覆盖全部 10000 种组合，每种 30 行；相关表只包含 100 种同号组合，每种 3000 行。两个表的结构、规模、边际频率和统计目标相同，主要改变联合分布。

S13 与 S14 分别在独立表和相关表只筛选 city，两者估计与实际均为 3000。S15 与 S16 同时筛选 city='C00' 和 zipcode='Z00'，估计均为 30，但实际分别为 30 和 3000。单列分布可以被准确描述，却不足以表达两列之间的依赖。

在独立性近似下，联合选择率为 $0.01 \times 0.01 = 0.0001$ ，估计行数为 $300000 \times 0.0001 = 30$ 。相关表中同号 zipcode 已由 city 确定，真实联合选择率是 0.01，真实结果为 3000，因此低估 100 倍。




零行负控 S17 筛选 city='C00' 且 zipcode='Z01'，基线估计 30，实际 0。常规正基数 Q-error 在此不作有限值报告，不能将安全版本的 30 混入常规分位数。扩展统计后估计变为 1，仍不能说 PostgreSQL 精确预测为零；其估计下限与工程约定需要单独解释。

成员 C 倾斜与连接中的误差

倾斜表同样有 300000 行。其中 C00/Z00 占 150000 行，其余 99 个同号组合平分余下数据。S18 查询热门组合，估计 75000，实际 150000，Q-error 为 2；S19 查询 C42/Z42，估计 8，实际 1515，Q-error 为 189.375。单列统计已经识别热门值，本次困难来自倾斜与联合相关性的组合，不能将结果解释为“PostgreSQL 无法处理任何倾斜”。

跨表查询 S20 将 10000 个客户与 300000 笔订单连接。客户表只保存 city，订单表只保存 zipcode，各客户固定有 30 笔订单，订单邮编与客户城市编码一致。客户城市和订单邮编各自的过滤估计正确，但连接后的联合条件估计仅为 30，实际为 3000，Q-error 为 100。




TPC-H 案例 T09 进一步体现连接条件下的相关性：订单要求早于 1995-03-15，明细发货日期要求晚于同一天，同时筛选客户类别。订单日期与发货日期存在业务联系，在连接后不能简单使用全表边际选择率。明细过滤节点估计 3247322、实际 3241776，客户订单子连接估计 146199、实际 147126，均较准确；最上层连接却估计 316503、实际 30519。误差主要在最上层连接处出现，不能描述为所有底层误差逐级单调扩大。

成员 C 扩展统计的修正与边界

先完成基线，再仅重新执行 ANALYZE 作为对照，最后创建多列 dependencies、mcv 和 ndistinct 统计并再次 ANALYZE。三个阶段保持数据、SQL、索引和数据库执行参数相同。保存的三个 pg_stats 快照完全一致，说明本次观察到的估计修正不来自单列统计变化。由于同时加入多类扩展统计，不能从本实验单独分离 dependencies 与 MCV 的贡献；ndistinct 主要用于分组基数，此处不据其声称改善 SPJ。

查询	基线 Q-error	仅 ANALYZE	扩展统计	实际行数
S15 独立	1	1	1	30
S16 强相关	100	100	1	3000
S18 倾斜热门	2	2	1	150000
S19 倾斜稀有	189.375	189.375	1	1515
S20 跨表相关	100	100	100	3000



同表强相关和倾斜查询在本次对照中得到精确修正。跨表相关查询 S20 仍有 100 倍误差，即便订单表建立了 customer_id 与 zipcode 的同表扩展统计，仍不能表达客户表 city 谓词与订单表 zipcode 谓词之间的完整关联。这说明原生修正机制的适用范围有限，也为调研中跨表联合分布学习提供了具体问题背景。

执行时间的解释与交接

查询	仅 ANALYZE 中位耗时 ms	扩展统计中位耗时 ms	前后根节点
S16 强相关	9.813	9.792	Seq Scan
S19 倾斜稀有	9.399	9.559	Seq Scan
S20 跨表相关	11.666	11.456	Hash Join

S16 和 S19 的基数估计显著修正，但扫描方式未改变，Total Cost 均保持 6122。固定读取并检查同样的数据页能够解释这一现象。S20 的 Hash Join 和估计代价 5551.12 也未改变。Q-error 下降不等同于计划切换或执行加速，本次三次计时不足以判断细微差异具有统计显著性。

所有耗时来自 EXPLAIN ANALYZE 的服务端执行计时，包含分析插桩开销，不包含客户端结果传输。预热不保证整个 SF=1 数据驻留共享缓冲区；未清空操作系统缓存，也未随机交错三个阶段，因此时延仅作为教学描述。Cost 为优化器代价单位，不能与毫秒直接相除形成“成本误差”。

每组查询数量较少。qerror_statistics.csv 按独立查询汇总 p50、p90、p99 和最大值，分位数采用线性插值，未把三次重复当成三个独立样本；小样本高分位只描述本查询集，不能代表生产负载的尾部分布。

成员 D 可优先使用 T09 的最上层连接失真与 S16 的统计修正对照，原始树均在 results/plans 中，node_runs.csv 提供路径和父节点路径。成员 E 可将同表与跨表相关性现象联系到 DeepDB、NeuroCard 等联合分布学习思路，将查询标签联系到 MSCN；本次没有测得这些 AI 方法的性能或准确率，不能写成 AI 优于 PostgreSQL 的实验结论。

交付文件与复现

成员 B 的交付包括 reports/实验环境说明.md、reports/SQL查询清单.md、results/query_runs.csv、results/node_runs.csv、results/plans 和两张 B 系列图。成员 C 的交付包括 results/query_summary.csv、results/qerror_statistics.csv、三张 C 系列图及本报告中的受控案例与结论。

从仓库 README.md 按步骤生成数据、启动独立 PostgreSQL、执行 run_experiment.py，再执行 analyze_results.py。verify_results.py 可以直接核对仓库中的原始计划和汇总数据。首次运行时需要 Docker Desktop 与 Python；大体积数据通过脚本生成。更换机器或重新 ANALYZE 时，采样、计划和计时可能变化，应以新的原始结果重新生成报告。

资料来源

研究背景与任务范围依据小组原始前沿探索报告第 3 章及成员分工方案。本次公开或共享产物不复制原始文件中的个人信息。

- PostgreSQL 17 EXPLAIN 文档：<https://www.postgresql.org/docs/17/using-explain.html>
- PostgreSQL 17 多列统计文档：<https://www.postgresql.org/docs/17/multivariate-statistics-examples.html>
- PostgreSQL 17 CREATE STATISTICS 文档：<https://www.postgresql.org/docs/17/sql-createstatistics.html>
- DuckDB TPC-H 扩展说明：https://duckdb.org/docs/stable/core_extensions/tpch.html
- 数据生成版本与文件校验见 results/data_provenance.json 和 results/csv_verification.json。