

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.26—2016

电子病历共享文档规范第 26 部分:手术知情同意书

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 26: Operation Informed consent

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

目 次

前	言・		\prod
1	范	围	1
2	规范	范性引用文件	1
3	术i	语和缩略语	1
4	文村	档内容构成	1
5	文村	档头规范	2
	5.1	文档活动类规范	2
	5.2	参与者类规范	2
	5.3	关联活动类规范	4
6	文材	档体规范	6
	6.1	文档体章节构成	6
	6.2	术前诊断章节	6
	6.3	治疗计划章节	7
	6.4	意见章节 ·····	10
	6.5	风险章节	11
阼	录 A	A(资料性附录) 手术知情同意书文档示例 ····································	13

前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: —第 24 部分:护理计划; ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第 44 部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第 48 部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第50部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第 26 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心、国家卫生计生委统计信息中心、华中科技大学同济医学院。

本部分主要起草人:冯东雷、沈丽宁、庹兵兵、叶彦波、汤学军、张黎黎、潘宁。

电子病历共享文档规范第 26 部分:手术知情同意书

1 范围

WS/T 500 的本部分规定了手术知情同意书的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的手术知情同意书的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人 (日本)	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	术前诊断章节	11
文档体	治疗计划章节	11
人 行 体	意见章节	11
	风险章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.46"	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0026", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:手术知情同意书	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode 11		文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber 01 文		文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	门诊号标识, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.11",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00
id	11	住院号标识,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
id	11	知情同意书编号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.34", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE09.00.118.00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00
administrativeG-	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
age	01	年龄	DE02.01.026.00
author	1 *	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT",@contextControlCode="OP"	
time	11		
-assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian 11		文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-representedCustodi- anOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
legalAuthenticator	11	经治医生签名	
time	11 时间		DE06.00.048.00
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
d	1 *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中	
code	其中,@displayName="经治医师"		
assignedPerson	01		

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符	
name	01	责任医生姓名	DE02.01.039.00	
authenticator	11	手术者签名		
time	11	时间	DE06.00.048.00	
signatureCode	11			
assignedEntity	11			
id	1 *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中		
code		其中,@displayName="手术者"		
- - -assignedPerson	01			
name	01	责任医生姓名	DE02.01.039.00	
authenticator	11	患者签名		
time	11	时间	DE06.00.048.00	
signatureCode	ureCode 11			
- -assignedEntity	11			
d	1 *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中		
code		其中,@displayName="患者"		
assignedPerson	01			
name	01	患者姓名	DE02.01.039.00	
authenticator	11	代理人签名		
time	11	时间	DE06.00.048.00	
signatureCode	11			
assignedEntity	11			
id	1 *	签名者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.4",而具体的编号置于 id/@extension 中		
code		代理人关系,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @ codeSystemName="GB/T 4761"	DE02.10.024.00	
assignedPerson	01			
name	01	代理人姓名	DE02.01.039.00	

5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用 的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相 关信息	
parentDocument	11	父文档	
-id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncoun- ter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacil- ity	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
servicePro- viderOrganization	1 *	机构角色,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganiza- tionPartOf	11	其中缺省值@classCode="PART "	
who- leOrganization	11	病床号,其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22",具体值保存在 id/@extension 中	DE01.00.026.00
name	11	病床号	
asOr- ganizationPartOf 1 *		病房号,缺省值@classCode="PART"	
 wholeOrganization	11	其中,缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
 id	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具体值存放在 id/@extension 中	DE01.00.019.00
 name		病房号	
 asOrganizationPartOf		科室名称,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	科室标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.26", 具体值存放在 id/@extension 中	DE08.10.026.00
	11	科室名称	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
	11	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
	11	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
 d	1 *	病区标识符,缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27", 具体值保存在 id/@extension 中	
	11	病区名称	DE08.10.054.00
	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
 wholeOrgani- zation	11	其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
	11	医院标识符,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/@extension 中	
	1 *	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
术前诊断章节	11	R	用于描述手术前进行的诊断结果
治疗计划章节	11	R	用来描述拟实施手术的操作的相关操作以及替代方案
意见章节	11	R	用来描述医院的意见,以及患者的意见
风险章节	11	R	描述手术中可能发生的意外进行

6.2 术前诊断章节

6.2.1 术前诊断章节条目构成

术前诊断章节条目构成见表 6。

表 6 术前诊断章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
术前诊断代码	1 *	R	手术前的诊断代码

6.2.2 术前诊断章节元素构成

术前诊断章节元素组成见表 7。

表 7 术前诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				当前术前诊断章节根元素	
section					
	code			当前术前诊断章节代码,其中@code="10219-4",	
	codeSystem			@displayName="Surgical operation note preop-	
code	codeSystemName	11	R	erative Dx", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
	displayName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				诊断条目	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
Observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code		R		
	codeSystem	1 1		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05 01 004 00
code	codeSystemName	11		@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.024.00
	displayName				
				其中,@xsi:type="CD",	
value		11	R	@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100", @ codeSystemName="ICD-10"	

6.3 治疗计划章节

6.3.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 8。

表 8 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
拟实施手术条目	0 *	R2	拟实施进行的手术相关操作描述
替代方案	01	R2	替代方案

6.3.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 9。

表 9 治疗计划章节元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
	code			治疗计划章节代码,其中@code="59772-4",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	codeSystemName	11	K	@codeSystemName="LOINC",	
	displayName			@displayName="Planned procedure"	
text				人读部分	
entry				治疗计划章节	
procedure	classCode			其中,@classCode="PROC",	
procedure	moodCode			@ moodCode="RQO"	
	code			手术操作代码,其中	
	codeSystem	1 1	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12", @codeSystemName="手术(操作)代码表 (ICD-9-CM)"	DE06.00.093.00
code	codeSystemName	11			
	displayName				
status-				状态代码	
Code				TO A DE TIGHT	
effec- tiveTime				手术时间	
entryRe- lationship		11	R	手术方式	
obser-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
vation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	1 1	D.	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DEC. CC.
code	codeSystemName	11	R		DE06.00.302.00
	displayName				
val- ue				手术方式描述,其中@xsi:type="ST"	
entryRe- lationship		11	R	手术前的准备	
obser-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
vation	moodCode			@moodCode="EVN"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code				
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.271.00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
val- ue		11	R	手术前的准备描述,其中@xsi:type="ST"	
entryRe- lationship		11	R	手术禁忌症	
obser-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
vation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.10.141.00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
val- ue		11	R	手术禁忌症描述,其中@xsi;type="ST"	
entryRe- lationship		11	R	手术指征	
obser-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
vation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem		R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.340.00
code	codeSystemName	11			
	displayName				
val- ue		11	R	手术指征描述,其中@xsi:type="ST"	
entryRe-		11	R	拟麻醉方式	
obser-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
vation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
	codeSystem	11		其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.073.00
code	codeSystemName		R		
	displayName				
value		11	R	拟麻醉方式描述,其中@xsi:type="ST"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
entry		11	R	替代方案	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	code	11	R		
	codeSystem			其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.301.00
	codeSystemName	11		K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"
	displayName				
value		11	R	替代方案描述,其中@xsi:type="ST"	

6.4 意见章节

6.4.1 意见章节条目构成

意见章节条目构成见表 10。

表 10 意见章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗机构意见	11	R	医疗机构对手术的意见
患者意见	11	R	患者对手术的意见

6.4.2 意见章节元素组成

意见章节元素组成见表 11。

表 11 意见章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				意见章节	
section					
code		11	R	其中,@displayName="意见章节"	
text				人读部分	
entry				医疗机构意见	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
	moodCode			@ moodCode="EVN"	

表 11(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	code	11			
 code	codeSystem		R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.018.00
code	codeSystemName		K	@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
value		11	R	医疗机构意见描述,其中@xsi:type="ST"	
entry				患者意见	
observation	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	code		R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	codeSystem				DE06.00.018.00
	codeSystemName	11			
	displayName				
value		11	R	患者意见描述,其中@xsi:type="ST"	

6.5 风险章节

6.5.1 风险章节条目构成

风险章节条目构成见表 12。

表 12 风险章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术后可能出现的意外	01	R2	手术后可能出现的风险

6.5.2 风险章节元素组成

风险章节元素组成见表 13。

表 13 风险章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				风险章节	
section					
code		11	R	其中,@displayName="操作风险"	
text				人读部分	
entry				风险章节条目	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@ moodCode="EVN"	
code	code	1 1	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	codeSystem				DE05.01.075.00
	codeSystemName	11			
	displayName				
value		11	R	风险描述,其中@xsi:type="ST"	

附 录 A

(资料性附录)

手术知情同意书文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
    〈! --修改日期 1105--〉
<cli>(ClinicalDocument xmlns = "urn;hl7-org;v3" xmlns;xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi.schemaLocation = "urn.hl7-org.v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle \text{typeId root} = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/<math>\rangle
    \langle templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.46"/>
    〈! -- 文档流水号 --〉
    ⟨id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/⟩
    <code code = "C0026" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档</pre>
编码体系"/>
    〈title〉手术知情告知书〈/title〉
    〈! -- 文档机器牛成时间 --〉
    ⟨effectiveTime value = "20121024154823"/⟩
    confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    〈! --患者信息--〉
    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        ⟨patientRole⟩
             〈! --门诊号--〉
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.11" extension = "001"/⟩
             〈! --住院号--〉
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.12" extension = "001"/<math>\rangle
             〈! -- 知情同意书编号 --〉
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.34" extension = "001"/⟩
             ⟨patient⟩
                 〈! --患者身份证号标识--〉
                 ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/⟩
                 〈name〉贾小明〈/name〉
                 〈! --性别--〉
                 <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"</pre>
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 〈! --出生日期--〉
                 ⟨birthTime value = "199101010"/⟩
                 (age unit = "岁" value = "25"/)
```

```
</patient>
     </patientRole>
</recordTarget>
〈! --作者--〉
\langle author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" \rangle
     ⟨time value = "20110404"/⟩
     ⟨assignedAuthor classCode = "ASSIGNED"⟩
           \langle id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/<math>\rangle
           ⟨assignedPerson⟩
                〈name〉李医生〈/name〉
           /assignedPerson>
     </assignedAuthor>
</author>
⟨custodian typeCode = "CST"⟩
     \langle assignedCustodian \ classCode = "ASSIGNED" \rangle
           〈id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "医疗卫生机构编号"/〉
                ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩

<

<
</custodian>
〈! --医师签名--〉
(legalAuthenticator typeCode = "LA")
     <! -- DE02.01.039.00</pre>
                                   经治医师签名 -->
     ⟨time value = "20120101"/⟩
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
           <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
          〈code displayName = "经治医师"/〉
          ⟨assignedPerson⟩
                〈name〉医师签名〈/name〉
           /assignedEntity>

<
〈! -- 手术者签名 -->
⟨authenticator⟩
     ⟨time value = "20120101"/⟩
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
           <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
           〈code displayName = "手术者"/〉
           (assignedPerson)
                (name)手术者签名(/name)
```

```
/assignedEntity>
</authenticator>
〈! -- 患者签名 --〉
⟨authenticator⟩
    \langle time value = "20121010121344"/ \rangle
    ⟨signatureCode/⟩
    ⟨assignedEntity⟩
         〈id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/〉
         〈code displayName = "患者"/〉
         ⟨assignedPerson⟩
              (name)患者姓名(/name)

<
    /assignedEntity>
</authenticator>
〈! --代理人签名--〉
⟨authenticator⟩
    \langle \text{time value} = "20121010121344"/ \rangle
    ⟨signatureCode/⟩
    ⟨assignedEntity⟩
         \langle id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/\rangle
         〈! --代理人关系--〉
         \langle code \ code = "3" \ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" \ codeSystemName = "GB/T 4761"/ \rangle
         ⟨assignedPerson⟩
              〈name〉代理人姓名〈/name〉
         /assignedPerson>
    /assignedEntity>
</authenticator>
<relatedDocument typeCode = "RPLC">
    \langle parentDocument \rangle
         ⟨id/⟩
         ⟨setId/⟩
         ⟨versionNumber/⟩
    /parentDocument>
</relatedDocument>
〈! -- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 --〉
\langle componentOf \rangle
    ⟨encompassingEncounter⟩
         ⟨effectiveTime/⟩
         ⟨location⟩
              ⟨healthCareFacility⟩
```

```
⟨serviceProviderOrganization⟩
                         \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                              (! -- DE01.00.026.00
                                                    病床号 -->
                              \langle wholeOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                                  \( id root = "2.16.156.10011.1.22" extension = "001"/\)
                                  <! -- DE01.00.019.00</pre>
                                                         病房号 -->
                                  \dasOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                      wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                          ⟨id root = "2.16.156.10011.1.21" extension = "001"/⟩
                                          <! -- DE08.10.026.00
                                                                 科室名称 -->
                                          \(\asOrganizationPartOf classCode = "PART"\)
                                              \( wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                    \( id root = "2.16.156.10011.1.26" \)
extension = "001"/>
                                                   〈name〉科室名称〈/name〉
                                                   <! -- DE08.10.054.00</pre>
                                                                          病区名称 -->
                                                   \dasOrganizationPartOf classCode = "PART">
                                                       wholeOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                                                           〈name〉病区名称〈/name〉
                                                           〈! --XXX 医院 --〉
                                                           ⟨asOrganizationPartOf
classCode = "PART" >
                                                                ⟨wholeOrganization
classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
                                                                    ⟨id
root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "001"/>
                                                                    〈name〉XXX 医院〈/name〉
                                                                </wholeOrganization>
                                                           (/asOrganizationPartOf)
                                                       </wholeOrganization>
                                                   <p
                                               </wholeOrganization>
                                          </p
                                      </wholeOrganization>
                                  ⟨/asOrganizationPartOf⟩
                              (/wholeOrganization)
                         (/asOrganizationPartOf)
                     </serviceProviderOrganization>
                 /healthCareFacility>
            ⟨/location⟩
```

```
</componentOf>
    ⟨! --CDA body--⟩
    ⟨component⟩
        ⟨structuredBody⟩
            〈! --术前诊断章节--〉
            (component)
                ⟨section⟩
                    <code code = "10219-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
\verb|codeSystemName| = "LOINC" | displayName| = "Surgical operation note preoperative Dx"/\rangle|
                    <text/>
                    <entry typeCode = "COMP">
                         ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE05.01.024.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                             codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName = "ICD-10" displayName = "XX 疾病"/>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
            〈! --治疗计划章节--〉
            (component)
                (section)
                    <code code = "18776-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName = "LOINC" displayName = "TREATMENT PLAN"/>
                    <text/>
                    〈! --拟实施手术--〉
                    ⟨entrv⟩
                        〈! --拟实施手术--〉
                         \( procedure classCode = "PROC" moodCode = "RQO" \)
                             <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12"</pre>
codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)" displayName = "阑尾炎手术"/>
                             ⟨statusCode code = "new"/⟩
                             〈! --手术时间--〉
                             <effectiveTime value = "20120909"/>
                             〈! --手术方式描述--〉
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     ⟨code code = "DE06.00.302.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术方式"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩手术方式⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
```

```
(/entryRelationship)
                             〈! --手术前的准备--〉
                             \langle entryRelationship typeCode = "COMP" \rangle
                                 dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                     ⟨code code = "DE06.00.271.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "术前准备"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩手术前的准备⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
                             (/entryRelationship)
                             〈! --手术禁忌症--〉
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"⟩
                                     ⟨code code = "DE05.10.141.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术
禁忌症"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩手术禁忌症⟨/value⟩
                                 ⟨/observation⟩
                             (/entryRelationship)
                             〈! --手术指征--〉
                             <entryRelationship typeCode = "RSON">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     ⟨code code = "DE06.00.340.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫牛信息数据元目录" displayName = "手术指征"/>
                                     ⟨value xsi:type = "ST"⟩手术指征⟨/value⟩
                                 /observation>
                             /entryRelationship>
                             〈! --拟麻醉信息--〉
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 dobservation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" >
                                     ⟨code code = "DE06.00.073.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "拟实
施麻醉方法代码"/>
                                     \( value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.159" \)
codeSystemName = "麻醉方式代码表" xsi:type = "CD" displayName = "拟实施麻醉方法代码"/>
                                 ⟨/observation⟩
                             (/entryRelationship)
                        ⟨/procedure⟩
                    /entry>
                    〈! --替代方案--〉
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"⟩
                             <code code = "DE06.00.301.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "替代方案"/>
```

```
⟨value xsi:type = "ST"⟩替代方案⟨/value⟩
                       /observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈! --意见章节--〉
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                   〈code displayName = "意见章节"/〉
                   ⟨text/⟩
                   〈!--医疗机构意见--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE06.00.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗机构的意见"/>
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩医疗机构意见⟨/value⟩
                       /observation>
                   ⟨/entry⟩
                   〈! --患者意见--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE06.00.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "患者的意见"/>
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩患者意见⟨/value⟩
                       /observation>
                   ⟨/entry⟩
               </section>
           </component>
           〈! --风险章节--〉
           (component)
               ⟨section⟩
                   〈code displayName = "操作风险"/〉
                   <text/>
                   〈! --手术中可能出现的意外--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"⟩
                           <code code = "DE05.10.162.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName = "卫牛信息数据元目录" displayName = "手术中可能出现的意外及风险"/>
                           〈value xsi:type = "ST"〉手术中可能出现的意外及风险〈/value〉
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   〈! --手术后可能出现的意外--〉
                   ⟨entry⟩
```

```
《observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF"》
《code code = "DE05.01.075.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术后可能出现的意外以及风险"/》
《value xsi:type = "ST"》手术后可能出现的意外《/value》
《/observation》
《/entry》
《/section》
《/section》
《/structuredBody》
《/component》
《/component》
```