

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 500.5—2016

# 电子病历共享文档规范 第5部分:中药处方

Specification for sharing document of electronic medical record— Part 5: Traditional Chinese medicine prescription

2016-08-23 发布 2017-02-01 实施

### 目 次

前	亰	••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •	$\coprod$
1	范	围	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	1
2	规	范恒	性引用:	文件 …		•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	1
3	术	语	和缩略i	吾		•••••		••••••		• • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	1
4	文	档	内容构质	戏		•••••		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	1
5	文	档:	头规范	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	1
	5.1	Ż	文档活动	助类规范	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	1
	5.2	1	参与者类	<b></b> と规范・		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	2
	5.3	È	<b>关联活</b> 药	力类规范	•••••	•••••	• • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	5
6	文	档	体规范	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	5
	6.1	茸	章节构质	戈		•••••	• • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	5
	6.2	ì	<b>多断记</b> る	ま 章 节	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	5
	6.3	F	用药章节	古		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	8
	6.4	萝	费用章节	古				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• • • •	12
	6.5	γ̈́i	台疗计划	河章节 ••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • •		••••	13
跞	隶	Α (	资料性	附录)	中药处方	文档示例	剜	• • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					15

#### 前 言

WS/T 500《电子病历共享文档规范》分为以下五十三个部分: ——第1部分:病历概要; —第2部分:门(急)诊病历; -第3部分:急诊留观病历: ——第4部分:西药处方; -第5部分:中药处方; 一第6部分:检查报告; ——第7部分:检验报告; 一第8部分:治疗记录; —第9部分:一般手术记录; ——第 10 部分:麻醉术前访视记录; —第 11 部分:麻醉记录; ——第12部分:麻醉术后访视记录; -第 13 部分:输血记录; —第 14 部分:待产记录; ——第 15 部分: 阴道分娩记录: -第 16 部分:剖宫产记录; ——第17部分:一般护理记录; -第 18 部分:病重(病危)护理记录; ——第19部分:手术护理记录; ——第 20 部分:生命体征测量记录; -第 21 部分:出入量记录; —第 22 部分:高值耗材使用记录; —第 23 部分:入院评估: —第 24 部分:护理计划; ——第25部分:出院评估与指导; -第 26 部分:手术知情同意书; -第 27 部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; -第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书; ——第 30 部分:病危(重)通知书; -第 31 部分:其他知情同意书; -第 32 部分:住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; 一第 34 部分:入院记录; ──第 35 部分:24 小时内入出院记录; 第 36 部分:24 小时内入院死亡记录;

—第 37 部分:住院病程记录 首次病程记录;

- ——第38部分:住院病程记录 日常病程记录;
- ——第 39 部分:住院病程记录 上级医师查房记录;
- ——第 40 部分:住院病程记录 疑难病例讨论记录;
- ——第41部分:住院病程记录 交接班记录;
- ——第 42 部分:住院病程记录 转科记录;
- ——第43部分:住院病程记录 阶段小结;
- ——第44部分:住院病程记录 抢救记录;
- ——第 45 部分:住院病程记录 会诊记录;
- ——第 46 部分:住院病程记录 术前小结;
- ——第 47 部分:住院病程记录 术前讨论;
- ——第48部分:住院病程记录 术后首次病程记录;
- ——第 49 部分:住院病程记录 出院记录;
- ——第 50 部分:住院病程记录 死亡记录;
- ——第 51 部分:住院病程记录 死亡病例讨论记录;
- ——第 52 部分:住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为 WS/T 500 的第5部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分起草单位:无锡市中医医院、国家卫生计生委统计信息中心、华中科技大学同济医学院。

本部分的主要起草人:沈崇德、童思木、申刚磊、郁鸿吉、胡建平、汤学军、张黎黎、沈丽宁、张斌、涂辉、邓朝辉。

# 电子病历共享文档规范 第5部分:中药处方

#### 1 范围

WS/T 500 的本部分规定了中药处方的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。 本部分适用于电子病历中的中药处方的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
	创作者信息	11
文档头	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0 *
	诊断记录章节	11
·	用药章节	11
文档体	费用章节	11
	治疗计划章节	01

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	11	地域代码,"zh-CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值:@root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2. 1.1.25", 而具体的编号置于 templateId/@extension 中	
id	11	文档流水号标识,其中@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中@code="C0005", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为:中药处方	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值:@codeSystem="2,16,840,1,113883,5,25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1 *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	门(急)诊号,其中@ root=" 2.16.156.10011.1.1.2",而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00
id	11	处方编号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.2",而具体的编号 置于 id/@extension 中	DE01.00.020.00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	患者身份证号,其中@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.030.00
name	1 *	患者姓名	DE02.01.039.00

#### 表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
administra- tiveGenderCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
age	01	患者年龄@unit="岁"	DE02.01.005.01
providerOrga- nization	01	医疗服务提供机构	
d	01	科室标识,其中@root="2.16.156.10011.1.26"	DE08.10.026.00
name	11	处方开立科室	DE08.10.026.00
asOrganiza- tionPartOf	11		
wholeOr- ganization	01		
id	01	医疗机构代码	DE08.10.052.00
name	01	医疗机构名称	
author	1 *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	处方开立日期	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1 *	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
representedCus- todianOrganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
d	1 *	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
legalAuthenticator	11	签名	
time	11	其中,@xsi;type="TS",@value 中置放签名日期时间	
signatureCode			
assignedEntity	11		
id		医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	

#### 表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
code	11	其中,@displayName="处方开立医师"	
assignedPerson	11		
name	11	责任人签名	
authenticator	1 *		
time	1 *	其中,@xsi:type="TS"	
signatureCode	11		
assignedEntity	1 *		
id		医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	1 *	其中,@displayName="处方审核药剂师"	
assignedPerson	1 *		
name	1 *	责任人签名	
authenticator	1 *		
time	1 *	其中,@xsi:type="TS"	
signatureCode	11		
assignedEntity	1 *		
id		医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	1 *	其中,@displayName="处方调配药剂师"	
assignedPerson	1 *		
name	1 *	责任人签名	
authenticator	1 *		
time	1 *	其中,@xsi:type="TS"	
signatureCode	11		
assignedEntity	1 *		
id		医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	1 *	其中,@displayName="处方核对药剂师"	
assignedPerson	1 *		
name	1 *	责任人签名	
authenticator	1 *		
time	1 *	其中,@xsi:type="TS"	
signatureCode	11		
assignedEntity	1 *		

#### 表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
id		医务人员标识,其中@root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	1 *	其中,@displayName="处方发药药剂师"	
assignedPerson	1 *		
name	1 *	责任人签名	

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表 4。

表 4 关联活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0 *	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父 文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1 *	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 章节构成

业务文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
诊断记录章节	11	R	描述医师对患者病情的分析诊断
用药章节	11	R	针对患者病情开立的用药指导
费用章节	11	R	患者就医过程中的各项费用
治疗计划章节	01	R2	治则治法与处方备注信息

#### 6.2 诊断记录章节

#### 6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 6。

表 6 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
西医诊断编码条目	11	R	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码
中医诊断病名代码条目	01	О	患者所患疾病在中医病名特定分类体系中的编码
中医证候代码条目	01	О	患者所患疾病在中医证候特定分类系统中的编码

#### 6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 7。

表 7 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
-section					
	code				
	codeSystem			诊断记录章节代码,其中@code="29548-5",	
code	displayName	11	R	@displayName=" Diagnosis",	
	codeSystem Name			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				西医诊断编码条目	
Ob-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
servation	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code	11	R	西医诊断编码条目,其中	
	displayName			@code="DE05.01.024.00",	
  code	codeSystem			@displayName="西医诊断编码" @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.01.024.00
Code	codeSystem Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	xsi:type			<b>亚尼</b> 及医 4 7 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	code			西医诊断代码表取值,其中 @ xsi:type="CD",	
  value	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11",	
value	codeSystem Name	(ICD-10)"	@ codeSystemName = " 西 医 诊 断 代 码 表 (ICD-10)"		
entry				中医诊断病名代码	
ob-	classCode			其中,@classCode="OBS",	
servation	moodCode			@moodCode="EVN"	

#### 表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
  code	code displayName codeSystem codeSystem Name	11	R	中医诊断病名代码,其中 @code="DE05.10.130.00", @displayName="中医诊断病名代码" @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
  qualifier					
  name		11	R	其中,@displayName="中医病名代码"	
  value	xsi:type  code  codeSystem  codeSystem  Name	11	R	中医诊断病名代码,其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName = " 中 医 证 候 代 码 表 (GB/T 15657)"	
entry				中医诊断证候代码条目	
Ob- servation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
  code	code displayName codeSystem codeSystem Name	11	R	中医诊断证候代码,其中 @code="DE05.10.130.00", @displayName="中医诊断症候代码" @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
  qualifier					
  name		11	R	其中,@displayName="中医证候代码"	
  value	xsi:type  code  codeSystem  codeSystem  Name	11	R	中医诊断症候代码,其中@xsi;type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName = " 中 医 证 候 代 码 表 (GB/T 15657)	

#### 6.3 用药章节

#### 6.3.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 8。

表 8 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述	
处方条目	1 *	R 对所开立药物名称、药物剂型、使用频次等的描述		
处方有效天数	11	R	门(急)诊医师开立处方的有效天数	
处方药片组号	11	R	由系统从1开始根据自然递增的顺序原则赋予每条新增医嘱的顺序号	
中药饮片处方	0 *	О	中药饮片处方的详细描述,包括中药饮片剂数、中药饮片煎煮法、 中药用药方法等信息	
处方类别代码	11	R	处方类别代码	

#### 6.3.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 9。

表 9 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				用药章节根元素	
section					
	code			用药章节代码,其中	
	codeSystem			@code="10160-0",	
code	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @ displayName=" HISTORY OF MEDI-	
	codeSystem			CATION USE",	
	Name			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				处方条目	
sub-	classCode			其中,@classCode="SBADM",	
stanceAdministration	moodCode			@moodCode="EVN"	
	code				
route-	codeSystem			用药途径,其中	
Code	codeSystem Name			@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158", @codeSystemName="用药途径代码表"	
dose- Quantity	value unit			单次用药剂量,单位@unit="mg"	

#### 表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
rate-	value				
Quantity	unit			用药频率,单位@unit="次/日"	
	code			药物剂型,其中	
- - - -adminis- trationUnitCode	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211",	
trationOnitcode	displayName			@displayName="药物剂型代码表"	
con- sumable					
  manufactured- Product					
  manufactureL- abledDrug					
   code		11	R		
   name		11	R	药品名称	DE08.50.022.00
en- tryRelationship	typeCode	11	R	药物规格,其中 @typeCode="COMP"	
	classCode				
observation	moodCode				
	code			药物规格代码,其中	
	codeSystem			约彻观恰代的,共中 @displayName="药物规格",	
  code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE08.50.043.00
code	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目	
	displayName			录"	
  value	xsi:type			其中,@xsi;type="ST"	
en- tryRelationship		11	R	药物使用总剂量, @typeCode="COMP"	
	classCode			其中,@classCode="OBS",	
observation	moodCode			@moodCode="EVN"	

#### 表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
	code				
	codeSystem			其中,@displayName="药物使用总剂量",	
	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.135.00
code	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
	xsi:type				
  value	value	11	R	其中,@xsi.type="PQ", @unit="mg"	
value	unit			wuiit— iiig	
entry				处方有效天数	
Observa-	classCode				
tion	moodCode				
	code			其中,	
	codeSystem			後年,   @displayName="处方有效天数",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", DE06.0 @codeSystemName="卫生信息数据元目	DE06.00.294.00
	Name				
	displayName			录"	
	xsi:type		₩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
value	value	11	R	缺省值@xsi:type="PQ" @unit="天"	
	unit				
entry				处方药品组号	
	classCode=				
Observa-	"OBS"				
tion	moodCode=				
	"EVN"				
	code			   其中,	
	codeSystem			@displayName="处方药品组号",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE08.50.056.00
	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName			<i>X</i>	
alue	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="INT"	
, , , , varde	value			м. д. д. С	
entry				中药饮片处方	
observa-	classCode				
tion	moodCode				

#### 表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
	code			其中,	
	codeSystem		R	共下,   @displayName="中药饮片处方",	
code	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE08.50.049.00
	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目	
	displayName			录"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi;type="ST"	
entry-		11	R	<b>中花炉 L</b> 刘 **	
Relationship		11	K	中药饮片剂数	
	classCode=				
Ob-	"OBS"				
servation	moodCode=				
	"EVN"				
	code			其中,	
	codeSystem		R	@displayName="中药饮片处方",	
	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE08.50.050.00
	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目	
	displayName			录"	
	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="PQ"	
   value	Value				
	Unit				
entry-		11	R	中药煎煮法	
Relationship		1		1 = 3 / ( / / / / / / / / / / / / / / / / /	
Ob-	classCode				
servation	moodCode				
	code			   其中,	
	codeSystem			@displayName="中药煎煮法",	
  code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	DE08.50.047.00
	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName			ж	
	xsi:type	e 11	11 R	中药煎煮方法的描述,缺省值	
value	, 5, 50			@xsi:type="ST"	
entryRe-		11	R	   中药用药方法	
lationship					

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Ob-	classCode				
servation	moodCode				
	code			其中,	
	codeSystem			   @displayName="中药用药法",	D7000000000000000000000000000000000000
	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.136.00
code	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目	
	displayName			录"	
				中药用药方法的描述,缺省值	
value	xsi:type	11	R	@xsi:type="ST"	
entry				处方类别代码	
Observa-	classCode				
tion	moodCode				
	code			其中,	
	codeSystem			@displayName="处方类别代码",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE08.50.032.00
	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目	
	displayName			录"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.40",	
value	1.01.19.00			@codeSystemName="处方类别代码表"	

#### 6.4 费用章节

#### 6.4.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表 10。

表 10 费用章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处方药品金额条目	11	R	处方药品的计价金额,单位为元

#### 6.4.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表 11。

#### 表 11 费用章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				费用章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				处方药品金额条目	
ob- servation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
  code	code dispalyName codeSystem codeSystem Name	11	R	处方药品费用代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.004.00
  value	xsi:type value currency	11	R	其中,@type="MO", @currency="元"	

#### 6.5 治疗计划章节

#### 6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 12。

#### 表 12 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处方备注信息条目	01	О	对处方信息的重要提示和补充说明
治则治法条目	01	О	根据辨证结果采用的治则治法名称术语

#### 6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 13。

#### 表 13 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
-section					
code		11	R	其中,@code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				处方备注信息条目	
ob-				其中缺省值,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	code				
	dispalyName			处方备注信息,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目	
  code	codeSystem	11	R		DE06.00.179.00
, code	codeSystem Name			录"	
  value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
entry				治则治法条目	
Ob- servation				其中缺省值, @classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	code				
	displayName		l R	治则治法代码,其中	
  code	codeSystem	11		R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目
codeSy	codeSystem Name			录"	
  value	xsi:type	11	R	其中,@xsi:type="ST"	

#### 附 录 A

#### (资料性附录)

#### 中药处方文档示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn.hl7-org.v3" xmlns.mif = "urn.hl7-org.v3/mif"</pre>
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
⟨! --
CDA Header
*************
    <realmCode code = "CN"/>
    \langle \, \texttt{typeId root} = \texttt{"2.16.840.1.113883.1.3"} \,\, \texttt{extension} = \texttt{"POCD\_MT000040"}/\rangle
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.25"/>
    〈! -- 文档流水号 -->
    \langle id root = "2.16.156.10011.1.1" extension = "RN001"/<math>\rangle
    《code code = "C0005" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文档
编码体系"/>
    〈title〉中药处方〈/title〉
    〈! -- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value = "20121024154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName = "Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    (languageCode code = "zh-CN"/)
    ⟨setId/⟩
    ⟨versionNumber/⟩
    〈!--文档记录对象(患者) 「1..*」 contextControlCode = "OP"表示本信息可以被重载-->
    \recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        \( patientRole classCode = "PAT" \)
             〈! --门急(诊)号--〉
             \langle id root = "2.16.156.10011.1.11" extension = "MS201102113366666"/<math>\rangle
             〈! --处方编号--〉
             ⟨id root = "2.16.156.10011.1.20" extension = "E10000000"/⟩
```

```
patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                  〈!--患者身份证号标识--〉
                  ⟨id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "420106201101011919"/⟩
                  〈! --患者姓名、性别、年龄--〉
                  〈name〉顾荷琴〈/name〉
                  ⟨administrativeGenderCode code = "2" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "牛理性别代码表(GB/T 2261.1)" displayName = "女性" />
                  ⟨age unit = "岁" value = "45"/⟩
              </patient>
              〈! -- 开立科室 --〉
              ⟨providerOrganization⟩
                  ⟨id root = "2.16.156.10011.1.26"/⟩
                  (name)处方类别代码(/name)
                  ⟨asOrganizationPartOf⟩
                       ⟨wholeOrganization⟩
                            〈! -- 医疗机构组织机构代码 --〉
                            \( id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "263472"/)
                            〈name〉机构名称〈/name〉
                       ⟨/wholeOrganization⟩
                  ⟨/asOrganizationPartOf⟩
              viderOrganization>
         </patientRole>
    /recordTarget>
    〈! -- 文档创作者 -->
    \author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP" >
         〈! -- 处方开立日期 --〉
         ⟨time value = "20120909"/⟩
         \(\assignedAuthor classCode = "ASSIGNED")\)
              \( id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/)
              〈! --处方开立医师--〉
             ⟨assignedPerson⟩
                  〈name〉闵美林〈/name〉
              /assignedPerson>

<
    /author>
    〈! -- 保管机构 -->
    ⟨custodian typeCode = "CST"⟩
```

```
\langle assignedCustodian classCode = "ASSIGNED" \rangle
          <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
               ⟨id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "46628604-7"/⟩
               ⟨name⟩xx 医院⟨/name⟩

<

<
</re>
〈! -- 签名 --〉
⟨legalAuthenticator⟩
     〈! -- 签名日期时间-- 〉
     \time value = "201201121234"/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          〈id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/〉
          〈code displayName = "处方开立医师"〉〈/code〉
          \(\assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE")\)
               〈name〉泰医牛〈/name〉
          /assignedPerson>
     /assignedEntity>
(/legalAuthenticator)
〈! -- 签名 --〉
(authenticator)
     <time/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
          〈code displayName = "处方审核药剂师"〉〈/code〉
          \langle assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
               〈name〉武医生〈/name〉
          /assignedEntity>
</authenticator>
〈! -- 签名 --〉
⟨authenticator⟩
     <time/>
     ⟨signatureCode/⟩
     ⟨assignedEntity⟩
          <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
          〈code displayName = "处方调配药剂师"〉〈/code〉
          \langle assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
```

```
〈name〉董医生〈/name〉
              /assignedPerson>
          /assignedEntity>
     /authenticator>
    〈! -- 签名 --〉
     ⟨authenticator⟩
         <time/>
         ⟨signatureCode/⟩
         \langle assignedEntity \rangle
              <id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/>
              〈code displayName = "处方核对药剂师"〉〈/code〉
              \langle assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                   〈name〉习医生〈/name〉
              /assignedPerson>
          /assignedEntity>
     /authenticator>
    〈! -- 答名 --〉
     ⟨authenticator⟩
          ⟨time/⟩
         ⟨signatureCode/⟩
          ⟨assignedEntity⟩
              〈id root = "2.16.156.10011.1.4" extension = "医务人员编号"/〉
              〈code displayName = "处方发药药剂师"〉〈/code〉
              \langle assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE" \rangle
                   〈name〉孙医生〈/name〉

<
          /assignedEntity>
     </authenticator>
     <relatedDocument typeCode = "RPLC">
          parentDocument>
              ⟨id/⟩
              ⟨setId/⟩
              \langle \mathtt{versionNumber}/\rangle

(/parentDocument)
     /relatedDocument>
⟨! --
************
文档体 Body
```

18

```
-->
   (component)
       structuredBody>
⟨! --
*************
诊断童节
************
           〈! --诊断章节--〉
           (component)
               (section)
                   <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   <text/>
                   〈! --条目:诊断--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "西医诊断编码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                          \( value xsi:type = "CD" code = "K31.500"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)" displayName = "十
二指肠梗阻"/>
                     /observation>
               \langle / entry \rangle
               ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                          code code = "DE05.10.130.00"codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "中医诊断病名代码">(qualifier)(name
displayName = "中医诊断病名代码"></name></gualifier></code>
                           \( value xsi:type = "CD" code = "BNS130"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"
displayName = "美格病" />
                       /observation>
                   ⟨/entry⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           code code = "DE05.10.130.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "中医证候代码">(qualifier)(name dis-
playName = "中医证候代码"></name></qualifier></code>
                           <value xsi:type = "CD" code = "BWA010"</pre>
```

```
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName = "中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                     ⟨/observation⟩
                  </entry>
              </section>
           </re>
⟨! --
************
用药章节
*************
-->
         〈! --用药章节 1.. *->
         (component)
            (section)
                <code code = "10160-0" displayName = "HISTORY OF MEDICATION USE"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                ⟨text/⟩
                〈! --处方条目--〉
                ⟨entry⟩
                    \langle substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN" \rangle
                       ⟨text/⟩
                       codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.158" codeSystemName = "用药途径代码表"/>
                         〈! --用药剂量-单次--〉
                         <doseQuantity value = "20" unit = "mg"/>
                         〈! --用药频率--〉
                         \(rateQuantity value = "3" unit = "次/日"/>
                         〈! --药物剂型--〉
                         ⟨administrationUnitCode code = "1" displayName = "片剂"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.211" codeSystemName = "药物剂型代码表"/>
                         ⟨consumable⟩
                             <manufacturedProduct>
                                ⟨manufacturedLabeledDrug⟩
                                    〈! --药品代码及名称(通用名)--〉
                                    ⟨code/⟩
                                    〈name〉氢氯噻臻〈/name〉
                                </manufacturedLabeledDrug>
                             </manufacturedProduct>
                         </consumable>
```

```
\langle entryRelationship typeCode = "COMP" \rangle
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     <code code = "DE08.50.043.00" displayName = "药物规格"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     \( value xsi:type = "ST" \) 规格:(1)10 mg (2)25 mg \( / value \)
                                 ⟨/observation⟩
                             /entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     〈code code = "DE06.00.135.00" displayName = "药物使用总剂量"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     <value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "mq" > </value>
                                 /observation>
                             /entryRelationship>
                      ⟨/substanceAdministration⟩
                  ⟨/entry⟩
                    〈! --处方有效天数--〉
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \(\text{value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "天")\(/value)\)
                        (/observation)
                    </entry>
                    〈! --处方药品组号--〉
                    (entry)
                        \langle observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN" \rangle
                             <code code = "DE08.50.056.00" displayName = "处方药品组号"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \( value xsi:type = "INT" value = "4" \) \( / value \)
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    〈!--中药饮片处方--〉
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                             <code code = "DE08.50.049.00" displayName = "中药饮片处方"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                             〈value xsi:type = "ST"〉中药饮片处方的详细描述〈/value〉
```

```
〈! --中药饮片剂数--〉
                             \langle entryRelationship typeCode = "COMP" \rangle
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     〈code code = "DE08.50.050.00" displayName = "中药饮片剂数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     \( value xsi:type = "PQ" value = "4" unit = "剂"/>
                                 ⟨/observation⟩
                             (/entryRelationship)
                             〈! --中药饮片煎煮法--〉
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     〈code code = "DE08.50.047.00" displayName = "中药饮片煎煮法"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     〈value xsi:type = "ST"〉中药饮片煎煮方法描述〈/value〉
                                 ⟨/observation⟩
                             //entryRelationship>
                             〈! --中药用药方法--〉
                             <entryRelationship typeCode = "COMP">
                                 ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                                     <code code = "DE06.00.136.00" displayName = "中药用药法"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                                     〈value xsi:type="ST"〉中药用药方法的描述〈/value〉
                                 \langle / observation \rangle
                             /entryRelationship>
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                    〈! --处方类别代码 DE08.50.032.00 处方类别代码--〉
                    ⟨entry⟩
                        ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                            <code code = "DE08.50.032.00" displayName = "处方类别代码"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                            \( value xsi:type = "CD" code = "1" \)
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.40" codeSystemName = "处方类别代码表" displayName = "中药饮
片外方">〈/value〉
                        ⟨/observation⟩
                    ⟨/entry⟩
                </section>
            </component>
费用章节
```

```
-->
           ⟨component⟩
               ⟨section⟩
                   <code code = "48768-6" displayName = "PAYMENT SOURCES"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   ⟨text/⟩
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE07.00.004.00" displayName = "处方药品金额"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                           \(\text{value xsi:type = "MO" value = "4" currency = "元"/\)
                       ⟨/observation⟩
                   /entry>
               </section>
           </component>
⟨! --
*************
治疗计划章节
***************
__ >
           ⟨component⟩
               (section)
                   <code code = "18776-5" displayName = "TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
                   <text/>
                   〈! --处方备注信息--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE06.00.179.00" displayName = "处方备注信息"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                           ⟨value xsi:type = "ST"⟩备注信息描述⟨/value⟩
                       ⟨/observation⟩
                   ⟨/entry⟩
                   〈! --治则治法--〉
                   ⟨entry⟩
                       ⟨observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"⟩
                           <code code = "DE06.00.300.00" displayName = "治则治法"</pre>
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                           〈value xsi:type = "ST"〉目前予患者综合保守治疗〈/value〉
                       /observation>
                   </entry>
               </section>
```

#### WS/T 500.5—2016

```
 \langle / {\tt component} \rangle \\ \langle / {\tt structuredBody} \rangle \\ \langle / {\tt component} \rangle \\ \langle / {\tt ClinicalDocument} \rangle
```