

traffic_split

描述

流量分发插件，通过配置限制条件，将请求分发到指定负载。

基础属性

名称	类型	默认值	说明
splits	array[object]	空	分发策略，可以配置复数个，例如： <code>[split1,split2,...]</code> 等。
splitN	object	空	单个分发策略，例如： <code>{"ups_expr": ..., "upstreams": ...}</code> 等。
splitN.ups_expr	array[array]	空	条件表达式，例如： <code>[["arg_dc","==","1"]]</code> 等。
splitN.upstreams	array[object]	空	负载信息，可以配置复数个，例如： <code>[ups1,ups2,...]</code> 等。
upsN	object	空	单个负载信息，例如： <code>{"upstream_id": ..., "weight": ...}</code> 等。
upsN.upstream_id	string	空	负载地址，例如： <code>ups_test1</code> 等。
upsN.weight	integer	1	权重，例如： <code>1</code> 。

数据属性

无

注意

- 如果 `splitN.ups_expr` 未配置时，视为条件成立。
- 如果 `upsN.upstream_id` 未配置时，即使用当前路由的负载信息。

事例

启用插件

修改 `conf/plugins.cfg`，确保插件 `traffic_split` 已启用

```
plugins:
  ...
- traffic_split
  ...
```

配置负载信息

`/edge/admin/upstreams/ups_test1`

```
{
  "type": "roundrobin",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:8111": 1
  }
}
```

`/edge/admin/upstreams/ups_test2`

```
{
  "type": "roundrobin",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:8112": 1
  }
}
```

`/edge/admin/upstreams/ups_test3`

```
{
  "type": "roundrobin",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:8113": 1
  }
}
```

配置插件

在指定路由上启用 `traffic_split` 插件：

/edge/admin/routes/3001

```
{
  "uri": "/hello1/*",
  "plugins": {
    "log_process": {
      "logs": ["logs/process.log"]
    },
    "traffic_split": {
      "splits": [
        {
          "ups_expr": [
            ["arg_dc", "==", "1"]
          ],
          "upstreams": [
            {
              "upstream_id": "ups_test1"
            }
          ]
        },
        {
          "ups_expr": [
            ["arg_dc", "==", "2"]
          ],
          "upstreams": [
            {
              "upstream_id": "ups_test2"
            }
          ]
        },
        {
          "ups_expr": [
            ["arg_dc", "==", "12"]
          ],
          "upstreams": [
            {
              "upstream_id": "ups_test1",
              "weight": 1
            },
            {
              "upstream_id": "ups_test2",
              "weight": 2
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        "weight": 3
      }
    ]
  }
}
},
"upstream_id": "ups_test3"
}

```

测试插件

- 测试条件1

```

curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=1'

127.0.0.1:8111/hello1/h1?dc=1 traceid=

```

请求一直被分发到 `ups_test1` 的负载地址上

- 测试条件2

```

curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=2'

127.0.0.1:8112/hello1/h1?dc=2 traceid=

```

请求一直被分发到 `ups_test2` 的负载地址上

- 测试条件3

```

curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=12'
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=12'
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=12'
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=12'
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=12'
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1?dc=12'

127.0.0.1:8113/hello1/h1?dc=12 traceid=
127.0.0.1:8112/hello1/h1?dc=12 traceid=
127.0.0.1:8113/hello1/h1?dc=12 traceid=
127.0.0.1:8112/hello1/h1?dc=12 traceid=
127.0.0.1:8111/hello1/h1?dc=12 traceid=
127.0.0.1:8113/hello1/h1?dc=12 traceid=

```

所有请求会按照 1:2:3 的权重，被分发到 ups_test1, ups_test2, ups_test3 的负载地址上
其中第3段配置中，未配置负载信息，会使用当前路由的负载信息，即：ups_test3

- 测试条件4

```
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1'
```

```
127.0.0.1:8113/hello1/h1 traceid=
```

所有条件都不满足的情况下，会分发到当前路由的负载地址 ups_test3 上，相当于未使用该插件