

Consumer API : 接口文档

1. 查询消费者列表等资源
2. 创建或删除费者列表等资源

获取资源: 所有资源列表

允许已授权的用户通过此接口获取资源列表。

- URL: /edge/admin/consumers
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

无

请求示例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/consumers' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回所有资源

```
{
  "header": {
    "revision": 1
  },
  "node": {
    "nodes": [
      {
        "modifiedIndex": 0,
        "createdIndex": 0,
        "value": {
```

```
        "update_time": 1676014563,
        "plugins": {
          "auth_basic": {
            "password": "test1",
            "disable": false,
            "username": "test1"
          }
        },
        "create_time": 1676014563,
        "username": "CAtest1"
      },
      "key": "/search/consumers/CAtest1"
    }
  ],
  "createdIndex": 0,
  "key": "/search/consumers",
  "dir": true,
  "modifiedIndex": 0
},
"action": "get",
"count": 1
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

获取资源: 指定用户名的资源列表

允许已授权的用户通过此接口根据 username 获取资源列表。

- URL: `/edge/admin/consumers/{username}`
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

参数	类型	方式
username	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

请求 username 为 CAtest1 的资源

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/consumers/CAtest1' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回请求 id 对应的资源

```
{
  "header": {
    "revision": 1
  },
  "node": {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "value": {
      "update_time": 1676014563,
      "plugins": {
        "auth_basic": {
          "password": "test1",
          "disable": false,
          "username": "test1"
        }
      },
      "create_time": 1676014563,
      "username": "CAtest1"
    },
    "key": "/search/consumers/CAtest1"
  },
  "action": "get",
  "count": 1
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件：请求 username 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "header": {
    "revision": 1
  },
```

```
"action": "get",
"message": "Key not found"
}
```

创建资源

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: /edge/admin/consumers
- Method: PUT
- 请求Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

无

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

设置 id 为 3001 的资源

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/consumers' -H 'X-API-KEY:
f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "username": "CAtest1",
  "plugins": {
    "auth_basic": {
      "password": "test1",
      "disable": false,
      "username": "test1"
    }
  }
}'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {},
  "action": "set",
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676014563,
      "plugins": {
        "auth_basic": {
          "password": "test1",
          "username": "test1",
          "disable": false
        }
      },
      "create_time": 1676014563,
      "username": "CAtest1"
    },
    "key": "/search/consumers/CAtest1"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

删除资源: 根据指定用户名删除

允许已授权的用户通过此接口根据 id 删除资源。

- URL: `/edge/admin/consumers/{username}`
- Method: `DELETE`
- 输出数据: `json格式返回`
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: ☒
- 需要鉴权: ☒

请求参数

参数	类型	方式
<code>username</code>	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

删除 username 为 CAtest1 的资源

```
curl -L -X DELETE 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/consumers/CAtest1' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {},
  "deleted": "1",
  "key": "/search/consumers/CAtest1",
  "action": "delete",
  "node": {}
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

Body 字段解释

名称	解释	示例
username	Consumer 名称	
plugins	该 Consumer 对应的插件配置	
desc	服务描述	
labels	标识附加属性的键值对	{"version": "v2", "build": "16", "env": "production"}
create_time	创建时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建
update_time	更新时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建