

Service API : 接口文档

1. 定义插件和 upstream 等资源
2. 删除或修改插件和 upstream 配置

获取资源: 所有资源列表

允许已授权的用户通过此接口获取资源列表。

- URL: /edge/admin/services
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

无

请求示例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回所有资源

```
{
  "action": "get",
  "node": {
    "createdIndex": 0,
    "key": "/search/services",
    "dir": true,
    "nodes": [
      {
        "modifiedIndex": 0,
        "createdIndex": 0,
```

```

    "key": "/search/services/d364ff1244c7416396bf5dbd720b5e02",
    "value": {
      "plugins": {
        "basic-auth": {
          "disable": false,
          "hide_credentials": false
        }
      },
      "id": "d364ff1244c7416396bf5dbd720b5e02",
      "update_time": 1676009504,
      "create_time": 1676009504,
      "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "name": "S-811X-test"
    }
  },
  {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "key": "/search/services/2001",
    "value": {
      "plugins": {
        "basic-auth": {
          "disable": false,
          "hide_credentials": false
        }
      },
      "create_time": 1676009308,
      "update_time": 1676009308,
      "id": "2001",
      "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "name": "S-811X-test"
    }
  }
],
"modifiedIndex": 0
},
"header": {
  "revision": 2
},
"count": 2
}

```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

获取资源: 指定 ID 资源列表

允许已授权的用户通过此接口根据 id 获取资源列表。

- URL: `/edge/admin/services/{id}`
- Method: `GET`
- 需要登录: `是`
- 需要鉴权: `是`
- 输入数据: `通过接口方式传输`
- 输出数据: `json格式返回`
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 `X-API-KEY` 属性

请求参数

参数	类型	方式
<code>id</code>	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

请求 id 为 3001 的资源

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services/2001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: `200 OK`

响应示例: 响应会返回请求 id 对应的资源

```
{
  "action": "get",
  "node": {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "key": "/search/services/2001",
    "value": {
      "plugins": {
        "basic-auth": {
          "disable": false,
          "hide_credentials": false
        }
      },
      "create_time": 1676009308,
      "update_time": 1676009308,
      "id": "2001",
      "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "name": "S-811X-test"
    }
  }
}
```

```
}
},
"header": {
  "revision": 2
},
"count": 1
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件： 请求 id 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "action": "get",
  "header": {
    "revision": 2
  },
  "message": "Key not found"
}
```

创建资源: 根据指定 ID 创建

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- **URL：** /edge/admin/services/{id}
- **Method：** PUT
- **请求Body：** 资源数据, json 格式
- **输出数据：** json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- **需要登录：** 是
- **需要鉴权：** 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

设置 id 为 3001 的资源

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services/2001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "plugins": {
    "basic-auth": {
      "disable": false
    }
  },
  "name": "S-811X-test",
  "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383"
}'
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "action": "set",
  "header": {},
  "node": {
    "value": {
      "plugins": {
        "basic-auth": {
          "disable": false,
          "hide_credentials": false
        }
      },
      "id": "2001",
      "update_time": 1676009308,
      "create_time": 1676009308,
      "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "name": "S-811X-test"
    },
    "key": "/search/services/2001"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件：上游 upstream id 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "error_msg": "failed to fetch upstream info by upstream id [431253674958783373], response code: 404"
}
```

创建资源：自动生成 ID

允许已授权的用户通过此接口创建资源，ID 由后台服务自动生成。

- URL： /edge/admin/services
- Method： POST
- 请求 Body： 资源数据, json 格式
- 输出数据： json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

无

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

以 POST 方式创建资源，系统会自动生成 ID

```
curl -L -X POST 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "plugins": {
    "basic-auth": {
      "disable": false
    }
  },
  "name": "S-811X-test",
  "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383"
}'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回创建的资源明细

```
{
  "action": "create",
  "header": {},
  "node": {
    "value": {
      "plugins": {
        "basic-auth": {
          "disable": false,
          "hide_credentials": false
        }
      },
      "create_time": 1676009504,
      "update_time": 1676009504,
      "id": "d364ff1244c7416396bf5dbd720b5e02",
      "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "name": "S-811X-test"
    },
    "key": "/search/services/d364ff1244c7416396bf5dbd720b5e02"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件： 上游 upstream id 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "error_msg": "failed to fetch upstream info by upstream id [431253674958783373], response code: 404"
}
```

删除资源: 根据指定 ID 删除

允许已授权的用户通过此接口根据 id 删除资源。

- URL： /edge/admin/services/{id}
- Method： DELETE
- 输出数据： json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

删除 id 为 f8504ae44f1b44cd869629179619e018 的资源

```
curl -L -X DELETE 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services/f8504ae44f1b44cd869629179619e018' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "deleted": "1",
  "key": "/search/services/f8504ae44f1b44cd869629179619e018",
  "action": "delete",
  "header": {},
  "node": {}
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新全部属性

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: /edge/admin/services/{id}
- Method: PATCH
- Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 2001 的资源

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services/2001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "plugins": {
    "basic-auth": null
  }
}'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "action": "compareAndSwap",
  "header": {
    "revision": 4
  },
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "plugins": {},
      "create_time": 1676009308,

```

```
    "update_time": 1676010416,
    "id": "2001",
    "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
    "name": "S-811X-test"
  },
  "key": "/search/services/2001"
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新部分属性

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: `/edge/admin/services/{id}/{path}`
- Method: `PATCH`
- Body: 资源数据, 数据类型与path类型相同
- 输出数据: `json格式返回`
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 2001 的资源, 只更改 plugins 属性

plugins 加入 basic 认证

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/services/2001/plugins' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "basic-auth": {
    "disable": false
  }
}'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "action": "compareAndSwap",
  "header": {
    "revision": 5
  },
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "plugins": {
        "basic-auth": {
          "disable": false,
          "hide_credentials": false
        }
      },
      "id": "2001",
      "update_time": 1676010803,
      "create_time": 1676009308,
      "upstream_id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "name": "S-811X-test"
    },
    "key": "/search/services/2001"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

Body 字段解释

名称	解释	示例
upstream	启用的 Upstream 配置，或 upstream_id 两个选一个	
upstream_id	启用的 upstream id，或 upstream 两个选一个	
enable_websocket	是否启用 websocket(boolean)	缺省 false.
hosts	匹配其中任意一个 host 即可。	例：["foo.com", "*.bar.com"]

name	标识服务名称	
desc	服务描述	
labels	标识附加属性的键值对	{“version”:”v2”,”build”:”16”,”env”:”production”}
create_time	创建时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建
update_time	更新时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建