

plugin API : 接口文档

加载或获取插件列表及配置属性

获取所有插件列表

允许已授权的用户通过此接口获取插件列表。

- URL: /edge/admin/plugins/list
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

无

请求示例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugins/list' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回所有插件名称列表

```
[  
  "security_common_uri",  
  "security_common_args",  
  "security_common_body",  
  "security_common_useragent",  
  "security_common_cookie",  
  "security_common_referer",  
  "auth_basic",  
  "auth_key",  
  "proxy_mirror",  
  "proxy_cache",  
]
```

```
"proxy_rewrite",  
"monitor"  
]
```

获取指定插件的配置属性

允许已授权的用户通过此接口根据插件名称获取该插件的配置属性

- URL： /edge/admin/plugins/{plugin_name}
- Method： GET
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是
- 输入数据： 通过接口方式传输
- 输出数据： jsonschema格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

参数	类型	方式
plugin_name	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

请求 plugin_name 为 security_common_uri 的插件为例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugins/security_common_uri' -H 'X-API-KEY:  
f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回请求 plugin_name 对应的资源

```
{  
  "$comment": "injected plugin schema",  
  "type": "object",  
  "properties": {  
    "message": {  
      "default": "Your request uri is not allowed",  
      "minLength": 1,  
      "type": "string",  
      "maxLength": 1024
```

```

},
"_meta": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "priority": {
      "description": "priority of plugins by customized order",
      "type": "integer"
    },
  },
  "filter": {
    "description": "filter determines whether the plugin needs to be executed at runtime",
    "items": {
      "type": "array"
    },
  },
  "type": "array",
  "maxItems": 20
},
"error_page": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "headers": {
      "type": "object"
    },
  },
  "status": {
    "minimum": 0,
    "type": "integer",
    "maximum": 599
  },
  "body": {
    "oneOf": [
      {
        "type": "string"
      },
      {
        "type": "object"
      }
    ]
  }
},
"error_response": {
  "oneOf": [
    {
      "type": "string"
    },
    {
      "type": "object"
    }
  ]
}
},
"allowlist": {
  "items": {
    "type": "string",
    "minLength": 1
  },
  "type": "array",
  "minItems": 1
}

```

```
    },
    "denylist": {
      "items": {
        "type": "string",
        "minLength": 1
      },
      "type": "array",
      "minItems": 1
    },
    "status": {
      "default": 403,
      "minimum": 200,
      "type": "integer",
      "maximum": 599
    },
    "disable": {
      "type": "boolean"
    }
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件：请求 `plugin_name` 对应的资源不存在

状态码： `400 Bad Request`

响应示例：

```
{
  "error_msg": "failed to load plugin security_common_uri_x"
}
```

重新加载插件

允许已授权的用户通过此接口重新加载插件。

- URL： `/edge/admin/plugins/reload`
- Method： `PUT`
- 请求Body： 无
- 输出数据： 字符串
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 `X-API-KEY` 属性
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

无

请求 Body 体字段

无

请求示例

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugins/reload' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：

done

Body 字段解释

说明：配置属性为 jsonschema 格式，每个插件的配置属性中，都含有下列属性

名称	解释	示例
disable	是否启用	默认 false
_meta	插件属性详细内容	

_meta 字段解释

名称	解释	示例
_meta.error_response	返回的响应信息	string or object
_meta.error_page	可以返回更多的信息, 例如header等	object
_meta.priority	自定义运行时的插件优先级，不配置会使用插件默认的优先级	integer
_meta.filter	过滤器，满足匹配条件后，才执行该插件	array

_meta.filter 解释

1. _meta.filter 是由一个或多个 [var, operator, val] 元素组成的列表。
2. 例如: [["arg_name", "=", "json"], ["arg_age", ">", 18]]
3. ["arg_name", "=", "json"], 表示当前请求参数 name 是 json。
4. 这里的 var 与 Nginx 内部自身变量命名是保持一致, 所以也可以使用 request_uri, host 等
5. 注意: 当获取 cookie 的值时, cookie name 是区分大小写字母的。
6. 例如: var 等于 "cookie_x_foo" 与 var 等于 "cookie_X_Foo" 表示不同的 cookie。

VARS 支持的操作符

操作符	解释	示例
==	equal	{"arg_name", "=", "json"}
~=	not equal	{"arg_name", "~=", "json"}
>	greater than	{"arg_age", ">", 24}
<	less than	{"arg_age", "<", 24}
~~	Regular match	{"arg_name", "~~", "[a-z]+"}
~*	Case insensitive regular match	{"arg_name", "~*", "[a-z]+"}
in	find in array	{"arg_name", "in", {"1","2"}}
has	left value array has value in the right	{"graphql_root_fields", "has", "repo"}
!	reverse the result	{"arg_name", "!", "~~", "[a-z]+"}
ipmatch	ip address match	{"remote_addr", "ipmatch", {"127.0.0.1", "192.168.0.0/16"}}