

plugin_configs API : 接口文档

配置一组可以在路由间复用的插件

获取资源: 所有资源列表

允许已授权的用户通过此接口获取资源列表。

- URL: /edge/admin/plugin_configs
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

无

请求示例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugin_configs' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回所有资源

```
{
  "header": {
    "revision": 1
  },
  "node": {
    "nodes": [
      {
        "modifiedIndex": 0,
        "createdIndex": 0,
        "value": {
          "update_time": 1676016556,
          "id": "5001",
          "desc": "test",
```

```
      "plugins": {
        "auth_key": {
          "header": "apikey",
          "hide_credentials": false,
          "query": "apikey"
        }
      },
      "create_time": 1676016556
    },
    "key": "/search/plugin_configs/5001"
  }
],
"createdIndex": 0,
"key": "/search/plugin_configs",
"dir": true,
"modifiedIndex": 0
},
"action": "get",
"count": 1
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

获取资源: 指定 ID 资源列表

允许已授权的用户通过此接口根据 id 获取资源列表。

- URL: /edge/admin/plugin_configs/{id}
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

请求 id 为 5001 的资源

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugin_configs/5001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回请求 id 对应的资源

```
{
  "header": {
    "revision": 1
  },
  "node": {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "value": {
      "update_time": 1676016556,
      "id": "5001",
      "desc": "test",
      "plugins": {
        "auth_key": {
          "header": "apikey",
          "hide_credentials": false,
          "query": "apikey"
        }
      }
    },
    "create_time": 1676016556
  },
  "key": "/search/plugin_configs/5001"
},
"action": "get",
"count": 1
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件： 请求 id 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "header": {
    "revision": 0
  },
}
```

```
{
  "action": "get",
  "message": "Key not found"
}
```

创建资源: 根据指定 ID 创建

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: `/edge/admin/plugin_configs/{id}`
- Method: `PUT`
- 请求Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

创建 id 为 5001 的资源

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugin_configs/5001' -H 'X-API-KEY:
f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "desc": "test",
  "plugins": {
    "auth_key": {}
  }
}'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: `200 OK`

响应示例: 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {},
  "action": "set",
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676016556,
      "id": "5001",
      "desc": "test",
      "plugins": {
        "auth_key": {
          "header": "apikey",
          "hide_credentials": false,
          "query": "apikey"
        }
      }
    },
    "create_time": 1676016556
  },
  "key": "/search/plugin_configs/5001"
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件：没有对应的插件

状态码： 400 Bad Request

响应示例：

```
{
  "error_msg": "unknown plugin [auth_key_x]"
}
```

删除资源: 根据指定 ID 删除

允许已授权的用户通过此接口根据 id 删除资源。

- URL： /edge/admin/plugin_configs/{id}
- Method： DELETE
- 输出数据： json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

删除 id 为 5001 的资源

```
curl -L -X DELETE 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugin_configs/5001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {},
  "deleted": "1",
  "key": "/search/plugin_configs/5001",
  "action": "delete",
  "node": {}
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新全部属性

允许已授权的用户通过此接口更新 id 属性。

- URL: /edge/admin/plugin_configs/{id}
- Method: PATCH
- Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 5001 的资源

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugin_configs/5001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "desc": "test 5001",
  "plugins": {
    "auth_key": {
      "disable": true
    }
  }
}'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {
    "revision": 3
  },
  "action": "compareAndSwap",
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676017321,
      "id": "5001",
      "desc": "test 5001",
      "plugins": {
        "auth_key": {
          "header": "apikey",
          "query": "apikey",
          "hide_credentials": false,
          "disable": true
        }
      },
      "create_time": 1676017272
    },
    "key": "/search/plugin_configs/5001"
```

```
}  
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新部分属性

允许已授权的用户通过此接口更新 id 的部分属性。

- URL: `/edge/admin/plugin_configs/{id}/{path}`
- Method: `PATCH`
- Body: 资源数据, 数据类型与path类型相同
- 输出数据: `json格式返回`
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得
path	String	属性名称

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 5001 的资源, 只更改 plugins 属性

auth_key 的 disable 属性改为 false

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/plugin_configs/5001/plugins' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{  
  "auth_key": {  
    "disable": false  
  }  
}'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {
    "revision": 4
  },
  "action": "compareAndSwap",
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676017840,
      "id": "5001",
      "desc": "test 5001",
      "plugins": {
        "auth_key": {
          "header": "apikey",
          "query": "apikey",
          "hide_credentials": false,
          "disable": false
        }
      },
      "create_time": 1676017272
    },
    "key": "/search/plugin_configs/5001"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

Body 字段解释

名称	解释	示例
plugins	Plugin配置信息	
hosts	匹配其中任意一个 host 即可。	例：["foo.com", "*.bar.com"]
name	标识服务名称	
desc	服务描述	
labels	标识附加属性的键值对	{"version": "v2", "build": "16", "env": "production"}

create_time	创建时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建
update_time	更新时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建