

global_rules API：接口文档

配置一组可以在路由间复用的全局插件

获取资源: 所有资源列表

允许已授权的用户通过此接口获取资源列表。

- URL: /edge/admin/global_rules
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

无

请求示例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/global_rules' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回所有资源

```
{
  "header": {
    "revision": 2
  },
  "node": {
    "nodes": [
      {
        "modifiedIndex": 0,
        "createdIndex": 0,
        "value": {
          "update_time": 1676018887,
          "id": "6002",
          "desc": "security_common_x",

```

```
    "plugins": {
      "security_common_uri": {
        "status": 403,
        "denylist": [
          "java\\.lang",
          "/(?:
attachments|upimg|images|css|uploadfiles|html|uploads|templates|static|template|data|inc|forumdata|upload|includes|cache|av
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

获取资源: 指定 ID 资源列表

允许已授权的用户通过此接口根据 id 获取资源列表。

- URL: /edge/admin/global_rules/{id}
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

请求 id 为 6001 的资源

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/global_rules/6001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

- 条件:** 请求参数合法，并且用户身份校验通过。
- 状态码:** 200 OK
- 响应示例:** 响应会返回请求 id 对应的资源

```
{
  "header": {
    "revision": 2
  },
  "node": {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "value": {
      "update_time": 1676018789,
      "id": "6001",
      "desc": "security_common",
      "plugins": {
        "security_common_uri": {
          "status": 403,
          "denylist": [
            "java\\.lang",
            "/(?:
attachments|upimg|images|css|uploadfiles|html|uploads|templates|static|template|data|inc|forumdata|upload|includes|cache|av"

```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件： 请求 id 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "header": {
    "revision": 0
  },
  "action": "get",
  "message": "Key not found"
}
```

创建资源: 根据指定 ID 创建

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- **URL：** /edge/admin/global_rules/{id}
- **Method：** PUT
- **请求Body：** 资源数据, json 格式
- **输出数据：** json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- **需要登录：** 是
- **需要鉴权：** 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

创建 id 为 6001 的资源

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/global_rules/6001' -H 'X-API-KEY:
f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "desc": "security_common",
  "plugins": {
    "security_common_uri": {
      "denylist": [
        "java\\.lang",
        "/(?:
attachments|upimg|images|css|uploadfiles|html|uploads|templates|static|template|data|inc|forumdata|upload|includes|cache|av
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {},
  "action": "set",
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676018789,
      "id": "6001",
      "desc": "security_common",
      "plugins": {
        "security_common_uri": {
          "status": 403,
          "denylist": [
            "java\\.lang",
            "/(?:
attachments|upimg|images|css|uploadfiles|html|uploads|templates|static|template|data|inc|forumdata|upload|includes|cache|av
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件：没有对应的插件

状态码：400 Bad Request

响应示例：

```
{
  "error_msg": "unknown plugin [security_common_uri_x]"
}
```

删除资源: 根据指定 ID 删除

允许已授权的用户通过此接口根据 id 删除资源。

- URL：/edge/admin/global_rules/{id}
- Method：DELETE
- 输出数据：json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录：是
- 需要鉴权：是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

删除 id 为 6002 的资源

```
curl -L -X DELETE 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/global_rules/6002' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件：请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {},
  "deleted": "1",
  "key": "/search/global_rules/6002",
  "action": "delete",
  "node": {}
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新全部属性

允许已授权的用户通过此接口更新 id 属性。

- **URL：** /edge/admin/global_rules/{id}
- **Method：** PATCH
- **Body：** 资源数据, json 格式
- **输出数据：** json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- **需要登录：** 是
- **需要鉴权：** 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 6001 的资源

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/global_rules/6001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
```

```
"plugins": {
  "security_common_uri": {
    "denylist": [
      "jndi\\:(?:ldap|rmii|iiop|iiopname|corbaname|dns|nis)",
      "\\.(?:svn|htaccess|bash_history)",
      "\\.(?:bak|inc|old|mdb|sql|backup|java|class)$",
      "(?:vhost|bbs|host|wwwroot|www|site|root|hytop|flashfxp).*\\.rar",
      "(?:phpmyadmin|jmx-console|otsmobile/console|jmxinvokerservlet)",
      "\\\"",
      "java\\.lang",
      "/(?:
attachments|upimg|images|css|uploadfiles|html|uploads|templates|static|template|data|inc|forumdata|upload|includes|cache|av
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {
    "revision": 3
  },
  "action": "compareAndSwap",
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676019408,
      "id": "6001",
      "desc": "security_common",
      "plugins": {
        "security_common_uri": {
          "status": 403,
          "denylist": [
            "jndi\\:(?:ldap|rmii|iiop|iiopname|corbaname|dns|nis)",
            "\\.(?:svn|htaccess|bash_history)",
            "\\.(?:bak|inc|old|mdb|sql|backup|java|class)$",
            "(?:vhost|bbs|host|wwwroot|www|site|root|hytop|flashfxp).*\\.rar",
            "(?:phpmyadmin|jmx-console|otsmobile/console|jmxinvokerservlet)",
            "\\\"",
            "java\\.lang",
            "/(?:
attachments|upimg|images|css|uploadfiles|html|uploads|templates|static|template|data|inc|forumdata|upload|includes|cache|av
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新部分属性

允许已授权的用户通过此接口更新 id 的部分属性。

- URL: /edge/admin/global_rules/{id}/{path}
- Method: PATCH
- Body: 资源数据, 数据类型与path类型相同
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得
path	String	属性名称

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 6001 的资源, 只更改 plugins 属性

security_common_uri 的 message 属性改为 "Your request uri is not allowed !!!!!"

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/global_rules/6001/plugins' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "security_common_uri": {
    "message": "Your request uri is not allowed !!!!!"
  }
}'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "header": {
    "revision": 4
  },
  "action": "compareAndSwap",
```



```
{
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1676019780,
      "id": "6001",
      "desc": "security_common",
      "plugins": {
        "security_common_uri": {
          "status": 403,
          "message": "Your request uri is not allowed !!!!!"
        }
      },
      "create_time": 1676018789
    },
    "key": "/search/global_rules/6001"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

Body 字段解释

名称	解释	示例
plugins	Plugin配置信息	
desc	服务描述	
create_time	创建时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建
update_time	更新时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建