

cors

描述

为服务器启用 CORS（Cross-Origin Resource Sharing，跨域资源共享）的返回头。

基础属性

名称	类型	默认值	说明
allow_origins	string	"*"	允许跨域访问的 Origin，多个 Origin使用 , 分隔，使用 "*" 来表示允许所有 Origin 通过，格式为 "scheme://host:port"，例如 "http://test.local"。
allow_methods	string	"*"	允许跨域访问的 Method，多个 Method使用 , 分割，使用 "*" 来表示允许所有 Method 通过，例如： "GET, POST" 等。
allow_headers	string	"*"	允许跨域访问的 Header，多个 Header使用 , 分割，使用 "*" 来表示允许所有 Header 通过。例如： "Content-Type, Accept" 等。
expose_headers	string	"*"	允许跨域访问时响应方携带的 Header，多个 Header使用 , 分割，使用 "*" 来表示允许任意 Header，例如： "Content-Encoding"。
max_age	integer	5	浏览器缓存 CORS 结果的最大时间，单位：秒， -1 表示不缓存。
allow_credential	boolean	false	是否允许跨域访问的请求方携带凭据（如 Cookie 等）。如果设置为 true，上述属性将不能使用 "*"。
allow_origins_by_regex	array[]	nil	使用正则表达式数组来匹配允许跨域访问的 Origin，如 [".*\\.test\.local\$"] 可以匹配所有 `test.local` 的子域名。

数据属性

无

注意

- `allow_credential` 开启(设置为 `true`)之后，其他属性配置的 `"*"` 将失效，必须显式指定它们的值，也可以使用 `"**"` 强制允许所有 Origin 通过。
- 如果 `allow_origins_by_regex` 属性已经指定，则会忽略 `allow_origins` 属性。

事例

配置插件

在指定路由上启用 `cors` 插件：

```
/edge/admin/routes/3001
```

```
{
  "uri": "/hello1/*",
  "plugins": {
    "log_process": {
      "logs": ["logs/process.log", "logs/process.record.log"],
      "include_req_body": true
    },
    "cors": {
      "allow_origins": "*",
      "allow_methods": "GET, POST, OPTIONS",
      "allow_headers": "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept",
      "max_age": 60
    }
  },
  "upstream": {
    "type": "roundrobin",
    "nodes": {
      "127.0.0.1:8111": 1
    }
  }
}
```

测试插件

```
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1' -v

* Trying 127.0.0.1:9980...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 9980 (#0)
> GET /hello1/h1 HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:9980
> User-Agent: curl/7.85.0
> Accept: */*
```

```
>  
* Mark bundle as not supporting multiuse  
< HTTP/1.1 200 OK  
< Content-Type: application/json; charset=UTF-8  
< Transfer-Encoding: chunked  
< Connection: keep-alive  
< Date: Tue, 09 Jul 2024 04:04:47 GMT  
< Access-Control-Allow-Origin: *  
< Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS  
< Access-Control-Max-Age: 60  
< Access-Control-Expose-Headers: *  
< Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept  
<
```

返回结果中出现 CORS 相关的 header，插件生效