

pre_functions/post_functions

描述

自定义方法，在指定阶段调用插件 前 或 后 执行自定义方法，用于对数据做预处理，或直接响应结果。

基础属性

名称	类型	默认值	说明
rewrite access header_filter body_filter log	array[string]	空	自定义方法列表，可以包含多个方法，例如： <code>["return function(conf, ctx) ngx.log(ngx.ERR, 'hello'); end", "return function(conf, ctx) ngx.log(ngx.ERR, 'world'); end"]</code> 等。

数据属性

无

注意

- 1. 每一个自定义方法都必须返回函数类型。
- 2. 可以在 `ctx.var` 中自定义变量，变量命名时需统一前缀 `fpre_` / `fpost_`，避免与内部变量冲突。
- 3. 如果其中一个方法返回 `status, message`，将中断当前请求，并将响应状态码 `status`，提示信息 `message` 返回给前端，例如：`["return function(conf, ctx) return 200, 'OK'; end"]`。

事例

配置插件

配置日志格式：

```
/admin/plugin_metadata/log_process
```

```
{
  "logs": {
    "logs/process.log": {
      "formats": [
        "${req_start_time#time_format,%Y%m%d%H%M%S}",
        "${remote_addr}",
        "${method}",
        "${uri}",
        "${fpre_test1}",
        "${fpre_test2}",
        "${fpre_test3}",
        "${status}"
      ]
    }
  }
}
```

在指定路由上启用 `pre_functions` 插件：

```
/edge/admin/routes/3001
```

```
{
  "uri": "/hello1/*",
  "plugin_config_id": "plugins_common",
  "plugins": {
    "log_process": {},
    "pre_functions": {
      "access": [
        "return function(conf, ctx) local ctx_var = ctx.var or {};",
        "ctx_var.fpre_test1='hello1'; end",
        "return function(conf, ctx) local ctx_var = ctx.var or {};",
        "ctx_var.fpre_test2='hello2'; return 200, 'OK'; end",
        "return function(conf, ctx) local ctx_var = ctx.var or {};",
        "ctx_var.fpre_test3='hello3'; end"
      ]
    }
  },
  "upstream": {
```

```
    "type": "roundrobin",
    "nodes": {
      "127.0.0.1:8111": 1
    }
  }
}
```

测试插件

发送一个测试请求

```
curl -L 'http://127.0.0.1:9980/hello1/h1'
```

OK

查看日志

```
20240715104625|;127.0.0.1|;GET|;/hello1/h1|;hello1|;hello2|;;200
```

发现 `${fpre_test1}`，`${fpre_test2}` 的值正确打印，因第二个方法中断了请求，`${fpre_test3}` 为空。