

```
PHP为解释型语言、采用了即时编译(JIT)的特性、类似于python
                                                   //単行注解
注解 の パ
多行注解
ツ
                                                   整数 (int)
                                                                                                                                                                                  PHP中只有字符串型,没有char字符
                                                                                                        浮点数 (double)
布尔奥撒 (boolean)
                                                                                                                                                                        数组(array) o sort(array): o 对数型进行开序等列。
rsort(array): o 对数型进行两种等列
                                                                                                                                                                             asort(array): o 校据关联数组的值,对数组进行开序排列
                                                                                                                                                                           数据类型
                                                                                                                                                                                  )
function <method>()(
//对象的功法
                                                                                                                                                                        対象 (object) c trait <class2> ( function <method1>() ( //推算をclass1中的行法method1
                                                                                                                                                                                          class <class3> extends <class1> [//與class3隨原自與class1
use <class2>;//使用與class2对class1中的method1进行重写(覆蓝)
                                                                                                                                                                                potectul: 只能整理的形式。

这问控制,关键字: public, protected, private priv
安全 0 以上が式定义的基金地では、全球で乗り使用花園の用土地が子
金球交響 中、地質在商品中田行物地制度を申求を発生している。
isset/var、 の 対数目示位面は可能を対する。 対数目示している。
                                                                                                                          SERVER[THF] SELF] O 治療扱行容離末文件名
SERVER O SERVER[TSERVER_MAMET] O 当命取行資本体仓的服务器的主机名
SERVER[TSERVER_ADORT] O 当商银行資本体仓的服务器的中地址
                                                        SPECIAL OF CENTRAL PERSONNEL SPECIAL CONSTRUCTION OF CENTRAL CONSTRUCTION OF C
                                                                                                 位近算符。
                                                                                                                                            一个数转换成二进制码,然后进行移位。左移 位应算是把二进制
研的每一位左移。将位时0、石格位运算是把二进制 码的每一位
石梯。据位太旭
                                                                                            高等、低位女際

等位运算 ○

輸出十进制数的二进制码: decbin(<int>);
                                                                                         10日 54 > 55, 日 5 - 20日 51 - 20日的 1 - 20日 51 - 
                                                     (1 · 文字数略)
                                                          变量函数 ○ 可以将与函数可名的变量作为函数进行使用 ○ 原理: PHP中以字符卷为基础
                                                                                                        使用做权:
1. 用户编写的代码与PHP内部的共/函数/常量或第三方数/函数/常量之间的哲字冲突。
2. 为爱性的运行符名标准常是为了重量第一类问题代定文的创建一个预名(或询句)的名称,提高源代码的可查性。
                                                                                                        使用方法:
namespace <nickname> (
                                                     $89E
                                                                                                                   並又有关企業:
$servername = "localhost";
$username = "scy";
$password = "scy";
                                                                                                                                                                                     Sconn = mysqli_connection(Sservername, Susername, Spassword);
//孩方法连接MySQL数据库对会提到一个参数。连接成功时返回true,否则返回talse
                                                                                                                   //四次出版的から上記版的では出一个単位、独自出版的は日本のの。

参用表示の同様。

を用表示の同様。

を用表示の同様。

をの用っては中がも同様、/形式で同様の、単行変の過程中の一元的証明中を一元的証明を

をの用っては中がも同様、/形式で用様の、単行変の過程中である。

をの用ってはなった。//光型記載

の同様 (日本社会の) //光型記載

の同様 (日本社会の) //光型記載
                                                                                                             PHPSSSUS:
                                                                                                                                                                                  原定参数:
第二个参数: i-整数, d-双精度写点数, s-字符率, b-布尔值
第三个参数及后指的参数: 参数变量
                                                                                                                   Score = new PODIOSO:
Score->cedatobute/POD-ATR, ERRIMODE, PDO:ERRIMODE, EXCEPTION);
Some - Score->ceperessay; //RRIME
Some - Security;
salact of Feorle - Security - 
                                                                                                                                                                      $sql = "";
$conn->esec($sql); <sup>9</sup> 提入等级的
                                                                                                           insert into 0 Ssql
```