



产品合格证
(配置说明)



产品编号：Ad9u9231

产品型号：

设备类别：

生产单位：

用户名称：

合同号：Ad9u9231

产品名称：

设备品种：

设备代码：

特种设备生产许可证编号：

有效期至：

主要技术参数	额定载重	123 kg	提升高度	2345 mm
	额定速度	34 m/s	轿厢有效面积	233 平方米
	控制方式		轿厢设计自重及范围	90 kg
	梯控方式		平衡系数范围	
	开门方式		悬挂比	
	层/站/门		轿厢尺寸 (mm)	净宽1500x净深1900

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产，经检验合格准予出厂。
制造地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号。
邮编：311300 电话：400-8261112

检验员：

检
01



主要部件	产品名称		型号	编号（制造批次号）	制造单位名称	型式试验证书编号	制造日期
	绳头组合		测试aaa测试aaa				2023.12.27
	驱动主机						
	控制柜						
	层门						
	防火门						
	玻璃轿门						
	玻璃轿壁						
安全保护装置	轿厢上行超速保护装置（制动减速装置）		测试aaa测试aaa				2023.12.27
	轿厢意外移动保护装置						
	限速器	FOG175A		Y202307261336			
		FOG175A		Y202307261336			
	安全钳	6+0.76+6 夹层		F330J642023062729390/F330J642023062729390	上海绿盾电梯部件有限公司	TSX F33002220230087	2023.06.27
		6+0.76+6 夹层		F330J642023062729390/F330J642023062729390			
	缓冲器	LD165(LD187)		F330J642023062729311/F330J642023062729311/F330J642023062729311/F330J642023062729311/F330J642023062729311/(F330J642023062729311/F330J642023062729311/F330J642023062729311)			
	门锁装置(厅门锁)						
	集成同步门刀轿门锁						
	含有电子元件的安全电路						
	含有电子元件的安全电路（提前开门及再平层）						
悬挂装置		名称	型号规格			直径（mm）	数量（根）
		钢丝绳					
IC卡控制器型号:						编号:	
自动救援操作装置型号:						编号:	
能量回馈装置型号:						编号:	

签发日期: