XIZI 西子电梯

产品编号: BK0702011024

产品合格证 (配置说明)

合同号: XZPBK0702011024

产品型号: UN-Victor-C 产品名称: 曳引式客梯

设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

生产单位: 西子电梯科技有限公司 设备代码: 31101039320

用户名称: 秭归西楚社区人武部商住楼一幢4单元加装梯 特种设备生产许可证编号: TS2310393-2025

有效期至:

	额定载重	800 kg	提升高度	15750 mm
	额定速度	1 m/s	轿厢有效面积	1.904 m ²
主要技术参数	控制方式	集选	轿厢设计自重及范围	1050 kg
7	梯控方式	单台	平衡系数范围	0.4~0.5
数	开门方式	中分	悬挂比	88:1
	层/站/门	5层/5站/5门	轿厢尺寸	净宽 1400 mm x 净深 1360 mm

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产,经检验合格准予出厂.

制造地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号.

邮编: 311300 电话: 400-8261112







客梯配置说明

	产品名称			型号	编号(制造批次号)	制造单位	 名称	型式试验	证书编号	制造日期
		绳头组合		Ф8-НХ		批次号	杭州鸿翔机械有	「限公司	TSX B31002	720220012	2023.8.5
+	驱动主机			Vito	202	307220476	西子电梯科技有限公司		TSX B37002720170016		2023.7.25
主要部:	控制柜		U-CON	2	3012205	西子电梯科技有限公司		TSX B32002720220049		2023.8.20	
部 件	层门			k8		h3	h1		h4		2021.2.7
''	防火门装置			k9		ј3	j1		j4		2021.3.8
	玻璃轿门			k5		j4	j1		j4		2021.9.9
		玻璃轿壁		k12		j7	j1		j4		2021.5.10
	a轿厢上行超	建保护装置(减速部件)		aZSD1-770	a202307220476 6-22333	5-1211/420230722047	a西子电梯科技有限公司		aTSX F35003	aTSX F35003820190055	
	轿厢意外移动保护装置			ZSD1-770	202307220476	-111	西子电梯科技有	「限公司	TSX F38002	720220091	2023.7.25
				FOG175A	Y202	2307261336	西子电梯科技有限公司 TSX F3		TSX F38002	720220091	2003.4.7
	限速器			FOG185A	Y202	2307261362	西子电梯科技有限公司		TSX F38002720220091		2003.4.4
安				234	45254/32234		西子电梯科技有限公司		333333		1990.1.7
安全保护装置	安全钳			4444	63657/444		杭州沪宁电梯部件股份有限公司		44444	444	2020.1.9
装置	缓冲器			×2 (×1)	Ьk7891333/Ьk (Ьk789233/Ьk7	7902233/Ьk7906667 790133)	东方		×		2021.3.21
	ľ	锁装置(厅门锁)		k6	asf-8		she		23ds		2023.6.9
	集成同步门刀轿门锁			k7		d2	d		d3		2023.1.8
	含有电	2子元件的安全电路		SMART	YM2306080	5SMCMXIZIV1.3Z	西子电梯科技有	「限公司	4444444		2023.7.15
	含有电子元件的安全电路 (提前开门及再平层)		- 层)	LVCT1	YM2306	122045T1V1.0Y	西子电梯科技有限公司		4444444		2023.7.24
	且仕壮罢	名称 目井井栗			型号	规格	格直径		mm)	数量	(根)
	芯	悬挂装置 网丝绳			88×19S-NF0	C 1570/1770 U		4	98		6
	IC卡控制器型号: SQB2-A					编号: YM23060141	10MA2840AAM9991/	IM230601410	MA2840AAM9	991	
	自动	救援操作装置型号:	ARED)	编号: 02713702306058100000ARED0150						
	Í.	能量回馈装置型号:	HER0	\$00M2 编号: XZPBA0313094016							

签发日期:

XIZI 西子电梯

产品合格证 (配置说明)

产品编号: BK0702011024 合同号: XZPBK0702011024

产品型号: UN-Victor-C 产品名称: 曳引式客梯

设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

生产单位: 西子电梯科技有限公司 设备代码: 31101039320

用户名称: 秭归西楚社区人武部商住楼一幢4单元加装梯 特种设备生产许可证编号:

浙江特种设备在线 1/2 2015年1

有效期至:

	额定载重	800 kg	提升高度	15750 mm
	额定速度	1 m/s	轿厢有效面积	1.904 m ²
主要技术参数	控制方式	集选	轿厢设计自重及范围	1050 kg
	梯控方式	单台	平衡系数范围	0.4~0.5
数	开门方式	中分	悬挂比	88:1
	层/站/门	5层/5站/5门	轿厢尺寸	净宽 1400 mm x 净深 1360 mm

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产,经检验合格准予出厂.

制造地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号.

邮编: 311300 电话: 400-8261112





客梯配置说明

	产品名称			型号	编号(制造批次号)	制造单位	 名称	型式试验	证书编号	制造日期
	222222222			222222		2	22222222	22	22)	2023.8.5
+	驱动主机		Vito	202	307220476	西子电梯科技有限公司		TSX B37002720170016		2023.7.25	
主要部件	控制柜		U-CON	2	3012205	西子电梯科技有限公司		TSX B32002720220049		2023.8.20	
部	层门			k8		h3	h1		h4		2021.2.7
	防火门装置			k9		j3	j1		j4		2021.3.8
		玻璃轿门		k5		j4	j1		j4		2021.9.9
		玻璃轿壁		k12		j7	j1		j4		2021.5.10
	a轿厢上行超	速保护装置(减速部件)		aZSD1-770	a202307220476 6-22111	5-1211/a20230722047	a西子电梯科技有限公司		aTSX F35003	aTSX F35003820190055	
	轿厢意外移动保护装置			ZSD1-770	202307220476	-111	西子电梯科技有限公司		TSX F38002720220091		2023.7.25
				С		544	а		TSX F38002	720220091	2003.4.4
	限速器			С		4k444	a		TSX F38002720220091		2003.4.4
安				234	45254/32234		西子电梯科技有限公司		333333		1990.1.7
安全保护装置	安全钳			4444	63657/444		杭州沪宁电梯部件股份有限公司		44444	444	2020.1.9
装置	缓冲器			×2 (×1)	Ьk7891333/Ьk7902233 (Ьk789233/Ьk790133)		东方		×		2021.3.21
	ľĵ	锁装置(厅门锁)		k6	asf-8		she		23ds		2023.6.9
	集成	集成同步门刀轿门锁		k7	d2		d		d3		2023.1.8
	含有电	2.子元件的安全电路		SMART	YM2306080	5SMCMXIZIV1.3Z			4444444		2023.7.15
	含有电子元件的安全电路 (提前开门及再平层)			LVCT1	YM2306	122045T1V1.0Y	西子电梯科技有限公司		4444444		2023.7.14
	名称			型号规格			V = 11 11 11 1				(根)
	芯 圧 	悬挂装置 钢丝绳			8 8 × 19S-NF0	C 1570/1770 U		Ф	98		6
		-A		编号: YM23060141OMA2840AAM999I							
	自动	救援操作装置型号:	AREC)		编号: 0271370230	06058100000ARED01	50			
	É	能量回馈装置型号:	硕士			编号:硕士					

签发日期:

XIZI 西子电梯

产品合格证 (配置说明)

产品编号: BK0702011024 合同号: XZPBK0702011024

产品型号: UN-Victor-C 产品名称: 曳引式客梯

设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

生产单位: 西子电梯科技有限公司 设备代码: 31101039320

用户名称: 秭归西楚社区人武部商住楼一幢4单元加装梯 特种设备生产许可证编号:

浙江特种设备在线 1/2 2015年1

有效期至:

	额定载重	800 kg	提升高度	15750 mm
	额定速度	1 m/s	轿厢有效面积	1.904 m ²
主要技术参数	控制方式	集选	轿厢设计自重及范围	1050 kg
	梯控方式	单台	平衡系数范围	0.4~0.5
数	开门方式	中分	悬挂比	88:1
	层/站/门	5层/5站/5门	轿厢尺寸	净宽 1400 mm x 净深 1360 mm

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产,经检验合格准予出厂.

制造地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号.

邮编: 311300 电话: 400-8261112





客梯配置说明

	产品名称			型号	编号(制造批次号)	制造单位	 名称	型式试验	证书编号	制造日期
	222222222			222222		2	22222222	22	22)	2023.8.5
+	驱动主机		Vito	202	307220476	西子电梯科技有限公司		TSX B37002720170016		2023.7.25	
主要部件	控制柜		U-CON	2	3012205	西子电梯科技有限公司		TSX B32002720220049		2023.8.20	
部	层门			k8		h3	h1		h4		2021.2.7
	防火门装置			k9		j3	j1		j4		2021.3.8
		玻璃轿门		k5		j4	j1		j4		2021.9.9
		玻璃轿壁		k12		j7	j1		j4		2021.5.10
	a轿厢上行超	速保护装置(减速部件)		aZSD1-770	a202307220476 6-22111	5-1211/a20230722047	a西子电梯科技有限公司		aTSX F35003	aTSX F35003820190055	
	轿厢意外移动保护装置			ZSD1-770	202307220476	-111	西子电梯科技有限公司		TSX F38002720220091		2023.7.25
				С		544	а		TSX F38002	720220091	2003.4.4
	限速器			С		4k444	a		TSX F38002720220091		2003.4.4
安				234	45254/32234		西子电梯科技有限公司		333333		1990.1.7
安全保护装置	安全钳			4444	63657/444		杭州沪宁电梯部件股份有限公司		44444	444	2020.1.9
装置	缓冲器			×2 (×1)	Ьk7891333/Ьk7902233 (Ьk789233/Ьk790133)		东方		×		2021.3.21
	ľĵ	锁装置(厅门锁)		k6	asf-8		she		23ds		2023.6.9
	集成	集成同步门刀轿门锁		k7	d2		d		d3		2023.1.8
	含有电	2.子元件的安全电路		SMART	YM2306080	5SMCMXIZIV1.3Z	西子电梯科技有限公司		4444444		2023.7.15
	含有电子元件的安全电路 (提前开门及再平层)			LVCT1	YM2306	122045T1V1.0Y	西子电梯科技有限公司		4444444		2023.7.14
	名称			型号规格			直径				(根)
	芯 圧 	悬挂装置 钢丝绳			8 8 × 19S-NF0	C 1570/1770 U		Ф	98		6
		-A		编号: YM23060141OMA2840AAM999I							
	自动	救援操作装置型号:	AREC)		编号: 0271370230	06058100000ARED01	50			
	É	能量回馈装置型号:	硕士			编号:硕士					

签发日期: