



产品合格证
(配置说明)



产品编号：BK0702011024

产品型号：UN-Victor-C

设备类别：曳引与强制驱动电梯

生产单位：西子电梯科技有限公司

用户名称：秭归西楚社区人武部商住楼一幢4单元加装梯

合同号：XZPBK0702011024

产品名称：曳引式客梯

设备品种：曳引驱动乘客电梯

设备代码：31101039320

特种设备生产许可证编号：TS2310393-2025

有效期至：

| | | | | |
|----------------|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 主要 技术 参数 | 额定载重 | 800 kg | 提升高度 | 15750 mm |
| | 额定速度 | 1 m/s | 轿厢有效面积 | 1.904 m ² |
| | 控制方式 | 集选 | 轿厢设计自重及范围 | 1050 kg |
| | 梯控方式 | 单台 | 平衡系数范围 | 0.4~0.5 |
| | 开门方式 | 中分 | 悬挂比 | 88:1 |
| | 层/站/门 | 5层/5站/5门 | 轿厢尺寸 | 净宽 1400 mm × 净深 1360 mm |

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产，经检验合格准予出厂。
制造地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号。
邮编：311300 电话：400-8261112

检验员：



| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 主要部件 | 产品名称 | | 型号 | 编号（制造批次号） | 制造单位名称 | 型式试验证书编号 | 制造日期 |
| | 绳头组合 | | Φ8-HX | 批次号 | 杭州鸿翔机械有限公司 | TSX B31002720220012 | 2023.8.5 |
| | 驱动主机 | | Vito | 202307220476 | 西子电梯科技有限公司 | TSX B37002720170016 | 2023.7.25 |
| | 控制柜 | | U-CON | 23012205 | 西子电梯科技有限公司 | TSX B32002720220049 | 2023.8.20 |
| | 层门 | | k8 | h3 | h1 | h4 | 2021.2.7 |
| | 防火门装置 | | k9 | j3 | j1 | j4 | 2021.3.8 |
| | 玻璃轿门 | | k5 | j4 | j1 | j4 | 2021.9.9 |
| | 玻璃轿壁 | | k12 | j7 | j1 | j4 | 2021.5.10 |
| 安全保护装置 | a轿厢上行超速保护装置（减速部件） | | aZSD1-770 | a202307220476-1211/a202307220476-22333 | a西子电梯科技有限公司 | aTSX F35003820190055 | 2023.7.26 |
| | 轿厢意外移动保护装置 | | ZSD1-770 | 202307220476-111 | 西子电梯科技有限公司 | TSX F38002720220091 | 2023.7.25 |
| | 限速器 | FOG175A | Y202307261336 | 西子电梯科技有限公司 | TSX F38002720220091 | 2003.4.7 | |
| | | FOG185A | Y202307261362 | 西子电梯科技有限公司 | TSX F38002720220091 | 2003.4.4 | |
| | 安全钳 | 234 | 45254/32234 | 西子电梯科技有限公司 | 333333 | 1990.1.7 | |
| | | 4444 | 63657/444 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 44444444 | 2020.1.9 | |
| | 缓冲器 | | x2 (x1) | bk7891333/bk7902233/bk7906667 (bk789233/bk790133) | 东方 | x | 2021.3.21 |
| | 门锁装置(厅门锁) | | k6 | asf-8 | she | 23ds | 2023.6.9 |
| | 集成同步门刀轿门锁 | | k7 | d2 | d | d3 | 2023.1.8 |
| | 含有电子元件的安全电路 | | SMART | YM23060805SMCMXIZIV1.3Z | 西子电梯科技有限公司 | 44444444 | 2023.7.15 |
| 含有电子元件的安全电路（提前开门及再平层） | | LVCT1 | YM2306122045T1V1.0Y | 西子电梯科技有限公司 | 44444444 | 2023.7.24 | |
| 悬挂装置 | | 名称 | 型号规格 | | | 直径（mm） | 数量（根） |
| | | 钢丝绳 | 8 8×19S-NFC 1570/1770 U | | | Φ8 | 6 |
| IC卡控制器型号: | | SQB2-A | | 编号：YM23060141OMA2840AAM999I/IM23060141OMA2840AAM999I | | | |
| 自动救援操作装置型号: | | ARED | | 编号：02713702306058100000ARED0150 | | | |
| 能量回馈装置型号: | | HER00M2 | | 编号：XZPBA0313094016 | | | |

签发日期：



产品合格证
(配置说明)



产品编号: BK0702011025

产品型号: UN-Victor-C

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

生产单位: 西子电梯科技有限公司

用户名称: 秭归西楚社区人武部商住楼一幢4单元加装梯

合同号: XZPBK0702011025

产品名称: 曳引式客梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

设备代码: 31101039320

特种设备生产许可证编号:

有效期至:

| | | | | |
|----------------|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 主要 技术 参数 | 额定载重 | 800 kg | 提升高度 | 15750 mm |
| | 额定速度 | 1 m/s | 轿厢有效面积 | 1.904 m ² |
| | 控制方式 | 集选 | 轿厢设计自重及范围 | 1050 kg |
| | 梯控方式 | 单台 | 平衡系数范围 | 0.4~0.5 |
| | 开门方式 | 中分 | 悬挂比 | 88:1 |
| | 层/站/门 | 5层/5站/5门 | 轿厢尺寸 | 净宽 1400 mm x 净深 1360 mm |

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产，经检验合格准予出厂。
制造地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号。
邮编：311300 电话：400-8261112

检验员:



| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 主要部件 | 产品名称 | | 型号 | 编号（制造批次号） | 制造单位名称 | 型式试验证书编号 | 制造日期 |
| | 2222222222 | | 2222222 | 2 | 2222222222 | 22 | 2023.8.5 |
| | 驱动主机 | | Vito | 202307220476 | 西子电梯科技有限公司 | TSX B37002720170016 | 2023.7.25 |
| | 控制柜 | | U-CON | 23012205 | 西子电梯科技有限公司 | TSX B32002720220049 | 2023.8.20 |
| | 层门 | | k8 | h3 | h1 | h4 | 2021.2.7 |
| | 防火门装置 | | k9 | j3 | j1 | j4 | 2021.3.8 |
| | 玻璃轿门 | | k5 | j4 | j1 | j4 | 2021.9.9 |
| | 玻璃轿壁 | | k12 | j7 | j1 | j4 | 2021.5.10 |
| 安全保护装置 | a轿厢上行超速保护装置（减速部件） | | aZSD1-770 | a202307220476-1211/a202307220476-22111 | a西子电梯科技有限公司 | aTSX F35003820190055 | 2023.7.26 |
| | 轿厢意外移动保护装置 | | ZSD1-770 | 202307220476-111 | 西子电梯科技有限公司 | TSX F38002720220091 | 2023.7.25 |
| | 限速器 | c | 544 | a | TSX F38002720220091 | 2003.4.4 | |
| | | c | 4k444 | a | TSX F38002720220091 | 2003.4.4 | |
| | 安全钳 | 234 | 45254/32234 | 西子电梯科技有限公司 | 333333 | 1990.1.7 | |
| | | 4444 | 63657/444 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 44444444 | 2020.1.9 | |
| | 缓冲器 | | x2 (x1) | bk7891333/bk7902233 (bk789233/bk790133) | 东方 | x | 2021.3.21 |
| | 门锁装置(厅门锁) | | k6 | asf-8 | she | 23ds | 2023.6.9 |
| | 集成同步门刀轿门锁 | | k7 | d2 | d | d3 | 2023.1.8 |
| | 含有电子元件的安全电路 | | SMART | YM23060805SMCMXIZIV1.3Z | 西子电梯科技有限公司 | 44444444 | 2023.7.15 |
| 含有电子元件的安全电路（提前开门及再平层） | | LVCT1 | YM2306122045T1V1.0Y | 西子电梯科技有限公司 | 44444444 | 2023.7.14 | |
| 悬挂装置 | | 名称 | 型号规格 | | | 直径（mm） | 数量（根） |
| | | 钢丝绳 | 8 8×19S-NFC 1570/1770 U | | | Φ8 | 6 |
| IC卡控制器型号: | | SQB2-A | | 编号：YM23060141OMA2840AAM999I | | | |
| 自动救援操作装置型号: | | ARED | | 编号：02713702306058100000ARED0150 | | | |
| 能量回馈装置型号: | | 硕士 | | 编号：硕士 | | | |

签发日期：



产品合格证
(配置说明)



产品编号: BK0702011026

产品型号: UN-Victor-C

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

生产单位: 西子电梯科技有限公司

用户名称: 秭归西楚社区人武部商住楼一幢4单元加装梯

合同号: XZPBK0702011026

产品名称: 曳引式客梯

设备品种: 曳引驱动乘客电梯

设备代码: 31101039320

特种设备生产许可证编号:

有效期至:

| | | | | |
|--------|-------|----------|-----------|-------------------------|
| 主要技术参数 | 额定载重 | 800 kg | 提升高度 | 15750 mm |
| | 额定速度 | 1 m/s | 轿厢有效面积 | 1.904 m ² |
| | 控制方式 | 集选 | 轿厢设计自重及范围 | 1050 kg |
| | 梯控方式 | 单台 | 平衡系数范围 | 0.4~0.5 |
| | 开门方式 | 中分 | 悬挂比 | 88:1 |
| | 层/站/门 | 5层/5站/5门 | 轿厢尺寸 | 净宽 1400 mm x 净深 1360 mm |

本产品按照Q/HU 1102-2022《电梯制造与安装安全标准》生产，经检验合格准予出厂。
制造地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2329号。
邮编：311300 电话：400-8261112

检验员:



| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|
| 主要部件 | 产品名称 | | 型号 | 编号（制造批次号） | 制造单位名称 | 型式试验证书编号 | 制造日期 |
| | 2222222222 | | 2222222 | 2 | 2222222222 | 22 | 2023.8.5 |
| | 驱动主机 | | Vito | 202307220476 | 西子电梯科技有限公司 | TSX B37002720170016 | 2023.7.25 |
| | 控制柜 | | U-CON | 23012205 | 西子电梯科技有限公司 | TSX B32002720220049 | 2023.8.20 |
| | 层门 | | k8 | h3 | h1 | h4 | 2021.2.7 |
| | 防火门装置 | | k9 | j3 | j1 | j4 | 2021.3.8 |
| | 玻璃轿门 | | k5 | j4 | j1 | j4 | 2021.9.9 |
| | 玻璃轿壁 | | k12 | j7 | j1 | j4 | 2021.5.10 |
| 安全保护装置 | a轿厢上行超速保护装置（减速部件） | | aZSD1-770 | a202307220476-1211/a202307220476-22111 | a西子电梯科技有限公司 | aTSX F35003820190055 | 2023.7.26 |
| | 轿厢意外移动保护装置 | | ZSD1-770 | 202307220476-111 | 西子电梯科技有限公司 | TSX F38002720220091 | 2023.7.25 |
| | 限速器 | c | 544 | a | TSX F38002720220091 | 2003.4.4 | |
| | | c | 4k444 | a | TSX F38002720220091 | 2003.4.4 | |
| | 安全钳 | 234 | 45254/32234 | 西子电梯科技有限公司 | 333333 | 1990.1.7 | |
| | | 4444 | 63657/444 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 44444444 | 2020.1.9 | |
| | 缓冲器 | | x2 (x1) | bk7891333/bk7902233 (bk789233/bk790133) | 东方 | x | 2021.3.21 |
| | 门锁装置(厅门锁) | | k6 | asf-8 | she | 23ds | 2023.6.9 |
| | 集成同步门刀轿门锁 | | k7 | d2 | d | d3 | 2023.1.8 |
| | 含有电子元件的安全电路 | | SMART | YM23060805SMCMXIZIV1.3Z | 西子电梯科技有限公司 | 44444444 | 2023.7.15 |
| 含有电子元件的安全电路（提前开门及再平层） | | LVCT1 | YM2306122045T1V1.0Y | 西子电梯科技有限公司 | 44444444 | 2023.7.14 | |
| 悬挂装置 | | 名称 | 型号规格 | | | 直径（mm） | 数量（根） |
| | | 钢丝绳 | 8 8×19S-NFC 1570/1770 U | | | Φ8 | 6 |
| IC卡控制器型号: | | SQB2-A | | 编号：YM23060141OMA2840AAM999I | | | |
| 自动救援操作装置型号: | | ARED | | 编号：02713702306058100000ARED0150 | | | |
| 能量回馈装置型号: | | 硕士 | | 编号：硕士 | | | |

签发日期：